

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ID 21013446 din 18 oct 2019, CPV Codul: 31600000-2 - Echipament electric							
Denumirea licitației: Materiale electrice și de uz sanitar							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
32421000-0	Cablu UTP/FTP extern	-	-	-	- Pentru exploatare externă; - 4 x2 x 0,5 Cu; - Categoria 5e; - Ecranat. - în role câte 305 m.	-	-
	Lotul 2						
32421000-0	Cablu UTP	-	Китай	ІТК	- Pentru exploatare internă; - 4x2x0,5 Cu; - Categoria 5e; - Ecranat; - în role câte 305 m.	Кабель связи витая пара F/UTP экранир. (24AWG) кат.5е 4x2x0.52 ож PVC (305м) сер. (м) ІТК LC1-C5E04-311	-
	Lotul 3						
44321000-6	Cablu de alimentare 3x1,5	-	Россия	ПромЭл	- Număr de fire: 3 (conductori monofilari); - Analogic cu marca BBГ ; - Material Cupru; - Secțiune fir: 1.5 mm ² ; - Izolație și manta din PVC; - Temperatura mediului ambiant la exploatare; de la -50°C până la +50°C; - Pentru exploatare externă (în role 100 metri).	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1.5 (бухта 100м) (м)	-
	Lotul 4						
44321000-6	Cablu de alimentare 2 x 0,75	-	-	-	- Număr de fire: 2 (conductori multifilar); - Analogic cu marca ШВВПе 2 x 0,75; - Material; cupru, - zolație și manta din PVC; - în role 100/200 metri.	-	-
	Lotul 5						
32521000-1	Cablu semnal 2 x 2 x 0,45/0,5 Cu	-	-	-	- Pentru exploatare externă; - 2x2x0,45/0,5 Cu; - Categoria 5e; - în role câte 305 m.	-	-
	Lotul 6						
32521000-1	Cablu semnal 1 x 2 x 0,5 Cupiu spoit	-	-	-	- Pentru crosare; - Analogic TDY; - 1 x2x0,5Cupru spoit; - înveliș din PVC; - Temperatură de lucru: -5 / +50°C; - Pe bobină, în role de minim 500 m.	-	-

	Lotul 7						
32551500-5	Cablu semnal 1 x 2x (minim) 0.45 Cu	-	-	-	- Pentru lucrări interne; - Cu izolație dublă; - 1 x 2x (minim) 0,45 Cu; - în rola a câte 300m	-	-
	Lotul 8						
32521000-1	Cablu semnal tip ТПП, 10 perechi	-	Россия	Кольчугино	- Cablu semnal de tip ТПП ecranat; - Nr. de perechi : 10; - Diametru fir : 0,50mm.; - Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +60°C; - Material Cupru; - Pentru exploatare externă.	Кабель ТППЭп 10x2x0.5 (м) Кольчугино 100000060496030001	-
	Lotul 9						
32521000 1	Cablu semnal tip ТПП, 20 perechi	-	Россия	Кольчугино	- Cablu semnal de tip ТПП ecranat; - Nr. de perechi: 20; - Diametru fir: 0,50mm.; - Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +60°C; - Material Cupru; - Pentru exploatare externă.	Кабель ТППЭп 20x2x0.5 (м) Кольчугино 100000061314030001	-
	Lotul 10						
32521000 1	Cablu semnal tip ТПП, 30 perechi	-	Россия	Кольчугино	- Cablu semnal de tip ТПП ecranat; - Nr. de perechi : 30; - Diametru fir : 0,50mm.; - Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +60°C, - Material Cupru; - Pentru exploatare externă.	Кабель ТППЭп 30x2x0.5 (м) Кольчугино 100000060330030001	-
	Lotul 11						
32442200-5	Dulap metalic	-	Россия	ДКС	- Carcasă metalică; - Pentru exploatare externă (IP54-55); - Lx WxH / 500-400 x400-350 x 200-250; - Culoare alb/ negru/ sur	Шкаф ST с монтаж. платой 500x400x200мм от IP65-до IP66 IK10 ДКС R5ST0542	-
	Lotul 12						
31681410-0	Furtun metalic	-	Россия	Рувинил	- Cu izolație din PVC, diametrul 18 - 25 mm; - În set cu clame de fixare perete (tip omega) la fiecare furtun 1 clamă din plastic (clama de diametrul furtunului); - Culoare furtun ; alb/ negru/ sur	Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-Ц-ПВХ-18 d18мм с протяжкой (уп.50м) Рувинил РЗ-Ц-ПВХ-18 Скоба креп. метал. d18 (уп.100шт) Рувинил С01318	-
	Lotul 13						
315273009	Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L - 120cm	-	Китай	LLT	- Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 120cm.; - Garanție minim 1 an.	Светильник светодиодный герметичный ССП-456 2x18Вт 160- 260В LED-T8R/G13 1200мм IP65 (аналог ЛСП) без ламп LLT 4690612002873	-
	Lotul 14						
31527300-9	Corp de iluminat ou 2 lămpi LED, L - 60cm	-	Россия	Ксенон	- Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 60cm.; - Garanție minim 1 an.	Светильник ЛПО 01-2x18-012 "Кристалл" 2x18Вт G13 IP20 с ЭПРА Ксенон 0011218113	-
	Lotul 15						
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED	-	Китай	Changzhou Gaorui Electric Co., LTD	- Puterea: 35-45W, U=220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 6000K; - Garanție minim 1 an.	CORP DE ILUMINAT STRADAL 42W LED, 50Hz-60Hz, 220-240V; 2500 lm; 6500K; IP65; 350x305x80mm; Garanție 1 an.	-

	Lotul 16						
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED. cu minimum 4 LED	-	Китай	Changzhou Gaorui Electric Co., LTD	- Puterea: 60-70W. U=220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 6000K; - Garanție minim 1 an.	CORP DE ILUMINAT STRADAL 70W LED, 50Hz-60Hz, 220-240V; 5000 lm; 6500K; IP65; 485x305x80mm; Garanție 1 an.	-
	Lotul 17						
44500000-5	Lacăt electromagnetic	-	-	-	- Montarea pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a ușii; - Se poate conecta direct la Video Interfon (în cazul în care dispozitivul dvs suportă modul NO deblocare); - Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate; - Dispune de sistem de deblocare manuală, 3chei incluse; - Voltaj : DV 9~ 12V, 1.5 A; Putere : > = 12W. ; - Garanție minim 1 an.	-	-
	Lotul 18						
31531000-7	Bec econom de tip spiralat	-	-	-	- Soclu E27, puterea 60-70W, tensiunea 220-240 V, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 6000K.; - Garanție minim 1 an.	-	-
	Lotul 19						
31531000-7	Bec LED	-	Китай	Gauss	- Soclu E27, puterea 15-18W, tensiunea 220-240 V, flux luminos minim 1100 lm, temperatura de culoare minim 6000K.; - Garanție minim 1 an.	Лампа светодиодная LED Elementary A60; 15Вт; E27; 1480 lm; 6500K; 110mm; Gauss 23235 Garanție 1 an.	-
	Lotul 20						
31531000-7	Lampă LED. L – 120 cm	-	Китай	Navigator	- Soclu G13, puterea 18-25W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2000 lm.; - Garanție minim 1 an.	Лампа светодиодная 94 068 NLL-T8-22-230-6.5K-G13; 22Вт; 1213.6 мм; линейная 6500K; холод. бел.; G13; 2000лм; 150-250В; Navigator 94068 Garanție 1 an.	-
	Lotul 21						
31531000-7	Lampă LED, L – 60 cm	-	Китай	Navigator	- Soclu G13, puterea 9-12W, tensiunea 220-240 V, lungimea 60cm, temperatura de culoare minim 6000K. flux luminos minim 1000 lm.; - Garanție minim 1 an.	Лампа светодиодная 94 064 NLL-T8-11-230-6.5K-G13; 11Вт; 604 мм; линейная 6500K; холод. бел.; G13; 1000лм; 150-250В; Navigator 94064 Garanție 1 an.	-
	Lotul 22						
31532910-6	Lampă fluorescentă	-	-	-	- Soclu G13, puterea 36W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K. flux luminos minim 2200 lm.; - Garanție minim 1 an.	-	-
	Lotul 23						
31320000-5	Fir electric 2 x 25mm ²	-	Россия	Альгиз	- AWG 2 x 2,5mm ²	Кабель АВВГ 2х2.5 плоский Б (бухта) (м) Альгиз К ФР-00000404	-
	Lotul 24						
31320000-5	Fir electric 3 x 25 mm ²	-	Россия	Альгиз	- AWG 3 x 2,5mm ²	Кабель АВВГ 3х2.5 плоский Ч (бухта) (м) Альгиз К ФР-00000423	-
	Lotul 25						
31320000-5	Fir electric 2 x 4 mm ²	-	-	-	- AWG 2 x 4mm ²	-	-
	Lotul 26						
31320000-5	Fir electric 4 x 10 mm ²	-	Россия	Альгиз	- AWG 4 x 10mm ² sau . 3x10+1x6 mm ²	Кабель АВВГ 4х10 Ч (м) Альгиз К ФР-00000580	-
	Lotul 27						
31320000-5	Fir electric 4 x 25mm ²	-	-	-	- AWG 4 x 25mm ² sau . 3 x 25 * 1 x 10 mm ²	-	-
	Lotul 28						

31320000-5	Fir electric 4 x 35mm ²	-	-	-	- AVVG4x35mm ² sau . 3x35+1x16 mm ²	-	-
	Lotul 29						
31224100-3	Priză unitară interioară	-	Rossia	Кунцево-Электро	- 16A, U= 220 - 250V, 50Hz	Розетка 1-м СП Валентина PC16-635 16A, U= 220 - 250V, 50Hz с заземл. бел./зол. Кунцево 7654	-
	Lotul 30						
31224100-3	Priză dublă interioară	-	Rossia	Кунцево-Электро	- 16A, U= 220 - 250V, 50Hz.	Розетка 2-м СП Валентина PC16-830 16A, U= 220 - 250V, 50Hz. с заземл. бел. Кунцево 5447	-
	Lotul 31						
31210000 1	Contacteur	-	-	-	- Intensitatea curentului ; 95 -105A, tensiunea 220 -250 V, 50Hz. numărul de poli 3, piătura minimă - 30kW.	-	-
	Lotul 32						
31213100-3	Cutie de montare a prizelor electrice	-	Rossia	Рувинил	- ø65 x 40mm	Коробка установочная СП 65x40 блочная IP30 Пластик Рувинил 10180	-
	Lotul 33						
31223000-5	Dulie	-	Украина	БЕЛ. ЦЕРКОВЬ-	- E27 carbolit	Патрон электрич. E27 H12 с приж. кольц. карб. ГОСТ БЕЛ. ЦЕРКОВЬ E27H12ПП-01	-
	Lotul 34						
31532510-2	Starter	-	Нидерланды	Philips	- S10, 4-65W, 220-240 V.	Стартер S10 4-65W SIN 220-240В EUR/12X25 Philips 928392220230 / 871150069769133	-
	Lotul 35						
31651000-4	Bandă izolanță PVC	-	Rossia	ИЭК	- Lățimea 15 -20 mm. Lungimea 9-15 mm, . Grosimea minim 0,10 mm.	Изоленга ПВХ 0.13x15мм (рул.10м) черн. ИЭК UIZ-13-10-10M-K02	-
	Lotul 36						
44411100-5	Robinet dublu de serviciu	-	-	-	- Din alamă pentru lavuar cu ventil 0 15 (H").	-	-
	Lotul 37						
44411100-5	Robinet de trecere	-	-	-	- Din alamă cu ventil O 50 (2").	-	-
	Lotul 38						
42131292-9	Supapă de siguranță	-	-	-	- Cu arc de alamă 0 40 min. 6 atm.	-	-
	Lotul 39						
44512800-0	Set de șurubelnițe buc.	-	-	-	- 1000 V 6-8 unități în set	-	-
	Lotul 40						
44512200-4	Clește universal izolat	-	-	-	- 1000V. 180 mm.	-	-
	Lotul 41						
42636100-4	Pres hidraulic cu acționare manuală	-	Rossia	КВТ	- Interval de prindere : 16 -240 mm sau 16 300mm. mărimea fălcilor de strângere (mm ²) ; 16,25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, și / sau 300, în geantă de transport.	Пресс гидравлический ручной (со сменными вставками; Прессформа-шестигранная ПГР-300 КВТ 49628	-
	Lotul 42						
4441100-0	Radiatoare din fontă	-	-	-	- Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționate cu 5 - 7 secții, puterea unei secții - minim 0,15kW, suprafața de încălzire a unei secții -minim 0,2 m ² , volumul unei secții - minim 1.2 L racord la țevă cu d.20mm, conform STAS 31311-2005. "(Prețul se va propune pentru o secție).	-	-



Semnat:

(Handwritten signature in blue ink)

Numele, Prenumele: Nguyen Huu Thuy
Ofertantul: SRL Electrocon

În calitate de: Director general
Adresa: mun. Chișinău, str. M. Dragan 19