

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1688649243819 din 07.08.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 21)									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aparat pentru sutura mecanica liniara	set	1	64600,00	77520,00	64600,00	77520,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
12	Peak-flow metru	bucată	6	420,00	504,00	2520,00	3024,00		
25	Saltea contra escarelor	bucată	2	960,00	1152,00	1920,00	2304,00		
29	Aparat pentru vizualizare venelor	bucată	2	9500,00	11400,00	19000,00	22800,00		
	TOTAL					88040,00	105648,00		

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1688649243819 din 07.08.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 21)

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	Aparat pentru sutura mecanica liniara	XF-60 (DM000 322452) Casetă XF-L60 (DM000 322455)	China	Changzhou Xing Neng Yuan Medical Stapler Co., Ltd.	Marime 60 mm Reutilizabil, autoclavabil da Tip Stapler da Aplicarea suturii mecanice in minim doua rinduri da "Clama dreptunghiulara a sectiunii transversale pentru o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastome W" da "Caseta cu clame bioinerte metalice pentru tesuturi in straturi graose (dimensiune clama in mod deschis 4,5 - 4,8 mm inaltime in mod inchis 2mm inaltime)" 200 buc.	Marime 60 mm Reutilizabil, autoclavabil da Tip Stapler da Aplicarea suturii mecanice in minim doua rinduri da "Clama dreptunghiulara a sectiunii transversale pentru o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastome B" da "Caseta cu clame bioinerte metalice pentru tesuturi in straturi graose (dimensiune clama in mod deschis 4,5 - 4,8 mm inaltime in mod inchis 2mm inaltime)" 200 buc.	CE/ISO
12	Peak-flow metru	33679	China/ Italia	Taian Dalu Medical Instrument Co., Ltd./ GIMA S.p.A	Peak-flow metru Parametrul Specificația Descriere Peak flowmetru mecanic pt monitorizarea astmului. Este un dispozitiv medical simplu, portabil ce masoara debitul de aer ce iese din plamini la un expir rapid si fortat (debit expirator de varf - PEF) Tip pacient pediatric, adul Domeniul de masurare: 50-720 L/min Markeri colorati ce permit pacientului monitorizarea schimbarilor da	Peak-flow metru Parametrul Specificația Descriere Peak flowmetru mecanic pt monitorizarea astmului. Este un dispozitiv medical simplu, portabil ce masoara debitul de aer ce iese din plamini la un expir rapid si fortat (debit expirator de varf - PEF) Tip pacient pediatric, adul Domeniul de masurare: 50-720 L/min Markeri colorati ce permit pacientului monitorizarea schimbarilor da	CE/ISO
25	Saltea contra escarelor	28566	China/ Italia	Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd./GIMA	Saltea contra escarelor Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea dimensiuni min. 200x90x7 cm, dimensiuni dupa umflare material PVC (EN71) cu grosimea de > 0,30 mm, rezistent la efort parti negonflabile la capete pentru fixare sub salteaua patului da >130 de celule pneumatice tip fagure, in doua grupe A si B 0.1 ml/hr from 0.1 - 10 m/hr, 1 ml/hr from 10 - 600 ml/h	Saltea contra escarelor Descriere Salteaua antiescare previne aparitia escarelor, daca pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia impreuna cu tratamentul medicamentos si dieta de viata prescrisa de medic Parametrul Specificația Saltea dimensiuni min. 200x90x7 cm, dimensiuni dupa umflare material PVC (EN71) cu grosimea de > 0,30 mm, rezistent la efort parti negonflabile la capete pentru fixare sub salteaua patului da >130 de celule pneumatice tip fagure, in doua grupe A si B 0.1 ml/hr from 0.1 - 10 m/hr, 1 ml/hr from 10 - 600 ml/h	CE/ISO

					greutate saltea <2 kg Caracteristici compresor salte antiescare compresorul pompei etansat în carcasa de aluminiu da nivel de zgomot redus <20 dB debitul de aer 7-8 litri/minut presiunea reglabila la ieșirea pompei da ciclul umflat/dezumflat <12 minute Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da	greutate saltea <2 kg Caracteristici compresor salte antiescare compresorul pompei etansat în carcasa de aluminiu da nivel de zgomot redus <20 dB debitul de aer 7-8 litri/minut presiunea reglabila la ieșirea pompei da ciclul umflat/dezumflat <12 minute Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da	
29	Aparat pentru vizualizare venelor	23450	India/ Italia	TUL/P DTAGN OSTTC S (P) LTD/ Ltd./GI MA	Aparat pentru vizualizare venelor Descriere Aparat pentru vizualizare venelor Parametru Specificația Staționar, amplasat pe masă da Braț flexibil da Tip imagine proiectată Adâncimea vaselor > 10mm Alimentarea 220V, 50Hz	Aparat pentru vizualizare venelor Descriere Aparat pentru vizualizare venelor Parametru Specificația Staționar, amplasat pe masă da Braț flexibil da Tip imagine proiectată Adâncimea vaselor > 10mm Alimentarea 220V, 50Hz	CE/ISO

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia