

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1730302119678 / 21305159 din: 23.12.2024 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
58	Circuit ventilator nou nascut	3441 DM000657520	China	DA CHUNG MEDICAL CO., LTD.	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: - tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F - camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, - circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F - linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. - adaptoare incluse in set 15F la 22F Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: - tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F - camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, - circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F - linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. - adaptoare incluse in set 15F la 22F Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	CE/ISO
64	Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"	U401-A(02BS) DM000451087	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu cablul de interconexiune la modulul "E-PSM-01" al monitorului Carescape B450, B650	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu cablul de interconexiune la modulul "E-PSM-01" al monitorului Carescape B450, B651	CE/ISO
65	Consumabile pentru monitor de pacient "Carescape B450, B650"	U702-6DL DM000756527	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	Cablul interconexiune SpO2 compatibil cu modulul "E-PSM-01" al monitorului Carescape B450, B650	Cablul interconexiune SpO2 compatibil cu modulul "E-PSM-01" al monitorului Carescape B450, B651	CE/ISO

73	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	U304-22P5AE U304-3P5CE DM000681927 DM000682139	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	Cablu de interconexiune + fire ECG compatibil cu modulul monitorului (Multi-Measurement Module MMX 867036) REF: M1668A + M1978A	Cablu de interconexiune + fire ECG compatibil cu modulul monitorului (Multi-Measurement Module MMX 867036) REF: M1668A + M1978A	CE/ISO
75	Consumabile pentru monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips"	U804-1B DM000682202	China	SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT CO.,LTD	Cablu IBP cu 12 pini cu ieșire la transductor de tip Utah	Cablu IBP cu 12 pini cu ieșire la transductor de tip Utah	CE/ISO
110	Filtru pentru protecția ventilator HEPA	HEPA FILTER140130 DM000371413	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spațiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistența la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spațiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistența la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	CE/ISO
157	Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatura 54 C, (250mm-70mm)	MGTR-250070 DM000691149	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă din hârtie mărimea 250mm x 70mm pentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hârtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul. Termenul de valabilitate a materialului de împachetat a materialelor trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = o rolă.	Rolă din hârtie mărimea 250mm x 70mm pentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hârtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul. Termenul de valabilitate a materialului de împachetat a materialelor trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = o rolă.	CE/ISO
158	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m.	MGTR-100070 DM000691146	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO
159	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.	MGTR150070 DM000691147	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO
160	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	MGTR-250070 DM000691149	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO
161	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	MGTR-300070 DM000691150	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	CE/ISO
199	Test indicator 55°C (interne)	UGC10201	China	Ugaiya	55°C (interne) p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen, compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma, este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm, cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	55°C (interne) p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen, compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma, este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm, cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	CE/ISO
256	Film radiologic 10 x 12 inc	KND-A	China	SHENZHEN KENID MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Digital (laser), dimensiuni - 10 x 12 inc, Nr 150, compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302	Digital (laser), dimensiuni - 10 x 12 inc, Nr 150, compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5303	CE/ISO

257	Filme radiologice 8*10 inc (20*25) compatibil cu AGFA Drystar 5302	KND-A	China	SHENZHEN KENID MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Película sensible digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare până la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302	Película sensible digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare până la 150 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5303	CE/ISO
-----	--	-------	-------	--	--	--	--------

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4