

Cod produs	Descriere produs
HI510-0320	Controler de proces universal -Posibilitate adaugare electrod pH, EC, TDS, ORP, Oxigen Dizolvat optic si galvanic - Intrare electrozi digitali – pH- Electrod Smart seria HI interfata RS485 - ORP - Electrod Smart 20X6 cu interfata - Electrod conductivitate - Electrod Oxigen - Ecran LCD cu iluminare - Intrari digitale: 2 independente, izolate galvanic (configurabile pentru functia HOLD si functia de - Iesiri analogice: 2 sau 4 independente, izolate galvanic, Configurabile ca 0-20mA sau 4-20 mA - Acuratete iesire analógica: $\pm 0.2\%$ f.s - Comunicare digitala: RS485 – Pentru control si monitorizare la USB-C – pentru descarcare fisiere si upgrade Gateway – In curand, pentru conectare la monitoriza online din HannaCloud - Relee: Pana la 5 relee (configurabile independent pentru diverse functia hold sau functia de curatare) Relee SPDT si SPST electromecanice 5A – 250 VAC – 30 VDC - Relee de alarma: Releu electromecanic SPDT, 5A- 250 VAC – 30 VDC - Memorare: Memorare la interval, pana la 100 de fisiere cu maximum 8600 de memorari/fisier Memorare evenimente: maxim 100 - Alimentare: 100-240 Vac; 50/60 Hz, 1 SVA, protectie(2A, 250 V) - Consum curent: 15 VA - Categorie instalare: II - Conditii de mediu: - 20 la 50 °C, max 100% RH - Protectie NEMA4X – Aparat impotriva temperaturilor, apei, praf, noroi si coroziunii - Posibilitate montare pe panou, pe teava sau pe perete - Greutate: 1.6 kg - Dimensiuni: 144 x 144 x 151.3 mm  10X6 cu seria HI RS485 Dizolvat curatare)  distanța internet si procese,
HI510-01	kit montare pe panou
HI510-02	kit montare pe perete
HI510-03	kit montare pe teava

HI7630-4810

Electrod industrial de conductivitate pentru controlerul universal HI510, sensor cu 4 inele de platina

- Domeniu citire
Conductivitate: 0 – 999.9 mS/cm
TDS: 0 – 400.0 g/L
Rezistivitate: 1Ω la 99.9MΩ
Salinitate ca NaCl: 400.0% NaCl, 42 PSU NaCl, 80 g/L NaCl
- Acuratete: 2% din citire (±0.01 μS/cm)
- Temperatura: **0.0 la 100.0 °C**
- Acuratete temperature: ±0.5 °C
- Compensare cu temperature: Automata sau manual
- Material corp: PVDF
- Presiune maxima: 6 bar
- Tip sensor: cu 4 inele de platina
- Conectare: ¾ NPT pentru imersie in linie
- Lungime cablu: **10 m**

