

Farmacia - Reconstruirea
imobilelor in vederea optimizarii
spatiilor si sporirii eficientei
energetice pe terenul cu nr. cad.
0100520.225, situat in mun.
Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1.
Bloc 2. Etap
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Solutii arhitecturale. Lot 2 (10/2024-2/2A-SA)

Valoarea de deviz 7 071 344,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inchideri de compartimentari				
1	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - umplere golurile pereti	m3	7,0000	2 189,79 623,52	15 328,55 4 364,64
2	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	4,3400	60 592,37 15 522,30	262 970,88 67 366,78
3	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	303,8000	14,47 6,30	4 397,21 1 913,94
4	CB03E	Boiandrugi. Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi	m2	18,9000	160,41 90,00	3 031,69 1 701,00

1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,9200	27,71 8,91	1 383,42 444,79
6	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	137,9500	24,17 6,39	3 333,93 881,50
7	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,9000	2 715,53 594,00	2 443,98 534,60
8	CF59F	Sectiunea D-3. Placarea suprafetelor cu un strat din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm, pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - pentru WC suspendate Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	37,9500	623,18 339,07	23 649,74 12 867,55
		<i>Total</i>	lei			316 539,40
		Total Inchideri de compartimentari Inclusiv salariu				316 539,40 90 074,80
		2. Finisarea interioara				
		2.1. Tavane				
		2.1.1. tip T-1				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	10,5800	11,86 2,70	125,48 28,57
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	10,5800	298,01	3 152,99

1	2	3	4	5	6	7
		din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050			171,90	1 818,70
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	10,5800	66,43 49,50	702,84 523,71
12	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	10,5800	34,93 27,00	369,59 285,66
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti	m2	10,5800	24,55 2,70	259,74 28,57
14	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2	10,5800	140,34 49,50	1 484,81 523,71
		<i>Total</i>	lei			6 095,45
		Total tip T-1 Inclusiv salariu				6 095,45 3 208,92
		2.1.2. tip T-2				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante	m2	434,4400	11,86 2,70	5 152,46 1 172,99
16	CK29F	Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat, inclusiv sistemul-grila. Caracteristicile placilor: -din fibra de sticla; -dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003; - clasa de absorbtie acustica A; - pentru incaperi uscate cu dezinfectie regulata; -clasa de	m2	434,4400	462,27 198,00	200 830,75 86 019,12

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la foc EN 13510-1 (antiinflamant); -rezistenta la umeditate clasa C (95%); - rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998; - rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C; -recomandate pentru incaperi curate conform standardului ISO 14644				
		<i>Total</i>	lei			205 983,21
		Total tip T-2 Inclusiv salariu				205 983,21 87 192,11
		2.1.3. tip T-7				
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	60,0000	209,98 133,74	12 598,72 8 024,40
18	pret ofertant	Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa	m	158,0000	5,56 0,00	879,27 0,00
19	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2	60,0000	23,94 18,00	1 436,40 1 080,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	60,0000	66,43 49,50	3 985,88 2 970,00
21	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	60,0000	34,93 27,00	2 095,98 1 620,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti	m2	60,0000	24,55 2,70	1 473,00 162,00
23	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luci	m2	60,0000	140,34 49,50	8 420,40 2 970,00

1	2	3	4	5	6	7
		clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1				
		<i>Total</i>	lei			30 889,65
		Total tip T-7 Inclusiv salariu				30 889,65 16 826,40
		2.1.4. nod A				
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,7000	209,98 133,74	6 656,32 4 239,56
25	pret ofertant	Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa	m	84,0000	5,56 0,00	467,46 0,00
26	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2	31,7000	23,94 18,00	758,90 570,60
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	31,7000	66,43 49,50	2 105,87 1 569,15
28	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	31,7000	34,93 27,00	1 107,38 855,90
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti	m2	31,7000	24,55 2,70	778,23 85,59
30	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2	31,7000	140,34 49,50	4 448,78 1 569,15
		<i>Total</i>	lei			16 322,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total nod A Inclusiv salariu				16 322,94 8 889,95
		2.1.5. mascare conducte ventilare + finisare tip T1				
31	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm, pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - pentru astupare canale ventilatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	35,0000	623,18 339,07	21 811,35 11 867,31
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	35,0000	66,43 49,50	2 325,10 1 732,50
33	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	35,0000	34,93 27,00	1 222,66 945,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti	m2	35,0000	24,55 2,70	859,25 94,50
35	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luci clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2	35,0000	140,34 49,50	4 911,90 1 732,50
		<i>Total</i>	lei			31 130,26
		Total mascare conducte ventilare + finisare tip T1 Inclusiv salariu				31 130,26 16 371,81
		<i>Total</i>	lei			290 421,51
		Total Tavane Inclusiv salariu				290 421,51 132 489,19
		2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.1. tip PE-1				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	44,9600	11,86 2,70	533,22 121,39
37	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2	44,9600	145,25 108,00	6 530,24 4 855,68
38	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti	kg	34,6200	22,62 4,05	783,02 140,21
39	CF17B	Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	44,9600	73,38 46,80	3 299,12 2 104,13
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	44,9600	5,50 2,70	247,28 121,39
41	CI22B	Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	44,9600	584,57 148,50	26 282,20 6 676,56
		<i>Total</i>	lei			37 675,08
		Total tip PE-1 Inclusiv salariu				37 675,08 14 019,36
		2.2.2. tip PE-1A				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	26,2500	11,86 2,70	311,33 70,88
43	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2	26,2500	145,25 108,00	3 812,70 2 835,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	26,2500	5,50 2,70	144,38 70,88

1	2	3	4	5	6	7
45	CI22B	Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	26,2500	584,57 148,50	15 344,89 3 898,12
		<i>Total</i>	lei			19 613,30
		Total tip PE-1A Inclusiv salariu				19 613,30 6 874,88
		2.2.3. tip PE-2				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	465,3700	11,86 2,70	5 519,29 1 256,50
47	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2	465,3700	145,25 108,00	67 593,14 50 259,96
48	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti	kg	358,3300	22,62 4,05	8 104,35 1 451,23
49	CF17B	Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	465,3700	73,38 46,80	34 148,88 21 779,32
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	465,3700	5,50 2,70	2 559,53 1 256,50
51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	465,3700	135,57 57,60	63 090,21 26 805,31
52	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2	465,3700	23,94 18,00	11 140,96 8 376,66
53	CF51A	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale	m2	465,3700	58,51 11,70	27 229,74 5 444,83

1	2	3	4	5	6	7
		si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000				
54	CI23A	Executarea acoperirii la pereti din tapet heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	465,3700	703,22 366,30	327 258,54 170 465,03
		<i>Total</i>	lei			546 644,64
		Total tip PE-2 Inclusiv salariu				546 644,64 287 095,34
		2.2.4. tip PE-2A				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	607,5600	11,86 2,70	7 205,66 1 640,41
56	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2	607,5600	145,25 108,00	88 245,63 65 616,48
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	607,5600	5,50 2,70	3 341,58 1 640,41
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	607,5600	135,57 57,60	82 366,91 34 995,46
59	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2	607,5600	23,94 18,00	14 544,99 10 936,08
60	CF51A	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2	607,5600	58,51 11,70	35 549,55 7 108,45
61	CI23A	Executarea acoperirii la pereti din tapet heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	607,5600	703,22 366,30	427 249,68 222 549,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			658 504,00
		Total tip PE-2A Inclusiv salariu				658 504,00 344 486,52
		2.2.5. tip PE-3				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	193,0000	11,86 2,70	2 288,98 521,10
63	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2	193,0000	145,25 108,00	28 032,48 20 844,00
64	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti	kg	148,6100	22,62 4,05	3 361,13 601,87
65	CF17B	Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	193,0000	73,38 46,80	14 162,34 9 032,40
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	193,0000	5,50 2,70	1 061,50 521,10
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	193,0000	135,57 57,60	26 165,01 11 116,80
68	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2	193,0000	23,94 18,00	4 620,42 3 474,00
69	CF51A	Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2	193,0000	58,51 11,70	11 292,81 2 258,10
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	193,0000	66,43 49,50	12 821,26 9 553,50
71	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime	m2	193,0000	34,93	6 742,07

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor			27,00	5 211,00
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti	m2	193,0000	24,55 2,70	4 738,15 521,10
73	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2	193,0000	143,88 49,50	27 768,07 9 553,50
		<i>Total</i>	lei			143 054,22
		Total tip PE-3 Inclusiv salariu				143 054,22 73 208,47
		2.2.6. tip PE-3A				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante	m2	323,3200	11,86 2,70	3 834,57 872,96
75	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2	323,3200	145,25 108,00	46 960,95 34 918,56
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante	m2	323,3200	5,50 2,70	1 778,26 872,96
77	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	323,3200	135,57 57,60	43 832,49 18 623,23
78	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2	323,3200	23,94 18,00	7 740,28 5 819,76
79	CF51A	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu	m2	323,3200	58,51 11,70	18 918,10 3 782,84

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000				
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	323,3200	66,43 49,50	21 478,60 16 004,34
81	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	323,3200	34,93 27,00	11 294,54 8 729,64
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti	m2	323,3200	24,55 2,70	7 937,50 872,96
83	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vaporii clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2	323,3200	143,88 49,50	46 517,98 16 004,34
		<i>Total</i>	lei			210 293,27
		Total tip PE-3A Inclusiv salariu				210 293,27 106 501,59
		2.2.7. tip PE-5				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante	m2	33,2700	11,86 2,70	394,59 89,83
85	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2	33,2700	145,25 108,00	4 832,35 3 593,16
86	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti	kg	25,6100	22,62 4,05	579,25 103,72
87	CF17B	Diferenta de grosime, la stratul de	m2	33,2700	73,38	2 441,38

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000			46,80	1 557,04
		<i>Total</i>	lei			8 247,57
		Total tip PE-5 Inclusiv salariu				8 247,57 5 343,75
		2.2.8. tip PE-6				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	309,1000	11,86 2,70	3 665,93 834,57
89	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2	309,1000	145,25 108,00	44 895,54 33 382,80
90	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti	kg	238,0000	22,62 4,05	5 382,85 963,90
91	CF17B	Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	309,1000	73,38 46,80	22 681,76 14 465,88
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti	m2	309,1000	24,55 2,70	7 588,41 834,57
93	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2	309,1000	143,88 49,50	44 472,08 15 300,45
		<i>Total</i>	lei			128 686,57
		Total tip PE-6				128 686,57

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				65 782,17
		2.2.9. protectie muchii, pereti				
94	CK26B	Element de protectie pereti cu sectiunea H150 mm, B20mm din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 7001, cu dopuri pentru profil	m	135,0000	408,65 36,00	55 167,75 4 860,00
95	CK26B	Element de protectie verticale (de colt) latime 100 (50+50) mm, din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 6027, cu dopuri pentru profil	m	100,0000	240,65 36,00	24 065,00 3 600,00
		<i>Total</i>	lei			79 232,75
		Total protectie muchii, pereti Inclusiv salariu				79 232,75 8 460,00
		2.2.10. finisare glafuri				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	88,8600	11,86 2,70	1 053,88 239,92
97	CF02B6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pentru executarea tencuielilor in fisii de 15-25 cm latime	m2	88,8600	175,10 135,00	15 559,54 11 996,10
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	88,8600	209,98 133,74	18 658,70 11 884,14
99	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuiei de amestec uscat	m2	88,8600	23,94 18,00	2 127,31 1 599,48
100	pret ofertant	Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa	m	445,0000	5,56 0,00	2 476,42 0,00
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2	88,8600	66,43 49,50	5 903,09 4 398,57
102	CF56A	Aplicarea manuala a gletului	m2	88,8600	34,93	3 104,15

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor			27,00	2 399,22
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti	m2	88,8600	24,55 2,70	2 181,52 239,92
104	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; -rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2	88,8600	140,34 49,50	12 470,61 4 398,57
		<i>Total</i>	lei			63 535,22
		Total finisare glafuri Inclusiv salariu				63 535,22 37 155,92
		2.2.11. rost dilatate pereti				
105	CK26B	R5. Profil din aluminiu rost vertical tip 23/W-140 sau similar dupa caracteristici	m	45,0000	2 539,25 36,00	114 266,25 1 620,00
		<i>Total</i>	lei			114 266,25
		Total rost dilatate pereti Inclusiv salariu				114 266,25 1 620,00
		<i>Total</i>	lei			2 009 752,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 009 752,87 950 548,00
		2.3. Pardosele				
		2.3.1. tip PA-1				
106	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	100m2	0,1580	3 926,14 612,91	620,33 96,84
107	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	15,7500	39,63 1,80	624,10 28,35

1	2	3	4	5	6	7
108	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,7700	886,40 81,00	682,53 62,37
109	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	15,7500	187,00 10,80	2 945,27 170,10
110	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	15,7500	5,82 1,80	91,69 28,35
111	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	74,6300	25,01 6,21	1 866,68 463,44
112	CA04K2	Beton armat, clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, turnat prin metoda de pompare in placi, cu pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	1,5800	2 753,97 99,00	4 351,27 156,42
113	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2	15,7500	187,94 59,22	2 960,01 932,72
114	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2	-15,7500	17,21 6,30	-271,09 -99,22
115	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	17,5600	21,27 2,70	373,42 47,41
116	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc	m2	15,7500	323,95 74,70	5 102,25 1 176,52
117	CG22A5 M	Diferenta in minus pentru fiecare	m2	-15,7500	103,31	-1 627,06

1	2	3	4	5	6	7
		1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manopere=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000			3,60	-56,70
118	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vaporii, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice in 2 straturi - suprafata neteda	m2	21,1000	2 759,00 79,20	58 214,90 1 671,12
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	15,7500	11,86 2,70	186,79 42,52
120	CG50B	Placarea pardoselilor cu granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni placi 600 x 600 x 10 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2	15,7500	729,04 171,81	11 482,45 2 706,00
		<i>Total</i>	lei			87 603,54
		Total tip PA-1 Inclusiv salariu				87 603,54 7 426,24
		2.3.2. tip PA-2				
121	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	100m2	0,9210	3 926,19 612,90	3 616,02 564,48
122	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	92,1000	39,62 1,80	3 649,46 165,78
123	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,5600	800,30 81,00	3 649,37 369,36
124	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	92,1000	187,00 10,80	17 222,79 994,68
125	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu	m2	92,1000	5,82 1,80	536,11 165,78

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite				
126	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	439,1600	25,01 6,21	10 984,73 2 727,18
127	CA04K2	Beton armat, clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, turnat prin metoda de pompare în plăci, cu pompare pe orizontală pe distanțe mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	9,2100	2 753,95 99,00	25 363,92 911,79
128	IzF52A	Executarea izolației termice și acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2	92,1000	187,94 59,22	17 308,99 5 454,16
129	IzF52A1	Corecții: la schimbarea grosimii izolației termice și acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2	-92,1000	17,96 6,30	-1 654,30 -580,23
130	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu așezat cu suprapunerile nelipite	m2	92,1000	5,82 1,80	536,11 165,78
131	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	104,0700	21,27 2,70	2 213,23 281,00
132	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, turnat pe loc	m2	92,1000	253,45 74,70	23 342,66 6 879,87
133	CG22A5 M	Diferența în minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	-92,1000	103,30 3,60	-9 513,93 -331,56
134	CG56B M	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata în grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	92,1000	565,80 42,12	52 110,60 3 879,25

1	2	3	4	5	6	7
135	CF17D M	Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2)	kg	36,8400	13,44 6,30	495,13 232,09
136	CG56B1 M	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=11,0000 Coeficient la manoperei=11,0000 Coeficient la utilajului=11,0000	m2	-92,1000	308,54 22,77	-28 416,85 -2 097,12
137	CG49A	Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	92,1000	715,62 287,10	65 908,49 26 441,91
		<i>Total</i>	lei			187 352,53
		Total tip PA-2 Inclusiv salariu				187 352,53 46 224,20
		2.3.3. tip PA-3				
138	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2	5,1400	187,94 59,22	966,00 304,39
139	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2	-5,1400	17,21 6,30	-88,47 -32,38
140	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	5,1400	5,82 1,80	29,92 9,25
141	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	5,8000	21,27 2,70	123,35 15,66
142	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10	m2	5,1400	253,43 74,70	1 302,65 383,96

1	2	3	4	5	6	7
		mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc				
143	CG22A5 M	Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	-5,1400	103,29 3,60	-530,89 -18,50
144	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice in 2 straturi - suprafata neteda	m2	7,4000	2 759,00 79,20	20 416,60 586,08
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2	5,1400	7,90 2,70	40,61 13,88
146	CG50B	Placarea pardoselilor cu granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni placi 600 x 600 x 10 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2	5,1400	729,04 171,81	3 747,29 883,11
		<i>Total</i>	lei			26 007,06
		Total tip PA-3 Inclusiv salariu				26 007,06 2 145,45
		2.3.4. tip PA-4				
147	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2	225,9300	187,94 59,22	42 460,60 13 379,57
148	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2	-225,9300	17,28 6,30	-3 904,07 -1 423,36
149	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	225,9300	5,82 1,80	1 315,14 406,67

1	2	3	4	5	6	7
150	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	255,3000	21,27 2,70	5 429,46 689,30
151	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc	m2	225,9300	253,45 74,70	57 261,92 16 876,98
152	CG22A5 M	Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	-225,9300	103,30 3,60	-23 338,52 -813,35
153	CG56B M	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	225,9300	565,80 42,12	127 832,25 9 516,17
154	CF17D M	Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2)	kg	112,9600	13,44 6,30	1 518,18 711,65
155	CG56B1 M	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=11,0000 Coeficient la manoperei=11,0000 Coeficient la utilajului=11,0000	m2	-225,9300	308,54 22,77	-69 709,21 -5 144,43
156	CG49A	Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	225,9300	715,62 287,10	161 679,77 64 864,50
		<i>Total</i>	lei			300 545,52
		Total tip PA-4 Inclusiv salariu				300 545,52 99 063,70
		2.3.5. tip PA-7				
157	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula,	m2	42,8200	187,94 59,22	8 047,45 2 535,80

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena)=1,0100				
158	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2	-42,8200	17,21 6,30	-737,02 -269,77
159	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	42,8200	5,82 1,80	249,26 77,08
160	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	48,3800	21,27 2,70	1 028,88 130,63
161	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc	m2	42,8200	253,45 74,70	10 852,64 3 198,65
162	CG22A5 M	Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	-42,8200	103,30 3,60	-4 423,27 -154,15
163	CG56B M	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	42,8200	565,80 42,12	24 227,76 1 803,58
164	CF17D M	Presurarea manual, peste amorsa a nisip de quart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2)	kg	21,4100	13,44 6,30	287,75 134,88
165	CG56B1 M	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=8,0000 Coeficient la manoperei=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000	m2	-42,8200	224,40 16,56	-9 608,61 -709,10
166	CG51A	Finisarea pardoselilor, inclusiv pregatirea suport existent, cu vopsea din poliuretan viscoelastica pentru beton pe baza de apa, pentru protectia contra sarcinilor mecanice si actiunea agentilor chimici, grosime finala strat 3,0 mm	m2	42,8200	1 238,27 292,50	53 022,88 12 524,85

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0070				
		<i>Total</i>	lei			82 947,72
		Total tip PA-7 Inclusiv salariu				82 947,72 19 272,45
		2.3.6. tip PA-8				
167	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	100m2	0,7750	3 926,21 612,90	3 042,81 475,00
168	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	77,5200	39,63 1,80	3 071,74 139,54
169	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,8700	800,30 81,00	3 097,16 313,47
170	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	77,5200	187,00 10,80	14 496,32 837,22
171	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	77,5200	5,82 1,80	451,25 139,54
172	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	372,0900	25,01 6,21	9 307,11 2 310,68
173	CA04K2	Beton armat, clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, turnat prin metoda de pompare in placi, cu pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	7,7500	2 753,95 99,00	21 343,10 767,25
174	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2	77,5200	187,94 59,22	14 568,87 4 590,74

1	2	3	4	5	6	7
175	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2	-77,5200	17,96 6,30	-1 392,42 -488,38
176	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	77,5200	5,82 1,80	451,25 139,54
177	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	87,5900	21,27 2,70	1 862,82 236,50
178	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc	m2	77,5200	253,45 74,70	19 647,44 5 790,74
179	CG22A5 M	Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	-77,5200	103,30 3,60	-8 007,78 -279,07
180	CG56B M	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	77,5200	565,80 42,12	43 861,19 3 265,15
181	CF17D M	Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2)	kg	38,7600	13,44 6,30	520,94 244,19
182	CG56B1 M	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=8,0000 Coeficient la manoperei=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000	m2	-77,5200	224,22 16,56	-17 381,85 -1 283,73
183	CG51A	Finisarea pardoselilor, inclusiv pregatirea suport existent, cu vopsea din poliuretan viscoelastica pentru beton pe baza de apa, pentru protectia contra sarcinilor mecanice si actiunea agentilor chimici, grosime finala strat 3,0 mm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0070	m2	77,5200	1 238,27 292,50	95 990,94 22 674,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			204 930,89
		Total tip PA-8 Inclusiv salariu				204 930,89 39 872,98
		2.3.7. tip PA-9				
184	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2	9,0000	187,94 59,22	1 691,45 532,98
185	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2	-9,0000	17,96 6,30	-161,66 -56,70
186	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	9,0000	5,82 1,80	52,38 16,20
187	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	10,1700	21,26 2,70	216,26 27,45
188	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc	m2	9,0000	253,45 74,70	2 281,05 672,30
189	CG22A5 M	Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	-9,0000	103,30 3,60	-929,70 -32,40
		<i>Total</i>	lei			3 149,78
		Total tip PA-9 Inclusiv salariu				3 149,78 1 159,83
		2.3.8. tip PA-11				
190	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	100m2	1,3090	3 926,21 612,90	5 139,41 802,29
191	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M- 500, fr. 32 - 60 mm	m3	7,8500	833,30 89,10	6 541,41 699,44
192	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25	m2	130,8800	890,77	116 584,23

1	2	3	4	5	6	7
	aplicat	agregate fr. 3-10 mm, cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa din otel beton A500C diametru 8 mm celula palasa 200x200 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura si aplicarea hidroizolatiei tip Penetron in 2 straturi Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200			70,20	9 187,78
193	CG48A1 k=10	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000	m2	-130,8800	195,03 13,23	-25 525,61 -1 731,55
		<i>Total</i>	lei			102 739,44
		Total tip PA-11 Inclusiv salariu				102 739,44 8 957,96
		2.3.9. plinte				
194	CI14B	Plinta-1. Elemente liniare din de gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, textura beton, antiderapanta R12 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm, aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	34,2300	121,03 36,00	4 142,82 1 232,28
195	CK26C	Plinta-2. Profil de racordare din PVC R=30mm pentru ridicarea covorului PVC pe perete	m	351,2800	52,95 8,10	18 600,28 2 845,37
196	CI23A	Plinta-2. Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC, omogen, antibacterian, fara ftalati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12. Culoare: RAL 7001, la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	35,1300	703,22 366,30	24 704,19 12 868,12
197	CG09A aplicativ	Plinta-3. Plinte din aluminiu h=80 mm, b=16 mm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv si sigilare partea superioara cu chit siliconic	m	199,1000	372,39 54,00	74 143,65 10 751,40
		<i>Total</i>	lei			121 590,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total plinte Inclusiv salariu				121 590,94 27 697,17
		2.3.10. rost dilatare tavane / pardosele				
198	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 60 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	4,6000	104,18 10,80	479,22 49,68
199	CK26B	R1, R2. Profil pentru rosturi in pardoseli tip ASU236-060 H23 pentru trafic intens sau similar dupa caracteristici	m	20,0000	3 039,25 36,00	60 785,00 720,00
200	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	11,7000	272,93 10,80	3 193,29 126,36
201	CK26B	Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=400mm	m	9,0000	116,25 36,00	1 046,25 324,00
202	CK26B	Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=360mm	m	30,0000	121,25 36,00	3 637,50 1 080,00
		<i>Total</i>	lei			69 141,26
		Total rost dilatare tavane / pardosele Inclusiv salariu				69 141,26 2 300,04
		<i>Total</i>	lei			1 186 008,68
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 186 008,68 254 120,02
		<i>Total</i>	lei			3 486 183,06
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				3 486 183,06 1 337 157,21
		3. Tamplarie				
		3.1. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.1. Tip A				
203	CK12A	Tip A. Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20 cm ambele; 3. Amortizor de usa U-12, U-12s - 900 x 2 100(h) mm - 20 buc	m2	37,8000	7 953,04 396,00	300 625,06 14 968,80
		<i>Total</i>	lei			300 625,06
		Total Tip A Inclusiv salariu				300 625,06 14 968,80
		3.1.2. Tip A1				
204	CK12A	Tip A1. Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20 cm ambele; 3. Amortizor de usa U-16s - 900 x 2 100(h) mm - 2 buc	m2	3,7800	7 953,04 396,00	30 062,50 1 496,88
205	CE25B	Etansare la fum a usii cu dubla garnitura EPDM pentru fum rece Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	10,2000	75,75 18,00	772,65 183,60
		<i>Total</i>	lei			30 835,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip A1 Inclusiv salariu				30 835,15 1 680,48
		3.1.3. Tip G				
206	CK12A	Tip G. Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa U-11, U-11s - 800 x 2 100(h) mm - 3 buc	m2	5,0400	7 953,04 396,00	40 083,34 1 995,83
		<i>Total</i>	lei			40 083,34
		Total Tip G Inclusiv salariu				40 083,34 1 995,83
		3.1.4. Tip Lf				
207	CK56A	Tip Lf. Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-12s* - 900 x 2 100(h) mm - 3 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2	5,6700	4 589,04 396,00	26 019,87 2 245,32
208	CK56A	Tip Lf. Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-12s* - 900 x 2 100(h) mm - 3 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2	12,6000	4 589,06 396,00	57 822,19 4 989,60

1	2	3	4	5	6	7
209	CK56A	Tip Lf. Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-20, U-20s - 900 x 2 100(h) mm - 3 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2	5,6700	4 589,04 396,00	26 019,87 2 245,32
210	CK56C	Tip Lf. Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-21, U-21s - 1 200 x 2 100(h) - 2 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2	5,0400	4 635,62 418,50	23 363,50 2 109,24
211	CK36A	Contrarampe din profiluri din otel pentru montarea grilelelor de ventilatie U-21, U-21s - 1 200 x 850(h) - 2 buc	m2	2,0400	2 081,27 76,50	4 245,80 156,06
212	VB09D	Grila de ventilatie cu jaluzele reglabile manual, din profile de aluminiu eloxat, cu dimensiunile nominale 1200 x 850(h) mm, prevazuta cu cadru de montaj	buc	2,0000	3 394,66 180,00	6 789,31 360,00
213	CK56C	Tip Lf. Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-27 - 1 400 x 2 100(h) - 1 buc	m2	2,9400	4 635,63 418,50	13 628,74 1 230,39

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030				
		<i>Total</i>	lei			157 889,28
		Total Tip Lf Inclusiv salariu				157 889,28 13 335,93
		3.1.5. Tip S				
214	CK56C	Tip S. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W}/(\text{mp} \cdot \text{K})$ Ue-1 - 1 500 x 2 100(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2	3,1500	5 638,61 418,50	17 761,61 1 318,28
215	CK36A	Contrarampe din profiluri din otel pentru montarea grilelelor de ventilatie Ue-1 - 1 500 x 700(h) - 1 buc	m2	1,0500	2 081,25 76,50	2 185,31 80,33
216	CK56C	Tip S. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W}/(\text{mp} \cdot \text{K})$ Ue-1a - 1 500 x 2 100(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2	3,1500	5 638,61 418,50	17 761,61 1 318,28
217	CK36A	Contrarampe din profiluri din otel pentru montarea grilelelor de ventilatie Ue-1a - 1 500 x 350(h) - 1 buc	m2	0,5250	2 081,31 76,51	1 092,69 40,17

1	2	3	4	5	6	7
218	CK56C	Tip S. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ Ue-2 - 1 300 x 2 140(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2	2,7800	5 638,54 418,50	15 675,15 1 163,43
219	CK36A	Contrarampe din profiluri din otel pentru montarea supraluminii Ue-2 - 1 300 x 720(h) - 1 buc	m2	0,9360	2 081,28 76,51	1 948,08 71,61
220	CK57A	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, intr-un canat fara deschideri. Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ Ue-2 - 1 300 x 720(h) - 1 buc	m2	0,9360	3 344,55 154,35	3 130,50 144,47
		<i>Total</i>	lei			59 554,95
		Total Tip S Inclusiv salariu				59 554,95 4 136,57
		3.1.6. Tip S1				
221	CK12D	Tip S1. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ Ue-2s - 1 300 x 2 140(h) - 1 buc	m2	2,7800	5 177,03 418,50	14 392,13 1 163,43
222	CK36A	Contrarampe din profiluri din otel pentru montarea supraluminii	m2	0,9360	2 081,28 76,51	1 948,08 71,61

1	2	3	4	5	6	7
		Ue-2s - 1 300 x 720(h) - 1 buc				
223	CK57A	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, intr-un canat fara deschideri. Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}\cdot\text{K)}$ Ue-2s - 1 300 x 720(h) - 1 buc	m2	0,9360	3 344,55 154,35	3 130,50 144,47
		<i>Total</i>	lei			19 470,71
		Total Tip S1 Inclusiv salariu				19 470,71 1 379,51
		3.1.7. Tip UG				
224	CL26A	Usa grilaj cu balamale, gata confectionata din profile din otel vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr UG-1 - 1 500 x 2 100(h) mm - 1 buc	kg	135,7400	51,52 10,80	6 993,18 1 466,00
225	CK33C	Lacata cu minere aplicata, rezistenta la efracție, clasa RC3	buc	1,0000	2 239,40 225,00	2 239,40 225,00
		<i>Total</i>	lei			9 232,58
		Total Tip UG Inclusiv salariu				9 232,58 1 691,00
		<i>Total</i>	lei			617 691,07
		Total Usi Inclusiv salariu				617 691,07 39 188,12
		3.2. Ferestre				
		3.2.1. PVC 5 Camere 3 sticle				
226	CK57G	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}\cdot\text{K)}$ F-1 - 1 800 x 1 800(h) mm - 3 buc	m2	9,7200	3 715,38 131,72	36 113,49 1 280,27
227	CK57G	Montarea ferestrelor din	m2	3,2400	3 715,38	12 037,82

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (2) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ W/(mp*K) F-1D - 1 800 x 1 800(h) mm - 1 buc			131,71	426,75
228	CK57F	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ W/(mp*K) F-2 - 1 200 x 1 800(h) mm - 2 buc	m2	4,3200	3 637,13 73,49	15 712,39 317,46
229	CK57E	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ W/(mp*K) F-10 - 1 200 x 1 600(h) mm - 1 buc	m2	1,9200	3 713,23 127,18	7 129,41 244,19
230	CK57D	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armata pe interior cu pelicula antimpact, cu geamurilor oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ W/(mp*K) F-14 - 900 x 600(h) mm - 2 buc	m2	1,0800	4 665,78 99,81	5 039,04 107,79
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 400 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	12,5000	582,95 8,10	7 286,87 101,25
232	CK26B	Pervaz exterior la ferestre din aluminiu cu acoperire RAL, latimea utila 200 mm	m	12,5000	206,05 36,00	2 575,62 450,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			85 894,64
		Total PVC 5 Camere 3 sticle Inclusiv salariu				85 894,64 2 927,71
		3.2.2. Ferestre de transmitere				
233	CK23A	Fereastră interioară de transmitere (batanta) într-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele părți se aplică pelicula anti-impact FT-1 - 900 x 900(h) mm - 1buc	m2	0,9000	4 251,60 84,60	3 826,44 76,14
234	CK23A	Fereastră interioară de transmitere (batanta) într-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele părți se aplică pelicula anti-impact FT-2 - 820 x 820(h) mm - 1buc	m2	0,6700	4 501,60 84,60	3 016,07 56,68
		<i>Total</i>	lei			6 842,51
		Total Ferestre de transmitere Inclusiv salariu				6 842,51 132,82
		3.2.3. Vitralii				
235	CK58B	Instalarea Vitraliu din profiluri aluminiu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior și exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ W/(m ² *K) V-1 - 4 100 x 3 400(h) mm - 2 buc	m2	27,8800	4 080,36 122,09	113 760,35 3 403,73
236	CK58B	Instalarea Vitraliu din profiluri aluminiu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior și exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ W/(m ² *K) V-2 - 3 200 x 3 500(h) mm - 2 buc	m2	22,4000	4 080,36 122,08	91 399,98 2 734,70
		<i>Total</i>	lei			205 160,33
		Total Vitralii Inclusiv salariu				205 160,33 6 138,43
		3.2.4. Grile metalice				

1	2	3	4	5	6	7
237	CL17B	G-1. Confectii metalice diverse, montate aparent: grila din elemente din otel sudate L x H: 720 x 640 mm - 4 buc	kg	54,6000	54,82 18,90	2 993,10 1 031,94
238	CK35B	Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat	buc	16,0000	23,00 18,00	368,00 288,00
239	CN21D	Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2	4,1600	172,10 122,40	715,93 509,18
240	CC09D	Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondela din tabla zincata, fara retea din otel - beton	m2	1,8400	20,02 18,00	36,84 33,12
241	pret ofertant	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm	m2	1,8400	94,50 0,00	173,88 0,00
242	CL17B	G-2. Confectii metalice diverse, montate aparent: grila din elemente din otel sudate L x H: 1 200 x 640 mm - 2 buc	kg	41,6400	54,87 18,90	2 284,75 787,00
243	CK35B	Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat	buc	8,0000	23,00 18,00	184,00 144,00
244	CN21D	Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2	3,1600	172,10 122,40	543,83 386,78
245	CC09D	Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondela din tabla zincata, fara retea din otel - beton	m2	1,5200	20,03 18,00	30,44 27,36
246	pret ofertant	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm	m2	1,5200	94,50 0,00	143,64 0,00
247	CL17B	G-3. Confectii metalice diverse, montate aparent: grila din elemente din otel sudate L x H: 1 200 x 600 mm - 2 buc	kg	54,6000	54,87 18,90	2 995,83 1 031,94
248	CK35B	Ancora 10x60mm cu cap	buc	8,0000	23,00	184,00

1	2	3	4	5	6	7
		hexagonal, fixate in ziduri din beton armat			18,00	144,00
249	CN21D	Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2	3,1400	172,10 122,40	540,40 384,34
250	CC09D	Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondelile din tabla zincata, fara retea din otel - beton	m2	1,4400	20,02 18,00	28,83 25,92
251	pret ofertant	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm	m2	1,4400	94,50 0,00	136,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 359,55
		Total Grile metalice Inclusiv salariu				11 359,55 4 793,58
		<i>Total</i>	lei			309 257,03
		Total Ferestre Inclusiv salariu				309 257,03 13 992,54
		<i>Total</i>	lei			926 948,10
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				926 948,10 53 180,66

		Total	lei	4 729 670,56
		Asigurari sociale si medicale	24,5 %	362 701,10
		Cheltuieli de transport	5 %	154 055,95
		Total		5 246 427,61
		Cheltuieli de regie	8 %	419 714,21
		Total		5 666 141,82
		Beneficiu de deviz	4 %	226 645,67
		Total		5 892 787,49
		TVA	20 %	1 178 557,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 071 344,98 1 480 412,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Farmacia - Reconstruirea
imobilelor in vederea optimizarii
spatiilor si sporirii eficientei
energetice pe terenul cu nr. cad.
0100520.225, situat in mun.
Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1.
Bloc 2. Etap**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Solutii arhitecturale. Lot 2 (10/2024-2/2A-SA)**

Valoarea de deviz 7 071 344,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3 573,4473	90,00	321 610,25
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	482,5990	90,00	43 433,91
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 223,7225	90,00	110 135,02
4.	7123010010200	Betonist	h-om	342,4918	90,00	30 824,26
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	117,8178	90,00	10 603,61
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	29,4030	90,00	2 646,26
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 791,4247	90,00	341 228,21
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,2690	90,00	924,21
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	102,5530	90,00	9 229,77
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,2610	90,00	3 533,50
11.	7134050013250	Izolator	h-om	14,1169	90,00	1 270,52
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0000	90,00	360,00
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	750,6722	90,00	67 560,49
14.	7212030022700	Sudor	h-om	10,8944	90,00	980,50
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,8409	90,00	345,69
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	175,4320	90,00	15 788,88
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	43,5910	90,00	3 923,19
18.	7422010060100	Timplar	h-om	1 041,0044	90,00	93 690,40
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,5916	90,00	3 383,25
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	915,1109	90,00	82 360,00
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 244,9232	90,00	202 043,10

22.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 494,8627	90,00	134 537,65
		Total manopera				1 480 412,67

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	12,0652	636,00	7 673,47
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,6396	2,50	11,60
3.	125698	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm	m2	5,0400	90,00	453,60
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	6,8600	1 120,00	7 683,20
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6350	828,00	525,78
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2606	636,00	165,74
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	50,2005	636,00	31 927,51
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,8115	636,00	6 876,11
9.	1421102203260	Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	m3	25,1588	630,00	15 850,04
10.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,9520	636,00	605,47
11.	1421302200306	Nisip de quart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm	kg	214,1694	7,00	1 499,19
12.	1421302200467	Concentrat celular	l	47,9965	20,00	959,94
13.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	9,5525	145,00	1 385,10
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,1010	50,00	2 655,05
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0189	5 200,00	98,28
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0189	5 200,00	98,28
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0764	5 200,00	397,28
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 654,0910	0,60	992,46
19.	2010237318750	Distantieri	buc	700,8620	1,60	1 121,35
20.	2030112930609	Fereastră din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armata pe interior cu pelicula antimpact, cu geamurilor oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ W/(mp*K)	m2	1,0800	4 500,00	4 860,00
21.	2030112930808	Fereastră interioara de transmitere (batanta) intr-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele parti se aplica pelicula anti-impact	m2	0,6700	4 300,00	2 881,00
22.	2030112930909	Fereastră interioara de transmitere (batanta) intr-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele parti se aplica pelicula anti-impact	m2	0,9000	4 050,00	3 645,00
23.	2030112931108	Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, intr-un canat fara deschideri	m2	1,8720	3 100,00	5 803,20
24.	2030112931612	Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ W/(mp*K)	m2	1,9200	3 500,00	6 720,00
25.	2030112931812	Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor	m2	4,3200	3 500,00	15 120,00

		fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ $W/(m^2 \cdot K)$				
26.	2030112931818	Ferestre din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (2) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ $W/(m^2 \cdot K)$	m2	12,9600	3 500,00	45 360,00
27.	2030112993235	Vitrailiu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ $W/(m^2 \cdot K)$	m2	22,4000	3 900,00	87 360,00
28.	2030112994134	Vitrailiu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ $W/(m^2 \cdot K)$	m2	27,8800	3 900,00	108 732,00
29.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,4570	228,00	560,20
30.	2030132941521	Usa grilaj cu balamale, gata confectionata din profile din otel vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr	kg	135,7400	40,00	5 429,60
31.	2051142950700	Dibluri	buc	2,3646	1,44	3,40
32.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	384,4772	2,50	961,20
33.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	349,6602	1,60	559,46
34.	2051142950766	Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm	buc	1 670,0000	0,70	1 169,00
35.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	23,7161	50,00	1 185,80
36.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	29,6580	50,00	1 482,90
37.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	3,2210	10,00	32,20
38.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	110,6730	2,00	221,35
39.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1200	20,00	2,40
40.	2320166200676	White spirit	kg	1,0460	37,00	38,70
41.	2320187315789	Decofrol	kg	2,2680	80,00	181,44
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	75,00	30,00
43.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1040	28,00	2,91
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,6000	50,00	30,00
45.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,2708	2 800,00	758,24
46.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	106,7981	127,00	13 563,36
47.	24165373438960	Hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice	kg	165,3000	462,00	76 368,60
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1069	100,00	110,69
49.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	3,7836	100,00	378,36
50.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	9,9977	100,00	999,77
51.	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	249,0690	17,00	4 234,18
52.	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete	kg	572,6364	33,00	18 897,00

		neabsorbante				
53.	2416586105303s	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati	kg	157,7340	144,00	22 713,70
54.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	2,4674	80,00	197,39
55.	2416586105310	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	216,1776	17,00	3 675,02
56.	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	117,2988	33,00	3 870,86
57.	2416586105766	Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsorbante, clasa de aderenta la suport B2.0	kg	22,0500	27,00	595,35
58.	2430116101015	Vopsea silicatica RAL 1015	kg	364,8356	200,00	72 967,12
59.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	4,5236	236,00	1 067,57
60.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	1,8828	150,00	282,42
61.	2430116109010	Vopsea silicatica RAL 9010	kg	99,9539	192,00	19 191,15
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,1871	50,00	109,36
63.	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	41,5755	104,00	4 323,85
64.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	34,7190	52,00	1 805,39
65.	2430226100801	Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton	kg	70,9414	33,00	2 341,08
66.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	2,6150	52,00	135,98
67.	2430226101017	Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi	kg	7,3454	33,00	242,40
68.	2430226101021	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	54,1680	33,00	1 787,54
69.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3878	100,00	38,78
70.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,3138	100,00	31,38
71.	2430226102815	Chit siliconic	l	3,7172	100,00	371,72
72.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos	kg	134,8481	16,00	2 157,57
73.	2462106100096	Adeziv pentru covor PVC	kg	602,1043	96,00	57 802,01
74.	2462106100196	Adeziv pentru covor PVC pentru plinte	kg	15,0049	96,00	1 440,47
75.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	18,2280	100,00	1 822,80
76.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,4935	100,00	49,35
77.	2513206621602	Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	68,9056	0,60	41,34
78.	2513736621482	Banda izolanta	m	154,3912	1,70	262,47
79.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	123,8668	10,00	1 238,68
80.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	34,8436	10,00	348,44
81.	2521106718350	Plinte din aluminiu h=80 mm, b=16 mm	m	203,0820	310,00	62 955,42
82.	2521106718393	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 400 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	12,5000	560,00	7 000,00
83.	2521106718394	Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete	m	351,2800	30,00	10 538,40
84.	2521106718988	Profil din tip PJ40	m	359,8923	30,00	10 796,77
85.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	36,4560	16,00	583,30
86.	2521302602956	Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 60 mm	m2	4,7624	90,00	428,62
87.	2521302602960	Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm	m2	191,9136	170,00	32 625,31

88.	2523116716347	Tapet medical heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013)	m2	1 132,2094	224,00	253 614,90
89.	2523116726352-1	Covor din PVC RAL 7001, omogen, antibacterian, antistatic, fara fialati, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12. Culoare: gri deschis	m2	37,0709	224,00	8 303,88
90.	2523116726445	Covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9	m2	335,6011	224,00	75 174,64
91.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	353,4374	0,50	176,71
92.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	3,4709	4,80	16,66
93.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	76,0936	1,80	136,97
94.	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1 946,7910	5,40	10 512,68
95.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	21 873,600 0	7,20	157 489,92
96.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	30,3800	2,54	77,17
97.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9274	2,54	20,14
98.	26511221004022	Ciment M-400	kg	34 342,466 6	2,54	87 229,85
99.	26511221004023	Intaritor pentru pardoseli din beton	kg	600,7392	45,28	27 201,47
100.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	280,8810	2,54	713,44
101.	2652102100737	Var hidratat	kg	649,9624	7,30	4 744,73
102.	2653102100100	Amorsa - Grund pentru pardoseli poliuritanice pe baza de apa pentru sigilarea porilor betonului, si asigurarii aderentii chimice	kg	39,3843	100,00	3 938,43
103.	2653102100202	Sigilant - Lac poliuretan mat, pe baza de apa	kg	16,9656	320,00	5 429,00
104.	2653102100500	Corpul Pardoselii - Rasina poliuretana autonivelanta viscoelastica	kg	441,1039	232,00	102 336,11
105.	2653102100831	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	18 165,127 5	4,20	76 293,54
106.	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	429,1264	16,00	6 866,03
107.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	2 732,0216	16,00	43 712,32
108.	2653102100834	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	2 637,9816	4,20	11 079,53
109.	2653102130720	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm	kg	9 306,1760	14,70	136 800,78
110.	2661112800638	Placi din gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010)	m2	73,3605	300,00	22 008,15
111.	2661112800710	Placi gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, RAL 7001, antiderapanta R12 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm	m2	3,6660	450,00	1 649,70
112.	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	36,9338	46,00	1 698,95
113.	2662102701000h	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	51,2112	46,00	2 355,72

114.	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	62,3118	1 700,00	105 930,06
115.	2664102102013	Adeziv hidrofof pentru lucrari de placaj interior	kg	368,5182	17,25	6 356,95
116.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	25,0968	1 100,00	27 606,48
117.	2670112202181	Placi din granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni 600 x 600 x 10 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2	21,2033	450,00	9 541,49
118.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	552,4680	5,00	2 762,34
119.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	38,7143	2,00	77,43
120.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	2,5632	30,00	76,90
121.	2682132601623	Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk	m2	688,9104	3,70	2 548,97
122.	2682132601682	Geotextil netesut cu densitate 200gr/m2	m2	200,1996	35,00	7 006,99
123.	2682162325252	Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm	m2	12,1130	253,00	3 064,59
124.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,2400	36,00	8,64
125.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 461,8849	24,00	35 085,24
126.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	390,6000	17,00	6 640,20
127.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	965,8650	17,00	16 419,71
128.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	141,3987	16,00	2 262,38
129.	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar	m	721,3500	5,30	3 823,15
130.	2710703520271	Profil de ghidaj grosimea 0,6 mm de tip UW50	m	72,9881	20,00	1 459,76
131.	2710703520272	Profil de suport grosimea 0,6 mm de tip CW50	m	147,7350	27,80	4 107,03
132.	2710703520284-uw06	Profil de ghidaj grosimea 0,6 mm de tip UW50	m	79,1400	20,00	1 582,80
133.	2710703520284u d06	Profil de contur UD 27/28, 0.6mm	m	9,7716	15,00	146,57
134.	2710703520285-cw06	Profil de suport grosimea 0,6 mm de tip CW50	m	160,1869	27,80	4 453,20
135.	2710703520285c d06	Profil montant CD 60/27, 0.6mm	m	23,3924	21,80	509,95
136.	2732103646151	Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat conform caracteristicilor detaliate, inclusiv sistemul grila	m2	456,1620	232,00	105 829,58
137.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	24,0779	18,00	433,40
138.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,8000	25,00	20,00
139.	2743123323140	Profil din aluminiu rost vertical tip 23/W-140 sau similar dupa caracteristici	m	45,0000	2 500,00	112 500,00
140.	27431233236060	Profil pentru rosturi in pardoseli tip ASU236-060 H23 pentru trafic intens sau	m	20,0000	3 000,00	60 000,00

		similar dupa caracteristici				
141.	2743123500360	Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=360mmcaracteristici	m	30,0000	80,00	2 400,00
142.	2743123500400	Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=400mm	m	9,0000	75,00	675,00
143.	2743123515020	Element de protectie pereti cu sectiunea H150 mm, B20mm din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 7001, cu dopuri pentru profil	m	135,0000	368,00	49 680,00
144.	2743123548050	Element de protectie verticale (de colt) latime 100 (50+50) mm, din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 6027, cu dopuri pentru profil	m	100,0000	200,00	20 000,00
145.	2743123549037	Pervaz exterior la ferestre din aluminiu cu acoperire RAL, latimea utila 200 mm	m	12,5000	160,00	2 000,00
146.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	14,0479	30,00	421,43
147.	2811236309803	Confectii metalice - grila din elemente din otel sudate	kg	150,8400	35,00	5 279,40
148.	2812106302515	Garnitura EPDM dubla pentru fum rece	m	11,7810	50,00	589,05
149.	2812106306002(1)	Cornier aluminiu perforat cu plasa 21x21 mm	m	307,9219	5,40	1 662,78
150.	2812106306003	Profil din metal usor	m	331,0597	30,00	9 931,80
151.	2812106306101	Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20cm ambele; 3. Amortizor de usa	m2	37,8000	7 500,00	283 500,00
152.	2812106306102	Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20cm ambele; 3. Amortizor de usa	m2	3,7800	7 500,00	28 350,00
153.	2812106306107	Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii	m2	5,0400	7 500,00	37 800,00

		minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa				
154.	2812106306109	Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30	m2	24,0118	4 000,00	96 047,20
155.	2812106306111	Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30	m2	8,0039	4 000,00	32 015,60
156.	2812106306113	Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W}/(\text{mp} \cdot \text{K})$	m2	9,1071	5 000,00	45 535,50
157.	2812106306114	Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W}/(\text{mp} \cdot \text{K})$	m2	2,7800	4 700,00	13 066,00
158.	2812106308615	Contrarama de profiluri din ptel	m2	5,4870	2 000,00	10 974,00
159.	2863146310237	Lacata cu minere aplicata, rezistenta la efracție, clasa RC3	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
160.	2873122000751	Piese forjate	kg	9,9820	20,00	199,64
161.	2873122000752	Piese inglobate	kg	6,9419	20,00	138,84
162.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 347,3804	17,20	23 174,94
163.	2873122005180	Plasa din otel beton d8 mm A500C, legata ochi 200 x 200 mm	kg	656,8082	25,00	16 420,20
164.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5670	25,00	14,18
165.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,3986	68,00	163,11
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,9021	68,00	469,35

166.						
167.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4329	68,00	97,43
168.	2874112250225	Grila de ventilatie cu jaluzele reglabile manual, din profile de aluminiu eloxat, cu dimensiunile nominale 1200 x 850(h) mm, prevazuta cu cadru de montaj	buc	2,0000	3 000,00	6 000,00
169.	2874115013100	Suruburi autoforant pentru beton M7,5x52	buc	234,0000	0,80	187,20
170.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	80,0000	3,20	256,00
171.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,6700	8,00	45,36
172.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 248,1000	2,40	5 395,44
173.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 090,8201	0,10	409,08
174.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,4022	0,10	0,04
175.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,6700	0,05	0,28
176.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	80,0000	0,25	20,00
177.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0945	0,30	0,03
178.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	80,0000	0,30	24,00
179.	2874136301060	Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat	buc	32,0000	5,00	160,00
180.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 737,7600	5,00	8 688,80
181.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5670	20,00	11,34
182.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,5340	2 500,00	1 335,00
183.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,2355	5,00	11,17
184.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,6668	3,50	61,83
185.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,4549	8,00	251,64
186.	4100126202818	Apa	m3	0,4073	8,00	3,24
187.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	263,4810	5,00	1 317,41
		Total materiale de constructii				3 081 118,96

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,9880	45,00	44,46
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	4,4520	750,00	3 339,00
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut.	-18,7304	750,00	-14 047,80
4.	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	4,6826	500,00	2 341,30
5.	2592270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3234	250,00	80,85
6.	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	27,8100	500,00	13 905,00

7.	2875277400000	Compresor	h-ut	800,9819	100,00	80 098,19
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,3843	50,00	869,22
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4117	50,00	20,59
10.	2922140007000	Macara	h-ut	22,5536	750,00	16 915,19
11.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	5,3661	100,00	536,61
12.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	22,0081	45,00	990,36
13.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,2618	45,00	11,78
14.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	17,4608	45,00	785,75
15.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	26,5592	45,00	1 195,16
16.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,9718	45,00	133,74
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,4718	45,00	4 161,27
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,0132	45,00	855,59
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	31,1032	45,00	1 399,64
20.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	788,2680	45,00	35 472,06
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,2480	45,00	191,16
22.	2952270003103	Vibrator	h-ut	1,3350	45,00	60,07
23.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,7115	45,00	77,02
24.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,9526	100,00	95,26
25.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2925	50,00	14,62
26.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	3,5154	50,00	175,77
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	137,5984	50,00	6 879,94
28.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	-1,9672	50,00	-98,36
29.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,2690	45,00	462,10
30.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,6064	45,00	612,28
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	16,9583	45,00	763,13
32.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	5,3446	45,00	240,50
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	197,7026	45,00	8 896,60
34.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,6793	45,00	300,58
35.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	65,00	39,00
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3780	850,00	321,30
		Total utilaje de construcții				168 138,93

Total	lei	4 729 670,56
Asigurari sociale si medicale	24,5 %	362 701,10
Cheltuieli de transport	5 %	154 055,95
Total		5 246 427,61
Cheltuieli de regie	8 %	419 714,21
Total		5 666 141,82
Beneficiu de deviz	4 %	226 645,67
Total		5 892 787,49

TVA	20 %	1 178 557,49
-----	------	--------------

Total deviz:

7 071 344,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Farmacia - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etap

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inchideri de compartimentari				
1	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - umplere golurile pereti	m3			2 189,79 623,52
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	90,00	521,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	90,00	101,70
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 120,00	1 097,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	2,54	50,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	7,30	47,60
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	636,00	86,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	8,00	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	750,00	277,50
		<i>Total</i>	lei			15 328,55
2	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			60 592,37 15 522,30
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	90,00	12 918,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	90,00	2 603,70
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,20	36 288,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,54	1 296,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	7,30	926,81
	00000052	Nisip	m3	2,7800	636,00	1 768,08
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	17,00	1 530,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 200,00	83,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	8,00	8,10
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	750,00	3 082,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	50,00	40,50
		Total	lei			262 970,88
3	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m			14,47 6,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	90,00	6,30
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,1200	16,00	1,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	2,54	0,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0600	100,00	6,00
		Total	lei			4 397,21
4	CB03E	Boiandrugi. Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			160,41 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	90,00	76,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	228,00	29,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	80,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	850,00	17,00
		Total	lei			3 031,69
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,71 8,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	90,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		Total	lei			1 383,42
6	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,17 6,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	90,00	5,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		Total	lei			3 333,93
7	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 715,53 594,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	90,00	553,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	90,00	40,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,54	792,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	636,00	488,66
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	828,00	584,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	8,00	2,72
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
		Total	lei			2 443,98
8	CF59F	Sectiunea D-3. Placarea suprafetelor cu un strat din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm, pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - pentru WC suspendate Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			623,18 339,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	90,00	339,07
	2662102701000h	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	46,00	48,54
	2710703520284-uw06	Profil de ghidaj grosimea 0,6 mm de tip UW50	m	2,0750	20,00	41,71
	2710703520285-cw06	Profil de suport grosimea 0,6 mm de tip CW50	m	4,2000	27,80	117,34
	2812106306002	Cornier aluminiu perforat cu plasa 21x21 mm	m	4,2000	5,40	22,79
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	0,50	2,25
	2513206621602	Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	0,8300	0,60	0,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos	kg	1,8000	16,00	28,94
	2430226101017	Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,60	7,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
		Total	lei			23 649,74
		2. Finisarea interioara				
		2.1. Tavane				
		2.1.1. tip T-1				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			11,86 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			125,48
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			298,01 171,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	90,00	171,90
	2662102701000h	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	46,00	48,54
	2710703520284ud 06	Profil de contur UD 27/28, 0.6mm	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285cd 06	Profil montant CD 60/27, 0.6mm	m	2,2000	21,80	48,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,50	1,18
	2513206621602	Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	0,7575	0,60	0,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos	kg	0,2710	16,00	4,36
	2430226101017	Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,60	2,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	45,00	2,14
		Total	lei			3 152,99
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			66,43 49,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	16,00	16,88

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			702,84
12	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			34,93 27,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			369,59
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti	m2			24,55 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303s	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati	kg	0,1500	144,00	21,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			259,74
14	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa VI, sd < 0.14m conform EN 1062-1; - rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2			140,34 49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
	2430116109010	Vopsea silicatica RAL 9010	kg	0,4420	192,00	84,86
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,0600	16,00	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 484,81
		2.1.2. tip T-2				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante	m2			11,86 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105313	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 152,46
16	CK29F	Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat, inclusiv sistemul-grila. Caracteristicile placilor: -din fibra de sticla; - dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003; - clasa de absorbtie acustica A; -pentru incaperi uscate cu dezinfectie regulata; -clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 (antiinflamant); -rezistenta la umeditate clasa C (95%); - rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998; -rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C; -recomandate pentru incaperi curate conform standardului ISO 14644	m2			462,27 198,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	90,00	184,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	5,00	20,00
	2732103646151	Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat conform caracteristicilor detaliate, inclusiv sistemul grila	m2	1,0500	232,00	243,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			200 830,75
		2.1.3. tip T-7				

1	2	3	4	5	6	7
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2			209,98 133,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	90,00	133,74
	2430226101021	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	14,6100	4,20	61,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,33
		Total	lei			12 598,72
18	pret ofertant	Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa	m			5,56 0,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar	m	1,0500	5,30	5,56
		Total	lei			879,27
19	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2			23,94 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	5,40	5,94
		Total	lei			1 436,40
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			66,43 49,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	16,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			3 985,88
21	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			34,93 27,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			2 095,98
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti	m2			24,55 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303s	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati	kg	0,1500	144,00	21,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 473,00
23	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa VI, sd < 0.14m conform EN 1062-1; - rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2			140,34 49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
	2430116109010	Vopsea silicatica RAL 9010	kg	0,4420	192,00	84,86
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,0600	16,00	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		Total	lei			8 420,40
		2.1.4. nod A				
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			209,98

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				133,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	90,00	133,74
	2430226101021	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	14,6100	4,20	61,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,33
		Total	lei			6 656,32
25	pret ofertant	Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa	m			5,56
						0,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar	m	1,0500	5,30	5,56
		Total	lei			467,46
26	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2			23,94
						18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	5,40	5,94
		Total	lei			758,90
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			66,43
						49,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	16,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Total	lei			2 105,87
28	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			34,93
						27,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Total	lei			1 107,38
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatii	m2			24,55
						2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303s	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati	kg	0,1500	144,00	21,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			778,23
30	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; - rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2			140,34
						49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
	2430116109010	Vopsea silicatica RAL 9010	kg	0,4420	192,00	84,86
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,0600	16,00	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		Total	lei			4 448,78
		2.1.5. mascare conducte ventilare + finisare tip T1				
31	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat din PGC rezistent la umezeala grosime 12,5 mm, pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC	m2			623,18
						339,07

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - pentru astupare canale ventilatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	90,00	339,07
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	46,00	48,54
	2710703520271	Profil de ghidaj grosimea 0,6 mm de tip UW50	m	2,0750	20,00	41,71
	2710703520272	Profil de suport grosimea 0,6 mm de tip CW50	m	4,2000	27,80	117,34
	2812106306002	Cornier aluminiu perforat cu plasa 21x21 mm	m	4,2000	5,40	22,79
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,50	2,25
	2513206621602	Banda cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	0,8300	0,60	0,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos	kg	1,8000	16,00	28,94
	2430226101017	Grund pe baza hidroemulsie acrilica cu aditivi	kg	0,0875	33,00	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,60	7,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,20
		Total	lei			21 811,35
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			66,43 49,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	16,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Total	lei			2 325,10
33	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			34,93 27,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Total	lei			1 222,66
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatii	m2			24,55 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303s	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati	kg	0,1500	144,00	21,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			859,25
35	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; - rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2			140,34 49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
	2430116109010	Vopsea silicatica RAL 9010	kg	0,4420	192,00	84,86
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,0600	16,00	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		Total	lei			4 911,90
		2.2. Pereti				
		2.2.1. tip PE-1				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			11,86 2,70

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			533,22
37	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2			145,25 108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,5000	2,54	21,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	636,00	15,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			6 530,24
38	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti	kg			22,62 4,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			783,02
39	CF17B	Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			73,38 46,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	90,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	90,00	10,80
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0060	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			3 299,12
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			5,50 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			247,28
41	CI22B	Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			584,57 148,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	90,00	148,50
	2661112800638	Placi din gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010)	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior	kg	3,7000	17,25	64,46
	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,4700	104,00	49,37
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,60	12,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			26 282,20
		2.2.2. tip PE-1A				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			11,86 2,70

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			311,33
43	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2			145,25 108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,5000	2,54	21,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	636,00	15,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 812,70
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			5,50 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			144,38
45	CI22B	Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			584,57 148,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	90,00	148,50
	2661112800638	Placi din gresie ceramica, suprafata glazurata, cu dimensiuni 600 x 300 x 8 mm. Culoare alba (RAL 9010)	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv hidrofoab pentru lucrari de placaj interior	kg	3,7000	17,25	64,46
	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,4700	104,00	49,37
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,60	12,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			15 344,89
		2.2.3. tip PE-2				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			11,86 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5 519,29
47	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2			145,25 108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,5000	2,54	21,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	636,00	15,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			67 593,14
48	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti	kg			22,62 4,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		Total	lei			8 104,35
49	CF17B	Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			73,38 46,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	90,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	90,00	10,80
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0060	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		Total	lei			34 148,88
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			5,50 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 559,53
51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			135,57 57,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	90,00	57,60
	2653102100831	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	45,00	13,95
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	100,00	31,50
		Total	lei			63 090,21
52	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2			23,94 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	5,40	5,94
		Total	lei			11 140,96
53	CF51A	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2			58,51 11,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	90,00	11,70
	2653102100831	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	1,4300	4,20	18,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	45,00	8,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	100,00	18,90
		Total	lei			27 229,74
54	CI23A	Executarea acoperirii la pereti din tapet heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			703,22 366,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	90,00	225,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	90,00	141,30
	2416586105310	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,56
	2462106100096	Adeziv pentru covor PVC	kg	0,4250	96,00	41,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,7500	16,00	28,14
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	24,00	24,60
	2523116716347	Tapet medical heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013)	m2	1,0500	224,00	236,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	45,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			327 258,54
		2.2.4. tip PE-2A				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			11,86 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			7 205,66
56	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2			145,25 108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,5000	2,54	21,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	636,00	15,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			88 245,63
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			5,50 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 341,58
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			135,57 57,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	90,00	57,60
	2653102100831	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	45,00	13,95
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	100,00	31,50
		Total	lei			82 366,91
59	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuiei de amestec uscat	m2			23,94 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	5,40	5,94
		Total	lei			14 544,99
60	CF51A	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2			58,51 11,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	90,00	11,70
	2653102100831	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	1,4300	4,20	18,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	45,00	8,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	100,00	18,90
		Total	lei			35 549,55
61	CI23A	Executarea acoperirii la pereti din tapet heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			703,22 366,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	90,00	225,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	90,00	141,30
	2416586105310	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,56
	2462106100096	Adeziv pentru covor PVC	kg	0,4250	96,00	41,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,7500	16,00	28,14

1	2	3	4	5	6	7
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	24,00	24,60
	2523116716347	Tapet medical heterogen, antibacterian, grosime 0,92 mm, culoare bej (RAL 1013)	m2	1,0500	224,00	236,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,67
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	45,00	3,15
		<i>Total</i>	lei			427 249,68
		2.2.5. tip PE-3				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			11,86
						2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 288,98
63	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2			145,25
						108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,5000	2,54	21,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	636,00	15,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			28 032,48
64	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti	kg			22,62
						4,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			3 361,13
65	CF17B	Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			73,38
						46,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	90,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	90,00	10,80
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0060	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			14 162,34
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			5,50
						2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 061,50
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			135,57
						57,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	90,00	57,60
	2653102100831	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	45,00	13,95
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	100,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 165,01
68	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2			23,94
						18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	5,40	5,94
		<i>Total</i>	lei			4 620,42
69	CF51A	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2			58,51
						11,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	90,00	11,70
	2653102100831	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	1,4300	4,20	18,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	45,00	8,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	100,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			11 292,81
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			66,43
						49,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	16,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			12 821,26
71	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			34,93
						27,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			6 742,07
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatii	m2			24,55
						2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303s	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati	kg	0,1500	144,00	21,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			4 738,15
73	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa VI, sd < 0.14m conform EN 1062-1; - rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2			143,88
						49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
	2430116101015	Vopsea silicatica RAL 1015	kg	0,4420	200,00	88,40
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,0600	16,00	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			27 768,07
		2.2.6. tip PE-3A				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			11,86
						2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 834,57
75	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2			145,25 108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,5000	2,54	21,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	636,00	15,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			46 960,95
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			5,50 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 778,26
77	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			135,57 57,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	90,00	57,60
	2653102100831	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	45,00	13,95
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	100,00	31,50
		Total	lei			43 832,49
78	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat	m2			23,94 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	5,40	5,94
		Total	lei			7 740,28
79	CF51A	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje) Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	m2			58,51 11,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	90,00	11,70
	2653102100831	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	1,4300	4,20	18,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	1,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	45,00	8,37
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	100,00	18,90
		Total	lei			18 918,10
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			66,43 49,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	16,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Total	lei			21 478,60
81	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			34,93 27,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 294,54
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatii	m2			24,55 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303s	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati	kg	0,1500	144,00	21,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			7 937,50
83	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa VI, sd < 0.14m conform EN 1062-1; - rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2			143,88 49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
	2430116101015	Vopsea silicatica RAL 1015	kg	0,4420	200,00	88,40
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,0600	16,00	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			46 517,98
		2.2.7. tip PE-5				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante	m2			11,86 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			394,59
85	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2			145,25 108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,5000	2,54	21,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	636,00	15,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			4 832,35
86	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti	kg			22,62 4,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			579,25
87	CF17B	Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			73,38 46,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	90,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	90,00	10,80
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0060	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			2 441,38

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.8. tip PE-6				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			11,86 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			3 665,93
89	CF02B M	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2			145,25 108,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	90,00	18,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,5000	2,54	21,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	636,00	15,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			44 895,54
90	CC03A	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti	kg			22,62 4,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		Total	lei			5 382,85
91	CF17B	Diferenta de grosime, la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ciment M-100, K=4 (strat final 40 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			73,38 46,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	90,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	90,00	10,80
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0060	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		Total	lei			22 681,76
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatii	m2			24,55 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303s	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati	kg	0,1500	144,00	21,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			7 588,41
93	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 1015 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; - rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciul clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2			143,88 49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
	2430116101015	Vopsea silicatica RAL 1015	kg	0,4420	200,00	88,40
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,0600	16,00	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		Total	lei			44 472,08
		2.2.9. protectie muchii, pereti				

1	2	3	4	5	6	7
94	CK26B	Element de protectie pereti cu sectiunea H150 mm, B20mm din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 7001, cu dopuri pentru profil	m			408,65 36,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	90,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	90,00	7,20
	2743123515020	Element de protectie pereti cu sectiunea H150 mm, B20mm din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 7001, cu dopuri pentru profil	m	1,0000	368,00	368,00
	2051142950766	Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm	buc	6,0000	0,70	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			55 167,75
95	CK26B	Element de protectie verticale (de colt) latime 100 (50+50) mm, din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 6027, cu dopuri pentru profil	m			240,65 36,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	90,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	90,00	7,20
	2743123548050	Element de protectie verticale (de colt) latime 100 (50+50) mm, din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 6027, cu dopuri pentru profil	m	1,0000	200,00	200,00
	2051142950766	Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm	buc	6,0000	0,70	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			24 065,00
		2.2.10. finisare glafuri				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			11,86 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 053,88
97	CF02B6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pentru executarea tencuielilor in fisii de 15-25 cm latime	m2			175,10 135,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2300	90,00	110,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	90,00	24,30
	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,9000	2,54	20,07
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,30	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	636,00	15,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			15 559,54
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2			209,98 133,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	90,00	133,74
	2430226101021	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,3000	33,00	9,90
	2653102100834	Tencuiala pe baza de ipsos	kg	14,6100	4,20	61,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	8,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,33
		Total	lei			18 658,70
99	CF17C	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuiei de amestec uscat	m2			23,94 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601910	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	1,1000	5,40	5,94
		Total	lei			2 127,31
100	pret ofertant	Profil din aluminiu pentru muchii cu plasa	m			5,56
						0,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa si lacrimar	m	1,0500	5,30	5,56
		Total	lei			2 476,42
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			66,43
						49,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	16,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Total	lei			5 903,09
102	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor	m2			34,93
						27,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		Total	lei			3 104,15
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea pe baza de silicatiti	m2			24,55
						2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303s	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea de silicati	kg	0,1500	144,00	21,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			2 181,52
104	CN06A	Vopsitorii interioare aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea silicatica RAL 9010 cu urmatoarele caracteristici: -permeabilitate la vapori clasa V1, sd < 0.14m conform EN 1062-1; - rezistenta la spalare clasa 2 conform EN 13300; -grad de luciu clasa G3 (mat) conform EN 13300; absorbtie de apa clasa W3 conform EN 1062-1	m2			140,34
						49,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
	2430116109010	Vopsea silicatica RAL 9010	kg	0,4420	192,00	84,86
	2653102100832	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior	kg	0,0600	16,00	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		Total	lei			12 470,61
		2.2.11. rost dilatare pereti				
105	CK26B	R5. Profil din aluminiu rost vertical tip 23/W-140 sau similar dupa caracteristici	m			2 539,25
						36,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	90,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	90,00	7,20
	2743123323140	Profil din aluminiu rost vertical tip 23/W-140 sau similar dupa caracteristici	m	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2051142950766	Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			114 266,25
		2.3. Pardosele				
		2.3.1. tip PA-1				
106	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	100m2			3 926,14

1	2	3	4	5	6	7
						612,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	90,00	612,91
	1421102203260	Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	m3	5,1000	630,00	3 212,97
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	3,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,27
		Total	lei			620,33
107	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			39,63
						1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601682	Geotextil netesut cu densitate 200gr/m2	m2	1,0800	35,00	37,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
		Total	lei			624,10
108	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3			886,40
						81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	90,00	81,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	636,00	699,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,81
	2592270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			682,53
109	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii, într-un strat, cu plăci de polistiren expandat (XPS), rezistență la compresie - 300 kPa, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			187,00
						10,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	90,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	90,00	4,50
	2521302602960	Plăci de polistiren expandat (XPS), rezistență la compresie - 300 kPa, grosime 100 mm	m2	1,0200	170,00	176,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
		Total	lei			2 945,27
110	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilenă gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,82
						1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601623	Folie de polietilenă uz tehnic gr. 80 mk	m2	1,0800	3,70	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
		Total	lei			91,69
111	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,01
						6,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	90,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		Total	lei			1 866,68
112	CA04K2	Beton armat, clasă C20/25 agregate fr. 3-10 mm, turnat prin metoda de pompare în plăci, cu pompare pe orizontală pe distanțe mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 753,97
						99,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2663102101913	Beton marfa clasă C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	1,0250	1 700,00	1 812,22
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	8,00	1,25
	2811230007665	Conductă pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,5000	500,00	750,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,2000	45,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 351,27
113	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2			187,94 59,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	90,00	59,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,0000	2,54	76,96
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	20,00	5,05
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	145,00	5,86
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuar si aditivi pentru beton	kg	0,1500	33,00	5,00
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	1,44	0,01
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	45,00	1,46
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	45,00	2,11
		Total	lei			2 960,01
114	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2			17,21 6,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	90,00	6,30
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	20,00	3,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	145,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	8,00	0,01
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0020	500,00	5,00
		Total	lei			-271,09
115	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,27 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		Total	lei			373,42
116	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc	m2			323,95 74,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	90,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,1025	1 700,00	174,25
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	750,00	75,00
		Total	lei			5 102,25
117	CG22A5 M	Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			103,31 3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	3,60
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,01025	1 700,00	69,71
	2410520006800	Autopompa	h-ut.	0,0100	750,00	30,00
		Total	lei			-1 627,06
118	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice in 2 straturi - suprafata neteda	m2			2 759,00 79,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	90,00	45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	90,00	34,20
	24165373438960	Hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice	kg	5,8000	462,00	2 679,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
		Total	lei			58 214,90
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			11,86
						2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,2700	33,00	8,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			186,79
120	CG50B	Placarea pardoselilor cu granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni placi 600 x 600 x 10 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2			729,04
						171,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	90,00	171,81
	2670112202181	Placi din granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni 600 x 600 x 10 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2	1,0150	450,00	456,75
	2664102102013	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior	kg	4,3000	17,25	74,18
	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,2000	104,00	20,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,00	0,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	100,00	4,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	50,00	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	45,00	0,24
		Total	lei			11 482,45
		2.3.2. tip PA-2				
121	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	100m2			3 926,19
						612,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	90,00	612,90
	1421102203260	Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	m3	5,1000	630,00	3 213,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
		Total	lei			3 616,02
122	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			39,62
						1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601682	Geotextil netesut cu densitate 200gr/m2	m2	1,0800	35,00	37,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		Total	lei			3 649,46
123	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			800,30
						81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	90,00	81,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	636,00	699,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		Total	lei			3 649,37
124	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			187,00
						10,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	90,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	90,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602960	Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 100 mm	m2	1,0200	170,00	176,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
		Total	lei			17 222,79
125	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,82
						1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601623	Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk	m2	1,0800	3,70	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		Total	lei			536,11
126	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,01
						6,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	90,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		Total	lei			10 984,73
127	CA04K2	Beton armat, clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, turnat prin metoda de pompare în plăci, cu pompare pe orizontală pe distanțe mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 753,95
						99,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	1,0250	1 700,00	1 812,21
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,25
	2811230007665	Conductă pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,5000	500,00	750,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Total	lei			25 363,92
128	IzF52A	Executarea izolației termice și acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2			187,94
						59,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	90,00	59,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,0000	2,54	76,96
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	20,00	5,05
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	145,00	5,86
	2812106306003	Profil din metal ușor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț și aditivi pentru beton	kg	0,1500	33,00	5,00
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor în 0,75 l	l	0,0080	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	1,44	0,01
	2410520006850	Pompa tractabilă pentru preparare și pompare beton monolit celular	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	2952270007609	Mășina de găurit electrică	h-ut	0,0324	45,00	1,46
	2940420007693	Dispozitiv de înșurubare de construcții-montaj	h-ut	0,0470	45,00	2,11
		Total	lei			17 308,99
129	IzF52A1	Corecții: la schimbarea grosimii izolației termice și acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manopere=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2			17,96
						6,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	90,00	6,30
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	20,00	3,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	145,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	8,00	0,01
	2410520006850	Pompa tractabilă pentru preparare și pompare beton	h-ut	0,0020	500,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		monolit celular				
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
		Total	lei			-1 654,30
130	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,82
						1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601623	Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk	m2	1,0800	3,70	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		Total	lei			536,11
131	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,27
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		Total	lei			2 213,23
132	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, în grosime de 10 cm, în cimp continuu, turnat pe loc	m2			253,45
						74,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	90,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,1025	1 700,00	174,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		Total	lei			23 342,66
133	CG22A5 M	Diferenta în minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			103,30
						3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	3,60
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,01025	1 700,00	69,70
	2410520006800	Autopompa	h-ut.	0,0100	750,00	30,00
		Total	lei			-9 513,93
134	CG56B M	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata în grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			565,80
						42,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	90,00	42,12
	2653102130720	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm	kg	35,0000	14,70	517,59
	2416586105766	Amorsa-grund concentrata în dispersie acrilica, pentru suprafete neabsorbante, clasa de aderenta la suport B2.0	kg	0,0500	27,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0074	8,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	45,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			52 110,60
135	CF17D M	Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2)	kg			13,44
						6,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	90,00	6,30
	1421302200306	Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm	kg	1,0200	7,00	7,14
		Total	lei			495,13
136	CG56B1 M	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine în simbol norma CG49A Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=11,0000 Coeficient la manoperei=11,0000 Coeficient la utilajului=11,0000	m2			308,54
						22,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	90,00	22,77

1	2	3	4	5	6	7
	2653102130720	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm	kg	1,7500	14,70	282,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003675	8,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	45,00	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			-28 416,85
137	CG49A	Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			715,62 287,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	90,00	180,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	90,00	107,10
	2416586105310	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,56
	2462106100096	Adeziv pentru covor PVC	kg	0,4500	96,00	43,42
	2653102130720	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm	kg	5,2500	14,70	77,56
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	24,00	24,60
	2521106718988	Profil din tip PJ40	m	1,1260	30,00	33,95
	2523116726445	Covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9	m2	1,0500	224,00	236,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			65 908,49
		2.3.3. tip PA-3				
138	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2			187,94 59,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	90,00	59,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,0000	2,54	76,96
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	20,00	5,05
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	145,00	5,86
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuarț si aditivi pentru beton	kg	0,1500	33,00	5,00
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	1,44	0,01
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	45,00	1,46
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	45,00	2,11
		<i>Total</i>	lei			966,00
139	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2			17,21 6,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	90,00	6,30
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	20,00	3,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	145,00	2,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,01
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0020	500,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			-88,47
140	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,82 1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601623	Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk	m2	1,0800	3,70	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
		Total	lei			29,92
141	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,27
						2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		Total	lei			123,35
142	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, în grosime de 10 cm, în cimp continuu, turnat pe loc	m2			253,43
						74,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	90,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,1025	1 700,00	174,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		Total	lei			1 302,65
143	CG22A5 M	Diferenta în minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			103,29
						3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	3,60
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,01025	1 700,00	69,69
	2410520006800	Autopompa	h-ut.	0,0100	750,00	30,00
		Total	lei			-530,89
144	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice în 2 straturi - suprafata neteda	m2			2 759,00
						79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	90,00	45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	90,00	34,20
	24165373438960	Hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice	kg	5,8000	462,00	2 679,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
		Total	lei			20 416,60
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsorbante	m2			7,90
						2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303b	Amorsa-grund pentru suprafete neabsorbante	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			40,61
146	CG50B	Placarea pardoselilor cu granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni placi 600 x 600 x 10 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2			729,04
						171,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	90,00	171,81
	2670112202181	Placi din granit ceramic RAL 7001, pentru uz interior, dimensiuni 600 x 600 x 10 mm. Clasa de rezistenta la alunecare / abraziune: - R12 / PEI4	m2	1,0150	450,00	456,75
	2664102102013	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior	kg	4,3000	17,25	74,18
	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,2000	104,00	20,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,00	0,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	100,00	4,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	50,00	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	45,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 747,29
		2.3.4. tip PA-4				
147	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2			187,94 59,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	90,00	59,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,0000	2,54	76,96
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	20,00	5,05
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	145,00	5,86
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuar si aditivi pentru beton	kg	0,1500	33,00	5,00
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	1,44	0,01
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	45,00	1,46
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	45,00	2,11
		<i>Total</i>	lei			42 460,60
148	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2			17,28 6,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	90,00	6,30
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	20,00	3,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	145,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,08
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0020	500,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			-3 904,07
149	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,82 1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601623	Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk	m2	1,0800	3,70	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 315,14
150	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,27 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			5 429,46
151	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc	m2			253,45 74,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	90,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,1025	1 700,00	174,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			57 261,92
152	CG22A5 M	Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			103,30 3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,01025	1 700,00	69,70
	2410520006800	Autopompa	h-ut.	0,0100	750,00	30,00
		Total	lei			-23 338,52
153	CG56B M	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			565,80 42,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	90,00	42,12
	2653102130720	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm	kg	35,0000	14,70	517,59
	2416586105766	Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsorbante, clasa de aderenta la suport B2.0	kg	0,0500	27,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0074	8,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	45,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			127 832,25
154	CF17D M	Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2)	kg			13,44 6,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	90,00	6,30
	1421302200306	Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm	kg	1,0200	7,00	7,14
		Total	lei			1 518,18
155	CG56B1 M	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=11,0000 Coeficient la manoperei=11,0000 Coeficient la utilajului=11,0000	m2			308,54 22,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	90,00	22,77
	2653102130720	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm	kg	1,7500	14,70	282,97
	4100126202818	Apa	m3	0,003675	8,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	45,00	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,49
		Total	lei			-69 709,21
156	CG49A	Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9 Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			715,62 287,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	90,00	180,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	90,00	107,10
	2416586105310	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,56
	2462106100096	Adeziv pentru covor PVC	kg	0,4500	96,00	43,42
	2653102130720	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm	kg	5,2500	14,70	77,56
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	24,00	24,60
	2521106718988	Profil din tip PJ40	m	1,1260	30,00	33,95
	2523116726445	Covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, culoare gri deschis / mediu (RAL 7001). Clasa de trafic: 34 (Comercial foarte intens) / 43 (Industrial intens). Rezistenta la alunecare: R9	m2	1,0500	224,00	236,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Total	lei			161 679,77
		2.3.5. tip PA-7				
157	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2			187,94 59,22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	90,00	59,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,0000	2,54	76,96
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	20,00	5,05
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	145,00	5,86
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuarț si aditivi pentru beton	kg	0,1500	33,00	5,00
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	1,44	0,01
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	45,00	1,46
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	45,00	2,11
		Total	lei			8 047,45
158	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2			17,21 6,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	90,00	6,30
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	20,00	3,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	145,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	8,00	0,01
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0020	500,00	5,00
		Total	lei			-737,02
159	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,82 1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601623	Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk	m2	1,0800	3,70	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		Total	lei			249,26
160	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,27 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		Total	lei			1 028,88
161	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc	m2			253,45 74,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	90,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,1025	1 700,00	174,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		Total	lei			10 852,64
162	CG22A5 M	Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			103,30 3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	3,60
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,01025	1 700,00	69,70
	2410520006800	Autopompa	h-ut.	0,0100	750,00	30,00
		Total	lei			-4 423,27
163	CG56B M	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			565,80 42,12

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	90,00	42,12
	2653102130720	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm	kg	35,0000	14,70	517,59
	2416586105766	Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsorbante, clasa de aderenta la suport B2.0	kg	0,0500	27,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0074	8,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	45,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			24 227,76
164	CF17D M	Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2)	kg			13,44
						6,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	90,00	6,30
	1421302200306	Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm	kg	1,0200	7,00	7,14
		Total	lei			287,75
165	CG56B1 M	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=8,0000 Coeficient la manoperei=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000	m2			224,40
						16,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	90,00	16,56
	2653102130720	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm	kg	1,7500	14,70	205,80
	4100126202818	Apa	m3	0,003675	8,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	45,00	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,36
		Total	lei			-9 608,61
166	CG51A	Finisarea pardoselilor, inclusiv pregatirea suport existent, cu vopsea din poliuretan viscoelastica pentru beton pe baza de apa, pentru protectia contra sarcinilor mecanice si actiunea agentilor chimici, grosime finala strat 3,0 mm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2			1 238,27
						292,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	90,00	205,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	90,00	87,30
	2653102100100	Amorsa - Grund pentru pardoseli poliuritanice pe baza de apa pentru sigilarea porilor betonului, si asigurarii aderenței chimice	kg	0,3250	100,00	32,73
	2653102100500	Corpul Pardoselii - Rasina poliuretantica autonivelanta viscoelastica	kg	3,6400	232,00	850,39
	2653102100202	Sigilant - Lac poliuretan mat, pe baza de apa	kg	0,1400	320,00	45,11
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	5,00	0,08
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	45,00	6,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	45,00	3,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	45,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		Total	lei			53 022,88
		2.3.6. tip PA-8				
167	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	100m2			3 926,21
						612,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	90,00	612,90
	1421102203260	Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	m3	5,1000	630,00	3 213,01
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
		Total	lei			3 042,81
168	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			39,63
						1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601682	Geotextil netesut cu densitate 200gr/m2	m2	1,0800	35,00	37,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
		Total	lei			3 071,74
169	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3			800,30
						81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	90,00	81,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	636,00	699,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		Total	lei			3 097,16
170	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii, într-un strat, cu plăci de polistiren expandat (XPS), rezistentă la compresie - 300 kPa, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			187,00
						10,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	90,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	90,00	4,50
	2521302602960	Plăci de polistiren expandat (XPS), rezistentă la compresie - 300 kPa, grosime 100 mm	m2	1,0200	170,00	176,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
		Total	lei			14 496,32
171	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilenă gr. 80 mk, simplu așezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,82
						1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601623	Folie de polietilenă uz tehnic gr. 80 mk	m2	1,0800	3,70	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
		Total	lei			451,25
172	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,01
						6,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	90,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	90,00	0,36
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		Total	lei			9 307,11
173	CA04K2	Beton armat, clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, turnat prin metoda de pompă în plăci, cu pompă pe orizontală pe distanțe mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 753,95
						99,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	1,0250	1 700,00	1 812,20
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	8,00	1,25
	2811230007665	Conductă pt. turnare beton prin pompă, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,5000	500,00	750,00
	2410520006800	Autopompă	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Total	lei			21 343,10
174	IzF52A	Executarea izolației termice și acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilenă)=1,0100	m2			187,94
						59,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	90,00	59,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,0000	2,54	76,96
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	20,00	5,05
	1421302200468	Fibra din polipropilenă tip S	kg	0,0400	145,00	5,86
	2812106306003	Profil din metal ușor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț și aditivi pentru beton	kg	0,1500	33,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	1,44	0,01
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	45,00	1,46
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	45,00	2,11
		Total	lei			14 568,87
175	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2			17,96 6,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	90,00	6,30
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	20,00	3,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	145,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	8,00	0,01
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0020	500,00	5,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
		Total	lei			-1 392,42
176	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,82 1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601623	Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk	m2	1,0800	3,70	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
		Total	lei			451,25
177	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,27 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		Total	lei			1 862,82
178	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc	m2			253,45 74,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	90,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,1025	1 700,00	174,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		Total	lei			19 647,44
179	CG22A5 M	Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			103,30 3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	3,60
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,01025	1 700,00	69,70
	2410520006800	Autopompa	h-ut.	0,0100	750,00	30,00
		Total	lei			-8 007,78
180	CG56B M	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 aplicata in grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			565,80 42,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	90,00	42,12
	2653102130720	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm	kg	35,0000	14,70	517,59
	2416586105766	Amorsa-grund concentrata in dispersie acrilica, pentru suprafete neabsorbante, clasa de aderenta la suport B2.0	kg	0,0500	27,00	1,36

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0074	8,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	45,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			43 861,19
181	CF17D M	Presurarea manual, peste amorsa a nisip de cuart granulatie 0,2 - 0,6 mm (0,5 kg/m2)	kg			13,44
						6,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	90,00	6,30
	1421302200306	Nisip de cuart uscat granulatie 0,2 - 0,6 mm	kg	1,0200	7,00	7,14
		<i>Total</i>	lei			520,94
182	CG56B1 M	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=11. Nota - strat de 3,0 mm de autonivelant se contine in simbol norma CG49A Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=8,0000 Coeficient la manopere=8,0000 Coeficient la utilajului=8,0000	m2			224,22
						16,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	90,00	16,56
	2653102130720	Sapa autonivelanta clasa CT-C30-F7-B2.0 conform EN 13813 pentru grosimi 12 mm	kg	1,7500	14,70	205,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	45,00	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			-17 381,85
183	CG51A	Finisarea pardoselilor, inclusiv pregatirea suport existent, cu vopsea din poliuretan viscoelastica pentru beton pe baza de apa, pentru protectia contra sarcinilor mecanice si actiunea agentilor chimici, grosime finala strat 3,0 mm Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2			1 238,27
						292,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	90,00	205,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	90,00	87,30
	2653102100100	Amorsa - Grund pentru pardoseli poliuritanice pe baza de apa pentru sigilarea porilor betonului, si asigurarii aderentii chimice	kg	0,3250	100,00	32,73
	2653102100500	Corpul Pardoselii - Rasina poliuretanica autonivelanta viscoelastica	kg	3,6400	232,00	850,39
	2653102100202	Sigilant - Lac poliuretan mat, pe baza de apa	kg	0,1400	320,00	45,11
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	5,00	0,08
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	45,00	6,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	45,00	3,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	45,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			95 990,94
		2.3.7. tip PA-9				
184	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros D500 (B2) grosime 100 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2			187,94
						59,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	90,00	59,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,0000	2,54	76,96
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	20,00	5,05
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	145,00	5,86
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din hidroemulsie acrilica, nisip de cuart si aditivi pentru beton	kg	0,1500	33,00	5,00
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	100,00	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	1,44	0,01
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	45,00	1,46
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	45,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 691,45
185	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000	m2			17,96 6,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	90,00	6,30
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	20,00	3,00
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	145,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	8,00	0,01
	2410520006850	Pompa tractabila pentru preparare si pompare beton monolit celular	h-ut	0,0020	500,00	5,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			-161,66
186	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele cu folie de polietilena gr. 80 mk, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			5,82 1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	90,00	1,80
	2682132601623	Folie de polietilena uz tehnic gr. 80 mk	m2	1,0800	3,70	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			52,38
187	CC03C	Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			21,26 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	90,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			216,26
188	CG22A3 M	Pardoseli din beton gata preparat clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc	m2			253,45 74,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	90,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,1025	1 700,00	174,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			2 281,05
189	CG22A5 M	Diferenta in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat (pentru strat final de 60 mm) Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2			103,30 3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	3,60
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,01025	1 700,00	69,70
	2410520006800	Autopompa	h-ut.	0,0100	750,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			-929,70
		2.3.8. tip PA-11				
190	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	100m2			3 926,21 612,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	90,00	612,90
	1421102203260	Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	m3	5,1000	630,00	3 213,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
		<i>Total</i>	lei			5 139,41
191	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	m3			833,30 89,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1421102203260	Pietris M-500, fr. 32 - 60 mm	m3	1,1500	630,00	724,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	45,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 541,41
192	CG48A aplicat	Pardoseli de beton armat C20/25 agregate fr. 3-10 mm, cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa din otel beton A500C diametru 8 mm celula palasa 200x200 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura si aplicarea hidroizolatiei tip Penetron in 2 straturi Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2			890,77 70,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	90,00	70,20
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,2030	1 700,00	352,00
	2873122005180	Plasa din otel beton d8 mm A500C, legata ochi 200 x 200 mm	kg	4,9200	25,00	125,46
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	127,00	103,63
	26511221004023	Intaritor pentru pardoseli din beton	kg	4,5000	45,28	207,84
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	20,00	1,06
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	4,80	0,13
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	2,00	0,59
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	30,00	0,59
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	1,80	1,05
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	2 500,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	45,00	0,91
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	100,00	4,10
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	750,00	12,30
		<i>Total</i>	lei			116 584,23
193	CG48A1 k=10	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000	m2			195,03 13,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	90,00	13,23
	2663102101913	Beton marfa clasa C20/25 agregate fr. 3-10 mm	m3	0,0102	1 700,00	173,40
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	45,00	0,45
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0010	45,00	0,45
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	750,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			-25 525,61
		2.3.9. plinte				
194	CI14B	Plinta-1. Elemente liniare din de gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, textura beton, antiderapanta R12 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm, aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			121,03 36,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	90,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2661112800710	Placi gresie portelanata pentru uz interior, suprafata mata, RAL 7001, antiderapanta R12 conform DIN51130, dimensiuni placi: 600 x 600 x 10 mm	m2	0,1020	450,00	48,19
	2664102102013	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj interior	kg	0,3500	17,25	6,34
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,60	3,78
	24302261000001	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888	kg	0,1000	104,00	10,92
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	45,00	13,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 142,82
195	CK26C	Plinta-2. Profil de racordare din PVC R=30mm pentru ridicarea covorului PVC pe perete	m			52,95 8,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	90,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	0,90
	2521106718394	Profil de racordare din PVC R=30mm p/la ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete	m	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,40	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			18 600,28
196	CI23A	Plinta-2. Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC, omogen, antibacterian, fara flatali, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12. Culoare: RAL 7001, la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			703,22 366,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	90,00	225,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	90,00	141,30
	2416586105310	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,56
	2462106100196	Adeziv pentru covor PVC pentru plinte	kg	0,4250	96,00	41,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,7500	16,00	28,14
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	24,00	24,60
	2523116726352-1	Covor din PVC RAL 7001, omogen, antibacterian, antistatic, fara flatali, grosime 2,0 mm, clasa de uzura 34/43. Clasa de rezistenta la alunecare - R12. Culoare: gri deschis	m2	1,0500	224,00	236,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	45,00	3,15
		<i>Total</i>	lei			24 704,19
197	CG09A aplicativ	Plinta-3. Plinte din aluminiu h=80 mm, b=16 mm, montate orizontale la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv si sigilare partea superioara cu chit siliconic	m			372,39 54,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	90,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	90,00	4,50
	2521106718350	Plinte din aluminiu h=80 mm, b=16 mm	m	1,0200	310,00	316,20
	2416586105310	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,0060	17,00	0,10
	2430226102815	Chit siliconic	l	0,01867	100,00	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			74 143,65
		2.3.10. rost dilatare tavane / pardosele				
198	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 60 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			104,18 10,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	90,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	90,00	4,50
	2521302602956	Placi de polistiren expandat (XPS), rezistenta la compresiune - 300 kPa, grosime 60 mm	m2	1,0200	90,00	93,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			479,22
199	CK26B	R1, R2. Profil pentru rosturi in pardoseli tip ASU236-060 H23 pentru trafic intens sau similar dupa caracteristici	m			3 039,25 36,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	90,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	90,00	7,20
	27431233236060	Profil pentru rosturi in pardoseli tip ASU236-060 H23 pentru trafic intens sau similar dupa caracteristici	m	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2051142950766	Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			60 785,00
200	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii, intr-un strat, cu placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			272,93 10,80

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	90,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	90,00	4,50
	2682162325252	Placi vata minerala coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0200	253,00	261,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
		Total	lei			3 193,29
201	CK26B	Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=400mm	m			116,25 36,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	90,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	90,00	7,20
	2874115013100	Suruburi autoforant pentru beton M7,5x52	buc	6,0000	0,80	4,80
	2743123500400	Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=400mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			1 046,25
202	CK26B	Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=360mm	m			121,25 36,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	90,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	90,00	7,20
	2743123500360	Compensator de acoperis tabla zincata grosime 0.5mm, b=360mmcaracteristici	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115013100	Suruburi autoforant pentru beton M7,5x52	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			3 637,50
		3. Tamplarie				
		3.1. Usi				
		3.1.1. Tip A				
203	CK12A	Tip A. Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canalul usii, latime 20 cm ambele; 3. Amortizor de usa U-12, U-12s - 900 x 2 100(h) mm - 20 buc	m2			7 953,04 396,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	90,00	318,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	90,00	17,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	90,00	24,30
	2812106306101	Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canalul usii, latime 20cm ambele; 3. Amortizor de usa	m2	1,0000	7 500,00	7 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,50	0,98
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	68,00	9,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,4000	2,54	3,56
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	636,00	3,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	52,00	36,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			300 625,06
		3.1.2. Tip A1				

1	2	3	4	5	6	7
204	CK12A	Tip A1. Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20 cm ambele; 3. Amortizor de usa U-16s - 900 x 2 100(h) mm - 2 buc	m2			7 953,04 396,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	90,00	318,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	90,00	17,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	90,00	24,30
	2812106306102	Usa medicala RAL 9003, batanta, de interior, oarba, tratata microbiologic, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Fara prag, toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime, fara prag. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii, latime 20cm ambele; 3. Amortizor de usa	m2	1,0000	7 500,00	7 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,50	0,98
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	68,00	9,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,4000	2,54	3,56
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	636,00	3,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	52,00	36,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			30 062,50
205	CE25B	Etansare la fum a usii cu dubla garnitura EPDM pentru fum rece Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			75,75 18,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	90,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	90,00	4,50
	2812106302515	Garnitura EPDM dubla pentru fum rece	m	1,1000	50,00	57,75
		Total	lei			772,65
		3.1.3. Tip G				
206	CK12A	Tip G. Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa U-11, U-11s - 800 x 2 100(h) mm - 3 buc	m2			7 953,04 396,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	90,00	318,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	90,00	17,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	90,00	24,30
	2812106306107	Usa, batanta, RAL 9003, cu rezistenta sporita la socuri, zgirieturi, dezinfectanti. Toc reglabil din otel vopsit in cimp electrostatic, min. 3 balamale, foaia usii minim 40mm grosime. Umplutura - fagure stabilizat, finisat cu laminat HPL min. 0.7mm grosime. Accesorii: 1. Miner si rozeta din INOX cu cilindru; 2. Panou de protectie inferior si superior din INOX pe canatul usii; 3. Amortizor de usa	m2	1,0000	7 500,00	7 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,50	0,98
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	68,00	9,52

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,4000	2,54	3,56
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	636,00	3,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	52,00	36,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			40 083,34
		3.1.4. Tip Lf				
207	CK56A	Tip Lf. Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-12s* - 900 x 2 100(h) mm - 3 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2			4 589,04 396,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	90,00	396,00
	2812106306109	Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30	m2	1,0000	4 000,00	4 011,99
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	30,00	9,03
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	68,00	3,41
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	100,00	1,20
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 800,00	19,65
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	50,00	27,48
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	50,00	34,35
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	236,00	26,04
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	80,00	4,81
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	10,00	0,70
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	2,00	4,81
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	45,00	6,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	45,00	29,70
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			26 019,87
208	CK56A	Tip Lf. Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-12s* - 900 x 2 100(h) mm - 3 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2			4 589,06 396,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	90,00	396,00
	2812106306109	Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30	m2	1,0000	4 000,00	4 012,00
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	30,00	9,03
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	68,00	3,41
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	100,00	1,20
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 800,00	19,67
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	50,00	27,48
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	50,00	34,35
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	236,00	26,04
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	80,00	4,81
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	10,00	0,70
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	2,00	4,81
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	45,00	6,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	45,00	29,70

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		Total	lei			57 822,19
209	CK56A	Tip Lf. Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-20, U-20s - 900 x 2 100(h) mm - 3 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2			4 589,04 396,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	90,00	396,00
	2812106306109	Usa batanta intr-un canat, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30	m2	1,0000	4 000,00	4 011,99
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	30,00	9,03
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	68,00	3,41
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	100,00	1,20
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 800,00	19,65
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoeextindere	kg	0,5480	50,00	27,48
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	50,00	34,35
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	236,00	26,04
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	80,00	4,81
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	10,00	0,70
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	2,00	4,81
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	45,00	6,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	45,00	29,70
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		Total	lei			26 019,87
210	CK56C	Tip Lf. Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30 U-21, U-21s - 1 200 x 2 100(h) - 2 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2			4 635,62 418,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	90,00	418,50
	2812106306111	Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI 30	m2	1,0000	4 000,00	4 011,98
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	30,00	12,04
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,78
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	100,00	1,20
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	2 800,00	16,83
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoeextindere	kg	0,6170	50,00	30,94
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	50,00	38,72
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	236,00	26,04
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	80,00	4,81
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	10,00	0,90
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	2,00	6,22
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	45,00	8,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	45,00	39,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	45,00	4,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	lei			23 363,50
211	CK36A	Contrarampe din profiluri din otel pentru	m2			2 081,27

1	2	3	4	5	6	7
		montarea grilelelor de ventilatie U-21, U-21s - 1 200 x 850(h) - 2 buc				76,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,7000	90,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2812106308615	Contrarama de profiluri din ptel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9500	2,54	2,41
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	636,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			4 245,80
212	VB09D	Grila de ventilatie cu jaluzele reglabile manual, din profile de aluminiu eloxat, cu dimensiunile nominale 1200 x 850(h) mm, prevazuta cu cadru de montaj	buc			3 394,66 180,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	90,00	180,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3000	50,00	15,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0520	28,00	1,46
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	20,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	75,00	15,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,0000	0,30	12,00
	2874112250225	Grila de ventilatie cu jaluzele reglabile manual, din profile de aluminiu eloxat, cu dimensiunile nominale 1200 x 850(h) mm, prevazuta cu cadru de montaj	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	25,00	10,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	40,0000	0,25	10,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	40,0000	3,20	128,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	65,00	19,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		Total	lei			6 789,31
213	CK56C	Tip Lf. Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistentă la foc EI 30 U-27 - 1 400 x 2 100(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2			4 635,63 418,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	90,00	418,50
	2812106306111	Usa batanta in doua canaturi, din metal complet galvanizata, de interior, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9006, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistentă la foc EI 30	m2	1,0000	4 000,00	4 011,97
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	30,00	12,04
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,78
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	100,00	1,20
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	2 800,00	16,86
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	50,00	30,94
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	50,00	38,71
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	236,00	26,04
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	80,00	4,81
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	10,00	0,90
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	2,00	6,22
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	45,00	8,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	45,00	39,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	45,00	4,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	lei			13 628,74
		3.1.5. Tip S				
214	CK56C	Tip S. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3	m2			5 638,61 418,50

1	2	3	4	5	6	7
		balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ Ue-1 - 1 500 x 2 100(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	90,00	418,50
	2812106306113	Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$	m2	1,0000	5 000,00	5 014,92
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	30,00	12,03
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,77
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	100,00	1,20
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	2 800,00	16,89
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	50,00	30,94
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	50,00	38,72
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	236,00	26,03
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	80,00	4,82
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	10,00	0,90
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	2,00	6,22
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	45,00	8,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	45,00	39,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	45,00	4,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	lei			17 761,61
215	CK36A	Contrarampe din profiluri din otel pentru montarea grilelor de ventilatie Ue-1 - 1 500 x 700(h) - 1 buc	m2			2 081,25 76,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,7000	90,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2812106308615	Contrarama de profiluri din ptel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9500	2,54	2,41
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	636,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			2 185,31
216	CK56C	Tip S. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ Ue-1a - 1 500 x 2 100(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2			5 638,61 418,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	90,00	418,50
	2812106306113	Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$	m2	1,0000	5 000,00	5 014,92
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	30,00	12,03
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,77
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	100,00	1,20
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	2 800,00	16,89

1	2	3	4	5	6	7
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	50,00	30,94
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	50,00	38,72
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	236,00	26,03
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	80,00	4,82
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	10,00	0,90
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	2,00	6,22
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	45,00	8,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	45,00	39,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	45,00	4,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	lei			17 761,61
217	CK36A	Contrarampe din profiluri din otel pentru montarea grilelelor de ventilatie Ue-1a - 1 500 x 350(h) - 1 buc	m2			2 081,31 76,51
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,7000	90,00	63,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2812106308615	Contrarama de profiluri din ptel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9500	2,54	2,42
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	636,00	1,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		Total	lei			1 092,69
218	CK56C	Tip S. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) Ue-2 - 1 300 x 2 140(h) - 1 buc Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030	m2			5 638,54 418,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	90,00	418,50
	2812106306113	Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Rezistenta la foc EI30. Minere rezistente la foc + 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K)	m2	1,0000	5 000,00	5 014,93
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	30,00	12,04
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,77
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	100,00	1,21
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	2 800,00	16,82
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	50,00	30,94
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	50,00	38,72
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	236,00	26,04
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	80,00	4,81
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	10,00	0,90
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	2,00	6,22
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	45,00	8,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	45,00	39,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	45,00	4,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	lei			15 675,15
219	CK36A	Contrarampe din profiluri din otel pentru montarea supraluminii Ue-2 - 1 300 x 720(h) - 1 buc	m2			2 081,28 76,51
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,7000	90,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2812106308615	Contrarama de profiluri din ptel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9500	2,54	2,41
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	636,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 948,08
220	CK57A	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antipact, intr-un canat fara deschideri. Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ Ue-2 - 1 300 x 720(h) - 1 buc	m2			3 344,55 154,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	90,00	154,35
	2030112931108	Ferestre din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antipact, intr-un canat fara deschideri	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,70	4,49
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	10,00	27,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	10,00	6,40
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	100,00	20,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	50,00	1,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	45,00	8,19
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	45,00	5,32
		<i>Total</i>	lei			3 130,50
		3.1.6. Tip S1				
221	CK12D	Tip S1. Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ Ue-2s - 1 300 x 2 140(h) - 1 buc	m2			5 177,03 418,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	90,00	336,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	90,00	40,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	90,00	17,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	90,00	24,30
	2812106306114	Usa batanta din metal complet galvanizata, vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr, RAL 9003, toc metalic de colt, profil 44mm. Foaia usii metalica, umplutura fagure stabilizat 40mm, minim 3 balamale, miner si rozeta din INOX cu cilindru. Coeficient de transfer termic $U_w = 1,8 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$	m2	1,0000	4 700,00	4 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,50	0,95
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	68,00	9,18
	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,3600	2,54	3,45
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	636,00	2,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	52,00	39,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			14 392,13
222	CK36A	Contrarama din profiluri din otel pentru montarea supraluminii Ue-2s - 1 300 x 720(h) - 1 buc	m2			2 081,28 76,51
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,7000	90,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	2812106308615	Contrarama de profiluri din ptel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9500	2,54	2,41
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	636,00	1,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 948,08
223	CK57A	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antipact, intr-un canat fara deschideri. Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ Ue-2s - 1 300 x 720(h) - 1 buc	m2			3 344,55 154,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	90,00	154,35
	2030112931108	Ferestre din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, intr-un canat fara deschideri	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,70	4,49
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	10,00	27,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	10,00	6,40
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	100,00	20,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	50,00	1,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	45,00	8,19
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	45,00	5,32
		<i>Total</i>	lei			3 130,50
		3.1.7. Tip UG				
224	CL26A	Usa grilaj cu balamale, gata confectionata din profile din otel vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr UG-1 - 1 500 x 2 100(h) mm - 1 buc	kg			51,52 10,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	90,00	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	0,90
	2030132941521	Usa grilaj cu balamale, gata confectionata din profile din otel vopsita in cimp electrostatic grosime 70 mkr	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,54	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,50	0,05
		<i>Total</i>	lei			6 993,18
225	CK33C	Lacata cu minere aplicata, rezistenta la efracție, clasa RC3	buc			2 239,40 225,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	90,00	7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	90,00	217,80
	2863146310237	Lacata cu minere aplicata, rezistenta la efracție, clasa RC3	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,40	14,40
		<i>Total</i>	lei			2 239,40
		3.2. Ferestre				
		3.2.1. PVC 5 Camere 3 sticle				
226	CK57G	Montarea ferestrelor din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta geamurilor fixe (2) si oscilobatante (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ F-1 - 1 800 x 1 800(h) mm - 3 buc	m2			3 715,38 131,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	90,00	131,72
	2030112931818	Ferestre din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (2) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,2100	1,70	3,76
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,2400	10,00	22,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,8500	10,00	8,50
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	100,00	19,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	50,00	1,53
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	45,00	7,35
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	45,00	4,77
		<i>Total</i>	lei			36 113,49
227	CK57G	Montarea ferestrelor din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan	m2			3 715,38

1	2	3	4	5	6	7
		din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (2) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ F-1D - 1 800 x 1 800(h) mm - 1 buc				131,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	90,00	131,71
	2030112931818	Ferestre din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (2) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,2100	1,70	3,76
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,2400	10,00	22,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,8500	10,00	8,50
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	100,00	19,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	50,00	1,53
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	45,00	7,35
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	45,00	4,77
		Total	lei			12 037,82
228	CK57F	Montarea ferestrelor din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ F-2 - 1 200 x 1 800(h) mm - 2 buc	m2			3 637,13 73,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	90,00	73,49
	2030112931812	Ferestre din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,70	2,62
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,00	16,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	10,00	5,20
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	100,00	11,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	50,00	1,48
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	45,00	6,30
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	45,00	4,09
		Total	lei			15 712,39
229	CK57E	Montarea ferestrelor din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ F-10 - 1 200 x 1 600(h) mm - 1 buc	m2			3 713,23 127,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	90,00	127,18
	2030112931612	Ferestre din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact, cu prezenta canaturilor fixe (1) si canat oscilobatant (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	1,70	4,29
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	10,00	26,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	10,00	6,40
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	100,00	19,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	50,00	1,48
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	45,00	7,35
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	45,00	4,78
		Total	lei			7 129,41
230	CK57D	Montarea ferestrelor din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armata pe interior cu pelicula	m2			4 665,78 99,81

1	2	3	4	5	6	7
		antimpact, cu geamurilor oscilobante (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ W/(mp*K) F-14 - 900 x 600(h) mm - 2 buc				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	90,00	99,81
	2030112930609	Fereastră din profilurile PVC cu 5 sau mai multe camere: cu geam termopan din 3 sticle, armata pe interior cu pelicula antimpact, cu geamurilor oscilobante (1). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2$ W/(mp*K)	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	1,70	2,70
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	10,00	16,30
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	10,00	5,10
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	100,00	12,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	50,00	1,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	45,00	7,20
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	45,00	4,68
		Total	lei			5 039,04
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 400 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m			582,95 8,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	90,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	0,90
	2521106718393	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 400 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	1,0000	560,00	560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,40	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			7 286,87
232	CK26B	Pervaz exterior la ferestre din aluminiu cu acoperire RAL, latimea utila 200 mm	m			206,05 36,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	90,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	90,00	7,20
	2743123549037	Pervaz exterior la ferestre din aluminiu cu acoperire RAL, latimea utila 200 mm	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,40	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			2 575,62
		3.2.2. Ferestre de transmitere				
233	CK23A	Fereastră interioara de transmitere (batanta) intr-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele parti se aplica pelicula anti-impact FT-1 - 900 x 900(h) mm - 1buc	m2			4 251,60 84,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	90,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	90,00	8,10
	2030112930909	Fereastră interioara de transmitere (batanta) intr-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele parti se aplica pelicula anti-impact	m2	1,0000	4 050,00	4 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,40	14,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	100,00	70,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	100,00	24,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			3 826,44
234	CK23A	Fereastră interioara de transmitere (batanta) intr-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele parti se aplica pelicula anti-impact FT-2 - 820 x 820(h) mm - 1buc	m2			4 501,60 84,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	90,00	76,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	90,00	8,10
	2030112930808	Fereastră interioara de transmitere (batanta) intr-un canat din profil PVC. Geam din 2 sticle, pe ambele parti se aplica pelicula anti-impact	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,40	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	100,00	70,51
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	100,00	24,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 016,07
		3.2.3. Vitralii				
235	CK58B	Instalarea Vitraliiu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ V-1 - 4 100 x 3 400(h) mm - 2 buc	m2			4 080,36 122,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3565	90,00	122,09
	2030112994134	Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1220	100,00	12,20
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,1400	1,70	3,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5100	10,00	15,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,3700	10,00	3,70
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,7830	2,50	11,96
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0080	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1340	45,00	6,03
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0870	45,00	3,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0346	50,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			113 760,35
236	CK58B	Instalarea Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$ V-2 - 3 200 x 3 500(h) mm - 2 buc	m2			4 080,36 122,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3565	90,00	122,08
	2030112993235	Vitraliu din profiluri aluminiu cu cu geam termopan din 3 sticle, armate pe interior si exterior cu pelicula antimpact. Canaturi fixe (3). Coeficient de transfer termic $U_w \leq 1,2 \text{ W/(mp}^{\circ}\text{K)}$	m2	1,0000	3 900,00	3 900,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1220	100,00	12,20
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,1400	1,70	3,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5100	10,00	15,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,3700	10,00	3,70
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,7830	2,50	11,96
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0080	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1340	45,00	6,03
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0870	45,00	3,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0346	50,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			91 399,98
		3.2.4. Grile metalice				
237	CL17B	G-1. Confectii metalice diverse, montate aparent: grila din elemente din otel sudate L x H: 720 x 640 mm - 4 buc	kg			54,82 18,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	90,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	0,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	90,00	0,90
	2811236309803	Confectii metalice - grila din elemente din otel sudate	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,0200	2,54	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 993,10
238	CK35B	Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat	buc			23,00 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	90,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874136301060	Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			368,00
239	CN21D	Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2			172,10 122,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3600	90,00	122,40
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,1800	150,00	27,00
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	52,00	13,00
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0300	100,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		<i>Total</i>	lei			715,93
240	CC09D	Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondelle din tabla zincata, fara retea din otel - beton	m2			20,02 18,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,0500	36,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			36,84
241	pret ofertant	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm	m2			94,50 0,00
	125698	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm	m2	1,0500	90,00	94,50
		<i>Total</i>	lei			173,88
242	CL17B	G-2. Confectii metalice diverse, montate aparent: grila din elemente din otel sudate L x H: 1 200 x 640 mm - 2 buc	kg			54,87 18,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	90,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	0,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	90,00	0,90
	2811236309803	Confectii metalice - grila din elemente din otel sudate	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,0200	2,54	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,50	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 284,75
243	CK35B	Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat	buc			23,00 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2874136301060	Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			184,00
244	CN21D	Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2			172,10 122,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3600	90,00	122,40
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,1800	150,00	27,00
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	52,00	13,00
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0300	100,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		<i>Total</i>	lei			543,83
245	CC09D	Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondelle din tabla zincata, fara retea din otel - beton	m2			20,03 18,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,0500	36,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			30,44

1	2	3	4	5	6	7
246	pret ofertant	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm	m2			94,50 0,00
	125698	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm	m2	1,0500	90,00	94,50
		Total	lei			143,64
247	CL17B	G-3. Confectii metalice diverse, montate aparent: grila din elemente din otel sudate L x H: 1 200 x 600 mm - 2 buc	kg			54,87 18,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	90,00	17,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	90,00	0,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	90,00	0,90
	2811236309803	Confectii metalice - grila din elemente din otel sudate	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,0200	2,54	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,50	0,05
		Total	lei			2 995,83
248	CK35B	Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat	buc			23,00 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2874136301060	Ancora 10x60mm cu cap hexagonal, fixate in ziduri din beton armat	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			184,00
249	CN21D	Vopsitorii la elemente metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2			172,10 122,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3600	90,00	122,40
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,1800	150,00	27,00
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	52,00	13,00
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0300	100,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,00	3,70
		Total	lei			540,40
250	CC09D	Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondele din tabla zincata, fara retea din otel - beton	m2			20,02 18,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,0500	36,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		Total	lei			28,83
251	pret ofertant	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm	m2			94,50 0,00
	125698	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1,5 mm, ochi 12x12 mm	m2	1,0500	90,00	94,50
		Total	lei			136,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.