

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1684159588118** din **15 mai 2023**

Obiectul de achiziție: Scule electrice și accesorii

| Nr. crt.                            | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului                         | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant          |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0                                   | 1                               | 2                                                               | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                               |
| LOT 1. Scule electrice și accesorii |                                 |                                                                 |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 1.                                  | Polizor unghiular de tip 1      | Polizor unghiular Ø125mm 1400W 1200rpm Makita                   | România         | Makita       | Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. M14. Tensiune: 220 V. Putere: 1500 W. Clasa de protecție II. Turații la mersul în gol: 11000 rpm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Polizor unghiular Ø125mm 1400W 1200rpm Makita                   |
| 2.                                  | Polizor unghiular de tip 2      | Polizor unghiular Ø125mm* 1200W 3000-11000rpm Graphite          | POLONIA         | Graphite     | Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 220-240 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 1700 W. Turații la mersul în gol: 2800-11500 rpm. Diametrul locului de fixare: 22,2 mm. Opțiune de reglare a turațiilor: Da. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Filetul axului de fixare: M14. Protecție la supraîncălzire. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y. | Polizor unghiular Ø125mm* 1200W 3000-11000rpm Graphite          |
| 3.                                  | Polizor unghiular de tip 3      | Polizor unghiular Ø125mm 900W 3000-12000rpm Graphite            | POLONIA         | Graphite     | Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 900 W. Turații la mersul în gol: 2800-11000 rpm. Diametrul locului de fixare: 22,2 mm. Opțiune de reglare a turațiilor: Da. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Filetul axului de fixare: M14. Protecție la supraîncălzire. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y.      | Polizor unghiular Ø125mm 900W 3000-12000rpm Graphite            |
| 4.                                  | Polizor unghiular de tip 4      | Polizor unghiular Ø125mm 1100W 11000rpm Graphite                | Turcia          | Somafix      | Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Putere: 1000-1200 W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Polizor unghiular Ø125mm 1100W 11000rpm Graphite                |
| 5.                                  | Polizor unghiular cu acumulator | Polizor unghiular la acumulator 115mm.20V.2x4ah.8500rpm.Somafix | Turcia          | Somafix      | Polizor unghiular cu acumulator. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 18 V. Turații la mersul în gol: 8000-11000 rpm. În set cu 2 acumulatori, cu capacitatea de 3-4 Ah, încărcător și valiză. Tip: profesional.                                                                                                                                                                                                                                                      | Polizor unghiular la acumulator 115mm.20V.2x4ah.8500rpm.Somafix |

|     |                                             |                                                                    |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Polizor drept de șlefuit                    | Minipolizor (drept) 710W Graphite                                  | POLONIA  | Graphite | Polizor drept de șlefuit (Прямая шлифовальная машина). Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 750 W. Turații la mersul în gol: 2500-8000 rpm. Diametrul buței elastice de strângere (цанговый зажим): 8 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa mașinei: II. Performanță climatică: Y.                                                                                                                                                    | Minipolizor (drept) 710W Graphite                                  |
| 7.  | Mașină de găurit cu percuție de tip 1       | Masina gaurit percutie 800W.2300rpm.13mm.Somafix SFX8008           | Turcia   | Somafix  | Mașină de găurit cu percuție. Tensiune: 220-240 V. Putere: 320 W. Turații la mersul în gol: 1500 rpm. Diametrul maxim de găurire în oțel: 10 mm. Funcție inversă. Tip: profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Masina gaurit percutie 800W.2300rpm.13mm.Somafix SFX8008           |
| 8.  | Mașină de găurit cu percuție de tip 2       | Masina gaurit percutie 1100W.2800rpm.13mm.Somafix                  | Turcia   | Somafix  | Mașină de găurit cu percuție. Tensiune: 220-240 V. Putere: 710 W. Turații la mersul în gol: 3200 rpm. Diametrul maxim de găurire în oțel: 13 mm. Funcție inversă. Tip: profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Masina gaurit percutie 1100W.2800rpm.13mm.Somafix                  |
| 9.  | Mașină de găurit                            | Mașină de găurit percuție-mixer 1050W Ø16mm 550rpm Dastool         | Turcia   | Somafix  | Mașină de găurit. Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 900 W. Diametru mandrină: 13 mm. Numărul de viteze: 2. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Turații maxime la mersul în gol: 3100 rpm. Diametrul la găurirea în oțel: 16 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y. Protecție la supraîncălzire. Inversor (schimbător al sensului de mers): Da. | Mașină de găurit percuție-mixer 1050W Ø16mm 550rpm Dastool         |
| 10. | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator | Masina de insurub Li-ion.14.4V.2x2Ah.35Nm.1500rpm.Somafix          | Turcia   | Somafix  | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator. Tensiune: 18-20 V. Turații la mersul în gol: 2000 rpm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Masina de insurub Li-ion.14.4V.2x2Ah.35Nm.1500rpm.Somafix          |
| 11. | Mașină de înșurubat cu acumulator           | Masina de insurub. Li-ion Energy+ 18 V 2x2 Ah Graphite 58G022-SET2 | POLONIA  | Graphite | Mașină de înșurubat cu acumulator. Tensiune: 18 V. Turații la mersul în gol: 1400 rpm. În set cu 2 acumuloare Li-Ion, cu capacitatea de 2,0 Ah, încărcător și valiză. Tip: profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Masina de insurub. Li-ion Energy+ 18 V 2x2 Ah Graphite 58G022-SET2 |
| 12. | Acumulator pentru scule electrice           | Baterie reîncărcabilă Li-Ion 18V 3.0Ah Makita                      | România  | Makita   | Acumulator pentru scule electrice „Makita” BL1830. Tensiune: 18 V. Capacitate acumulator: 3,0 Ah. Tipul acumulatorului: Li-Ion. Tipul construcției: slider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baterie reîncărcabilă Li-Ion 18V 3.0Ah Makita                      |
| 13. | Lanț pentru fierăstrăul electric (drujbă)   | Lant de debitat 45 3/8 picco 1.3 Oregon                            | Germania | Oregon   | Lanț pentru fierăstrăul electric (drujbă). Lungimea lanțului: 30 cm. Lățime canelură: 1,1 mm. Compatibil pentru fierăstrăul electric de model Bosch AKE 30S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lant de debitat 45 3/8 picco 1.3 Oregon                            |
| 14. | Mandrină pentru scule electrice             | Mandrina de gaurit 0,5-16mm.20UNF conus.JET                        | Elveția  | JET      | Mandrină pentru scule electrice. Diametru maxim: 16 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mandrina de gaurit 0,5-16mm.20UNF conus.JET                        |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcode** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. „Nelimot – Com” S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: **maria.sirbu@nanu.md** Telefon (fix și mobil): **060568868**