

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655383256118 _din din 19.07.2022      |   |                 |              |   |   |                        |
|--|---|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| Obiectul achiziției: <u>ARTICOLE TEXTILE, PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2022</u> |   |                 |              |   |   |                        |
| Denumirea bunurilor/serviciilor  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
| 1  | 2                                       | 3               | 4            | 5   | 6   | 7                      |
| Bunuri/servicii  |   |                 |              |   |   |                        |
| Lotul 4  |   |                 |              |   |   |                        |
| Saltea   | SV                                      | RM              | Basatex SRL  | <p>Saltea - conform următoarelor cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- culoare bej (crud/nealbit);</li> <li>- antialergică;</li> <li>- umplutură - fibre din bumbac -100%;</li> <li>- masa – 10000g±500 g;</li> <li>- înălțimea – 8cm±0,2 cm;</li> <li>- lățimea – 70cm±0,5 cm;</li> <li>- lungimea – 190cm±1cm.</li> </ul> <p>Suprafața saltelei confecționată dintr-un singur reper, din material natural și rezistent cu densitatea: - 260 ± 10 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Umplutura densă, repartizată uniform și fixată/matlasată în cel puțin 33 de puncte, repartizate identic pe toată suprafața saltelei.</p> <p>Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel la distanța de 0,1-0,2 cm de la marginea îndoiturii.</p> <p>Caracteristicile umpluturii saltelei:</p> | <p>Saltea - conform următoarelor cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- culoare bej (crud/nealbit);</li> <li>- antialergică;</li> <li>- umplutură - fibre din bumbac -100%;</li> <li>- masa – 10000g±500 g;</li> <li>- înălțimea – 8cm±0,2 cm;</li> <li>- lățimea – 70cm±0,5 cm;</li> <li>- lungimea – 190cm±1cm.</li> </ul> <p>Suprafața saltelei confecționată dintr-un singur reper, din material natural și rezistent cu densitatea: - 260 ± 10 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Umplutura densă, repartizată uniform și fixată/matlasată în cel puțin 33 de puncte, repartizate identic pe toată suprafața saltelei. Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel la distanța de 0,1-0,2 cm de la marginea îndoiturii.</p> | SM 236;2004            |

|                |           |           |                    |  |  |                        |
|----------------|-----------|-----------|--------------------|--|--|------------------------|
|                |           |           |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- elasticitatea , minim - 54 %;</li> <li>- densitatea, maxim – 30 kg/m<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare:<br/>până la 01.12.2022 – 2000 unit.</p>   | <p>Caracteristicile umpluturii saltelei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elasticitatea , minim - 54 %;</li> <li>- densitatea, maxim – 30 kg/m<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Termen de livrare:<br/>până la 01.12.2022 – 2000 unit.</p>   |                        |
| <b>Lotul 5</b> |           |           |                    |  |  |                        |
| <b>Pernă</b>   | <b>PV</b> | <b>RM</b> | <b>Basatex SRL</b> | <p>Pernă – conform următoarelor caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- culoare bej (crud/neutral);</li> <li>- antialergică;</li> <li>- umplutură - fibre din bumbac -100%;</li> <li>- masa – 1800 g±90 g;</li> <li>- lățimea – 49 cm±0,5cm;</li> <li>- lungimea – 59cm±0,5cm.</li> </ul> <p>Umplutura densă, repartizată uniform, cu completarea colțurilor coșului de pernă.</p> <p>Coșul de pernă confecționat dintr-un singur reper, din material natural și rezistent, cu densitatea: - minim 140 ± 5 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel, la distanța de 0,1-0,2cm de la marginea îndoiturii.</p> <p>Caracteristicile umpluturii pernei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elasticitatea , minim - 54 %;</li> <li>- densitatea, maxim – 30 kg/m<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000</p> | <p>Pernă – conform următoarelor caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- culoare bej (crud/neutral);</li> <li>- antialergică;</li> <li>- umplutură - fibre din bumbac -100%;</li> <li>- masa – 1800 g±90 g;</li> <li>- lățimea – 49 cm±0,5cm;</li> <li>- lungimea – 59cm±0,5cm.</li> </ul> <p>Umplutura densă, repartizată uniform, cu completarea colțurilor coșului de pernă.</p> <p>Coșul de pernă confecționat dintr-un singur reper, din material natural și rezistent, cu densitatea: - minim 140 ± 5 g/m<sup>2</sup>. Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel, la distanța de 0,1-0,2cm de la marginea îndoiturii.</p> <p>Caracteristicile umpluturii pernei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elasticitatea , minim - 54 %;</li> <li>- densitatea, maxim – 30 kg/m<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii.</p> | <b>SM STB 753:2008</b> |

|                     |                     |         |  |   |   |              |
|---------------------|---------------------|---------|--|---|---|--------------|
|                     |                     |         |  | <p>despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare:<br/>până la 01.12.2022 – 4000 unit.</p>  | <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Termen de livrare:<br/>până la 01.12.2022 – 4000 unit</p>  |              |
| <b>Lotul 6</b>      |                     |         |  |   |   |              |
| Pătură din semilână | Pătură din semilână | Ucraina |  | <p>Pătură din semilână, unicoloră, fără imprimeu și înscrisuri. Culoarea solicitată a păturii: albastru-închis (preferențial)/verde-închis/kaki. Marginile tăiate sunt prelucrate cu panglică dublă.</p> <p>Compoziția:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lână – minim 50%,</li> <li>- densitatea superficială: - minim 700 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>- dimensiunile 150±2,5 cm x 205 cm±3,0 cm.</li> </ul> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezistența la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- urzeală, minim – 245 N;</li> <li>- bățatură, minim – 147 N;</li> </ul> </li> <li>- Alungirea la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- urzeală, minim – 7 %;</li> <li>- bățatură, minim – 10 %;</li> </ul> </li> <li>- Rezistența culorii la frecare uscată (vopsirea țesăturii conexe) – 3 baluri;</li> <li>- Rezistența culorii la solvenți organici (schimbarea culorii inițiale) – 4 baluri.</li> </ul> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> | <p>Pătură din semilână, unicoloră, fără imprimeu și înscrisuri. Culoarea solicitată a păturii: albastru-închis (preferențial)/verde-închis/kaki. Marginile tăiate sunt prelucrate cu panglică dublă.</p> <p>Compoziția:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lână – minim 50%,</li> <li>- densitatea superficială: - minim 700 g/m<sup>2</sup>.</li> <li>- dimensiunile 150±2,5 cm x 205 cm±3,0 cm.</li> </ul> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezistența la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- urzeală, minim – 245 N;</li> <li>- bățatură, minim – 147 N;</li> </ul> </li> <li>- Alungirea la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- urzeală, minim – 7 %;</li> <li>- bățatură, minim – 10 %;</li> </ul> </li> <li>- Rezistența culorii la frecare uscată (vopsirea țesăturii conexe) – 3 baluri;</li> <li>- Rezistența culorii la solvenți organici (schimbarea culorii inițiale) – 4 baluri.</li> </ul> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul</p> | GOST 9382-78 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare:<br/>până la 01.12.2022 – 2000 unit.</p> | <p>prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Termen de livrare:<br/>până la 01.12.2022 – 2000 unit.</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Baracova Tatiana În calitate de: Director \_\_\_\_\_

Ofertantul: "Arsec" SRL Adresa: mun. Chisinau. Str Ginta Latina 15/1 ap 32 \_\_\_\_\_