

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1770986545811** din_13.02.2026

Obiectul achiziției: **Echipament industrial de transport**

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Stend pentru reparație motor	Stend pentru reparație motor GEKO G02135	Polonia	Geko	Stand de atelier pentru lucrări la motor. Va avea patru prinderi mobile fixate pe o placă care se rotește la 360 de grade. Echipamentul are roți pentru deplasarea ușoară a standului împreună cu motorul. Date tehnice: - Capacitate – 450 kg (+5%); - Înălțime – 825 mm (+5%) ; - Dimensiunile bazei – 900x700 mm (+5%) ; - Rotație – 360 de gade. Livrarea va fi efectuată la depozitul IMSP CNAMUP din mun. Chișinău și mun Bălți	Suportul de montare a motorului GEKO G02135 de 450 kg este un echipament fiabil pentru uz profesional și în service, conceput pentru fixarea și întreținerea motoarelor în timpul reparațiilor, dezasamblării sau asamblării.  Caracteristici cheie: Sarcină maximă: 450 kg Tip de design: suport rotativ Material cadru: construcție din oțel armat Mecanism de rotație: 360° cu blocare a poziției Număr de roți: 4 roți pivotante pentru o mișcare ușoară Placă de montare: universală, cu orificii reglabile Greutate 23 kg Greutate neta 22 kg Garantie 12 luni 	
Set chei lăcătuș	Set chei lăcătuș ROCK FORCE	Belorusia	ROCK FORCE	Setul 1/4": - Biți (30 mm) - Phillips PH.0; PH.1; PH.2; PH.3; Pozidriv PZ.0; PZ.1; PZ.2; PZ.3; Plați 4; 5.5; 7 mm; HEX 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm;	Setul de scule Rockforce 216+3 piese este soluția ideală pentru sarcini de orice complexitate, inclusiv reparații auto, întreținerea echipamentelor și treburi casnice.	

	RF-38841+3		Torx cu gaură T-10H; T15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H - 26 buc; - Duze tubulare - 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10 mm - 9 buc; - Duze tubulare cu profil E - E4; E5; E6; E7; E8 mm - 5 buc; - Clichet 24 dinți; - Prelungitoare 50, 100, 150 mm - 3 buc; - Articulație cardanică; - Adaptor cu gaură 3/8"(F) x 1/4"(M); - Suport biți; - Prelungitor flexibil; - Antrenor-adaptor. Setul 3/8": - Duze tubulare - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22 mm - 15 buc; - Clichet articulată; - Prelungitoare 75, 150 mm; - Articulație cardanică. Setul 1/2": - Duze tubulare - 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm - 19 buc; - Duze tubulare cu profil E - E10; E12; E14; E16; E20 mm - 5 buc; - Antrenor rotativ - 430 mm; - Clichet 24 dinți; - Prelungitoare 75, 250 mm; - Articulație cardanică; - Adaptor cu gaură 3/8"(F) x 1/2"(M); - Duze pentru bujii - 16; 20.6 mm - 2 buc; - Antrenor în formă de L. Diverse: - Chei combinate - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm - 17 buc; - Chei divizate - 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 mm - 5 buc; - Chei imbus - 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm - 10 buc; - Ciocan - 300 g; - Clește 7"; - Clip cu blocare 10"; - Șurubelniță Phillips PH.1, PH.2; - Șurubelniță Phillips armată PH.2; - Șurubelniță plată scurtă 5.5 mm x 25 mm; - Șurubelniță plată 6.5 mm x 150 mm; - Șurubelniță plată armată 6.5 mm x 150 mm; Valiză.	Avantaje: Calitate a manoperei - uneltele sunt fabricate din oțel crom-vanadiu durabil, ceea ce asigură fiabilitate și durabilitate în utilizare. Versatilitate - chei pătrate de 1/4", 3/8" și 1/2". O gamă largă de tipuri diferite de capete (cu 6 laturi, cu 12 laturi, profil E, scurte și adânci) vă permite să utilizați sculele cu aproape orice element de fixare. Trusa este bine gândită și include chei tubulare scurte și adânci, chei tubulare pentru bujii, o varietate de biți (HEX, TORX, SPLINE și altele), extensii, clichete, articulații universale și multe altele. Ușurință în utilizare – clichetele sunt echipate cu mânere și se blochează în mai multe poziții, permițând accesul chiar și în zone greu accesibile. Articulațiile cardanice și extensiile flexibile oferă acces la elemente de fixare în spații înguste. Angrenare fiabilă – utilizarea capetelor hexagonale și cu profil E previne ruperea elementelor de fixare, ceea ce este deosebit de important atunci când se lucrează cu mașini și alte echipamente. Flexibilitate și accesibilitate - Extensiile flexibile și articulațiile universale vă ajută să ajungeți chiar și la cele mai greu accesibile elemente de fixare, cum ar fi în compartimentele motorului sau la instalarea/înlocuirea suspensiei. Depozitare convenabilă - setul vine cu o carcasă de plastic pentru depozitarea și utilizarea convenabilă a tuturor uneltelor. Specificații tehnice ale trusei de scule Rockforce RF-38841+3(60320) Dimensiunea minimă a capului 4 mm Dimensiunea maximă a capului 32 mm Dimensiunea minimă a capului (inch) Nu Dimensiunea maximă a capului (inch) Nu Tipul capului 6/12 vârfuri; tip E; biți Cantitatea din set 219 bucăți Dimensiunea conexiunii	
--	-------------------	--	---	--	--

					1/4 + 3/8 + 1/2 inch Numărul de fețe 6/12 Dimensiunea potrivită pentru cap 1/4; 1/2; 3/8 inch Sistem de măsurare metric Greutatea ciocanului fără g Chei combinate Există Căpușe Nu Coadă de bit 1/4 (tip C)/5/16 (tip C)/1/2 pătrat/1/4 pătrat Clichet Există Bară în T Există Dimensiunea de montare a clichetului 1/4; 1/2; 3/8 inch Torx biți/cap Cheie pentru bujii Nu Capete de bujii 16 mm/18 mm/21 mm Tipul de ambalaj caz Material de ambalare plastic Clasa de produse Profesional Greutate netă 11,25 kg Capete de fixare în inci incluse Nu Tipul cheii combinație/hexagonal Demontabil filtru de ulei	
--	--	--	--	--	---	--

					Nu Oțel Cr-V Echipament Pătrat de aterizare 1/4": Capete 6 gr.: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (13 buc.) Capete adânci 6 grade : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (7 buc.) Capete tip E : E4, E5, E6, E7, E8 (5 buc.) Mâner în T : 110 mm Mâner cu priză : extensie Clichet reversibil : 150 mm Șurubelniță - suport pentru biți Extensii : 55, 100 mm (2 buc.) Cardan (1 buc.) Capete de biți (30 buc.): Hexagonal: H5.5, H6, H6.5, H7, H8 pH: 3,4 PZ: 3, 4 SL: 6, 6,5, 8 T: T25, T27, T30, T35, T40x2, T45, T50 TT: T27H, T30H, T35H, T40H, T45H, T50H M: M5, M6, M8, M10 Pătrat de aterizare 3/8": Capete de 12 gr.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm (10 buc.) Capete adânci 6 grade : 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (6 buc.) Capete tip E : E10, E11, E12, E14, E16, E18 mm (6 buc.) Chiulasă bujie : 18 mm (1 buc.) Clichet reversibil : 200 mm (1 buc.) Prelungire : 125 mm (1 buc.) Cardan (1 buc.) Pătrat de aterizare 1/2": Capete 6 gr.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm (15 buc.)	
--	--	--	--	--	---	--

					Chei tubulare adânci de 6 grade : 16, 17, 18, 19, 22 mm (5 buc.) Capete tip E : E20, E22, E24 (3 buc.) Capete bujii : 16, 21 mm (2 buc.) Clichet reversibil : 250 mm (1 buc.) Extensii : 125, 250 mm (2 buc.) Adaptor (1 buc.) Cardan (1 buc.) Capete de biți : T55, T60 (2 buc.) Biți 1/4" x 25 mm (44 buc.): H : H3, H4, H5, H6 Hexagon cu gaură : H3H, H4H, H5H, H6H SL : SL4, SL5.5, SL6 pH : pH1, pH2 PZ : PZ1, PZ2 M : M5, M6, M8 T : T8, T10, T15, T20, T25 TT : T8H, T10Hx2, T15Hx2, T20Hx2, T25Hx2, T40H S : S1, S2 SP : SP4, SP6, SP8 TW : TW1, TW2, TW3 TQ : 6, 8, 10 Suporturi pentru biți (3 buc.): 1/4" (piesă pătrată) x 1/4" (piesă hexagonală) 3/8" (piesă pătrată) x 5/16" (piesă hexagonală) 1/2" (piesă pătrată) x 5/16" (piesă hexagonală) Chei combinate (12 buc.): Mărimi: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm Chei în formă de L (10 buc.): Hexagonal : 1,27, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 mm Torx : T20, T25, T27 Biți 5/16" x 30 mm (30 buc.): H : H5.5, H6, H6.5, H7, H8 SL : SL6, SL6.5, SL8 M : M5, M6, M8, M10 pH : pH3, pH4	
--	--	--	--	--	---	--

					PZ : PZ3, PZ4 T : T25, T27, T30, T35, T40x2, T45, T50 TT : T27H, T30H, T35H, T40H, T45H, T50H Carcasă din plastic Informații despre ambalare Unitate de marfă: Bucată Greutate, kg: 11,25 Lungime, mm: 495 Lățime, mm: 365 Înălțime, mm: 90	
Cheie pneumatică cu impact	Cheie pneumati că cu impact G03180	Polonia	GEKO	Pistol de insurubat de impact, care functioneaza ajutat de aer comprimat, generat de un compresor. Utilizat intr-un atelier mecanic, de vulcanizare, service auto. Momentul de 260 Nm pentru a monta/demonta rotile la un autoturism, microbuz sau alte aplicatii unde este necesara ca strangerea suruburilor cu cheie de 9 - 27 mm. Setul include: - 10 chei tubulare (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm); - mufa de ungere pistol 1/4"; - prelungitor 1/2"; - 2 mufe aer 1/4", cuplaj rapid; sticla de ulei.	Cheia pneumatică cu impact din seria Compact este o unealtă eficientă și profesională, concepută pentru ateliere de anvelope, ateliere de reparații auto și uz casnic. Este ideală pentru slăbirea și strângerea șuruburilor de roată la diferite tipuri de vehicule. Este un adaos perfect pentru ateliere și, datorită dimensiunilor sale compacte, este perfect pentru lucrul în locuri greu accesibile. Setul va include: - 10 chei tubulare (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm); - mufa de ungere pistol 1/4"; - prelungitor 1/2"; - 2 mufe aer 1/4", cuplaj rapid; sticla de ulei. Specificații tehnice: • Dimensiune mandrină: pătrat de 1/2" (12,7 mm) • Mecanism de impact: Ciocan dublu • Cuplu maxim: 1200 Nm • Turație fără sarcină: 8000 rpm • Presiune optimă a aerului: 6,2 bar (90 PSI) • Consum mediu de aer: 100 L/min • Racord aer: 1/4"	

					 Greutate: 1,5 kg	
Stand de transmisie hidraulica, cu placa de transmisie 0.5 T	Stand de transmisie hidraulica, cu placa de transmisie 0.5 T GEKO G02100	Polonia	GEKO	Stand de transmisie hidraulica. Acționare hidraulică cu picior. Echipat cu sistem de protecție la suprasarcină. Se va livra complet cu suport transversal și placă de transmisie reglabilă. - Capacitate de încărcare 500 kg (+-5%); - Înălțimea pickup 1140 mm (+-5%); - Înălțime maxima 1990 mm (+-5%); - Greutate 40 kg (+-5%);	Date tehnice Capacitate maximă de încărcare: 500 kg. Înălțime minimă: 1050 mm. Înălțime maximă: 1820 mm. Înălțime de ridicare: 770 mm Un instrument neprețuit pentru asamblarea și dezasamblarea cutiilor de viteze, motoarelor, ambreiajelor etc. Acest lift de înaltă calitate permite ridicarea și coborârea convenabilă a cutiilor de viteze, ambreiajelor și a altor componente ale vehiculelor grele. Capacitatea sa de ridicare de 500 kg și gama largă de reglare a înălțimii îl fac o alegere ideală atât pentru profesioniști, cât și pentru pasionații de bricolaj. Protecție dublă a inelului O - chiar și după mulți ani de utilizare, nu rămâne ulei pe tija pistonului, asigurând funcționarea curată și eficientă a dispozitivului. Piston călit la suprafață - suprafața cilindrului după acest tratament tehnologic este mult mai rezistentă la zgârieturi și deteriorări. Elevatorul de transmisie Geko G02100 dispune de componente robuste din oțel sudat, ceea ce îl diferențiază de alternativele accesibile și de contrafacerea care utilizează componente din plastic, cum ar fi supapele de golire a transmisiei, care sunt mai puțin stabile și fiabile. Aceste caracteristici asigură performanțe și fiabilitate ridicate în timpul reparațiilor și întreținerii vehiculului.	

Pompă de ridicare cu cursă lungă - Alte astfel de pompe utilizează un piston cu diametru mai mare și o cursă mai scurtă, aceste acționări necesită o forță mult mai mare a piciorului și, prin urmare, sub sarcini mari, pompele devin expuse.

Avantajele elevatorului pentru cutie de viteze Geko G02100 cu blocare

Fiabilitate și durabilitate. Elevatorul este fabricat din materiale de înaltă calitate și asigură o funcționare fiabilă și de lungă durată. Poate rezista la sarcini semnificative, ceea ce îl face instrumentul ideal pentru repararea autovehiculelor.

Protecție dublă cu inel O. Liftul este echipat cu o protecție dublă cu inel O, asigurând că nu există scurgeri de ulei chiar și după o utilizare prelungită. Acest lucru asigură o funcționare curată și fiabilă.

Rezistență la deteriorări. Pistonul călit face ca acest lift să fie mai rezistent la zgârieturi și deteriorări, asigurând o durată lungă de viață.

Componente solide din oțel. Liftul este construit din componente solide din oțel sudate, asigurându-i rezistența și fiabilitatea. Acest lucru îl face o alegere excelentă în comparație cu modelele mai ieftine care utilizează piese din plastic.

Capacitate mare de încărcare și înălțime reglabilă. Acest lift are o capacitate de încărcare de 500 kg și o gamă largă de reglare a înălțimii, ceea ce îl face un instrument versatil pentru o varietate de aplicații auto.



Semnat:_____ Numele, Prenumele:Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: TEHNOLIDER SRL Adresa: Mesterul Manole 9/8a

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770986545811 din_13.02.2026								
	Obiectul achiziției: Echipament industrial de transport								
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stend pentru reparație motor	unit	2	1450.00	1 740.00	2900.00	3480.00		
	Set chei lăcătuș	unit	4	3500.00	4 200.00	14 000.00	16800.00		
	Cheie pneumatică cu impact	unit	2	1800.00	2 160.00	3600.00	4320.00		
	Stand de transmisie hidraulica, cu placa de transmisie 0.5 T	unit	2	3000.00	3 600.00	6000.00	7200.00		

	TOTAL	26 500.00	31 800.00		
--	--------------	-----------	-----------	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: Chisinau ,str. Mesterul Manole 9/8a