

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21038010 din 01.04.2021

Numărul procedurii de achiziție: Cereera ofertelor de prețuri							
Denumirea procedurii de achiziție	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
1. Cabluri electrice							
	Cablu PVC 3x1,5	Fir electric PVS 3*1,5	Ucraina	Azov	Cablu PVC 3x1,5	Fir electric PVS 3*1,5	
	Cablu PVC 3x2,5	Fir electric PVS 3*2,5	Ucraina	Azov	Cablu PVC 3x2,5	Fir electric PVS 3*2,5	
	Cablu flexibil KG 3x1,5 mm2	Cablu KGNV 3*1,5	Ucraina	Azov	Cablu flexibil KG 3x1,5 mm2	Cablu KGNV 3*1,5	
	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM-J 3x1,5	Ucraina	ZZT	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM-J 3x1,5	
	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM-J 3x2,5	Ucraina	ZZT	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM-J 3x2,5	
	Cablu AT-N05VV-U 3G 4 RE RING NYM-J	Cablu NYM 3*4	Ucraina	ZZT	Cablu AT-N05VV-U 3G 4 RE RING NYM-J	Cablu NYM 3*4	
	Cablu AT-N05VV-U 5G 4 RE RING NYM-J	Cablu NYM 5*4	Ucraina	ZZT	Cablu AT-N05VV-U 5G 4 RE RING NYM-J	Cablu NYM 5*4	
	Tub gofrat spiralat 20mm2 750 N, cu fir de hotel	Tub gofrat d 20 alba 750N	MD	Viknograd	Tub gofrat spiralat 20mm2 750 N, cu fir de hotel	Tub gofrat d 20 alba 750N cu fir de hotel	
	Tub gofrat spiralat 25 mm2 750 N, cu fir de hotel	Tub gofrat d 25 alba 750N	MD	Viknograd	Tub gofrat spiralat 25 mm2 750 N, cu fir de hotel	Tub gofrat d 25 alba 750N, cu fir de hotel	
	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	Canal p/lu cablu inchis 25x16 x2000	Turcia	AY-KA	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	Canal din plastic alb cu cablu inchis 25x16 x2000	



Canal din plastic alb 2000x10x16 mm	Canal p/u cablu inchis 15x10 x2000	Turcia	AY-KA	Canal din plastic alb 2000x10x16 mm	Canal din plastic alb p/u cablu inchis 15x10 x2000
2. Corpuri de iluminat și tuburi					
Tub led 9W	Tub LED T8 PL-T8R10CW cu soclu rotativ, 10W, 0,6m, 6500K	China	Panlight	Lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu file rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	Tub LED T8 PL-T8R10CW cu soclu rotativ, 10W, 0,6m, 6500K 900lum. 600mm, garanție 36luni
Tub led 18W	Tub LED T8 PL-T8R20CW cu soclu rotativ, 20W, 1,2m, 6500K	China	Panlight	Lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminiu 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	Tub LED T8 PL-T8R20CW cu soclu rotativ, 20W, 1,2m, 6500K 1800lum. 1200mm garanție 36 luni
Corp iluminat exterior 2x36W,	Corp de iluminare PL-Y(B) 2x36W	China	Panlight	pentru tuburi led, IP20	Corp de iluminare PL-Y(B) 2x36W pentru tuburi led, IP20
Corp de iluminat led exterior Puterea 12W,	Corp de iluminare LED PL-UL12CS-W 12W 6000K	China	Panlight	culoarea lumii 6000K, fluxul luminos 900 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior, înălțimea 22	Corp de iluminare exterior LED PL-UL12CS-W 12W 6000K fluxul luminos 900 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 30000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 167 înălțimea 30
Corp de iluminat led exterior Puterea 18W,	Corp de iluminare LED PL-UL18CS-W 18W 6000K	China	Panlight	culoarea lumii 6000K, fluxul luminos 1350 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°,	Corp de iluminare exterior LED PL-UL18CS-W 18W 6000K fluxul luminos 1350 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°,



					temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, înalțimea 22	luminos 1400 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 30000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 217, înalțimea 30	
Corp de iluminat led exterior Puterea 24W,					culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 2160 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 300, înalțimea 22	Corp de iluminare exterior LED PL-UL25CS-W 25W 6000K, fluxul luminos 1820 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 30000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 300, înalțimea 30	
	Corp de iluminare LED PL-UL25CS-W 25W 6000K	China	Panlight				
Corp de iluminat led interior Puterea 18W,					culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 1350 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, diametru interior 200	Corp de iluminare interior LED PL-UL18W 18W 6000K fluxul luminos 1420 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 30000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 300, înalțimea 30	
	Corp de iluminare LED PL-UL18W 18W 6000K	China	Panlight				



						iluminare din 4 parti, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	
Senzor mișcare pe microunde; 180 ° - 360 ° ,					Tensiunea de alimentare 220-240 VAC, Distanța de detectie: montare pe perete - 5-15 m (reglabil) , montarea pe tavan 1-8 m (raza, reglabila) timpul de lucru 10 sec ± 3 to 12 min ±1 min, Lumina ambianta < 3-2000 LUX (reglabila), Inaltimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5m, tavan 2 - 8 m.	Senzor de mișcare PD-MV1005 MICROWAVE Tensiunea de alimentare 220-240 VAC, Distanța de detectie: montare pe perete - 5-15 m (reglabil) , montarea pe tavan 1-8 m (raza, reglabila) timpul de lucru 10 sec ± 3 to 12 min ±1 min, Lumina ambianta < 2-2000 LUX (reglabila), Inaltimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5m, tavan 2 - 8 m.	
Senzor de mișcare cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade		Senzor de mișcare alb plat 360° PD-PIR150D			de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanție minim 24 luni	Senzor de mișcare de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanție minim 24 luni alb plat 360° PD-PIR150D	
3. Bandă de izolat							
Bandă de izolat din PVC culoarea galben		Banda izol. (galbena) PVC 19*20	China	Panlight	ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m,	Banda izol. (galbena) PVC 19*20	
Bandă de izolat din PVC, culoarea albă		Banda izol. (alba) PVC 19*20	China	Panlight	ignifuga lățimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 25 m	Banda izol. (alba) PVC 19*20	



Bandă de izolat din PVC culoarea roșie	Banda izol. (rosie) PVC 19*20	China	Panlight	ignifuga lățimea=19mm, grosime 0,13-0,15mm, lungimea 25 m,	Banda izol. (rosie) PVC 19*20
Bandă de izolat din PVC culoarea albastră	Banda izol. (albastră) PVC 19*2	China	Panlight	ignifuga lățimea=19mm, grosime0,13-0,15mm, lungimea 25m,	Banda izol. (albastră) PVC 19*2
Bandă de izolat din PVC, culoarea galben-verde	Banda izol. (gal/ver) PVC 19*20	China	Panlight	ignifuga lățimea=19mm, grosime0,13-0,15mm, lungimea 25m	Banda izol. (gal/ver) PVC 19*20
4. Prize și întrerupătoare					
Priză cu împământare euro dublă externă,	112-100-0002 ATOM 16A/250V IP54 PRIZA DUBLA	Turcia	Horoz	IP-44 16A,220V	112-100-0002 ATOM 16A/250V IP54 PRIZA DUBLA
Priză cu împământare euro externă,	112-100-0001 ATOM 16A/250V IP54 PRIZA UNITAR	Turcia	Horoz	IP-44 16A,220V	112-100-0001 ATOM 16A/250V IP54 PRIZA UNITAR
Priză cu împământare euro internă,	Priza euro cu protecție p/u copii Minsk	China	EKf	16A,220V	Priza euro 16A,220V cu protecție p/u copii Minsk
Priză cu împământare euro dubla internă,	Priza euro dubla cu protecție p/u copii Minsk	China	EKf	220V,10 A cu indicator led	Priza euro dubla cu protecție p/u copii Minsk
Intrerupator intern cu o clapeta	Intrerupator dublu cu indicator Minsk	China	EKf	220V,10 A cu indicator led	Intrerupator dublu 220V,10 A cu indicator led Minsk
Intrerupator intern cu o doua clape	Intrerupator dublu cu indicator Minsk	China	EKf	220V,10 A cu indicator led	Intrerupator dublu 220V,10 A cu indicator led Minsk
Intrerupator extern cu o clapeta	112-100-0004 ATOM 10A/250V IP54 INTRERUPATOR UNITAR	Turcia	Horoz	220V,10 A cu indicator led, IP-44	112-100-0004 ATOM 10A/250V IP54 INTRERUPATOR UNITAR
Intrerupator extern cu doua clapeta	112-100-0006 ATOM 10A/250V IP54 INTRERUPATOR DUBLU	Turcia	Horoz	220V,10 A cu indicator led, IP-44	112-100-0006 ATOM 10A/250V IP54 INTRERUPATOR DUBLU
Furca (fisa)euro , mobila , industrială,	Fisa mobila 32A 5P LEE-P0252 IP67	China	Lee	5poli, 25A , ip 67, 380v, material abs,	Fisa mobila 32A 5P LEE-P0252 IP67



Furca euro	Fisa euro dreapta cauciuc	Turcia	AY-KA	2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifitig, durabi	Fisa euro 2P+N, 220V, 16A, IP-44 dreapta cauciuc
Automat diferential	Intr. diferential 16A 30mA x-ka C 3rl. тип А 6kA АДТ-63 EK	China	Ekf	AVDT 2PC16A 0,30mA cu greutate nu mai mică de - 188gr	Intr. diferential 16A 30mA x-ka C 3rl. тип А 6kA АДТ-63 EK
Interrupator automat diferential	Intr. diferential 3P+N 40A 30mA x-ka C 3rl. тип AC 270V 4,5kA АД-32 EKF	China	EKF	AVDT 40A, 3P+N, 0,30mA	Intr. diferential 3P+N 40A 30mA x-ka C 3rl. тип AC 270V 4,5kA АД-32 EKF
9. Conectori electrici					
Conector wago 3 x 0.2-4 mm2, 32A	Terminal de montare CMK-413	China	Panlight	Conector wago 3 x 0.2-4 mm2, 32A	Terminal de montare wago 3 x 0.2-4 mm2, 32A CMK-413
Conector wago 5 x 0.2-4 mm2, 32A	Terminal de montare CMK-415	China	Panlight	Conector wago 5 x 0.2-4 mm2, 32A	Terminal de montare wago 5 x 0.2-4 mm2, 32A CMK-415
Forbox d-16mm	Conectiune si elemente forbox 16mm	China	Panlight	Forbox d-16mm	Conectiune si elemente forbox 16mm
10. Cabluri UTP					
Cablu UTP 5E	Cablu KТІВ-ВІІ 4*2*0,51 (UTP-5e) Premium			<p>Tip cablu: UTP necranat; Categorie: CAT5E 24AWG; Conductor: cupru; Grosime conductor: minim 0.5 mm; Număr de fire: 8 (4 perechi izolate); Aplicabilitate: 100Base-TX, 1000Base-T, (Gigabit Ethernet), ATM;</p> <p>Temperatura de operare (°C): între -30 și +50; Culori fire: alb-albastru/albastru; alb portocaliu/portocaliu; alb-verde/verde; alb-cafeniu/cafeniu; Material manta: PVC; Culoare: alb;</p> <p>Lungime cablu: 305 m; Ambalare: cutie de 305 metri.</p>	<p>Cablu KТІВ-ВІІ 4*2*0,51 (UTP-5e) Premium</p> <p>Conductor: cupru;</p> <p>Grosime conductor: minim 0.5 mm;</p> <p>Număr de fire: 8 (4 perechi izolate);</p> <p>Aplicabilitate: 100Base-TX, 1000Base-T, (Gigabit Ethernet), ATM;</p> <p>Temperatura de operare (°C): între -30 și +50;</p> <p>Culori fire: alb-albastru/albastru, alb</p>



