



Supertec 5W-30

СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигатель:	бензиновый, дизельный
SAE:	5W-30
API:	SN / CF
ACEA:	A3/B3 / A3/B4

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

VW 502.00 VW 505.00 VW 501.01 VW 505.00 MB 229.3 MB 229.5 PSA B71 2296 PSA B71 2300
Renault RN0700 Renault RN0710 GM LL-B-025 Porsche A40 BMW Longlife-01

СВОЙСТВА

- Экстремальная износостойкость;
- Исключительные вязкостно-температурные показатели;
- Минимальные потери при трении;
- Очень высокая очистительная способность;
- Низкая испаряемость;
- Стабильность к окислению и высоким температурам.

ЭФФЕКТЫ

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ;
- Отличные показатели при холодном пуске – быстрое поступление к точкам смазки;
- Высокая надежность;
- Оптимальная чистота двигателя;
- Низкий расход масла;
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта;
- Большой интервал замены масла;
- Препятствует отложению нагара;
- Круглогодичное применение.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Отработанное масло Wolver Supertec SAE 5W-30 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость при 100 °C	11.6 mm ² /s
Индекс вязкости	163
Температура застывания	-36 °C
Вязкость CCS при -30 °C	6200 mPa·s
Щелочное число	9.3 mgKOH/g
Температура вспышки	220 °C
Плотность при 15,6 °C	843 kg/m ³

ОПИСАНИЕ

Wolver SuperTec SAE 5W-30 - Hi Tech синтетическое моторное масло, разработанное специально для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором.

Wolver SuperTec SAE 5W-30 соответствует высоким требованиям производителей легковых автомобилей. Предназначено для продленного интервала замены масла, двигателей с прямым впрыском топлива. Идеально для активного режима эксплуатации как на автомагистралях, так и на короткие дистанции.

Применение

- Мощные и стандартные 4-х тактные бензиновые двигатели;
- многоклапанные;
- с турбонагнетателем;
- с катализатором;
- дизельные двигатели легковых автомобилей;
- с турбонаддувом;
- с непосредственным впрыском топлива;
- с системой Common Rail.

Совместимость

Wolver Supertec SAE 5W-30 совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того чтобы использовать все преимущества Wolver Supertec SAE 5W-30, рекомендуется применять Wolver Supertec SAE 5W-30 не смешивая.

1л - банка	4137	4260360941375
4л - банка	4139	4260360941399
20л - ведро	4067	4260360940675
60л - бочка	4266	4260360942662
208л - бочка	4037	4260360940378



Supertec 5W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигатель:	бензиновый, дизельный
SAE:	5W-40
API:	SN / CF
ACEA:	A3/B4

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

MB 229.3 MB-Approval 229.5

VW 502.00 VW 505.00 VW 501.01 PSA B71 2296 PSA B71 2300 BMW Longlife-01 RENAULT RN0700

RENAULT RN0710 OPEL GM-LL-B025 Porsche A40

СВОЙСТВА

- Экстремальная износостойкость;
- Исключительные вязкостно-температурные показатели;
- Минимальные потери при трении;
- Очень высокая очистительная способность;
- Низкая испаряемость;
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность.

ЭФФЕКТЫ

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ;
- Отличные показатели при холодном пуске – быстрое поступление к точкам смазки;
- Высокая надежность;
- Оптимальная чистота двигателя;
- Низкий расход масла;
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта;
- Большой интервал замены масла;
- Препятствует отложению нагара;
- Круглогодичное применение.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Отработанное масло Wolver Supertec SAE 5W-40 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кинематическая вязкость при 100 °C	14.3 mm ² /s
Индекс вязкости	171
Температура застывания	-35 °C
Вязкость CCS при -30 °C	4800 mPa·s
Щелочное число	9.2 mgKOH/g
Температура вспышки	216 °C
Плотность при 15,6 °C	847 kg/m ³

ОПИСАНИЕ

Wolver Supertec SAE 5W-40 – синтетическое моторное масло для эффективной и экономичной работы двигателя. Обеспечивает легкий "холодный запуск" в зимних условиях. Разработано специально для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Wolver Supertec SAE 5W-40 отвечает высоким требованиям качества производителей транспортных средств.

Для обеспечения низковязкостных характеристик используются полностью синтетические базовые масла, соответствующие современным требованиям.

Применение

- мощные и стандартные 4-х тактные бензиновые двигатели;
- многоклапанные;
- с катализатором;
- дизельные двигатели легковых автомобилей;
- с турбонаддувом и без;
- с системой Common Rail;
- с непосредственным впрыском топлива.

Совместимость

Wolver Supertec SAE 5W-40 совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того чтобы использовать все преимущества Wolver Supertec SAE 5W-40, рекомендуется применять Wolver Supertec SAE 5W-40 не смешивая.

1л - банка	4107	4260360941078
4л - банка	4001	4260360940019
20л - ведро	4060	4260360940606
60л - бочка	4190	4260360941900
208л - бочка	4030	4260360940309

ТОВ «СП ЮКОЙЛ». Завод технічних олив.
Україна, 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Пулюя Івана, будинок 48-А
Телефон приймальні: +38 (0612) 65 46 81
Телефон ВТК: +38 (061) 222 80 25
ЄДРПОУ 31852954



Випробувальна лабораторія ТОВ «СП ЮКОЙЛ» атестована на проведення вимірювань показників якості нафтопродуктів, технічних рідин та мастильних матеріалів. Свідоцтво про визнання технічної компетентності № АВ 43-22 від 22.11.2022р. видане ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», чинне до 16.11.2024 р

Паспорт якості фасованої продукції №25059.01.01.1

Олива моторна YUKO VEGA SYNT 10W-40

ТУ У 19.2-31852954-045:2021

Виробник: ТОВ «СП ЮКОЙЛ»
Розфасовано: ТОВ «СП ЮКОЙЛ» за ТУ У 23.2-31852954-027:2006
Клас в'язкості: **SAE 10W-40**
Клас експлуатаційних властивостей: **API SL/CF, ACEA A3/B4**

Дата виготовлення: Червень 2024р.

Тара: канистра 4л ПЕ

Номер партії: 25059.18.06.24.01.

Ф.5 СТП014

Назва показника	Вимоги НД	Фактично	Метод випробувань
Густина при 20°C, кг/м³, не більше	910	873,9	ГОСТ 3900 або ASTM D1298
В'язкість кінематична при 100°C, мм²/с	12,5 - 16,3	14,21	ДСТУ ГОСТ 33 або ASTM D445
Індекс в'язкості, не менше	125	151	ДСТУ ГОСТ 25371 або ASTM D2270
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C, не нижче	205	215	ДСТУ ГОСТ 4333 або ASTM D92
Температура застигання, °C, не вище	- 32	- 38	ГОСТ 20287 або ASTM D97
Масова частка механічних домішок, %, не більше	0,015	0,012	ГОСТ 6370
Масова частка води, %, не більше	Сліди	Сліди	ГОСТ 2477 або ASTM D95
Лужне число, мг КОН на 1г оливи, не менше	9,0	9,68	ДСТУ 5094 або ГОСТ 11362 або ASTM D4739 або ASTM D2896
Колір на колориметрі ЦНТ, з розбавленням 15:85 одиниць ЦНТ, не більше	4,5	1,0	ГОСТ 20284 або ASTM D1500
Зольність сульфатна, %, не більше	1,5	1,40	ДСТУ ISO 3987 або ASTM D874
Масова частка активних елементів, %			ГОСТ 13538 або ASTM D6481 або ASTM D6443 або ASTM D4927
- кальцію, не менше	0,28	0,352	
- цинку, не менше	0,11	0,138	
В'язкість динамічна, мПа·с, не більше			ДСТУ 8349 або ASTM D5293
- при мінус 25°C	7 000	6 919	
Випробування на корозію пластинок із сталі та міді	Витримує	Витримує	ГОСТ 2917 або ASTM D130

Паспорт якості дійсний тільки за наявності печатки.

Висновок: якість продукції відповідає вимогам ТУ У 19.2-31852954-045:2021 і ТУ У 23.2-31852954-027:2006

Гарантійний термін зберігання - 5 років
М. П.

Начальник ВТК

Анна ПАРЧЕНКО



	ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY TEST REPORT Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21	
---	---	---

Company: ALCO LLC
 3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
 AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 20241807
Date of issue: 23/10/2024

Test sample

Product: AVTOIL TAD-17
Batch number: 24101807
Tank ID: T41.1

Manufacture date: 23/10/2024
Date of sampling: 23/10/2024
Date of analysis: 23/10/2024

Test result

Parameters	Unit	Test method	Limit	Test result	Conclusion
Appearance	-	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear	Pass
Kinematic viscosity at 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	Min. 17.50	18.30	Pass
Viscosity Index	-	ASTM D1500	Min. 100	122	Pass
Water content	%	ASTM D95	Max. 0.05	None	Pass
Pour Point	°C	ASTM D97	Max. -25	-27	Pass
Color	-	ASTM D1500	Test & Report	4.4	Pass
Density at 15°C	g/cm ³	ASTM D4052	Test & Report	0.8839	Pass

ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY accredited by AzAK for AZS ISO/IEC 17025:2020 at test laboratory.

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.


This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

	ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY TEST REPORT Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21	
---	--	---

Notes & Instructions:

- Tests conducted according to International Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Approved by



Allahverdiyeva Aytan
Head of Laboratory



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Winn & Coales (Denso) Limited
Denso House
33-35 Chapel Road
London
SE27 0TR
United Kingdom

Holds Certificate Number:

FM 01548

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The design, production and supply only of corrosion prevention systems and sealing products, including tapes, liquid coatings, membranes, mastics, primers and jackets.

For and on behalf of BSI:



Matt Page, Managing Director Assurance - UK & Ireland

Original Registration Date: 1988-12-05

Latest Revision Date: 2024-05-09

Effective Date: 2024-05-13

Expiry Date: 2027-05-12

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™