

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21285755 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1727705478962							
Denumirea procedurii de achizitie: Sistem de supraveghere video							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Recorder de retea	DS-7616NXL-K1 NVR 16ch AcuSense	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	NVR video recorder de retea cu 16 canale cu algoritmi de inteligenta artificiala pentru a proteja perimetrul de alarme false sau de identificare a fetei. Suporta camere de pana la 12 MP, bitrate de intrare 160 Mbit/s. Bitrate de iesire 80 Mbit/s. Recunoasterea fetei si protectia perimetrului nu pot fi activate in acelasi timp. Activarea unei functii va dezactiva alta! Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). Ieșiri: 4K HDMI (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2 × USB 2.0, 1 × Gigabit LAN. Intrare/ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA de până la 10 TB. Dimensiuni: 320x240x48mm. Alimentare 12V, 1,5 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garanție!	-
	Card de memorie	HDD 8Tb WD80PURX	China	Western Digital	Conform anexei la anuntul de participare	HDD din seria specializată WD Purple, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,40 W (max.), dimensiuni 101,6 x 26,1 x 147 mm, greutate 750 g.	-
	Camera acces	DS-TCG406-E IP Camera (Access ANPR Bullet 4Mpx 2.8-12mm)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Camăra ANPR de 4 MP cu recunoaștere plăcută de înmatriculare pentru organizarea intrării controlate într-o zonă protejată sau parcare folosind o barieră! Inteligență listă albă și negră pentru 100.000 de numere de mașină (doar cu un card de memorie). Identificarea numărului, recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare mundaie, culoarea și marca mașinii. Lucrați în HCP, software-ul IVMS nu este acceptat. Funcționalitate suplimentară: ieșire releu cu 2 canale care susține deschiderea și închiderea barierei, interzicerea trecerii vehiculelor mari, algoritmi speciali de expunere pentru adaptarea la iluminarea fața/spate a mașinii, modul de trecere continuă a următoarelor vehicule. Rezoluție: 4MP - 2688×1520, 25fps. Lentila motorizată variabilă 2.8-12 mm (unghi de vizualizare 115° - 42°). Matrix 1/1.8" Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux, WDR 140 dB, BLC, HLC, 3D DNR, anti-aburire, EIS, corectare a distorsiunii. Sistem avansat cu 5 fluxuri. Codec de compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Slot pentru carduri microSD de până la 1 TB cu funcție ANR. Interfețe: audio In/Out - 1/1, alarm In/Out - 3/1, RS-232, RS-485, Wiegand. Iluminare combinată cu LED sau IR până la 25 de metri (10 m până la numărul de înmatriculare al mașinii). Standard de protecție la praful și umiditate IP67 și protecție împotriva vandalizării IK10. Interval de temperatură de la -30°C până la 70°C. Alimentare 12 - 24 VDC, PoE: 802.3at. Dimensiuni: 415×145×145 mm. 3 ani garanție!	-
	IP Camera (interior)	DS-2CD1367G2H-LIU/ IP Camera (ColorVu Hybrid + AcuSense Dome 6Mpx 2.8 mm)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	6 megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat și detectare inteligentă MD 2.0 Rezoluție: 3200×1800, 6MP 20 fps. Reglare pe trei axe. Inteligență: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux (F1.0). Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 115°). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu dublă lumină cu comutare atunci când este detectată mișcare: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 6,6W) ± 25%, PoE (consum 8W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø110×93 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-S (19372). 3 ani garanție!	-
	IP Camera (exterior)	DS-2CD1067G2H-LIU/ IP Camera (ColorVu+Hybrid, Motion Detection 2.0 Bullet 6Mpx 2.8mm)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	6 megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat și detectare inteligentă MD 2.0 Rezoluție: 3200×1800, 6MP 20 fps. Inteligență: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux (F1.0). Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 115°). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu dublă lumină cu comutare atunci când este detectată mișcare: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 6,6W) ± 25%, PoE (consum 8W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: 68×70×173 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție!	-
	Switch	DS-3E1510P-EI Switch PoE (8 Gigabit Smart POE Switch + 2 Gigabit RJ45 port)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unui dintre porturi. Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță prin Hik-Partner Pro. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.2A. Dimensiuni 218x109x28mm. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	-
	Switch	DS-3E0310P-E/M Switch PoE (8 PoE + 2Uplink)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5.6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Modulurile Standart și Extend. Design fără ventilator, corp metalic. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	-
	Cutie de distribuție termoplastica, medie	400 x 350	Turcia	Kasan	Conform anexei la anuntul de participare	Cutie de distribuție KASAN 130399 400 x 350 x 120 mm plastic	-
	Cutie de distribuție termoplastica, medie	100 x 100	Turcia	Kasan	Conform anexei la anuntul de participare	Cutie de distribuție KASAN 1303891 100 x 100 x 70 mm plastic	-
	Punct de acces fără fir	DS-3WF02C-5AC/O (5Ghz 867Mbps 5km) Wireless Bridge	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Punctul de acces wireless în aer liber de 5 Ghz este utilizat în zone precum supravegherea video wireless în lifouri, macarale turn, ateliere de producție, parcuri și ferme. Raza de transmisie wireless de pana la 5 km. Tehnologia TDMA pentru a îmbunătăți fluiditatea video. Frecvența de transmisie 5180-5825 MHz. Standard IEEE 802.11a/b/g/e, viteza de transmisie de până la 867 Mbps. Antenă cu câștig mare cu putere de transmisie de 22 dBm. Modul de operare: punct la punct, punct la multipunct. Comutator DIP CPE/AP. Indicarea avelului semnalului LED. Direcția antenei 35°± 5°. Interfețe: 2 × porturi Gigabit RJ45, PoE, buton de resetare. PSU și injector PoE incluse. Alimentat de la sursa de alimentare inclusă până la 60 m prin cablu UTP pentru o instalare ușoară. Interval de temperatură de la -30°C până la 70°C. Dimensiuni: 92x187x58mm. 3 ani garanție!	-
	Tub spiralat 20X10X200 mm	Tub spiralat d. 20	Ucraina	Diverse	Conform anexei la anuntul de participare	Tub spiralat d. 20 cu sonda	-
	Cablu extern	Cablu outdoor KIII3-BTU(100) 4x2x0,48(UTP-cut 5E)(305)	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anuntul de participare	UTP 5 stradal, tot din izolat, cupru dublu. 4*2*1/0,48CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC, deasupra căreia se aplică polietilenă stabilizată la lumină. Arc coduri de culoare. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile. Ambalare - 305m. Pret pentru 1 metru.	-
	Set de montare	Accesorii, materiale si unitati de conectare / fixare	Ucraina	Diverse	Conform anexei la anuntul de participare	Accesorii, materiale si unitati de conectare / fixare	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**