

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
19 octombrie 2025
Sergiu Balta, Tel.: 022 222 364, sergiu.balta@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1758873042488 din 19.10.2025

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	BPR-5V650	China	Biobase	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametru Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 650L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Parametru Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei 650 Număr de rafturi = 10 (5+5), Ușa Număr 2 Transparentă. Mecanism blocare cu cheie Roți 4, Frîne 2. Lumină interior Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare, Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă, Afișaj temperatură digital, Alarmer acustică, vizuală, Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz. Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < dB, DM000451828	ISO, CE Marca, DM000451828
2	33100000-1	Incubator (termostat) 80 - 100 l 250320	BJPX-H88BK(D)	China	Biobase	Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Parametru Specificație Descriere Termostat utilizat în laborator Capacitate internă a camerei ≥ 80 l și 100 l Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 60 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla obligatoriu Usa internă din sticlă obligatoriu Construcția interioară din oțel inox Alaramă vizuală și sonoră divergență față de temperatura setată	Incubator cu ecran tactil cu temperatura constantă, BJPX-H88BK(D), Biobase, Incubator (termostat) 80 - 100 l, Cod 250320 Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Parametru Specificație Descriere Termostat utilizat în laborator Capacitate internă a camerei 88 l, Domeniul de temperatură, diapazon programabil RT+5~85°C Rezoluția de programare 0.1°C Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 ore, neîntrerupt Afișaj LCD touch screen Control Microprocesor Usa dubla -DA, Usa internă din sticlă DA, Construcția interioară din oțel inox, Alaramă vizuală și sonoră divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz	ISO, CE Marca
3	33100000-1	Higrometru / Psihrometru 15-40C 260640	VIT-II	Ucraina	Steklopribor	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametru Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric excepție mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %	Psihrometru higrometric, tip VIT-II, domeniu de masurare +15 +40°C, Umiditatea 20...90 % , valoare diviziune 0.2°C, cu verificare metrologică	ISO, CE Marca

Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
------------	---------	--	------------------------	--------------------	--------------	---	--	---------------------------

- 3 Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
4 Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
5 Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheerii Contractului.
6 Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
7 Certificatele de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
8 Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
9 Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

**În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu**