

Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	din
Obiectul achiziției: Vopsele, lacuri și masticuri	

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
44800000-8- Vopsele, lacuri și masticuri						
44812100-6	Lotul 1 - Vopsele					
Vopsea email culoare maro				Compoziție: conține rășini alchidice, pigmenți, solvenți organici, sicativi și aditivi. Aspect: culoare maro(cafeniu închis) varianta lucioasă. Rezistență: Formează o peliculă dură, durabilă, rezistentă la zgârieturi și la acțiunea factorilor externi. Aplicare: Se folosește pentru vopsirea tâmplăriei, elementelor metalice, mobilierului sau suprafețelor interioare și exterioare.. Abalaj- cutii standard. STAS (ГОСТ) admise la nivel național		
Vopsea email culoare negru				Compoziție: conține rășini alchidice, pigmenți, solvenți organici, sicativi și aditivi. Aspect: culoare negru, varianta lucioasă. Rezistență: Formează o peliculă dură, durabilă, rezistentă la zgârieturi și la acțiunea factorilor externi. Aplicare: Se folosește pentru vopsirea tâmplăriei, elementelor metalice, mobilierului sau suprafețelor interioare și exterioare.. Abalaj- cutii standard. STAS (ГОСТ) admise la nivel național		
Vopsea email culoare galben				Compoziție: conține rășini alchidice, pigmenți, solvenți organici, sicativi și aditivi. Aspect: culoare galben, varianta lucioasă. Rezistență: Formează o peliculă dură, durabilă, rezistentă la zgârieturi și la acțiunea factorilor externi. Aplicare: Se folosește pentru vopsirea tâmplăriei, elementelor metalice, mobilierului sau suprafețelor interioare și exterioare.. Abalaj- cutii standard. STAS (ГОСТ) admise la nivel național		
Vopsea email culoare violet				Compoziție: conține rășini alchidice, pigmenți, solvenți organici, sicativi și aditivi. Aspect: culoare violet, varianta lucioasă. Rezistență: Formează o peliculă dură, durabilă, rezistentă la zgârieturi și la acțiunea factorilor externi. Aplicare: Se folosește pentru vopsirea tâmplăriei, elementelor metalice, mobilierului sau suprafețelor interioare și exterioare.. Abalaj- cutii standard. STAS (ГОСТ) admise la nivel național		
Vopsea email culoare alb				Compoziție: rășini alchidice, pigmenți, solvenți organici, sicativi și aditivi. Aspect: culoare alb, varianta lucioasă.		

				Rezistență: Formează o peliculă dură, durabilă, rezistentă la zgârieturi și la acțiunea factorilor externi. Aplicare: Se folosește pentru vopsirea tâmplăriei, elementelor metalice, mobilierului sau suprafețelor interioare și exterioare. Abalaj- cutii standard. STAS (FOCT) admise la nivel național		
Vopsea Email (sortiment)				Vopsea Email alchidic pentru lemn, metal și beton, pentru lucrări interioare și exterioare de culoare azurie 5 kg, albă - 5 kg, maro - 10 kg, verde - 10 kg, roșu 10 kg; gri închis - 5 kg; gri deschis - 5 kg; STAS (FOCT) admise la nivel național		
Vopsea Spray				Vopsea acrilică aerosolizată (negru - 2 buc; roșu - 2 buc) STAS (FOCT) admise la nivel național		
44812220-3	Lotul 2 – Vopsele					
Vopsea pe bază de apă				Vopsea emulsie pe bază de apă pentru lucrări de interior (în căldări) STAS (FOCT) admise la nivel național		
44812400-9	Lotul 3 – Vopsele și grunduri (uz tehnic)					
Vopsea auto				Vopsea auto plastică pe bază de poliuritan de culoare verde închis 2 kg; roșie - 3 kg; gri - 6 kg; neagră - 7 kg STAS (FOCT) admise la nivel național		
Grund auto				Grund auto compus din agenți de umplere anorganici, precum gips, cretă sau talc STAS (FOCT) admise la nivel național		
44820000-4	Lotul 4 - Lacuri					
Lac color pentru lemn - castan				Destinație: Finisarea suprafețelor din lemn, cărămidă, piatră și metal. Aspect: culoare castan, formează o peliculă lucioasă, . Protecție: Rezistență sporită la factori externi, inclusiv în condiții de trafic intens. Utilizare: pentru uși, cadre de geamuri, garduri, mobilier de grădină și elemente de construcție. Timp de uscare: Aproximativ 24 de ore pentru uscarea totală, la +20 grade C. Consum: Aproximativ (70-100 g/m) pentru un strat. STAS (FOCT) admise la nivel național		
44832000-1	Lotul 5 - Solvenți					
Dizolvant, white spirit				Utilizare: Diluarea vopselelor, curățarea instrumentelor, degresarea suprafețelor înainte de vopsire. Proprietăți: Amestec echilibrat de solvenți organici cu putere mare de dizolvare, nu afectează luciul acoperirilor. Aplicabilitate: Compatibil cu produse pe bază de nitroceluloză și alchidice. STAS (FOCT) admise la nivel național		
Dizolvant				Dizolvant pentru vopsea auto. STAS (FOCT) admise la nivel național		

Semnat _____ Nume, Prenume _____ În calitate de _____

Ofertantul _____ Adresa _____