

PLUG CONVENȚIONAL CU CADRU INTEGRAL CU PROFIL PĂTRAT

Destinația:

- Efectuarea lucrării de bază a solului — aratului — pentru pregătirea solului înainte de semănat.

Avantajele:

- ✓ Fiabil, Rezistent și Econom;
- ✓ Plugurile din seria PSP sunt deja pluguri profesionale, mult mai ranforsate, mult mai înalte de la sol și cu distanța dintre trupițe mult mai mare;
- ✓ Efectuarea aratului pe diferite tipuri de sol;
- ✓ Obținerea unei arături netede, fără creste și fărâmițarea normală a bulgărilor de pământ;
- ✓ Forma semi-elicoidală a brăzdarului permite realizarea unei întoarcere totale a brazdei, aruncând stratul superficial cu buruieni la fundul brazdei și excluzând lipirea solului pe trupiță;
- ✓ Prezența axului de prindere în formă de "U" evită pierderile de timp pentru efectuarea unor careva reglări suplimentare pentru agregarea la tractor;
- ✓ Cadru integral cu profil pătrat 120x120 mm (standard), confecționat din oțel aliat de calitate superioară;
- ✓ Cadrul plugului a fost supus tratamentului termic de călire, obținându-se o fortificare a acestuia;
- ✓ Distanța substanțială dintre trupițe, cât și dintre sol și cadrul plugului exclude înfundarea acestuia cu buruieni și resturi vegetale;
- ✓ Obținerea unei simbioze perfecte dintre plug și tractor.



CARACTERISTICI TEHNICE:

Model	Garda la sol, cm	Distanța dintre organele de lucru, cm	Numărul de trupițe, unit.	Lățimea de lucru a unei trupițe, cm	Lățimea de lucru, cm	Adâncimea de lucru, cm	Greutatea, kg	Puterea necesară, C.P.	Completarea
PSP144M	75	90	4	35	120/140/160	35	690	130	+ roată de suport (din metal)