

BIOIGNIFUGA PALITRA

Bioignifuga 2 în 1PALITRA reprezintă o compoziție, din săruri anorganice, aditivi, apă.

Domeniul de utilizare

Bioignifuga este o soluție universală de protecție de profilaxie a construcțiilor din lemn contra incendiilor și protejează de: ciuperci, putrezire, carii și alte insecte de lemn etc. Se recomandă utilizarea în interiorul încăperii, cât și în exterior.

Elementele caracteristice principale sunt

- Împotriva insectilor dăunătoare.
- Împotriva ciupercilor.
- Împotriva mucegaiului.
- Împotriva albastrului și putregaiului.
- Durabilitatea stratului ignifug – 2-3 ani.
- Lemnul imprignat este ușor de lipit și vopsit.
- Fără miros.
- Capacitatea de protecție crește: în absența factorilor atmosferici sau umezirea cu apă.
- Se admite depuneri de sediment.

Pregătirea substratului

Suprafața înainte de acoperire trebuie să fie uscată, curățată de praf, murdarie, grăsime, resturi de vopsea și lac.

Metoda de aplicare

Amesticați bine înainte de utilizare. În funcție de condițiile de funcționare, se utilizează una dintre cele două metode de prelucrare a lemnului:

Metoda № 1 – pentru elementele din lemn ale structurilor clădirilor și structurilor fără contact cu solul și umiditatea. Se realizează prin metoda de scufundarea pensulei, rola sau pulverizare de 2-3 ori cu o pauză de 1-1,5 ore, asigurând un consum total de minim 500 g/m².

Metoda № 2 – pentru elementele din lemn operate în condiții deosebit de dificile cu expunere directă la umiditatea atmosferică și a solului, contact direct cu solul. Se realizează prin inmuiere în bai, obținându-se imprignarea maximă cu un consum de la 40 până la 70 de litri la 1 m³, în funcție de tipul sau calitatea lemnului.

Consumul

Consumul pentru un strat – 150 – 200 g/m².

Depozitare

Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare. Se păstrează în ambalaj original închise etanș.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Măsuri de protecție

Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară.

Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Evitați contactul pielii cu suprafețele impregnate cu soluție, inhalarea sau consumul acesteia. Lucrările se vor efectua în mănușile de cauciuc. Lucrările cu pistolul cu aer comprimat presupune folosirea mijloacelor de protecție individuală a ochilor și a căilor respiratorii.

Valabilitate

Produsul este garantat 24 de luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.

Culoare

Roșu - cafeniu.

Ambalare

5 l., 10 l.

