

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție Valoarea mică cu publicare
	Denumirea procedurii de achiziție Procurarea pompelor de rezervă la Stația de Pompare a apelor reziduale din str. Păcii, or. Rețina (inclusiv, servicii de instalarea)

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model ul articol ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Procurarea pompelor de rezervă la Stația de Pompare a apelor reziduale din str. Păcii, or. Rețina (inclusiv, servicii de instalarea)							
1.1	42100000-0	Pompa	buc			Pompa submersibila KCT040HA 415V Pompele submersibile de ape uzate Caprari KCT sunt echipate cu un tocat și sunt capabile să pompeze apă care conține solide sau materie fibroasă din ansambluri de locuințe, case independente, campinguri, hoteluri, benzinării, supermarketuri, ferme, industrii de conservare a alimentelor, fabrici de hârtie și oricând. solidele în suspensie trebuie mărunțite. SPECIFICAȚII GENERALE Motor electric asincron trifazat cu rotor cu colivie, izolație clasa F (max. 155°C), submersibil, cu grad de protecție IP68 conform standardelor IEC 529 sau IP58 conform standardelor EN 60034-5. Serviciu continuu sau intermitent. Tensiune tolerabilă: 230V ± 10%; 400V ± 10%. - Dezechilibru maxim de consum: 5%.	Pompa submersibila KCT040HA 415V Pompele submersibile de ape uzate Caprari KCT sunt echipate cu un tocator și sunt capabile să pompeze apă care conține solide sau materie fibroasă din ansambluri de locuințe, case independente, campinguri, hoteluri, benzinării, supermarketuri, ferme, industrii de conservare a alimentelor, fabrici de hârtie și oricând. solidele în suspensie trebuie mărunțite. SPECIFICAȚII GENERALE Motor electric asincron trifazat cu rotor cu colivie, izolație clasa F (max. 155°C), submersibil, cu grad de protecție IP68 conform standardelor IEC 529 sau IP58 conform standardelor EN 60034-5. Serviciu continuu sau intermitent.	

					Adâncime minimă de scufundare: consultați datele menționate pe fiecare pagină de performanță. Adâncime maximă de scufundare: 20 m. Temperatura maximă a fluidului pompat: 40°C.-pH fluidului ridicat: 6 ÷ 10. Contactați departamentul nostru tehnic dacă densitatea fluidului pompat depășește 1 kg/dm³ și/sau dacă vâscozitatea depășește 1 mm²/s (1 cSt). Dacă procentul de substanță uscată din fluid depășește 4%, va fi necesar să se ia în considerare consecințele variației greutatei specifice și vâscozității fluidului. Atunci când electropompa este instalată în conformitate cu instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare și întreținere, nivelul de presiune acustică emis de mașină în câmpul de funcționare prognozat nu va atinge niciodată 70 dB(A). Măsurarea zgomotului a fost efectuată conform ISO 3746, iar punctele de măsurare au fost în conformitate cu directiva UE 98/37. Valoarea maximă este distribuită uniform în jurul produsului. Construcția modelelor de electropompe în varianta antideflagrantă (X) respectă standardele EN60079-0 - EN60079-1 tip ATEX II 2G Exd IIB T4. Direcția de rotație: în sensul acelor de ceasornic văzut de sus. CARACTERISTICI Tensiune de control: 415V Dimensiune de descărcare: 1,1/2" Producător: Pompe Caprari Debit maxim: 17,5 M3/ORĂ Cap maxim: 50M Motor kW P2: 5,5 kW MPN: KCT040HA	Tensiune tolerabilă: 230V ± 10%; 400V ± 10%. - Dezechilibru maxim de consum: 5%. Adâncime minimă de scufundare: consultați datele menționate pe fiecare pagină de performanță. Adâncime maximă de scufundare: 20 m. Temperatura maximă a fluidului pompat: 40°C.-pH fluidului ridicat: 6 ÷ 10. Contactați departamentul nostru tehnic dacă densitatea fluidului pompat depășește 1 kg/dm³ și/sau dacă vâscozitatea depășește 1 mm²/s (1 cSt). Dacă procentul de substanță uscată din fluid depășește 4%, va fi necesar să se ia în considerare consecințele variației greutatei specifice și vâscozității fluidului. Atunci când electropompa este instalată în conformitate cu instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare și întreținere, nivelul de presiune acustică emis de mașină în câmpul de funcționare prognozat nu va atinge niciodată 70 dB(A). Măsurarea zgomotului a fost efectuată conform ISO 3746, iar punctele de măsurare au fost în conformitate cu directiva UE 98/37. Valoarea maximă este distribuită uniform în jurul produsului. Construcția modelelor de electropompe în varianta antideflagrantă (X) respectă standardele EN60079-0 - EN60079-1 tip ATEX II 2G Exd IIB T4. Direcția de rotație: în sensul acelor de ceasornic văzut de sus. CARACTERISTICI Tensiune de control: 415V Dimensiune de descărcare: 1,1/2" Producător: Pompe Caprari Debit maxim: 17,5 M3/ORĂ Cap maxim: 50M Motor kW P2: 5,5 kW	
--	--	--	--	--	--	---	--

							MPN: KCT040HA Garanție: . 2 ani	
1.2	42100000-0	Panou de comandă	buc			Panou electronic de pornire directa 2 motoare pentru amplificator de presiune, apa curata si canalizare cu display Panou de control cu mai multe aplicații Învățare automată a datelor motorului Înregistrare de date evenimente și alarme Versiune monofazată cu releu de putere pentru sarcini inductive (până la 31A) Protecție pentru placa de baza Telecomanda SALUPO CONNECT SPECIFICAȚII GENERALE Tensiune de operare 230Vac +15/-20% 50/60Hz (SA694.xx) Tensiune de operare 400Vac +15/-20% 50/60Hz (SA697.xx) Întrerupător general cu blocare a ușii Buton pentru funcționare automată Buton pentru operare manuală (stabil/instabil) Buton de oprire a sirenei Siguranță de protecție a circuitului auxiliar Siguranta de protectie a motoarelor N°2 contactoare (SA697.xx) Cutie externa termoplastica Presetupe de cablu Grad de protectie IP65 Temperatura de functionare -5/+50°C Umiditate relativa 60% la 50°C (necondensat)	Panou electronic de pornire directa 2 motoare pentru amplificator de presiune, apa curata si canalizare cu display Panou de control cu mai multe aplicații Învățare automată a datelor motorului Înregistrare de date evenimente și alarme Versiune monofazată cu releu de putere pentru sarcini inductive (până la 31A) Protecție pentru placa de baza Telecomanda SALUPO CONNECT SPECIFICAȚII GENERALE Tensiune de operare 230Vac +15/-20% 50/60Hz (SA694.xx) Tensiune de operare 400Vac +15/-20% 50/60Hz (SA697.xx) Întrerupător general cu blocare a ușii Buton pentru funcționare automată Buton pentru operare manuală (stabil/instabil) Buton de oprire a sirenei Siguranță de protecție a circuitului auxiliar Siguranta de protectie a motoarelor N°2 contactoare (SA697.xx) Cutie externa termoplastica Presetupe de cablu Grad de protectie IP65 Temperatura de functionare -5/+50°C	

						INTRARI/IESIRI N°4 intrări de foarte joasă tensiune Intrare 4-20mA Nr. 2 intrări de foarte joasă tensiune pentru motor klixon Nr.2 iesiri alarma 12Vdc max 200mA pentru sirena si lampa LED intermitenta Ieșire alarmă max 5A NC-COM-NO (contact pur)	Umiditate relativa 60% la 50°C (necondensat) INTRARI/IESIRI N°4 intrări de foarte joasă tensiune Intrare 4-20mA Nr. 2 intrări de foarte joasă tensiune pentru motor klixon Nr.2 iesiri alarma 12Vdc max 200mA pentru sirena si lampa LED intermitenta Ieșire alarmă max 5A NC-COM-NO (contact pur)	
							Garanție: 2 ani	
1.3	42100000-0	Set de racordare	set			Garanție: Min. 2 ani Set de racordare pentru 2 pompe	Set de racordare pentru 2 pompe	
1.4	51110000-6	Servicii de instalarea utilajului	serv			Servicii de instalarea utilajului	Servicii de instalarea utilajului	
x	x	Total pe contract:	x	x	x	x	x	x

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Furnizorul:
SC GAMA-VELO SERVICE SRL

 L.Ș.

Cumpărătorul:
Simion Tatarov _____
 L.Ș.

Specificația de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>Valoarea mică</u> cu publicare
	Denumirea procedurii de achiziție: <i>Procurarea pompelor de rezervă la Stația de Pompă a apelor reziduale din str. Păcii, or. Rezina (inclusiv, servicii de instalarea)</i>

	Cod CPV	Denumirea bunurilor /serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	42100000-0	<i>Procurarea pompelor de rezervă la Stația de Pompă a apelor reziduale din str. Păcii, or. Rezina (inclusiv, servicii de instalarea)</i>							<i>15 zile calendaristice, după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru</i>	
1.1	42100000-0	Pompa Caprari Drywet KCT040HA+006522N3 H-40m Q10m3/h	buc	2	80 083,33	96 100,00	160166,66	192 200,00		
1.2	42100000-0	Panou de comandă Salupo Multiplus 2T 15 HP + GRPS	buc	1	14 166,67	17 000,00	14 166,67	17 000,00		
1.3	42100000-0	Set de racordare	set	1	10 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00		
1.4	51110000-6	Servicii de instalarea utilajului	serv	1	4 166,67	5000	4 166,67	5000,00		
	x	Total pe contract:	x	x	x	x	188 500,00	226 200,00	x	x

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

Furnizorul:
SC GAMA-VILO SERVICE SRL

L.Ș.

Cumpărătorul:

Simion Tatarov _____
L.Ș.