

SRL LumGrupMas

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

tel, fax, e-mail 022-40-42-50,069120079, lumgrupmas@gmail.com

## OFERTĂ

Către ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

### **T-56/03-24: Cablu în asortiment**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr	Denumirea	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă.	Pret unitar, Lei fără TVA	Suma, Lei fără TVA	Pret unitar, Lei cu TVA	Suma, Lei cu TVA	
<b>Lot nr. 1: Fir electric monofilar și multifilar</b>									
1	Fir electric	m	100	Monofilar, Cupru, cu izolație PVC culoare albă, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,0 mm <sup>2</sup> , Tip:PV-1sau echivalent	Fir electric Monofilar, Cupru, cu izolație PVC culoare albă, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,0 mm <sup>2</sup> , Tip:PV-1, Ucraina GAL-KAT	3,00	300,00	3,60	360,00
2	Fir electric	m	2200	Monofilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră , Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,5 mm <sup>2</sup> Tip:PV-1sau echivalent	Fir electric Monofilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră , Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,5 mm <sup>2</sup> Tip:PV-1 Ucraina GAL-KAT	2,75	6050,00	3,30	7260,00
3	Fir electric	m	3130	Monofilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră , Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea :2,5 mm <sup>2</sup> Tip:PV-1sau echivalent	Fir electric Monofilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră , Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare:	4,75	14867,50	5,70	17841,00

					-50÷+70°C, secțiunea :2,5 mm <sup>2</sup> Tip:PV-1 Ucraina GAL-KAT				
4	Fir electric	m	200	Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare gri , Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,0 mm <sup>2</sup> Tip:PV-3 sau echivalent	Fir electric Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare gri , Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,0 mm <sup>2</sup> Tip:PV-3 Ucraina GAL-KAT	3,00	600,00	3,60	720,00
5	Fir electric	m	1000	Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare negru, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,5 mm <sup>2</sup> Tip:PV-3 sau echivalent	Fir electric Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare negru, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 1,5 mm <sup>2</sup> Tip:PV-3 Ucraina GAL-KAT	3,00	3000,00	3,60	3600,00
6	Fir electric	m	600	Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 2,5 mm <sup>2</sup> Tip:PV-3 sau echivalent	Fir electric Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 2,5 mm <sup>2</sup> Tip:PV-3 Ucraina GAL-KAT	5,00	3000,00	6,00	3600,00
7	Fir electric	m	350	Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 4,0 mm <sup>2</sup> Tip:PV-3 sau echivalent	Fir electric Multifilar, Cupru, cu izolație PVC culoare neagră, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+70°C, secțiunea: 4,0 mm <sup>2</sup> Tip:PV-3 Ucraina GAL-KAT	9,00	3150,00	10,80	3780,00
<b>Total Lot 1</b>						x	30967,50	x	<b>37161,00</b>
<b>Lot nr. 2: Cablu monofilar dublă izolație</b>									
1	Cablu	m	305	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă	13,75	4193,75	16,50	4575,00

				de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 2x2,5 mm <sup>2</sup> , Tip: BBΓнг sau echivalent	izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă нг secțiunea : 2x2,5 mm <sup>2</sup> , Tip: BBΓнг Ucraina GAL-KAT				
2	Cablu	m	1000	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 3x1,5 mm <sup>2</sup> , Tip: BBΓнг sau echivalent	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă нг secțiunea : 3x1,5 mm <sup>2</sup> , Tip: BBΓнг Ucraina GAL-KAT	10,00	10000,00	12,00	11370,00
3	Cablu	m	1300	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 3x2,5 mm <sup>2</sup> Tip: BBΓнг sau echivalent	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă нг secțiunea : 3x2,5 mm <sup>2</sup> Tip: BBΓнг Ucraina GAL-KAT	15,50	20150,00	18,60	23660,00
4	Cablu	m	300	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent), eliminare redusă de fum secțiunea : 3x2,5 mm <sup>2</sup> Tip: BBΓнг-LS sau echivalent	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă нг eliminare redusă de fum secțiunea : 3x2,5 mm <sup>2</sup> Tip: BBΓнг-LS Ucraina GAL-KAT	17,50	5250,00	21,00	5580,00

5	Cablu	m	2590	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 4x2,5 mm <sup>2</sup> , Tip: BBΓнг sau echivalent	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă нг secțiunea : 4x2,5 mm <sup>2</sup> , Tip: BBΓнг Ucraina GAL-KAT	20,25	52447,50	24,30	62160,00
6	Cablu	m	750	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 2x4 mm <sup>2</sup> , Tip: BBΓнг sau echivalent	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă нг secțiunea : 2x4 mm <sup>2</sup> , Tip: BBΓнг Ucraina GAL-KAT	20,25	15187,50	24,30	17025,00
7	Cablu	m	2300	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea: 4x4 mm <sup>2</sup> , Tip: BBΓнг sau echivalent	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă нг secțiunea: 4x4 mm <sup>2</sup> , Tip: BBΓнг Ucraina GAL-KAT	33,75	77625,00	40,50	86020,00
8	Cablu	m	150	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate: inflamabilitate redusă (нг sau echivalent) secțiunea : 4x6 mm <sup>2</sup> Tip: BBΓнг sau echivalent	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate: inflamabilitate redusă нг secțiunea : 4x6 mm <sup>2</sup>	46,75	7012,50	56,10	8310,00

					Tip: BBГнr Ucraina GAL-KAT				
9	Cablu	m	500	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нr sau echivalent) secțiunea : 2x6 mm <sup>2</sup> Tip: BBГнr sau echivalent	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă нr secțiunea : 2x6 mm <sup>2</sup> Tip: BBГнr Ucraina GAL-KAT	42,00	21000,00	50,40	24500,00
10	Cablu	m	600	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нr sau echivalent) secțiunea : 4x6 mm <sup>2</sup> Tip: BBГнr sau echivalent	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă нr secțiunea : 4x6 mm <sup>2</sup> Tip: BBГнr Ucraina GAL-KAT	46,75	28050,00	56,10	33240,00
11	Cablu	m	130	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нr sau echivalent) secțiunea: 4x25 mm <sup>2</sup> Tip: BBГнr sau echivalent	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă нr secțiunea: 4x25 mm <sup>2</sup> Tip: BBГнr Ucraina GAL-KAT	205,00	26650,00	246,00	31720,00
12	Cablu	m	80	Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă (нr sau echivalent) secțiunea: 4x16 mm <sup>2</sup> Tip: BBГнr sau echivalent	Cablu Monofilar, Cupru, cu dublă izolație PVC, Tensiunea nominală: 0,66kV, temperatura de exploatare: -50÷+50°C, Indice de inflamabilitate redusă нr secțiunea:	137,50	11000,00	165,00	12240,00

					4x16 mm <sup>2</sup> Tip: BBГНГ Ucraina GAL-KAT				
<b>Total Lot 2</b>						x	278566,25	x	<b>334279,50</b>
<b>Total ofertă</b>						x	309533.75	x	371440.50

Livrare: Depozit Central IS "MOLDELECTRICA" – or. Chişinău, str. Ciocana 8.

Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor pînă la locul descărcării, indicat în caietul de sarcini.

Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: 309533.75( \_treisute noua mii cinci sute treizeci si trei lei 75 bani) lei, fără TVA  
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de \_\_61906.75 (saizeci si una mii noua sute sase lei 75 bani)\_lei,  
(suma în litere și în cifre)

III. Termen livrare: Lot 1 \_\_conform contractului\_\_\_\_\_, Lot 2 \_\_conform contractului\_\_\_\_\_,  
(se completează în mod obligatoriu)

Data completării: \_\_29/04/2024\_\_\_\_\_

\_\_Mîrzac M, Director general\_\_\_\_\_

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

---

(semnătura)