



4. Термоусаживаемые кабельные муфты

4.1 Муфты соединительные

Муфты соединительные Стп-1 с болтовыми соединителями (М) и без (ТУ 3599-001-01394461-04)

Назначение: Муфты соединительные типа ЗСТп-1 и 4СТп-1 предназначены для соединения 3-х и 4-х жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 0,4-1 кВ. Используются для кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте — без ограничения по уровню прокладки. Климатическое исполнение УХЛ1;



Код ОКП	Тип/ Типоразмер	Рабочее напряжение, кВ	Сечение жил кабеля, мм ²
35 9919	ЗСТп-1-(25-50)	0,4-1	25, 35, 50
35 9919	ЗСТп-1-(25-50)(М)	0,4-1	25, 35, 50
35 9919	ЗСТп-1-(70-120)	0,4-1	70, 95, 120
35 9919	ЗСТп-1-(70-120)(М)	0,4-1	70, 95, 120
35 9919	ЗСТп-1-(150-240)	0,4-1	150, 185, 240
35 9919	ЗСТп-1-(150-240)(М)	0,4-1	150, 185, 240
35 9919	4СТп-1-(25-50)	0,4-1	25, 35, 50
35 9919	4СТп-1-(25-50)(М)	0,4-1	25, 35, 50
35 9919	4СТп-1-(70-120)	0,4-1	70, 95, 120
35 9919	4СТп-1-(70-120)(М)	0,4-1	70, 95, 120
35 9919	4СТп-1-(150-240)	0,4-1	150, 185, 240
35 9919	4СТп-1-(150-240)(М)	0,4-1	150, 185, 240

Муфты соединительные Стп-10 с болтовыми соединителями (М) и без (ТУ 3599-001-01394461-04)

Назначение: Муфты соединительные типа ЗСТп-10 предназначены для соединения 3-х жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ. Используются для кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте — без ограничения по уровню прокладки. Климатическое исполнение УХЛ1;5



Код ОКП	Тип/ Типоразмер	Рабочее напряжение, кВ	Сечение жил кабеля, мм ²
35 9919	ЗСТп-10-(25-50)	6-10	25, 35, 50
35 9919	ЗСТп-10-(25-50)(М)	6-10	25, 35, 50
35 9919	ЗСТп-10-(70-120)	6-10	70, 95, 120
35 9919	ЗСТп-10-(70-120)(М)	6-10	70, 95, 120
35 9919	ЗСТп-10-(150-240)	6-10	150, 185, 240
35 9919	ЗСТп-10-(150-240)(М)	6-10	150, 185, 240



4.2 Муфты концевые

Муфты концевые внутренней установки КВТп-1кВ с болтовыми наконечниками (М) и без (ТУ 3599-002-01394461-04)

Назначение: Концевые муфты внутренней установки КВТп-1 предназначены для оконцевания 3-х и 4-х жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляциями с броней или без брони на напряжение 0,4-1 кВ. Климатическое исполнение УЗ



1. Трубка изолирующая
2. Перчатка изолирующая
3. Распорный изолятор
4. Изолирующая манжета
5. Наконечник болтовой, под опрессовку или пайку
6. Провод заземления с наконечником
7. Манжета бандажирующая
8. Бронеполенты
9. Кабель

Расшифровка обозначения муфты



Код ОКП	Тип/ Типоразмер	Рабочее напряжение, кВ	Сечение жил кабеля, мм ²
35 9919	3КВТп-1-(25-50)	0,4-1	25, 35, 50
35 9919	3КВТп-1-(25-50)(М)	0,4-1	25, 35, 50
35 9919	3КВТп-1-(70-120)	0,4-1	70, 95, 120
35 9919	3КВТп-1-(70-120)(М)	0,4-1	70, 95, 120
35 9919	3КВТп-1-(150-240)	0,4-1	150, 185, 240
35 9919	3КВТп-1-(150-240)(М)	0,4-1	150, 185, 240
35 9919	4КВТп-1-(25-50)	0,4-1	25, 35, 50
35 9919	4КВТп-1-(25-50)(М)	0,4-1	25, 35, 50
35 9919	4КВТп-1-(70-120)	0,4-1	70, 95, 120
35 9919	4КВТп-1-(70-120)(М)	0,4-1	70, 95, 120
35 9919	4КВТп-1-(150-240)	0,4-1	150, 185, 240
35 9919	4КВТп-1-(150-240)(М)	0,4-1	150, 185, 240

Муфты концевые внутренней установки КВТп-10кВ с болтовыми наконечниками (М) и без (ТУ 3599-002-01394461-04)

Назначение: Концевые муфты внутренней установки 3КВТп-10 предназначены для оконцевания 3-х жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляциями с броней или без брони на напряжение 6-10 кВ. Климатическое исполнение УЗ



1. Трубка изолирующая
2. Перчатка изолирующая
3. Распорный изолятор
4. Изолирующая манжета
5. Наконечник болтовой, под опрессовку или пайку
6. Заполнитель конус
7. Провод заземления с наконечником
8. Манжета бандажирующая
9. Бронеполенты
10. Кабель

Расшифровка обозначения муфты



Код ОКП	Тип/ Типоразмер	Рабочее напряжение, кВ	Сечение жил кабеля, мм ²
35 9919	3КВТп-10-(25-50)	6-10	25, 35, 50
35 9919	3КВТп-10-(25-50)(М)	6-10	25, 35, 50
35 9919	3КВТп-10-(70-120)	6-10	70, 95, 120
35 9919	3КВТп-10-(70-120)(М)	6-10	70, 95, 120
35 9919	3КВТп-10-(150-240)	6-10	150, 185, 240
35 9919	3КВТп-10-(150-240)(М)	6-10	150, 185, 240



ЗАО "Михневский завод электроизделий"

Муфты концевые наружной установки КНТп-1кВ с болтовыми наконечниками (М) и без (ТУ 3599-003-01394461-04)

Назначение: Концевые муфты наружной установки КНТп-1 предназначены для оконцевания 3-х и 4-х жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение 0,4-1 кВ проложенных на открытом воздухе. Климатическое исполнение УХЛ1



1. Труба изолирующая
2. Перчатка изолирующая
3. Распорный изолятор
4. Изолирующая манжета
5. Наконечник болтовой, под опрессовку или пайку
6. Провод заземления с наконечником
7. Манжета банджирующая
8. Фазные изоляторы
9. Бронелинты
10. Кабель



Код ОКП	Тип/ Типоразмер	Рабочее напряжение, кВ	Сечение жил кабеля, мм ²
35 9919	ЗКНТп-1-(25-50)	1	25, 35, 50
35 9919	ЗКНТп-1-(25-50)(М)	1	25, 35, 50
35 9919	ЗКНТп-1-(70-120)	1	70, 95, 120
35 9919	ЗКНТп-1-(70-120)(М)	1	70, 95, 120
35 9919	ЗКНТп-1-(150-240)	1	150, 185, 240
35 9919	ЗКНТп-1-(150-240)(М)	1	150, 185, 240
35 9919	4КНТп-1-(25-50)	1	25, 35, 50
35 9919	4КНТп-1-(25-50)(М)	1	25, 35, 50
35 9919	4КНТп-1-(70-120)	1	70, 95, 120
35 9919	4КНТп-1-(70-120)(М)	1	70, 95, 120
35 9919	4КНТп-1-(150-240)	1	150, 185, 240
35 9919	4КНТп-1-(150-240)(М)	1	150, 185, 240

Муфты концевые наружной установки КНТп-10кВ с болтовыми наконечниками (М) и без (ТУ 3599-003-01394461-04)

Назначение: Концевые муфты наружной установки ЗКНТп-10 предназначены для оконцевания 3-х жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляциями с броней или без брони на напряжение 6-10кВ проложенных на открытом воздухе. Климатическое исполнение УХЛ1.



1. Труба изолирующая
2. Перчатка изолирующая
3. Распорный изолятор
4. Фазные изоляторы
5. Изолирующая манжета
6. Наконечник болтовой, под опрессовку или пайку
7. Провод заземления с наконечником
8. Манжета банджирующая
9. Заполнитель конус
10. Бронелинты
11. Кабель



Код ОКП	Тип/ Типоразмер	Рабочее напряжение, кВ	Сечение жил кабеля, мм ²
35 9919	ЗКНТп-10-(25-50)	10	25, 35, 50
35 9919	ЗКНТп-10-(25-50)(М)	10	25, 35, 50
35 9919	ЗКНТп-10-(70-120)	10	70, 95, 120
35 9919	ЗКНТп-10-(70-120)(М)	10	70, 95, 120
35 9919	ЗКНТп-10-(150-240)	10	150, 185, 240
35 9919	ЗКНТп-10-(150-240)(М)	10	150, 185, 240



5. Пластиковые компоненты для электрических систем

5.1 Скрытая прокладка в штробах стен

Коробки для выключателей «EVO»



КОД	ТИП	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТ	Е.И.	УПАКОВКА
08-21023-003	EVO	Ø 65x50	Оранжевый	шт	100

Общее описание

Не корродируют, ударопрочны и устойчивы к давлению
Изготовлены из специального полимерного материала

Применение

Внутренние бытовые и промышленные установки
Ответвления кабельных проводок в стене – для скрытого монтажа
Специальный дизайн боковых стен для облегчения резки и размещения труб
Практичная крышка для облегчения размещения и контроля

Коробки для выключателей «D 65»



КОД	ТИП	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТ	Е.И.	УПАКОВКА
08-21021-065	D 65	Ø 65x36	Оранжевый	шт	100

Общее описание

Не корродируют, ударопрочны и устойчивы к давлению
Изготовлены из специального полимерного материала

Применение

Внутренние бытовые и промышленные установки
Подставка для установки выключателей, штепсельных розеток в стене – для скрытого монтажа
Специальный дизайн для размещения выключателей Dimmer
Специальная крышка с винтами

Коробки для выключателей модульные – «MOD»



КОД	ТИП	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТ	Е.И.	УПАКОВКА
08-21022-002	MOD	Ø 70x40	Черный	шт	100

Общее описание

Не корродируют, ударопрочны и устойчивы к давлению
Изготовлены из специального полимерного материала

Применение

Внутренние бытовые и промышленные установки
Ответвления кабельных проводок со специальной крышкой с винтами

Монтажная коробка для скрытого монтажа D60 ОБО Беттерманн



КОД	ТИП	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТ	Е.И.	УПАКОВКА
2003015	UG 60 D	D-60x41	черный	шт	25/300

Общее описание

Не корродируют, ударопрочны и устойчивы к давлению
Изготовлены из специального полимерного материала

Применение

Внутренние бытовые и промышленные установки
Ответвления кабельных проводок со специальной крышкой с винтами

Монтажная глубокая коробка для скрытого монтажа D60 ОБО Беттерманн



КОД	ТИП	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТ	Е.И.	УПАКОВКА
2003019	UG 60 VD	D-60x60	черный	шт	25/200

Общее описание

Не корродируют, ударопрочны и устойчивы к давлению
Изготовлены из специального полимерного материала

Применение

Внутренние бытовые и промышленные установки
Ответвления кабельных проводок со специальной крышкой с винтами

Монтажная коробка с увеличенным внутр. Объёмом ОБО Беттерманн



КОД	ТИП	РАЗМЕРЫ	ЦВЕТ	Е.И.	УПАКОВКА
2003023	UG 60 VK	D-60x60	черный	шт	10/100

Общее описание

Не корродируют, ударопрочны и устойчивы к давлению
Изготовлены из специального полимерного материала

Применение

Внутренние бытовые и промышленные установки
Ответвления кабельных проводок со специальной крышкой с винтами.