

Specificații tehnice IM O-Video Grup SRL 1005600035042

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21302726 ; ocde-b3wdp1-MD-1729838816114 din 25 Octombrie 2024

Obiectul achiziției: **Instrumente optice: aparat foto și video, inclusiv accesorii**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lot 1: Aparat foto și video, inclusiv accesorii</u>						
1.1. Aparat foto și video	Canon EOS R5 Mark II Mirrorless Camera	JP	Canon Inc.	Cerințe minime: Clasa aparatului foto: profesionist Montura camera: Canon RF, Canon RF-S sau echivalent Tipul matricei: CMOS Dimensiunea matricei: Full Frame (36x24mm) Numărul de pixeli: 45 Mpix	Senzorul CMOS full frame suprapus cu iluminare din spate de generație următoare combină rezoluția uimitoare și intervalul dinamic cu viteză și capacități video incredibile. Îmbunătățiti-vă proiectele de filmare cu Light RAW pentru captura 8K 60p pe	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Tipul procesorului: DIGIC Accelerator, DIGIC X Sensorul luminii: 100-51200 Dimensiunea maximă a cadrului: 8192x5464 Rezoluția maximă (video): 8K (8192x4320) Frecvența cadrelor imaginii video, cadru/sec: 100, 120, 200, 24, 240, 25, 30, 50, 60 Poze în serie: 12 cadre/sec Conexiuni: Bluetooth, modul GPS, Wi-Fi Termen de garanție: minim 24 luni</p>	<p>12 biti utilizand intreaga latime a senzorului aparatului foto. Urmarii oameni, animale si obiecte chiar si atunci cand dispar o clipa din vedere. Modul Prioritate de actiune identifica subiectul in anumite sporturi si deplaseaza zona AF in consecinta.</p> <p>Garanția oferită de producător</p>	
1.2. Optica/obiectiv	Canon RF 24-105mm F/2.8 L IS USM Z Lens	JP	Canon Inc.	<p>Cerințe minime: Unghi maximal de vizibilitate: 84° Zoom optic: x0.29 Stabilizare optică: Da Construcția obiectivului: 23 elemente în 18 grupe Distanța focală: 24 - 105 mm Distanța minimă de focalizare: 0.45 Montura obiectivului: Canon RF sau echivalent Compatibil cu aparatul din punctul 1.1 Termen de garanție: minim 24 luni</p>	<p>Nu mai alegeți niciodată între distanța focală și diafragmă. Cu o diafragmă f/2,8 constantă de la 24 mm până la 105 mm într-un singur obiectiv, acest zoom vă oferă ce aveți nevoie. Stabilizatorul optic de imagine echivalent cu 5,5 stopuri (IBIS și OIS coordonate echivalente cu 8 stopuri) stabilește noi standarde pentru fotografii și filmări versatile.</p> <p>Garanția oferită de producător</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.3. Optica/obiectiv	Venus Optics Laowa 24mm F/14 Probe Lens	CN	Anhui ChangGeng Optics Technology Co., Ltd.	<p>Cerințe minime: Lungime focală: 24 mm Deschidere Maximă: f/14 Compatibilitate format: Full Frae Unghi vizualizare: 85° Distanța minimă focalizare: 470 mm Raport mărire: 2x Design optic: 27 elemente în 19 grupuri Dimensiuni: 34 x 408 mm</p> <p>Compatibil cu aparatul din punctul 1.1</p> <p>Termen de garanție: minim 24 luni</p>	<p>Acesta este primul obiectiv cu sondă pentru consumator din lume, care se concentrează de la macro 2:1 la infinit și cu o perspectivă convingătoare cu unghi larg „Bug Eye”. Acest design cu unghi larg are ca rezultat o profunzime de câmp mai mare la distanțe de focalizare apropiate decât este posibil cu lentilele macro convenționale.</p> <p>Garanția oferită de producător</p>	
1.4. Stabilizator	DJI RS 3 Pro Combo Gimbal Stabilizer	CN	SZ DJI Technology Co., Ltd.	<p>Compatibilitatea aparat foto: Sony FX6, Canon C70 cu obiectiv de 24-70mm F2.8</p> <p>Compatibil și cu aparatul din punctul 1.1</p> <p>Termen de garanție: minim 24 luni</p>	<p>RS 3 Pro menține greutatea de 1,5 kg ca RS 2 (include gimbalul, mânerul bateriei și plăcile de eliberare rapidă) și suportă 4,5 kg, oferind un design ușor și robust.</p> <p>Garanția oferită de producător</p>	
1.5. Slider	iFootage Shark Slider Mini Complete	CN	iFootage	<p>Slider pentru filmări macro</p> <p>Compatibil cu aparatul din punctul 1.1</p> <p>Termen de garanție: minim 24 luni</p>	<p>Pachetul Shark Slider Mini Complete este cel mai bun dispozitiv portabil de mișcare a camerei, cu opțiuni manuale și automate.</p> <p>Garanția oferită de producător</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.6. Monitor/recorder	Atomos Ninja 5.2" 4K HDMI Recording Monitor	AU	Atomos	<p>Cerințe minime: Tip panou: LCD de tip IPS Dimensiune ecran: 5,2" / 13,2 cm Rezoluție: 1920 x 1080 Raport de aspect: 16:9 Ecran tactil: Da Luminozitate maximă: 1000 nits / cd/m² Adâncime de biți / Suport de culoare: 8 biți + FRC (1,07 miliarde de culori) Compatibilitate HDR: Hybrid Log Gamma Pixeli pe inch (ppi): 427 ppi Monitorizare LUT in timp real: HDR Control imagine: Anamorphic De-Squeeze, Blue Only, False Color, Focus Peaking, RGB Parade, Screen Markers, Vectorscope, Waveform, Zebra</p> <p>Compatibil cu aparatul din punctul 1.1 Termen de garanție: minim 24 luni</p>	<p>Cu un sistem de operare actualizat, monitorizare HDR și capacități de înregistrare RAW, Atomos Ninja 5.2" 4K HDMI Recording Monitor este un monitor și recorder de 5,2" pe cameră, ideal pentru a fi folosit la următorul set. Acest monitor acceptă înregistrări DCI 4K HDMI și poate chiar înregistra ProRes RAW până la 6K cu camere compatibile. Ecranul tactil IPS de 5,2" al Ninja oferă rezoluție 1920 x 1080 și luminozitate de 1000 cd/m², ideal pentru vizionare în plină zi. Cu procesare de 10 biți, gama Rec.709 și suport pentru Calibrite ColorChecker, asigură monitorizare precisă a culorilor.</p> <p>Garanția oferită de producător</p>	
1.7. Adapter pentru obiectiv	Canon Mount Adapter EF-EOS-R	JP	Canon Inc.	<p>Compatibilitate: Canon EF/EF-S - EOS R Camera</p> <p>Compatibil cu aparatul din punctul 1.1 Termen de garanție: minim 24 luni</p>	<p>Adaptorul Canon EF-EOS R permite montarea obiectivelor EF și EF-S pe camerele mirrorless EOS R, fiind compact și ușor.</p> <p>Garanția oferită de producător</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.8. Disc de stocare a informației	SanDisk 512GB Extreme PRO Cfexpress Card Type B	US	SanDisk LLC	Cerințe minime: Type B Card (p/n SDCFE-512G-GN4NN) sandisk-cfexpress-512gb / SDCFE-512G-GN4NN Compatibil cu aparatul din punctul 1.1 Termen de garanție: minim 24 luni	Cardul SanDisk Extreme PRO Cfexpress Type B de 512GB oferă viteze de citire de până la 1700 MB/s și scriere de până la 1400 MB/s pentru capturi video 4K raw fluide la rezoluții de până la 4096 x 2160. Garanția oferită de producător	
1.9. Cititor carduri	Xcellon Cfexpress Type B and UHS-II SD Card Reader	US	Xcellon	Cerințe minime: Cititor carduri ProGrade Digital Cfexpress Type B USB 4.0 (PG05.6) PGRWCFXDNA 1x Cfexpress tip B (Cfexpress 4.0 tip B/PCIe 4.0 x2) Conexiune la sistem: USB-C mamă [4.0 (40 Gb/s)] Alimentare USB Temperatura de Operare: 0 – 70°C Indicatoar LED Compatibil cu aparatul din punctul 1.8 Termen de garanție: minim 24 luni	Transferați rapid videoclipuri 4K și alte fișiere mari pe computer pentru postprocesare folosind Cfexpress Type B și cititorul de carduri SD UHS-II de la Xcellon . Acest cititor de carduri are un slot pentru card Cfexpress de tip B, un slot pentru card SD UHS-II și funcționează folosind standardul USB 3.2 Gen 2 de 10 GB/s. Garanția oferită de producător	
1.10. Acumulator	Canon LP-E6P			Cerințe minime:	Bateria alimentează senzorul CMOS de 45 MP și este	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Lithium-ion Battery	JP	Canon Inc.	Acumulator sau echivalent EOS R5 Mark II Mirrorless Camera Compatibil cu aparatul din punctul 1.1 Termen de garanție: minim 24 luni	compatibilă cu încărcătoarele Canon LC-E6 și LC-E6E. Garanția oferită de producător	
1.11. Microfon	Sennheiser ME 2 Omnidirectional Lavalier Microphone	DE	Sennheiser electronic GmbH & Co. KG	Cerințe minime: Microfon cu condensator prepolarizat (principiul traducătorului) Model de preluare: omnidirecțional Sensibilitate: (1 kHz) 17 mV/Pa Max. SPL at 1 kHz 130 dB Frecvența: de la 50 până la 18,000 Hz Echivalentul nivelului de zgomot: 32dB Termen de garanție: minim 24 luni	Microfonul Lavalier Sennheiser ME2-II este un microfon mic, omnidirecțional, cu clips, destinat aplicațiilor pentru vorbire și voce. Garanția oferită de producător	
<u>Lot 2: Seturi de lumini</u>						
2.1. Set de lumini cu carcasă	Nanlite FS 300B Bunndle 2	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., Ltd.	Cerințe minime: Power of 330 Watts 38 720lux@1m with its reflector Adjustable color temperature from 2,700 to 6,500K° 12 built-in customizable effects IRC ~96 / TLCI ~97	FS-300B Bi-Color LED Monolight de la Nanlite este un corp de iluminat bicolor care oferă până la 38.720 de lux la 5600K. Cu o gamă CCT de 2700-6500K și un CRI/TLCI de 96/97,	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Disconnectable fan Bluetooth communication, 2.4G and NANLINK APP Termen de garanție: minim 24 luni.	asigură o redare precisă a culorilor. Garanția oferită de producător	
2.2. Led body	Nanlite Forza 150B	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., Ltd.	Cerințe minime: Putere LED 170 W Valoarea CRI 96 Valoarea TLCI 98 Temperatura de culoare 2700K-6500K Sursa de alimentare Adaptor de alimentare 24V / 7.5A, 14.4V-14.8V / 12A (iesire 120W), 26V / 12A Baterie Sony V-mount Durata bateriei: 1 ora 5 minute (14.8V Sony V-Mount Style 160Wh) / 1 ora 35 minute (26V Sony V-Mount Style 270Wh) Dimming: 0-100% Dimensiuni:247 x 133 x 115 mm Greutate: 1.56 kg Montura Lightshaper: FM Mount Iluminare: Fara reflector standard: 1 m - 6870 Lux; 2 m - 1760 Lux; 3 m - 858 Lux; Cu reflector standard: 1 m -	Forza 150B Bi-Color LED Monolight de la Nanlite este compact și ușor, cântărind doar 3,4 lb, dar oferind o putere puternică. Are un interval CCT de 2700-6500K, cu CRI/TLCI de 96 și 98 pentru o redare exactă a culorilor. Dispune de 12 efecte de iluminare personalizabile, controlabile prin comenzi analogice sau aplicația mobilă NANLINK. Include intrare DMX/RDM și port USB pentru actualizări de firmware. Designul său îl face ideal pentru producții de film, televiziune, documentare și conținut intern. Garanția oferită de producător	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				27960 Lux; 2 m - 6655 Lux; 3 m - 2824 Lux; Cu FL-20G (Spot 10Â°): 1 m - 69200 Lux; 2 m - 16800 Lux; 3 m - 7658 Lux; Cu FL-20G (Flood 45Â°): 1 m - 17050 Lux; 2 m - 4260 Lux; 3 m - 2009 Lux. Termen de garanție: minim 24 luni		
2.3. Set de lumini (tuburi)	Nanlite PavoTube II 15c Kit 2	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., Ltd.	Cerințe minime: Sursa de alimentare: 15 B/2A,100-240B AC Diametru: 4,8 cm Lungimea: 77 cm Temperatura de culoare: 2700K-7500K CRI 97 TLCI 98 RGB Da Lungimea tubului 60 cm Termen de garanție: minim 24 luni	La peste 423 de lux la 3,3 inchi (5600K) pentru fiecare lumină, PavoTube II 15C oferă o acuratețe excepțională a culorii cu o gamă mai largă de temperatură a culorii, de la 2700 la 7500K, așa cum arată scorurile sale CRI și TLCI de 97 și 98. Garanția oferită de producător	
2.4. Softbox (accesoriu pentru elementul 2.2)	Nanlite Forza Softbox	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video	Cerințe minime: Forma Parabolic Hexadecagon Accepta grid-uri: Da Partea frontală detasabilă: Da Dimensiuni circulare: 56 cm (Desfăcut)	Are o margine clară pentru a oferi detalii subiectului și produce lumini naturale în ochi. Adâncimea de 59 inchi a modificadorului permite un control sporit al direcției,	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Parabolic 150		Systems Co., Ltd.	Adâncime: 30 cm Montura: FM Mount Termen de garanție: 24 luni	reducând lumina scursă și scăderea la marginea câmpului. Garanția oferită de producător	
2.5. Grilă din material (accesoriu pentru elementul 2.4)	Nanlite Fabric Grid for Softbox Parabolic 150	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., Ltd.	Cerințe minime: Nanlite EC-PR150 Fabric Grid for Parabolic Light Dome Softbox 150cm este un grid special conceput pentru utilizarea cu softboxul Nanlite SB-PR-150 Hexa Parabolic Light Dome Softbox Bowens Mount Termen de garanție: minim 24 luni	Grila de țesătură pentru softbox Para 150 de la NanLite se montează în partea din față a softbox-ului pentru a minimiza scurgerea luminii și pentru a adăuga direcționalitate prin strângerea unghiului fasciculului. Garanția oferită de producător	
2.6. Lentilă (accesoriu pentru elementul 2.2)	Nanlite FL-11 Fresnel Lens for forza(FM)	CN	Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., Ltd.	Cerințe minime: Montura: Bowens S Style Interval de ajustare a luminii: 10-45 Grade Diametru: 6 cm Greutate: 800 g Luminozitate: 23860 Lux la 1 metru pentru Forza 60 Înălțime: 13.5 cm Termen de garanție: minim 24 luni	Lentila Fresnel FL -11 pentru Forza 60 de la NanLite modifică raza largă a luminii la un unghi reglabil de 10 până la 45 de grade. Beneficiind de montura modificatoare cu schimbare rapidă de la NanLite, lentila Fresnel oferă atașare prin apăsare și un sfert de tură la montura modificatoare de lumină NanLite Forza 60 special concepută. Garanția oferită de producător	

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Zapsa Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: IM O-Video Grup SRL Adresa: or. Chisinau, str. Valea Trandafirilor nr. 20 of. 179

