

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1549613344967 din 25.02.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Email, Vopsea, Diluant, Lac

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 1/ Vopsea alba		R.M.	Cheton Grup SA	Email Vopsea PF-115, culoare - Albă, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.	Email Vopsea PF-115, culoare - Albă, Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.	
Lotul 2/ Vopsea gri/sura		R.M.	Cheton Grup SA	Email Vopsea PF-115, culoare - Gri/sură. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg.	Email Vopsea PF-115, culoare - Gri/sură. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg.	



<p>Lotul 3/ Vopsea galbena</p>	<p>R.M.</p>	<p>Cheton Grup SA</p>	<p>Email vopsea, PF-115, culoare - Galbenă. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Email vopsea, PF-115, culoare - Galbenă. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Email vopsea, PF-115, culoare - Galbenă. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>
<p>Lotul 4/ Vopsea rosie</p>	<p>R.M.</p>	<p>Cheton Grup SA</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - Roșie. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - Roșie. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - Roșie. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: 2.7kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării..</p>
<p>Lotul 5 Vopsea maro/cafenie</p>	<p>R.M.</p>	<p>Cheton Grup SA</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - maro/cafenie Vopseaua email pentru lucrări pe metal, alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - maro/cafenie Vopseaua email pentru lucrări pe metal, alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere</p>	<p>Email Vopsea PF-115, culoare - maro/cafenie Vopseaua email pentru lucrări pe metal, alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere</p>



Lotul 6/ Vopsea verde	R.M.	Cheton Grup SA	Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Email vopsea PF-115, Culoare - Verde. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg.	culturilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: 2.7kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Email vopsea PF-115, Culoare - Verde. Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg.
Lotul 7/ Vopsea albastră	R.M.	Cheton Grup SA	Email Vopsea PF-115, culoare - albastră Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg.	Email Vopsea PF-115, culoare - albastră Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg.
Lotul 8/ Vopsea neagră	R.M.	Cheton Grup SA	Email Vopsea PF-115, culoare - neagră Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor	Email Vopsea PF-115, culoare - neagră Vopseaua email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m ² /l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg. Garanție: 12 luni de la data eliberării.



				<p>de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii numai mari de 3 kg.</p>	<p>scurgerilor de vopsea Rezistența înaltă a culorilor la ardere Consum: 7-11 m²/l, Durata uscării: până la 17 ore Ambalaj: cutii 2.7 kg.</p>
<p>Lotul 9/ Lac (incolor)</p>	<p>R.M.</p>	<p>Cheton Grup SA</p>	<p>Lac incolor pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina).</p>	<p>Lac incolor pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina).</p>	<p>White –Spiri incolor.Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alichidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.; Caracteristici principale:Reacție rapida;Consum</p>
<p>Lotul 10/ Diluant White-Spirit</p>	<p>R.M.</p>	<p>Cheton Grup SA</p>	<p>White –Spiri incolor.Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alichidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.; Caracteristici principale:Reacție rapida;Consum</p>	<p>White –Spiri incolor.Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alichidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.; Caracteristici principale:Reacție rapida;Consum</p>	<p>White –Spiri incolor.Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alichidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.) În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun.; Caracteristici principale:Reacție rapida;Consum</p>

Semnat: _____

Numele, prenumele: Arnaud Natalia

Ofertant: „SRL Deniadi”

Adresa: Chisinau, Str. Gradina Botanica 14/2

