

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1748352515792 din 27.05.2025						
Obiectul achiziției: Electrocasnice						

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Echipamente de încălzire și ventilare						
1	Convector electric 230V 2000W	<i>Electric 2.0kW</i>	<i>China</i>	<i>VISION HABITAT</i>	Puterea maximă 2000 W Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Regulator al temperaturii: mecanic Pentru camera cu pana la 40-60 m ³ Suprafață încălzită 16-24 m ² Înălțime 0.45 m Lățime 0.09 m Lungime 0.83 m Greutate netă 5.48 kg Grad protecție: IP 24 Culoare: alb	Puterea maximă 2000 W Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Regulator al temperaturii: mecanic Pentru camera cu pana la 40-60 m ³ Suprafață încălzită 16-24 m ² Înălțime 0.475 m Lățime 0.09 m Lungime 0.92 m Greutate netă 6.5 kg Grad protecție: IPX4 Culoare: alb
2	Convector electric 230V 1500W	<i>Electric 1,5kW</i>	<i>China</i>	<i>VISION HABITAT</i>	Puterea maximă 1500 W Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Regulator al temperaturii: mecanic Pentru camera cu pana la 30-45 m ³	Puterea maximă 1500 W Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Regulator al temperaturii: mecanic Pentru camera cu pana la 30-45 m ³ Suprafață încălzită 12-18 m ² Înălțime 0.59 m Lățime 0.09 m Lungime 0.48 m

					Suprafață încălzită 12-18 m ² Înălțime 0.45 m Lățime 0.09 m Lungime 0.63 m Greutate netă 4.26 kg Grad protecție: IP 24 Culoare: alb	Greutate netă 4.3 kg Grad protecție: IPX4 Culoare: alb
3	Ventilator axial 230V, 405 m ³ /oră	Blauberg Axis-QA 200	Germania	Blauberg Ventilatoren GmbH	Tipul de construcție: axial Max. flux de aer: 405 m ³ /oră Consumul de energie: 53 W Viteza de rotație: 1300 rot/m Diametrul găurii de montare: 200 mm Nivel de zgomot: 33 dB Voltaj: 230 V Grad de protecție: 44 IP Intervalul temperaturii aerului: - 30..+40 °C Culoare: gri Greutate: 2.82 kg Garanție: 24 luni	Tipul de construcție: axial Max. flux de aer: 405 m ³ /oră Consumul de energie: 53 W Viteza de rotație: 1300 rot/m Diametrul găurii de montare: 200 mm Nivel de zgomot: 33 dB Voltaj: 230 V Grad de protecție: 44 IP Intervalul temperaturii aerului: - 30..+40 °C Culoare: gri Greutate: 2.82 kg Garanție: 24 luni
4	Aparat de aer condiționat 12000 BTU	KWSM- 12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Diametru țevi: 1/4 - 3/8” Dimensiune bloc intern: 820x195x280 mm Dimensiune bloc extern: 800x275x553 mm Greutatea bloc intern, kg: 7-10 Suprafața încăperii, m ² : 35 Greutatea bloc extern, kg: 25-28 Putere, BTU: 12 000 Regimuri de baza: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Compresor: Inverter Regim uscare: Da Clasă energo eficiență: A+ Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C: +18...+43	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; - Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); - Suprafața deservită (m ²): 35 ~ 40; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 25; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); +18° ~ +53°

					Putere la răcire, kW: 3,7 Încălzire la: °C: -15...+24 Putere la încălzire, kW: 3-4 Consum en. electrică la răcire, kW: 1-2 Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,1-0,5 Consum aer: 450-550 Nivel zgomot, dB: 25 Hladagent: R32 Prețul va include și serviciile de montare Adresa montării: str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chișinău	- Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h; Diametru țevi: 1/4 - 3/8” Consum aer: 550 - Clasa energetică (încălzire/răcire); A++ - Termen de garanție : 24 (luni). - Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 3-4m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)
Lot 2: Boiler electric						
1	Boiler electric vertical PLAT 100L	<i>Thermex IF 100V pro</i>	<i>Rusia/China</i>	<i>THERMEX</i>	Volum, l: 100 Putere, W: 1800 Temperatura maxima apa, °C: +80 Numărul elementelor de încălzire: 1 Adâncime, mm: 489 Înălțimea, mm: 927 Lățime, mm: 476 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică: IP X4 Greutate, kg: 27,0 Culoare: Gri/alb Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Email de titan	Volum, l: 100 Putere, W: 2000 Temperatura maxima apa, °C: +80 Numărul elementelor de încălzire: 1 Adâncime, mm: 489 Înălțimea, mm: 927 Lățime, mm: 476 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică: IP X4 Lățime, mm 510 Înălțime, mm 1240 Adâncime, mm 293 Dimensiuni în ambalaj (ÎxLxA), cm 129x58x35 Dimensiuni (LxÎxA), mm 510x1240x293 Greutate, kg 19.3

					Metoda de instalare: Vertical Diametru conexiunii, inch: 1/2	Greutate în ambalaj, kg 22.3 Culoare: alb Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: inox Metoda de instalare: Vertical Diametru conexiunii, inch: 1/2
2	Boiler electric vertical 80L	<i>Thermex Tasso 80V</i>	<i>Rusia/China</i>	<i>THERMEX</i>	Volum, l: 80 Putere, W: 2000 Temperatura maxima apa, °C: +75 Numărul elementelor de încălzire: 1 Înălțimea, mm: 758 Diametru, mm: 450 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Mecanic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică: IP X3 Greutate, kg: 20,0 Culoare: Albă Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Email de titan Metoda de instalare: Vertical Diametru conexiunii, inch: 1/2	Volum, l: 80 Putere, W: 2000 Temperatura maxima apa, °C: +75 Numărul elementelor de încălzire: 1 Înălțimea, mm: 758 Diametru, mm: 450 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Mecanic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică: IP X3 Lățime, mm 450 Înălțime, mm 828 Adâncime, mm 450 Dimensiuni (LxÎxA), mm 450x828x450 Culoare: Albă Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: porțelan biosticlă Metoda de instalare: Vertical Diametru conexiunii, inch: 1/2
3	Boiler electric vertical PLAT 80L	<i>Thermex IF 80V pro</i>	<i>Rusia/China</i>	<i>THERMEX</i>	Volum, l: 80 Putere, W: 3000 Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Numărul elementelor de încălzire: 2 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic	Volum, l: 80 Putere, W: 3000 Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Numărul elementelor de încălzire: 2 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic Anod de magneziu: Da Clasa de siguranță electrică: IP X4

				Anod de magneziu: Da Clasa de siguranță electrică: IP X4 Greutate, kg: 31,0 Culoare: Albă Tip: plat Înălțimea, mm: 1071 Lățime, mm: 511 Adâncime, mm: 270-300 Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Ceramica Diametru conexiunii, inch: 1/2	Greutate, kg: 31,0 Culoare: Albă Tip: plat Înălțimea, mm: 1071 Lățime, mm: 511 Adâncime, mm: 270-300 Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: inox Diametru conexiunii, inch: 1/2
--	--	--	--	--	---

Data completării: 04.06.2025

Coscodan Andrei, director/administrator, COSANDR S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.
