

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1560176410815 din 12 iunie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Tractor Belarus 422.1	422.1	Belarus	SRL „Battractor”	<p>Cerințe tehnice:</p> <p>Pentru a lucra în următoarele domenii</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gospodărie comunală - Gospodărie silvică <p>Cu cabină (acoperiș decapotabil)</p> <p>Accesul liber la toate părțile motorului</p> <p>Greutatea de lucru – 2100 (kg) +/- 100 (kg)</p> <p>Greutatea de la 3300 (mm) – până la 3350 (mm)</p> <p>Lungime de la 3300 (mm) – până la 1600 (mm)</p> <p>Lățimea de la 1550 (mm) – până la 1600 (mm)</p> <p>Înălțimea de la 2200 (mm) – până la 2300 (mm)</p> <p>Distanța între axe a tractorului – 1850 (mm) +/- 25 (mm)</p> <p>Motor</p> <p>Tipul motorului - diesel în patru timpi cu injecție pre-cameră</p>	<p>Cerințe tehnice:</p> <p>Pentru a lucra în următoarele domenii</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gospodărie comunală - Gospodărie silvică <p>Cu cabină (acoperiș decapotabil)</p> <p>Accesul liber la toate părțile motorului</p> <p>Greutatea de lucru – 2100 (kg) +/- 100 (kg)</p> <p>Lungime de la 3300 (mm) – până la 3350 (mm)</p> <p>Lățimea de la 1550 (mm) – până la 1600 (mm)</p> <p>Înălțimea de la 2200 (mm) – până la 2300 (mm)</p> <p>Distanța între axe a tractorului – 1850 (mm) +/- 25 (mm)</p> <p>Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipul motorului - diesel în patru timpi cu injecție pre-cameră - Număr de cilindri – 4 - Volumul de lucru – nu mai puțin de 	<p>Certificat de conformitate OC ICC A00004030-17</p>

			<p>Număr de cilindri – 4 Volumul de lucru – nu mai puțin de 2,0 (litre) Puterea motorului – nu mai puțin de 36 (kW) Frecvența nominală rotațiilor pe minut – 3000 Emisie de gaz – Euro-3A Transmisie Ambreiaj – cu fricțiune, mono disc, permanent cuplat Cutie de conducere – mecanică Cutie de transmisie - mecanic cu cuplaj ușor Numărul de transmisii – nu mai puțin de 16 trepte înainte și nu mai puțin de 8 trepte înapoi Viteza mișcării km/h, înainte/înapoi – de la 1,0 până la 26 / de la 1,5 până la 13,5 Formula roților – 4 x 4 Arboretul prizei de forță din spate (APF) Dependent, I, rotațiilor pe minut – 540 Dependent, II, rotațiilor pe minut – 1000 Sincronic, I / II rotațiilor pe minut pe drum – 3,4 / 6,3 Conducerea APF - mecanic Blocajul diferențialului - mecanic Puntea, înălțimea de la sol din față/spate față/spate – nu mai puțin de 350 (mm) Tipul sistemului de frânare – disc în ulei, mecanic (control separat) Calea roților Pe roțile din față – 1260 (mm) și 1410 (mm) +/- 25 (mm) Pe roțile din spate – 1250 (mm) și 1400 (mm) +/- 25 (mm) Dimensiunea anvelopelor</p>	<p>2,0 (litre) - Puterea motorului – nu mai puțin de 36 (kW) - Frecvența nominală rotațiilor pe minut – 3000 - Emisie de gaz – Euro-3A Transmisie - Ambreiaj – cu fricțiune, mono disc, permanent cuplat - Cutie de conducere – mecanică - Cutie de transmisie - mecanic cu cuplaj ușor - Numărul de transmisii – nu mai puțin de 16 trepte înainte și nu mai puțin de 8 trepte înapoi - Viteza mișcării km/h, înainte/înapoi – de la 1,0 până la 26 / de la 1,5 până la 13,5 - Formula roților – 4 x 4 Arboretul prizei de forță din spate (APF) - Dependent, I, rotațiilor pe minut – 540 - Dependent, II, rotațiilor pe minut – 1000 - Sincronic, I / II rotațiilor pe minut pe drum – 3,4 / 6,3 - Conducerea APF - mecanic - Blocajul diferențialului - mecanic Puntea, înălțimea de la sol din față/spate – nu mai puțin de 350 (mm) Tipul sistemului de frânare – disc în ulei, mecanic (control separat) Calea roților - Pe roțile din față – 1260 (mm) și 1410 (mm) +/- 25 (mm) - Pe roțile din spate – 1250 (mm) și 1400 (mm) +/- 25 (mm) Dimensiunea anvelopelor - Roți din față – 210 / 80 R 16</p>
--	--	--	---	---

