

Centrifuga DM0412



- Programare ușoară și accesibilă pentru a obține o precizie de control de viteză mare
- Funcționare simplă, meniuri de lucru ușor de manipulat
- Viteza rotorului poate fi setată și afișată folosind rot/min sau G-Force
- Capac cu deblocare electrică
- Diagnosticarea automată, afișarea timpului total de operare și a parametrilor de funcționare
- Timpul de frînare se va regla de 2 trepte pe viteză (pentru rotor A6-50P).

Caracteristici tehnice

Diapazonul de viteză	300-4500 rpm,
Precizia vitezei	± 20 rpm
Poziții pentru eprubete	12 buc.
Tipul rotorului	A12-10P, A6-50P
Timpul de executare	30sec-99min
Display	LCD
Siguranța dispozitivului	interblocarea ușii, detector excesiv, diagnosticare internă automată
Puterea	110 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3 A, 70 W
Greutatea	6 kg
Certificat	CE, UL, IVD
Funcții avansate	Comutator de viteză / RCF; funcția de execuție scurtă; funcția de alertă sonoră

“ProfilabDiagnostic” SRL

MD 2009, Mun. Chisinau, str.Docuceaev, 6of. 61
Tel.: /+373 22/ 882-516; Fax: /+373 22/ 882-516
e-mail: profilabdiagnostic@gmail.com