

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

pe obiectul "Plombarea gropilor și reparația îmbrăcăminții rutiere din beton asfaltic la drumurile publice din r. Călărași"

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2020		
		Luna				
		V	VI	VII	VIII	
	1. Plombarea drumurilor publice locale 1.1 L338 drum de acces spre s. Hirova, km. 1,17-2,22					
1	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	-				
2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	-				
3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	-				
4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	-				
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	-				
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica					
8	2. 1.2 L339 R21 drum de acces spre s. Saseni, km. 0,00-1,6					
9	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	-				
10	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	-				
11	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	-				
12	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	-				
15	3. 1.3 L340 M5 - drum de acces spre s. Meleseni	-				
16	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00					

17	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm K=1,30	-	-			
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	-				
18	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	-		-		
19	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	-		-		
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	-				
20	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm					
24	4. 1.4 L341 M5 drum de acces spre s. Tibirica, km. 0,00-2,1	-				
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm					
28	5. 1.5 L343 drum de acces spre s. Raciula, km. 0,00-1,8					
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm		-			
32	6. 1.6 L345 drum de acces spre s. Frumoasa, km. 0,00-1,2		-			
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm		-			
33	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	-	-			
34	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	-	-			
35	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	-				
	7. 1.7 L347 drum de acces spre s. Niscani, km. 0,00-1,2		-			
39	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm		-			

40	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm		-			
41	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		-			
42	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice		-			
43	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00					
44	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm K=1,30		-			
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		-			
45	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica		-			
46	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		-			
47	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		-			
48	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm					
51	8. 1.8 L348 R1-Pitusca-Varzarestii-Noi, km. 0,00-2,9; 3,95-5,5		-			
52	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm		-			
56	9. 1.9 L348.1 drum de acces spre s. Pitusca, km. 0,00-0,7					
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm			-		
57	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm			-		
58	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			-		
59	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic			-		

	cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice					
	10. 1.10 L351 R1- drum de acces spre s. Sipoteni, km. 0,00-0,3			-		
63	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm					
64	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie			-		
65	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			-		
66	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica			-		
67	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			-		
68	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			-		
69	Total 1.10 L351 R1- drum de acces spre s. Sipoteni, km. 0,00-0,3 Inclusiv salariu					
70	11. 1.11 L352 G95 Peticeni-Volcinet, km. 0,00-14,3				-	
71	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm				-	
72	12. 1.12 L352.1 drum de acces spre s. Novaci, km. 0,00-1,0				-	
73	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm				-	
74	13. 1.13 L352.2 drum de acces spre s. Temeleuti, km. 6,00-7,11				-	
75	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm					
76	14. 1.14 L353 drum de acces spre s. Tuzara, km. 0,00-2,2				-	
77	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm				-	
78	15. 1.15 Amenajarea stratului de egalizare				-	
79	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere				-	

80	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie				-	
81	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm					

Data completării: 30.04.2020

Semnat: _____

Nume: Alexandru DODON

Funcția în cadrul firmei: Director-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"