

## Specificații tehnice (F4.1)

### SC Vizual Impact SRL

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1635761053413](#) din conform informației din SIA RSAP

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 4 – Echipament Video</b>						
Camera video	HXR-NX200	China	SONY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senzor - Exmor R CMOS de tip 1.0 inci</li> <li>• Elemente de imagine eficiente - Approx. 14.2 M pixels (16:9)/Approx. 10.6 M pixels (4:3)</li> <li>• Filtre optica încorporata - OFF: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND</li> <li>• Iluminare minima - [50i] 1.7 lux (LOW LUX mode)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senzor - Exmor R CMOS de tip 1.0 inci</li> <li>• Elemente de imagine eficiente - Approx. 14.2 M pixels (16:9)/Approx. 10.6 M pixels (4:3)</li> <li>• Filtre optica încorporata - OFF: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND</li> <li>• Iluminare minima - [50i] 1.7 lux (LOW LUX mode)</li> <li>• Viteza obturatorului - [50i]: 1/6 - 1/10,000</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viteza obturatorului - [50i]: 1/6 - 1/10,000</li> <li>• Funcție de mișcare lentă și rapidă - [50i]: 1080p: Frame rate selectable 1.2.3.6.12.25,50 fps</li> <li>• Echilibru alb – Preset</li> <li>• Gamma Curve – Selectable</li> <li>• Formate înregistrare video -XAVC S 4K (3840 x 2160)@25p, 100Mbps/60Mbps XAVC S HD (1920 x 1080)@50p, 25p, 50 Mbps AVCHD (1920 x 1080)@50p, PS mode (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) @50i/25p, FX mode (24 Mbps) FH mode (17 Mbps) AVCHD (1440 x 1080)@50i, HQ mode (9 Mbps) LP mode (5 Mbps) AVCHD (1280 x 720)@50p, FX mode (24 Mbps) FH mode (17 Mbps) HQ mode (9 Mbps)</li> <li>• Formate înregistrare audio - XAVC S 4K : Liniar PCM 2 canale, 16 biti, 48kHz XAVC S HD : Liniar PCM 2 canale, 16 bit, 48kHz AVCHD : Liniar PCM 2 canale, 16 biti, 48 kHz / Dolby Digital 2 canale, 16 biti, 48 kHz DV : Liniar PCM 2 canale, 16 biti, 48 kHz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcție de mișcare lentă și rapidă - [50i]: 1080p: Frame rate selectable 1.2.3.6.12.25,50 fps</li> <li>• Echilibru alb – Preset</li> <li>• Gamma Curve – Selectable</li> <li>• Formate înregistrare video -XAVC S 4K (3840 x 2160)@25p, 100Mbps/60Mbps XAVC S HD (1920 x 1080)@50p, 25p, 50 Mbps AVCHD (1920 x 1080)@50p, PS mode (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) @50i/25p, FX mode (24 Mbps) FH mode (17 Mbps) AVCHD (1440 x 1080)@50i, HQ mode (9 Mbps) LP mode (5 Mbps) AVCHD (1280 x 720)@50p, FX mode (24 Mbps) FH mode (17 Mbps) HQ mode (9 Mbps)</li> <li>• Formate înregistrare audio - XAVC S 4K : Liniar PCM 2 canale, 16 biti, 48kHz XAVC S HD : Liniar PCM 2 canale, 16 bit, 48kHz AVCHD : Liniar PCM 2 canale, 16 biti, 48 kHz / Dolby Digital 2 canale, 16 biti, 48 kHz DV : Liniar PCM 2 canale, 16 biti, 48 kHz</li> <li>• Intrari audio – 2x XLR cu 3 pini (mama), Line/Mic/Mic/+48 V selectabil</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intrari audio – 2x XLR cu 3 pini (mama), Line/Mic/Mic/+48 V selectabil</li> <li>• Iesire video – Conector BNC (×1), Compozit 1.0Vp-p, 75 Ω</li> <li>• Iesire HDMI – Tip A</li> <li>• Iesiri audio – RCA pin, Stereo mini jack</li> <li>• USB – 1x port Multi/Micro USB</li> <li>• Difuzoare incorporate</li> <li>• Vizor – Approx. 0,6 cm (0,24 tip) Aprox. 1,56 M puncte.</li> <li>• Stabilizare imagine - ON / OFF selectabil,</li> <li>• Lentile de schimbare Iris - F2.8 - F11 auto/manual selectable</li> <li>• Diametru filtru – Approx M62 mm</li> <li>• Alimentare – DC</li> <li>• Baterie detasabila</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iesire video – Conector BNC (×1), Compozit 1.0Vp-p, 75 Ω</li> <li>• Iesire HDMI – Tip A</li> <li>• Iesiri audio – RCA pin, Stereo mini jack</li> <li>• USB – 1x port Multi/Micro USB</li> <li>• Difuzoare incorporate</li> <li>• Vizor – Approx. 0,6 cm (0,24 tip) Aprox. 1,56 M puncte.</li> <li>• Stabilizare imagine - ON / OFF selectabil,</li> <li>• Lentile de schimbare Iris - F2.8 - F11 auto/manual selectable</li> <li>• Diametru filtru – Approx M62 mm</li> <li>• Alimentare – DC</li> </ul> <p>Baterie detasabila</p>	
Microfon pentru camera video	UWP-D21	Korea	SONY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numar transmitatoare: 1</li> <li>• Numar receptoare: 1</li> <li>• Tip microfon: Lavaliera omni</li> <li>• Conector transmitator: TRS</li> <li>• Conector casti: Da</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numar transmitatoare: 1</li> <li>• Numar receptoare: 1</li> <li>• Tip microfon: Lavaliera omni</li> <li>• Conector transmitator: TRS</li> <li>• Conector casti: Da</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip receptor: Portabil</li> <li>• Banda comunicare: UHF</li> <li>• Alimentare: R6</li> <li>• Display &amp; Indicators</li> <li>• Form Factor: Camera-Mount</li> <li>• Antenna: 2 x 1/4 Wave External, Fixed (Top-Mount)</li> <li>• Mounting Options: Shoe-Mount (with Included Hardware)</li> <li>• Tip transmitator: Body pack</li> <li>• Compatibil cu camera din Lot 4 punct 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip receptor: Portabil</li> <li>• Banda comunicare: UHF</li> <li>• Alimentare: R6</li> <li>• Display &amp; Indicators</li> <li>• Form Factor: Camera-Mount</li> <li>• Antenna: 2 x 1/4 Wave External, Fixed (Top-Mount)</li> <li>• Mounting Options: Shoe-Mount (with Included Hardware)</li> <li>• Tip transmitator: Body pack</li> </ul> <p>Compatibil cu camera HXR-NX200</p>	
Stativ pentru camera	MVK500AM	China	Manfrotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spreader - La mijloc</li> <li>• Incarcatura sustinuta – Approx. 5 kg</li> <li>• Greutate – Approx. 3.6 kg</li> <li>• Material trepied – Aluminiu</li> <li>• Inaltime – Approx. 154 cm</li> <li>• Dimensiune strans – Approx. 72cm</li> <li>• Husă transport</li> <li>• Compatibil cu camera din Lot 4 punct 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spreader - La mijloc</li> <li>• Incarcatura sustinuta – Approx. 5 kg</li> <li>• Greutate – Approx. 3.6 kg</li> <li>• Material trepied – Aluminiu</li> <li>• Inaltime – Approx. 154 cm</li> <li>• Dimensiune strans – Approx. 72cm</li> <li>• Husă transport</li> </ul> <p>Compatibil cu camera HXR-NX200</p>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibil cu camera din Lot 4 punct 1 + loc pentru accesorii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibil cu camera HXR-NX200 + loc pentru accesorii (baterii, incarcator,</li> </ul>	

Rucsac pt camera	Oscar B50	China	E-Image	(baterii, incarcator, microfon, echipament de streaming, modem, cabluri) • Impermeabil (Rezistent la apa si praf)	microfon, echipament de streaming, modem, cabluri) • Impermeabil (Rezistent la apa si praf)	
Card de memorie camera	Extreme PRO	China	SanDisc	• Tip Card Memorie – SDHC • Capacitate - 128GB • Clasa de Viteza – 10 • Tehnologie - UHS-I • Rata de transfer (MB/s) – 120 • Dimensiuni - 2,17 x 23,91 x 31,82 mm	• Tip Card Memorie – SDHC • Capacitate - 128GB • Clasa de Viteza – 10 • Tehnologie - UHS-I • Rata de transfer (MB/s) – 120 Dimensiuni - 2,17 x 23,91 x 31,82 mm	
<b>Lotul 5 - Echipament streaming</b>						
Echipament streaming	SOLO HDMI	Izrael	LiveU	Wireless; Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n) Interfaces; Video Connectors: 1 x HDMI Input: Audio Connectors: 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo: Other I/O: 2 x USB Mini-B USB 2.0 1 x RJ45 10/100 Ethernet: Embedded Audio: HDMI: IP Encoding/Decoding; IP Video: H.264: 1280 x 720 to 1920 x 1080 at 24p, 25p, 30p, 50i, 50p, 59.94i, 60p	Wireless; Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n) Interfaces; Video Connectors: 1 x HDMI Input: Audio Connectors: 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo: Other I/O: 2 x USB Mini-B USB 2.0 1 x RJ45 10/100 Ethernet: Embedded Audio: HDMI: IP Encoding/Decoding; IP Video: H.264: 1280 x 720 to 1920 x 1080 at 24p, 25p, 30p, 50i, 50p, 59.94i, 60p	
Mixer pentru video steaming	ATEM Mini	China	Blackmagic Design	Intrari minim 4 x HDMI tip A 2 x mufe audio de 3.5 mm stereo analogic 1 x RJ45 Ethernet Iesiri minim 1 x HDMI 1 x USB tip C Formate video pe intrare HDMI Video: 1080p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 1080i: 60, 59.94, 50 720p: 60, 59.94, 50	Intrari minim 4 x HDMI tip A 2 x mufe audio de 3.5 mm stereo analogic 1 x RJ45 Ethernet Iesiri minim 1 x HDMI 1 x USB tip C Formate video pe intrare HDMI Video: 1080p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 1080i: 60, 59.94, 50 720p: 60, 59.94, 50 Rezolutii HDMI pentru computere:	

				Rezolutii HDMI pentru computere: 1080p: 60, 59.94, 50, 30, ... 1080i: 60, 59.94, 50 720p: 60, 59.94, 50 Formate video pe iesire 1080p: 60, 59.94, 50, 30 ... Sampling video Audio embedat Intrare si iesire pe 2 canale Mixer audio Rezolutie monitor 1366 x 768 sau peste	1080p: 60, 59.94, 50, 30, ... 1080i: 60, 59.94, 50 720p: 60, 59.94, 50 Formate video pe iesire 1080p: 60, 59.94, 50, 30 ... Sampling video Audio embedat Intrare si iesire pe 2 canale Mixer audio Rezolutie monitor 1366 x 768 sau peste	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Dubit Oleg În calitate de: Director  
 Ofertantul: SC Vizual Impact SRL Adresa: or. Chisinau, str. V. Crasescu nr. 111 ap. 2