



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



Паспорт качества № H-1255 / 2020-02-12

1. Наименование продукта: Моторное масло
PEMCO iDRIVE 350 5W-30
2. Условия хранения: Хранить в сухом, вентилируемом, прохладном помещении,
вдали от прямых солнечных лучей. Не курить в помещении
склада. Хранить в недоступном для детей месте.
Дополнительная информация-см. паспорт безопасности.
3. Показатели продукта:

2020-02-12			
PEMCO iDRIVE 350 5W-30			
Спецификация продукта	SAE 5W-30 API SN/CF; ACEA C3/A3/B4; VW 504.00/507.00 MB 229.51; BMW LL-04		
Наименование параметра	Стандарт	Показатели	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	11-12.5	11,77	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	-	68,21	ASTM D-445
Индекс вязкости, не менее	160	169	ASTM D-2270
Вязкость динамическая сП, при -30°C макс.	6600	5318	ASTM D-5293
Щелочное число, мг KOH/g, не менее	8.70	8.72	ASTM D-2896
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220	224	ASTM D-92
Температура застывания, °C, не выше	-45	-48	ASTM D-97
Плотность при 15°C, кг/л макс.	0,9	0,85	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
KOKYBĖS SERTIFIKATAS · CERTIFICATE OF QUALITY



Паспорт качества 2022-02-10

1. Наименование продукта: Моторное масло
PEMCO 340 5W-40
2. Дата изготовления продукта: 2022-02-08
Срок годности: 02.2027
3. Условия хранения: Хранить в сухом, вентилируемом, прохладном помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Не курить в помещении склада. Хранить в недоступном для детей месте.
Дополнительная информация-см. паспорт безопасности.
4. Показатели продукта:

PEMCO 340 5W-40			
Спецификация продукта	SAE 5W-40 API SN/CH-4 ACEA A3/B4 MB 226.5, 229.5, 229.3 JASO MA2 VOLKSWAGEN 502.00, 505.00 BMW LL-01, LL-98 PORSCHE A40 PSA B71 2296 RENAULT RN0710, RN0700 FIAT 9.55535-H2, 9.55535-Z2 CHRYSLER MS-10850, MS-10896, MS-12991 GM LL-A-025, LL-B-025		
Наименование параметра	Стандарт	Показатели	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	13,0-14,5	13.77	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	-	82.72	ASTM D-445
Вязкость динамическая сП, при -30°C макс.	6600	6376	ASTM D-5293
Индекс вязкости, не менее	165	171	ASTM D-2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	230	236	ASTM D-92
Температура застывания, °C, не выше	-35	-40	ASTM D-97
Щелочное число, мг KOH/g, не менее	10	10.62	ASTM D-2896
Плотность при 15°C, г/л макс.	0,9	0,85	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
KOKYBĖS SERTIFIKATAS · CERTIFICATE OF QUALITY



Паспорт качества 2022-02-10

1. Наименование продукта: Моторное масло
PEMCO 260 10W-40
2. Дата изготовления продукта: 2022-02-08
Срок годности: 02.2027
3. Условия хранения: Хранить в сухом, вентилируемом, прохладном помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Не курить в помещении склада. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительная информация-см. паспорт безопасности.
4. Показатели продукта:

PEMCO 260 10W-40			
Спецификация продукта	SAE 10W-40 API SN/CH-4 ACEA A3/B4 VOLKSWAGEN 505.00, 502.00, 501.01, 500.00 MB 229.3, 229.1 PSA B71 2294 RENAULT RN0700, RN0710		
Наименование параметра	Стандарт	Показатели	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	13,5-16,3	13.98	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	-	95.14	ASTM D-445
Вязкость динамическая сП, при -25°C макс.	7000	5960	ASTM D-5293
Индекс вязкости, не менее	150	150	ASTM D-2270
Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига, сП 150°C, мин	3,5	3,70	ASTM D-4741
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220	226	ASTM D-92
Температура застывания, °C, не выше	-30	-39	ASTM D-97
Щелочное число, мг KOH/g, не менее	10,0	10.91	ASTM D-2896
Плотность при 15°C, г/л макс.	0,9	0,87	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 16 31
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT





KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



Паспорт качества № H-8358 / 2020-11-20

1. **Наименование продукта:** Трансмиссионное масло
PEMCO iMATIC 410 ATF-A
2. **Условия хранения:** Хранить в сухом, вентилируемом, прохладном помещении,
вдали от прямых солнечных лучей. Не курить в помещении
склада. Хранить в недоступном для детей месте.
Дополнительная информация-см. паспорт безопасности.
3. **Показатели продукта:**

2020-11-20			
PEMCO iMATIC 410 ATF-A			
Спецификация продукта	Suffix A MB 236.2 ALLISON C4 MAN 339 Type A CATERPILLAR TO-2		
Наименование параметра	Стандарт	Показатели	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	6,5-8,5	6.98	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	-	39.73	ASTM D-445
Индекс вязкости, не менее	130	137	ASTM D-2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	180	200	ASTM D-92
Температура застывания, °C, не выше	-45	-45	ASTM D-97
Плотность при 15°C, кг/л макс.	0,9	0.85	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Alicija Sokolova

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT

