

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755843108944 din 22.08.2025
Obiectul achiziției: Echipament supraveghere video

Cod CPV: 35120000-1

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Echipament de securitate Conform caietului de sarcini „Echipament supraveghere video”						
Cameră video tip fix DOME	DS-2CD1167 G2H-LIU(F)	CHINA	HIKVISION	Camere pentru instalare în interior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/2.8”, 6 MP, CMOS, 25 fps × 3200 × 1800, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE., microfon încorporat, Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, TTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,	Camere pentru instalare în interior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/2.8”, 6 MP, CMOS, 25 fps × 3200 × 1800, FULL COLOR,	

				802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir	compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE., microfon încorporat, Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, TTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjo ur,WebSocket,WebSocke ts, compatibil cu software-ul Trassir	
Cameră video tip fix (bullet)	DS- 2CD2087G2- LU	CHINA	HIKVISIO N	Camere pentru instalare în exterior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/1.8", 8 MP, CMOS, 25 fps × 3840 × 2160, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE. Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP,HTTPS,FTP,DHCP, DNS,DNS,RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir.	Camere pentru instalare în exterior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/1.8", 8 MP, CMOS, 25 fps × 3840 × 2160, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE. Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP,HTTPS,FTP,DHC P, DNS,DNS,RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, WebSocket,WebSockets, compatibil cu software- ul Trassir.	

Swich PoE gestionabil	3E1518P-E	CHINA	HIKVISION	Caracteristici generale: nr. de porturi PoE: 16 porturi 10/100 Mbps Base-T RJ-45 Număr de porturi SFP: 2 port 10/100/1000 Mbps Metoda de comutare: Transfer cu stocare intermediară Viteza de transfer a pachetelor: 100Mpps – 0.1488 Mpps, 1000 Mbps – 1.488 Mpps, Latență de rețea: Până la 20 μs pentru cadre de 64 de octeți Distanța de transmisie a datelor: 100 m (Cat. 5), Până la 250 m (Cat. 6) Lățimea de bandă a matricei de comutare (Switching Fabric): 9.2 Gbps, Buffer de pachete: 4 MB, Standarde și protocoale: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at, Buget PoE: 240 W (30 W pe port) Funcții: Detectare automată a dispozitivelor PoE, Auto MDI/MDIX Alimentare: AC 100 ~ 250 V Temperaturi de funcționare: -20 °C... +55 °C MTBF (Mediu timp între defecte): 100,000 ore.	Caracteristici generale: nr. de porturi PoE: 16 porturi 10/100 Mbps Base-T RJ-45 Număr de porturi SFP: 2 port 10/100/1000 Mbps Metoda de comutare: Transfer cu stocare intermediară Viteza de transfer a pachetelor: 100Mpps – 0.1488 Mpps, 1000 Mbps – 1.488 Mpps, Latență de rețea: Până la 20 μs pentru cadre de 64 de octeți Distanța de transmisie a datelor: 100 m (Cat. 5), Până la 250 m (Cat. 6) Lățimea de bandă a matricei de comutare (Switching Fabric): 9.2 Gbps, Buffer de pachete: 4 MB, Standarde și protocoale: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at, Buget PoE: 240 W (30 W pe port) Funcții: Detectare automată a dispozitivelor PoE, Auto MDI/MDIX Alimentare: AC 100 ~ 250 V Temperaturi de funcționare: -20 °C... +55 °C MTBF (Mediu timp între defecte): 100,000 ore.	
Patch panel	PATCH	CHINA		24 ports UTP Cat.6 patch panel, 1U	24 ports UTP Cat.6 patch	

	PANEL 24 PORT				panel, 1U	
Patch cord	Patch cord UTP Cat.S, 30cm	CHINA		Patch cord UTP Cat.5, 30cm	Patch cord UTP Cat.5, 30cm	
Cablu	Cablu retea UTP CAT6 4x2x0,57 CU	CHINA		Cablu retea UTP CAT6 4x2x0,57 CU	Cablu retea UTP CAT6 4x2x0,57 CU	
Cutie palstic	Cutie palstic	CHINA		Cutie palstic germetica 100x100	Cutie palstic germetica 100x100	
Tub metalic flexibil	TUB METALIC FLEXIBIL 20	CHINA		Cu izolație, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20	Cu izolație, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20	
Servicii de instalare a echipamentelor de securitate	Servicii de instalare a echipamentel or de securitate	R. Moldova		Conform caietului de sarcini „Echipament supraveghere video”	Conform caietului de sarcini „Echipament supraveghere video”	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Spinu Veronica În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Expresmarket Adresa: str. Uzinelor 81
