

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1728652084256 din 11.10.2024
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul și periferice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 4 Componente						
4.1 Memorie operativă	GR3200D464L22S/8G	Polonia	Goodram	tip - DDR4 SDRAM, capacitatea generală - 8GB, pentru desktop-uri, frecvență – 3200MHz, Capacitate – PC4-25600, Form Factor 288-Pin DIMM, non-ECC, nebufferizat, garanția 24 luni	8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1.2V GR3200D464L22S/8G Garanție 24 luni.	
4.2 Memorie operativă	GR1600D3V64L11/8G	Polonia	Goodram	tip – SDRAM DDR 3, capacitatea generală - 8GB, pentru desktop-uri, frecvență – 1600MHz, Capacitate – PC3-12800, Form Factor - 240-Pin DIMM, non-ECC, nebufferizat, garanția 24luni	8GB DDR3 PC3-12800 (1600MHz) CL11 GOODRAM 1,35V GR1600D3V64L11/8G Garanție 24 luni.	
4.3 SSD 2,5"	2.5" SSD 512GB GOODRAM CX400	Polonia	Goodram	512 Gb, Factor de formă-2.5" , Capacitate - 512 GB, Interfață - SATA III, Rata de transfer la citire - 520 MB/s,Rata de transfer la scriere - 490 MB/s. Garanție 24luni	2.5" SSD 512GB GOODRAM CX400 Gen.2, SATAIII, Read: 550 MB/s, Write: 500 MB/s, 7mm, 3D NAND TLC SSDPR-CX400-512-G2 Garanție 24 luni	
4.4 Sursa de alimentare	Power Supply ATX 550W Sohoo	China	Sohoo	Putere-550 W, Standard-ATX12V , Sistemul de răcire-1 ventilator, Diametrul ventilatorului-120 mm, Conector placa de bază-20+4pin, Numărul de conectori 4+4 pini CPU-1, Numărul de conectori cu	Power Supply ATX 550W Sohoo , 12cm Fan, Bulk 1x20+4PIN 1x4PIN	

				15 pini SATA-3, Nr. de conectori cu 4 pini IDE/Molex-2. Garanție 24luni	3xSATA 3xMolex 1xFDD 1xPCI-E 6PIN 220V, 1.2m power cord Garanție 24 luni	
4.5 LAN Ethernet-adaptor 1Gb	TP-LINK TG-3468	China	TP-LINK	Interfață-PCI Express, Numar de porturi Ethernet-1, Viteza de conectare-1000 Mbit/s, Interfață PCIe 32-bit. Garanție 24luni	10/100/1000M PCI-Express Network Adapter, TP-LINK TG-3468, Realtek RTL8168B chipset Garanție 24 luni	
4.6 USB-Wi-Fi adaptor:	TP-LINK Archer T2U Plus AC600	China	TP-LINK	Interfață - USB type A, Numărul de antene – 1, Gama de frecvențe - 2.4GHz, 5GHz, Max. viteza la 2,4GHz - 200Mbps, Max. viteza la 5GHz - 433 Mbps. Garanție 24luni	TP-LINK Archer T2U Plus AC600 High Gain Wi-Fi Dual Band USB Adapter,433Mbps at 5GHz + 200Mbps at 2.4GHz, USB 2.0, 1 high gain antenna Garanție 24 luni	
4.7 USB-Lan adapter 1Gb	Adapter TP-Link UE300	China	TP-LINK	Interfață: USB 3.1, type-c, USB Type-A, RJ45-LAN; Rata de transfer :1000 MB/s; LAN: Gigabit (IEEE 802.3x, 802.1P, 802.1Q, 802.3az-2010), Consumul de energie: 5VDC până la 1A; Lungime cablu: 14-16cm. Garanție 24luni	Adapter TP-Link UE300 USB 3.0 to Gibabit Ethernet Network Garanție 24 luni	
4.8 HDD 3.5", 18 TB	SEAGATE Exos X20 18TB HDD	China	SEAGATE	Interfață HDD -SATA-3 (6 Gb/s), Capacitate memorie-18 TB, Viteza axului-7200RPM, Dimensiune memorie tampon (cache)-256 MB, Compatibil cu unitate stocare video NVR si NAS (ex: Seagate Exos X18). Garanție 24luni	SEAGATE Exos X20 18TB HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB cache 3.5inch 512e/4KN Standard - ST18000NM003D Garanție 24 luni	
4.9 HDD 3.5", 8 TB	3.5" HDD 8.0TB Western Digital Purple WD85PURZ	China	Western Digital	Interfață HDD -SATA-3 (6 Gb/s), Capacitate memorie-8 TB, (cache)-256 MB, Compatibil cu unitate stocare video NVR si NAS. Garanție 24luni	3.5" HDD 8.0TB Western Digital Purple, 5640rpm, 256MB, SATAIII (for video) WD85PURZ Garanție 24 luni	
4.10 M.2 NVMe SSD	M.2 NVMe SSD 500GB Samsung 970 EVO Plus	China	Samsung	500-512Gb, NVMe PCIe 3.0 x4, Viteza de scriere maximă: 2100 MB/s;Viteza maximă de citire-3500 MB/s Viteza de scriere maximă 3200 MB/s; Viteza de citire random-480000 IOPS Viteza de scriere random-550000 MB /s. Garanție 24luni	M.2 NVMe SSD 500GB Samsung 970 EVO Plus, PCIe3.0 x4 / NVMe1.3, M2 Type 2280, Read: 3500 MB/s, Write: 3200 MB/s, Read /Write: 480,000/550,000 IOPS, Controller Samsung Phoenix, 3D TLC (V-NAND) Garanție 24 luni	
4.11 M.2 NVMe SSD	SSD MSI SPATIUM M480 PRO	China	MSI	Capacitate stocare: 2048 GB, Sistem de stocare a datelor: M.2 2280, Interfață SSD: NVMe PCIe 4.0 x4,Tip de memorie flash: 3D TLC, Viteza maximă de citire: 7400 MB/s, Viteza de scriere maximă: 7000 MB/s. Garanție 24luni	SSD MSI SPATIUM M480 PRO PCIE 4.0 NVME M.2 2TB factor de formă M.2 2280 Interfață M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) Citit 7400 MB/s Scrie 7000MB/s SLC-cache IOPS 4K citire/scriere 1000k/1000k module de memorie 3D-NAND TLC Garanție 24 luni	

Semnat: _____
Ofertantul: TrioMAC SRL

Numele, Prenumele: Constantin Alexandru
Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

În calitate de: director
