

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **nr. 21427168 (ocds-b3wdp1-MD-1748621725247)** din **30.05.2025**

Obiectul achiziției: **Achiziția Mijloacelor de protecție**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine a produsului finit și țara de origine a stofei/ țesăturii	Producătorul produsului finit și producătorul stofei/țesăturii	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 4						
Mănuși de lucru cu fereștrău mecanic	2XDX	Belgia	SIOEN NV		Mănușile de protecție XD2 pentru drujbă sunt concepute special pentru activități forestiere și agricole, oferind protecție împotriva tăieturilor cauzate de lanțul drujbei (protecție pe mâna stângă, conform EN ISO 11393-4, Design A, clasa 1 – 20 m/s). Construcția include materiale rezistente precum PVC, poliuretan și piele artificială pentru ranforsări, iar mănușa este realizată din poliamidă (nailon), Spandex și poliester, cu manșetă elastică prevăzută cu închidere velcro din cauciuc. Partea dorsală de culoare roșie oferă vizibilitate sporită, iar produsul este compatibil cu echipamentele de protecție antităiere marca SIOEN. Respectă standardele EN 420 și EN 388 (3131X), fiind potrivit pentru industriile de agricultură, silvicultură	EN 420 EN ISO 11393-4 (Design A, class 1(20m/s)) EN 388 (3131X)
Lot 6						

Centură de siguranță (cu fal de capron)	CLIMAX 25-CNC + CU 29/1 SEMI + CONNECTOR 30	Spania	Productos Climax S.A.
Fal din capron cu două carabine	ENERGY ABSORBER 31-A 30/30	Spania	Productos Climax S.A.
Lot 8			
Placate cu semnale de securitate	Placate cu semnale de securitate	Moldova	Logo-Studium SRL

Conform cerintelor din caiet de sarcini

Setul complet include centura de poziționare 25-CNC, element de ancorare CU 29/1 SEMI și conector 30, fiind conceput pentru lucrări la înălțime, în conformitate cu normele europene EN 358, EN 354 și EN 362 CE. Centura 25-CNC este dotată cu două inele laterale rabatabile pentru poziționare, o cataramă de reglare și bandă lombară respirabilă, disponibilă în mărimi S–XL (83–135 cm). Elementul de ancorare CU 29/1 SEMI este fabricat din poliamidă de 11 mm și este livrat în funcție de alegerea conectorului, fiind disponibil în mai multe dimensiuni. Conectorul 30 este realizat din oțel aliat, are o deschidere de 16 mm și o greutate de 176 g. Acest ansamblu asigură siguranță și confort în activitățile care implică oprirea căderii și poziționarea utilizatorului.	EN 358 CE EN 354 CE EN 362 CE
Absorbitor de energie 31-A 30/30 – pentru autoasigurare Dispozitivul 31-A 30/30 este un absorbitor de energie conform standardului EN 355 CE, destinat lucrărilor de autoasigurare la înălțime. Este livrat cu 2 conectori model 30 incluși, fabricați din oțel aliat, cu diametru de deschidere de 16 mm. Acest sistem oferă o protecție eficientă împotriva căderilor prin reducerea forței de impact, fiind ideal pentru utilizatorii care necesită un echipament complet de siguranță și autoasigurare în medii industriale sau de construcții.	EN 355 CE
Indicatoare de interzicere (dimensiuni 20x20 cm): „NU CUPLAȚI! se lucrează” – 50 bucăți „NU CUPLAȚI! se lucrează pe linie” – 50 bucăți Indicatoare de siguranță (dimensiuni 10x20 cm): „LEGAT LA PĂMÂNT” – 50 bucăți „LUCRAȚI aici” – 50 bucăți	

Lot 11			
Casca de protectie	5-RS	Spania	Productos Climax S.A.
Viziera incorporabila pe casca	SCREEN 436 I	Spania	Productos Climax S.A.

„URCAȚI pe aici” – 50 bucăți Indicatoare de avertizare (dimensiuni 10x20 cm): „STAI! Pericol de electrocutare” – 100 bucăți „ÎNCERCĂRI! Pericol de electrocutare” – 100 bucăți „NU URCAȚI! Pericol de moarte” – 50 bucăți Material: indicatoarele sunt realizate din masă plastică electroizolantă, rezistentă la condiții exterioare, cu inscripții clare, durabile și vizibile de la distanță. Destinate utilizării în medii industriale și rețele electrice, pentru creșterea siguranței personalului aflat în intervenție.	
Cască de protecție 5 RS, destinată utilizării zilnice în medii cu risc de cădere a obiectelor și expunere la tensiuni de până la 1000 V AC / 1500 V DC, respectă standardele EN 397 CE și EN 50365 CE și este realizată din HDPE cu ham interior reglabil manual în 6 puncte, bențită antisudor și fante universale de 30 mm pentru accesorii; include, de asemenea, curea de bărbie fără bară, confecționată din polietilenă, cu cârlige din plastic la capetele unei benzi elastice din poliester de 14 mm lățime, oferind susținere completă pentru ca casca (greutate 318 g, Clasa 0) să rămână fixată în orice poziție; durata de viață este de 10 ani de la data fabricației.	EN 50365 CE EN 397 CE
Vizieră de protecție SCREEN 436-I, concepută pentru protecția eficientă împotriva impactului particulelor cu viteză mare (până la 120 m/s) – așchii de lemn, metal sau plastic – precum și împotriva stropilor și picăturilor de lichid. Viziera este fabricată din policarbonat, are clasă optică 1 și rezistență mecanică de nivel B, fiind compatibilă cu căștile de protecție conform EN 397 CE și în conformitate cu standardul EN 166 CE. Disponibilă și în variantă cu	EN 166 CE EN 397 CE

Lot 12			
Ochelari de protectie	HF110 RHEIN AS-01-002	China	JINHUA HENGFA INDUSTRY CO., LTD.
Lot 14			
Covor dielectric	Covor dielectric 750*750	Ucraina	ТОВ «Київгума»

tratament anti-aburare pentru vizibilitate optimă în condiții dificile.	
Ochelari de protecție HF110 RHEIN AS-01-002, conform standardului EN 166 (1FT), proiectați pentru protecție împotriva impacturilor cu energie redusă la temperaturi extreme. Echipați cu lentile clare și brațe reglabile în lungime pentru un confort optim și o fixare sigură. Ochelarii au o greutate redusă de 37 g, fiind ideali pentru utilizare îndelungată în medii industriale sau tehnice.	EN 166 (1SS)
Covor dielectric. Covor dielectric din cauciuc este un mijloc de protecție electrică suplimentare la instalațiile electrice cu tensiunea până la 1000V și mai mult de 1000V. Se folosește în instalațiile electrice de tip închis, în afara încăperilor umede, precum și în instalațiile electrice de tip deschis pe vreme uscată. Cerințe tehnice generale să corespundă Standardului de Stat GOST 4997-75: - covoarele dielectrice să aibă grosimea de 6±1 mm; - covoarele dielectrice să aibă suprafața zimțată și monocoloră; - dimensiuni: 750 x 750 mm	

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **“Absolutely Safety” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

