

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1763450795756 din 18.11.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui tractor multifuncțional pentru implimentarea unui serviciu modern de colectare organizată a deșeurilor Dubna, raionul Soroca

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4090.4	Turcia	Deutz Fahr	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 80 CP 4 cilindri și o capacitate de maxim 4100 cc. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Cu turbină și intercooler Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 20/30F+12/18R Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4100 mm Înălțime: 2600 -2800 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si direcție: Sistem de frânare independent complet	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 85 CP 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Cu turbină și intercooler Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 30F+12R Greutate: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773-1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne si direcție: Sistem de frânare independent complet	

				Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Directie hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, ștergător de parbriz spate și față, izolat fonic originală, încălzire și ventilare, lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore lucrate, viteză, turată priză de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustibil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ ore	Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Directie hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, ștergător de parbriz spate și față, izolat fonic originală, încălzire și ventilare, lumini de lucru: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore lucrate, viteză, turată priză de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/750 Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustibil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție: 12 luni sau 1000 moto/ ore	
Încărcător Frontal	MTS-1200	Polonia	Metal Tehnik	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg;	

				Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 19 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 grade; Unghi de aruncare: 58 grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 60 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6 km/h Viteza de transport (max.): 15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Cupă cu maxilar	Cupa multifunctionala 0,4 m ³	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: minim 0,4 m3 Lungime, mm: 700-800 Lățime, mm: 1700-1900 Înălțime, mm: 500-600 Greutate, kg: 150-350 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 775 Lățime, mm: 1800 Înălțime, mm: 600 Greutate, kg: 305 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;	

				Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa sa fi compatibila cu încărcătorul frontal si cu tractorul propus.	Cuțit de răzuire; Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Cupa este compatibila cu încărcătorul frontal si cu tractorul propus.	
Remorcă	Volkan 6 Tone (hidraulica)	Turcia	Volkan	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 6000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 8000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3900 mm - 5000 mm; -latime: 2000mm - 2200 mm; -înălțime: 1600 mm-1850 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3900 mm – 4100 mm; -latime: 2000 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulic; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate: 6000 kg. Greutate remorcii: 2000 kg. Greutatea totala: 8000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4900 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1600 mm; -inaltime cu placi de extensie:2000mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2000 mm; -inaltime cu laturi principale: 1600 mm -inaltime cu obloane de extensie: 900 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 380 mm -jante standart: 9,00/16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulic; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus	

Dispozitiv de agatare tomberon	Incarcator de tomberoane	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus	
--------------------------------	--------------------------	---------	------------	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35