



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1566558966668](#) din 28 august 2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziții cu costuri mici**

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		condiționare						
		Lotul 1						
39717200-3		Aparate de aer condiționat	Nord Star CS-25V3A-M84AY4Q	China	Nord Star	Tip – split Funcții standard – răcire /încălzire Inverter + Putere nominală răcire – 2,7 kW Putere nominală încălzire – 2,7 kW Capacitatea de răcire – 9000 BTU Suprafața – 25 m² Agent de răcire – R410A Consum de energie (răcire) – 8.2 kW Consum de energie (încălzire) – 7.3 kW Zgomot minim unitate interioară 27 dB-37 dB Admis pentru temperatura aerului ambiant (răcire) 0-+50°C Admis	Split-system, de perete inverter Capacitate generală: 9000 BTU Funcții: încălzire, răcire, dehumidificare, ventilație Capacitate răcire: 9000 BTU Capacitate încălzire: 9494 BTU Putere răcire: 2,64 kW Putere încălzire: 2,78 kW SEER: 5.4 SCOP: 3.4 Clasă energetică răcire: A Clasă energetică încălzire: A Consum energie electrică răcire: 0,50-1,31 kW/h Consum energie electrică	

						pentru temperatura aerului ambiant (încălzire) 15- +30° C Dimensiuni unitate interioară 71x28x19 cm Dimensiuni unitate exterioră 70x55x28 cm Montare - DA Garanție – 3 ani	încălzire: 0,50-1.26 kW/h Intensitate curent la răcire: 3,80 A Intensitate curent la încălzire: 3,50A Faza: Monofazat Tensiune / frecvență alimentare: 230V / 50Hz Dezumidificare: 1,2 l/h Debit de aer răcire: 500 m³/h Debit de aer încălzire: 500 m³/h Nivel de zgomot răcire: 30-38 dB(A) Nivel de zgomot încălzire: 30-38 dB Tip compresor: Inverter Agent frigorific: R-410A Nivel de zgomot: 52 dB Specificatii Temperatură maximă funcționare pe răcire: +50°C Temperatură minimă funcționare pe încălzire: -15°C Temperatură maximă funcționare pe încălzire: +30°C Suprafața acoperită: 20-25m²debit de aer m³/h400, nivel de zgomot dB32, freon R410A, garantie 3 ani	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Cotorobai Violeta** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **„Proaer Concept”SRL** Adresa: **bd.Moscova 11,ap.556 mun.Chisinau**
