

Specificații tehnice (F4.1)


Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1626418503934 din 16 iul 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de detectare-alarmare în caz de incendiu inclusiv serviciile de proiectare, instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat.


<i>Denumirea bunurilor/serviciilor</i>	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Aplicație de monitorizare si Licența	Aplicația pentru monitorizare sistemelor de securitate si Licența	China	HIKVISION	Funcții obligatorii – Cel puțin posibilitatea de a adăuga Hărți interactive a obiectului cu amplasarea virtuala a elementelor sistemului antiefracție și supraveghere video similar amplasării fizice a acestora, in cazul unor notificări de alarma sa afișeze informația pe harta interactiva, sa includă posibilitatea de accesare, administrare si reacție la anumite evenimente.	Administrarea alarmelor antiefracție și antiincendiu Configurarea alarmelor, crearea unui jurnal de alarme, căutarea alarmelor, trimiterea unei notificări de evenimente prin e-mail și Push pe un dispozitiv mobil. Asistență, alarma și gestionarea evenimentelor (analize video, POS etc.), Funcții: multithreading, I / O, PTZ, analize hardware de pe dispozitive, suportate de inteligență artificială, încărcare automată a arhivei de pe carduri MicroSD (ANR). Suport pentru stocare. administrarea sistemelor de supraveghere video antiefracție și antiincendiu. Afișare simultană a 200 de canale pe 4	



				Posibilitatea de a oferi drepturi diferite pentru utilizatorii sistemului (acces real-time, acces video-arhiva, difuzare sunet, administrare, descărcare arhiva, primirea anumitor tipuri de notificări). Suport conectarea simultan a minim 80 de utilizatori, suport total minim 2000 de utilizatori. Expedierea instantanee a notificărilor de evenimente prin e-mail și notificări de tip „Push” către dispozitive mobile. Modul de monitorizare a „sănătății” sistemului cu notificarea instantanee în situații de abateri.	monitoare. Management al utilizatorilor: inclusiv: integrare Active Directory, client de control, client Web și aplicație mobil, monitorizarea stării echipamentelor, platformă deschisă pentru Monitorizarea stării sistemului (server și toate dispozitivele conectate). Sprijină auditul acțiunii utilizatorului. Suport pentru șabloane deschise pentru afișare pentru toți utilizatorii sistemului și șabloane private pentru afișare numai pentru un singur utilizator. Blocarea suprascrierii video cu posibilitatea de a seta un timeout în funcție de timp. Aplicație de monitorizare: Caracteristici CMS: Streaming și redare live fără probleme de la orice NVR / DVR / CVR, asistență E-map, centru de control al descărcărilor Căutare interactivă a arhivei Analize de conținut video, detector de sabotaj, detector de mișcare. Suport audio bidirecțional. Suportă 100 de utilizatori simultani. Asistență Active Directory.	
Lucrări	Lucrări	...	...	Lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului nou instalat	...	
Cheltuiuri de transport	Cheltuiuri de transport	...	...	Cheltuiuri de transport	...	
Cablu canal plastic	Cablu canal plastic	...	...	- Tip 20x10 - Adeziv.	- Tip 20x10 - Adeziv.	
Cablu de alimentare	Cablu de alimentare	...	...	- Tip 3x1.5	- Tip 3x1.5	




				- Conductoare de cupru	- Conductoare de cupru	
Cablu pentru transmitere date	Cablu Semnalizare Incendiu JE- H(St)H FE180 E30 PH120	Turcia	ETK Kablo (Vivanet)	- Cablu ignifug, fără halogeni. - Conductoare de cupru. - Pentru uz interior - Parametrii cablului – Cel puțin 2x2x0.8 mm +0.8 mm. - Temperatura maximă de funcționare – Cel puțin 750°C.	2*2*0.8 mm + 0.8 mm	
Panou de alarma la incendiu	INIM PREVIDIA- C050SG	Italia	INIM Electronics	- Tip de panou – Adresabil. - Dispozitivele in inel – Cel puțin 50 pe un singur inel. - Memorie de evenimente încorporată – Cel puțin 2000 evenimente. - Ecran LCD – min. 4inch. - Transmiterea alarmă – Cel puțin LAN, TCP-IP. - Salvare setări – Micro SD	- Tip de panou – Adresabil. - Dispozitivele in inel – 64 pe un singur inel. - Memorie de evenimente încorporată – 2000 evenimente. - Ecran LCD – min. 4inch. - Transmiterea alarmă – LAN, TCP-IP. - Salvare setări – Micro SD - Notificare către dispozitive – e-mail, notificări de tip „Push”. - Certificat de securitate la incendiu – EN54-2, EN54-4, EN54-21. - Posibilitate de integrare – RS485. - Posibilitate de descărcare evenimentelor de alarmă – centrul de recepție a	



				- Notificare către dispozitive– Cel puțin SMS, e-mail, notificări de tip „Push”. - Certificat de securitate la incendiu – Cel puțin EN54-2, EN54-4, EN54-21. - Posibilitate de integrare – Cel puțin RS485. - Posibilitate de descărcare evenimentelor de alarmă – Cel puțin centrul de recepție a alarmelor, Aplicație (Windows). - Management – Cel puțin interfață web, Aplicație (Android, IOS, Windows).	alarmelor, Aplicație (Windows). - Management – interfață web, Aplicație (Android, IOS, Windows).	
Detector de fum	INIM ED100	Italia	INIM Electronics	-Personalizabilitatea – Cel puțin setarea pragului de sensibilitate . - Diagnosticare cuprinzătoare – Cel puțin determinarea nivelului de poluare. - Sensibilitate reglabilă – Cel puțin 0.08 dB/m.	-Personalizabilitatea – setarea pragului de sensibilitate. - Diagnosticare cuprinzătoare – determinarea nivelului de poluare. - Sensibilitate reglabilă – 0.08 dB/m. - Grad de protecție – IP43.	



				- Grad de protecție – Cel puțin IP43.		
Buton de alarma la incendiu	INIM IC0020	Italia	INIM Electronics	- Culoare – Roșie. - Recuperare după declanșare – Cel puțin cu cheie. - Sticla de protecție – Nu necesită spargerea sticlei.	- Culoare – Roșie. - Recuperare după declanșare – cu cheie. - Sticla de protecție – Nu necesită spargerea sticlei.	
Sirena flash	S900	Bulgaria	DMTech Ltd	- Formă – Intern. - Nivel sonor – Cel puțin 90dB. - Semnalizarea luminii flash – Cel puțin culoare roșie.	- Formă – Intern. - Nivel sonor – 90dB. - Semnalizarea luminii flash – culoare roșie:	
Sursa de alimentare	Alimentare de rezerva 3A 12V	China	Shenzhen Anqishun Technology CO.,Ltd	- Comutarea sursei de alimentare de rezervă – Cel puțin 12V / 3A.	- Comutarea sursei de alimentare de rezervă – 12V / 3A.	
Dispozitiv de stocare a energiei	Acumulator 12V, 7 A/h	China	...	- Acumulator 12V, 7 A/h	Tensiune 12V 7A	
Materiale de fixare	...	...	...	- Materiale de fixare.	...	
Accesorii si unități conectare	...	...	...	- Accesorii si unități conectare.	...	



Semnat:
Numele, Prenumele, Ștefan Miron
În calitate de: Director Executiv

Ofertantul: ORGANIZAȚIA DE PAZĂ COMBAT-SERVICE SRL Adresa: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Costin Miron, 1/4