

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1769588925974 din 28/01/2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea autospecialei si utilajelor pentru gestionarea deșeurilor menajere

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
34100000-8 Achiziționarea autospecialei si utilajelor pentru gestionarea deșeurilor menajere	Autospeciala ISUZU 9m3 190HP	China	Suizhou Dongzheng Special Automotive Co., Ltd.	Vehicul compactator pentru colectarea și transportul deșeurilor solide menajere – 9 m ³ Autospecială nouă, anul de fabricație 2025 Configurație tracțiune: 4×2 Ampatament: 3815 mm Axă față: 4000 kg Axă spate: 7000 kg Masă totală admisă (GVW): 10.550 kg Masă proprie: aprox. 3400 kg Dimensiuni totale (L×l×h): 6980 × 2170 × 2400 mm Anvelope: 235/75 R17.5 – 6+1 buc. Sistem de frânare: pneumatic, cu ABS Motor diesel, 4 cilindri Capacitate cilindrică: 5193 cm ³ Putere maximă: 190 CP Sistem injecție: Common Rail, înaltă presiune, inter-răcit Normă de emisii: Euro VI (fără rezervor uree, fără sistem SCR) Cutie de viteze: manuală, 6+1 trepte Cabină simplă, volan pe stânga 3 locuri Servo-direcție, Geamuri electrice, Închidere centralizată Volan multifuncțional Dotări suplimentare Aer condiționat (AC) Buton EP – Economy / Power Cruise Control, Camera video spate Suprastructură compactare deșeuri Capacitate totală: (8m ³ corp + 1 m ³ buncăr + volum util de compactare)	Vehicul compactator pentru colectarea și transportul deșeurilor solide menajere – 9 m ³ Autospecială nouă, anul de fabricație 2025 Configurație tracțiune: 4×2 Ampatament: 3815 mm Axă față: 4000 kg Axă spate: 7000 kg Masă totală admisă (GVW): 10.550 kg Masă proprie: aprox. 3400 kg Dimensiuni totale (L×l×h): 6980 × 2170 × 2400 mm Anvelope: 235/75 R17.5 – 6+1 buc. Sistem de frânare: pneumatic, cu ABS Motor diesel, 4 cilindri Capacitate cilindrică: 5193 cm ³ Putere: 190 CP Sistem injecție: Common Rail, înaltă presiune, inter-răcit Normă de emisii: Euro VI (fără rezervor uree, fără sistem SCR) Cutie de viteze: manuală, 6+1 trepte Cabină simplă, volan pe stânga 3 locuri Servo-direcție, Geamuri electrice, Închidere centralizată Volan multifuncțional Dotări suplimentare Aer condiționat (AC) Buton EP – Economy / Power Cruise Control, Camera video spate Suprastructură compactare deșeuri Capacitate totală: (9m ³ corp + 1 m ³ buncăr + volum util de compactare)	

				de compactare) Raport de compactare: până la 1:6 Ciclu de compactare: 25–30 secunde Sistem de evacuare: placă de împingere (push-out plate) Sistem hidraulic acționat prin PTO Sistem de ridicare containere: 120/240/1100 l Rezervor apă murdară și etanșări pentru prevenirea scurgerilor Comenzi electro-hidraulice, cu sisteme de siguranță Pardosială caroserie : 4 mm, oțel ST 52 Pereți laterali netezi ai caroseriei: 3 mm, oțel ST 52 Partea superioară a caroseriei: 3 mm, oțel st 52 Rezervorul de ulei hidraulic cu o capacitate de min 120 litri echipat cu filtru de aspirație de 125 μm, filtru de retur de 25 μm, capac de aerisire, indicator de nivel și temperatură, robinet cu bilă pe linia de aspirație și robinet de golire. Conductele - conform standardului DIN 2391 C. Furtunurile de presiune conform SAE 100 R2, Furtunul de aspirație conform SAE 100 R4. Cilindrii hidraulici sunt realizați din țevi honuite conform DIN 2391 C și țije cromate dur. - Certificate de calitate CE Garanție autospecială: 12 luni Asistență tehnică și service autorizat în Republica Moldova Instruirea personalului beneficiarului inclusă la livrare. Termen de livrare: 30 zile.	Raport de compactare: până la 1:6 Ciclu de compactare: 25–30 secunde Sistem de evacuare: placă de împingere (push-out plate) Sistem hidraulic acționat prin PTO Sistem de ridicare containere: 120/240/1100 l Rezervor apă murdară și etanșări pentru prevenirea scurgerilor Comenzi electro-hidraulice, cu sisteme de siguranță Pardosială caroserie : 4 mm, oțel ST 52 Pereți laterali netezi ai caroseriei: 3 mm, oțel ST 52 Partea superioară a caroseriei: 3 mm, oțel st 52 Rezervorul de ulei hidraulic cu o capacitate de min 120 litri echipat cu filtru de aspirație de 125 μm, filtru de retur de 25 μm, capac de aerisire, indicator de nivel și temperatură, robinet cu bilă pe linia de aspirație și robinet de golire. Conductele - conform standardului DIN 2391 C. Furtunurile de presiune conform SAE 100 R2, Furtunul de aspirație conform SAE 100 R4. Cilindrii hidraulici sunt realizați din țevi honuite conform DIN 2391 C și țije cromate dur. - Certificate de calitate CE Garanție autospecială: 12 luni Asistență tehnică și service autorizat în Republica Moldova Instruirea personalului beneficiarului inclusă la livrare. Termen de livrare: 30 zile.	
Tomberoane 120L culoare neagra 520	Tomberon 120l	Turcia	Uzina Kayaplas Kayalar Plastiik San Ve Tic A.S.	Tomberoane 120L culoare neagra - Material: (HDPE), polietilenă de înaltă densitate, rezistent la UV - Volum: 120 l - Numarul de roti: 2 - Diametrul rotii: 200 mm - Material roti: cauciuc - Dimensiune: 55x48x96 cm - Greutate: 9- 9,5 kg - Fabricat conform standardului european EN840, ISO14001, ISO 9001 - Capacul trebuie să fie etanș și să prevină pătrunderea apei în interiorul containerului. - Laterale ranforsate cu nervuri verticale de rigidizare lățimea de la 8mm - Garanție: 24 luni	Tomberoane 120L culoare neagra - Material: (HDPE), polietilenă de înaltă densitate, rezistent la UV - Volum: 120 l - Numarul de roti: 2 - Diametrul rotii: 200 mm - Material roti: cauciuc - Dimensiune: 55x48x96 cm - Greutate: 9,4 kg - Fabricat conform standardului european EN840, ISO14001, ISO 9001 - Capacul este etanș și previne pătrunderea apei în interiorul containerului. - Laterale ranforsate cu nervuri verticale de rigidizare lățimea de la 8mm - Garanție: 24 luni	
Tomberoane 1100L	Tomberon 1100l	Turcia	Uzina Kayaplas Kayalar Plastiik San Ve Tic A.S.	Tomberoane 1100L culoare neagra buc. 5 – cu capac simplu culoare verde buc. 15, capacul cu găuri pentru plastic culoare galben buc. 15 capacul cu găuri pentru sticlă - Material: (HDPE), polietilenă de înaltă densitate, rezistent la UV - Volum: 1100 l - Numarul de roti: 2 - Roți: 4 roți din cauciuc Ø200 - Sarcină maximă (încărcare): 440 kg - Dimensiune: 1370 x 1074 x 1355	Tomberoane 1100L culoare neagra buc. 5 – cu capac simplu culoare verde buc. 15, capacul cu găuri pentru plastic culoare galben buc. 15 capacul cu găuri pentru sticlă - Material: (HDPE), polietilenă de înaltă densitate, rezistent la UV - Volum: 1100 l - Numarul de roti: 4 roți din cauciuc Ø200 - Sarcină maximă (încărcare): 440 kg - Dimensiune: 1370 x 1074 x 1355 mm - Greutate: 43 kg -	

				mm - Greutate: 40-45 kg - Culori: negru - Fabricat conform standardului european EN840, ISO14001, ISO 9001 - Garanție: 24 luni	Culori: negru - Fabricat conform standardului european EN840, ISO14001, ISO 9001 - Garanție: 24 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Donici Gheorghe

În calitate de: Administrator

Ofertantul: PROTRACK SRL

Adresa: Sediul: MD-4839, str A. Mateevici 99.A,
or. Stauceni, mun. Chisinau Republica Moldova