

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1621500217676 din 25.06.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie conform Anexei nr. 1

Nr lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	33100000-1	Pastile dezinfectante p/u articole cu destinație medical	Димакс Хлор	Russia	Intersen	Pastile de culoare alba cu miros de clor a cite 2.7g-2.8g, conține ca ingrediente în substanță active 92-98 % diclorizocianurat de natriu. Acțiune: bactericida, fungicida, virucida, microbactericida. (În cadrul ofertei operatorii economici vor indica cantitatea și în kg, cantitate ce va fi reflectată ulterior în cadrul contractului)	Pastile de culoare alba cu miros de clor a cite 2.7g-2.8g, conține ca ingrediente în substanță active 92-98 % diclorizocianurat de natriu. Acțiune: bactericida, fungicida, virucida, microbactericida. (În cadrul ofertei operatorii economici vor indica cantitatea și în kg, cantitate ce va fi reflectată ulterior în cadrul contractului) - 31 kg!	Certificat de conformitate, ISO13485, Pașaportul de securitate
7	33100000-1	Set de unică folosință, mărimea M	surgical set	China	Protective Mask Co., Ltd	Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril sau latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea M	Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 45g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril sau latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea M/Raport SMS pagina 16-21	CE/ ISO
9	33100000-1	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	WJ-422ZG-SU-W5	China	Foshan Wenjian Medical Instrument Co., Ltd	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica ce asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii max. 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica ce asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii max. 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	CE/ ISO

16	33100000-1	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor	WJ-414B-P	China	Foshan Wenjian Medical Instrument Co., Ltd	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de max. 40000lux, viteză max. 40000 rpm, dimetru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 9.8mm x H 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min.78gr. și max 81gr., să conțină în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., perie curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de max. 40000lux, viteză max. 40000 rpm, dimetru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 9.8mm x H 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min.78gr. și max 81gr., să conțină în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., perie curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	CE/ ISO
17	33100000-1	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor	SJ-414B-Z	China	Foshan Wenjian Medical Instrument Co., Ltd	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină max. 40000lux, viteză max. 40.000rpm, diametru freză – 2.35 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min. 98gr. și max. 100 gr., să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., ac pentru curățat cap piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină max. 40000lux, viteză max. 40.000rpm, diametru freză – 2.35 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min. 98gr. și max. 100 gr., să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., ac pentru curățat cap piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	CE/ ISO
18	33100000-1	Piesă turbină	WJ-164F	China	Foshan Wenjian Medical Instrument Co., Ltd	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație min. – 310000rpm și max – 320000 rpm, nivel zgomot min.- 60 db și max. 62 db, greutatea de min. 61 gr. și max. – 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație min. – 310000rpm și max – 320000 rpm, nivel zgomot min.- 60 db și max. 62 db, greutatea de min. 61 gr. și max. – 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	CE/ ISO
25	33100000-1	Suturi, 2/0	Nylon	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Fir sutura neresorbabil Nylon, Structura: monofilament, fir sintetic din polyamida 6. Dimensiuni fire 2/0. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire	Fir sutura neresorbabil Nylon, Structura: monofilament, fir sintetic din polyamida 6. Dimensiuni fire 2/0. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire	CE/ ISO
26	33100000-1	Suturi, 3/0	Silk	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire	Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire	CE/ ISO
29	33100000-1	Fir de sutură 3/0	polypropylene	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	monofilament, rezorbabil	monofilament, rezorbabil	CE/ ISO
30	33100000-1	Fir de sutură 4/0	polypropylene	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	monofilament, rezorbabil	monofilament, rezorbabil	CE/ ISO

31	33100000-1	Fir de sutură 5/0	polypropylene	China	Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd	monofilament, rezorbabil	monofilament, rezorbabil	CE/ ISO
38	33100000-1	Freze pară diamantate pentru turbină, 018	EX-21F	China	DianFonf	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018	CE/ ISO
39	33100000-1	Freze pară diamantate pentru turbină, 016	EX-31F	China	DianFonf	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 016 Fine	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 016 Fine	CE/ ISO
40	33100000-1	Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbină, 018	TF-13F	China	DianFonf	Culoare albastră cu picior scurt. Standard ISO 018 Fine	Culoare albastră cu picior scurt. Standard ISO 018 Fine	CE/ ISO
51	33100000-1	Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	WJ-164 (Model 2)	China	Foshan Wenjian Medical Instrument Co., Ltd	Push Button cu autogenerare lumina.Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm. Termen de garanție: minim 6 luni	Push Button cu autogenerare lumina.Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm. Termen de garanție: minim 6 luni	CE/ ISO
54	33100000-1	Model de dinți artificiali endodontici	UM-L1	China	UMG Medical	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular	CE/ ISO
76	33100000-1	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 017	FO-22F	China	DianFonf	Standard ISO 017	Standard ISO 017	CE/ ISO
78	33100000-1	Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	SF-41	China	DianFonf	Standard ISO 010 L-10,0	Standard ISO 010 L-10,0	CE/ ISO
80	33100000-1	Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018	FO-32	China	DianFonf	Standard ISO 018 L-4,5	Standard ISO 018 L-4,5	CE/ ISO
82	33100000-1	Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	SF-21	China	DianFonf	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE/ ISO

85	33100000-1	Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	SF-21	China	DianFonf	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE/ ISO
98	33100000-1	Modele de dinți artificiali endodontici	UM-L1R	China	UMG Medical	Modelul maxilarului superior și inferior pentru simularea tratamentului endodontic, imită dentiția unui adult, 28 de dinți cu rădăcini și canale din material transparent, canalul radicular transparent în secțiune, radioopac, să fie posibilă prepararea și obturarea ca și dintele natural, gingiile să fie flexibile și înlocuibile	Modelul maxilarului superior și inferior pentru simularea tratamentului endodontic, imită dentiția unui adult, 28 de dinți cu rădăcini și canale din material transparent, canalul radicular transparent în secțiune, radioopac, să fie posibilă prepararea și obturarea ca și dintele natural, gingiile să fie flexibile și înlocuibile	CE/ ISO
101	33100000-1	Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	TF-10	China	DianFonf	Standard ISO 016	Standard ISO 016	CE/ ISO
102	33100000-1	Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	TR-11	China	DianFonf	Standard ISO 012	Standard ISO 012	CE/ ISO
103	33100000-1	Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	TR-12	China	DianFonf	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE/ ISO
104	33100000-1	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, adâncimea 0,4 mm cu picior lung, 018	VP-21	China	DianFonf	Standard ISO 018	Standard ISO 018	CE/ ISO
106	33100000-1	Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă, 015	SF-13S	China	DianFonf	Standard ISO 10,5 mm 10,5-015	Standard ISO 10,5 mm 10,5-015	CE/ ISO
107	33100000-1	Polipante pentru lustruire, 080	Cr103	China	DianFonf	Standard ISO L=20 – 080, 1/10 mm	Standard ISO L=20 – 080, 1/10 mm	CE/ ISO
108	33100000-1	Polipante pentru lustruire, 220	Cr105	China	DianFonf	Standard ISO L=3,5 – 220, 1/10 mm	Standard ISO L=3,5 – 220, 1/10 mm	CE/ ISO
109	33100000-1	Polipante pentru lustruire, 055	Cr106	China	DianFonf	Standard ISO L=18 – 055, 1/10 mm	Standard ISO L=18 – 055, 1/10 mm	CE/ ISO
111	33100000-1	Instrumente rotative	V-Glider	China	Videa	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și alternativ flexibil ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și alternativ flexibil ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019	CE/ ISO

112	33100000-1	Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular	Vividpex /V-AL-I/Apex Locato	China	Victoria	Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului inocvator. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L*W*H) 88*112mm +/-5 mm Greutatea : 335 g +/-5 g Condiții operare: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75% Baterie3.6v/750mAh Presiune atmosferica 70kPa – 106kPa	Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului inocvator. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L*W*H) 88*112mm +/-5 mm Greutatea : 335 g +/-5 g Condiții operare: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75% Baterie3.6v/750mAh Presiune atmosferica 70kPa – 106kPa	CE/ ISO
-----	------------	---	------------------------------	-------	----------	---	---	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Jighili Tatiana În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv Adresa: str. Grenoble 193 of 1301

