





|                               |                      |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 06 – 05.09.2019 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| RP735   | Deambulatore pieghevole con ruote |
| <b>Destinazione d'uso</b>   |                                   |
| Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione   |                                   |
| <b>Caratteristiche principali</b>   |                                   |
| Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 2 puntali in gomma Antiscivolo e 2 ruote. Regolabile in altezza ogni 2.5 Cm. |                                   |
| <b>Immagine prodotto</b>  |                                   |
|   |                                   |
| <b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>  |                                   |
| Fabbricante ai sensi 93/42  | MORETTI S.P.A.                    |
| Paese di produzione   | CINA                              |
| Classe di dispositivo 93/42   | Classe I                          |
| Codice di classificazione GMDN  | 31119                             |
| Codice di classificazione CND   | Y120606                           |
| Repertorio dei Dispositivi Medici   | 499280                            |
| Codice nomenclatore DM 332/99   | 12.06.06.003                      |
| Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017   | 12.06.06.003                      |
| Norma tecnica di riferimento  | UNI EN 12182                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>   |                                   |
| Peso Max sopportabile   | 130 Kg                            |
| Confezionamento   | Polietilene / Scatola di Cartone. |
| Altezza degli incrementi  | 2,5 Cm                            |
| Altezza degli ruote   | 7,5 Cm                            |
| <b>MATERIALI PRINCIPALI</b>   |                                   |
| Tubo  | Alluminio Diametro 22 mm          |
| Impugnatura   | Polipropilene                     |
| Puntali   | Gomma Antiscivolo                 |

| VARIANTI          |             |  |                        |  |
|-------------------|-------------|--|------------------------|--|
| RP735S – Small    |             | 5 Regolazioni                            |                        |  |
| RP735M – Medium   |             | 5 Regolazioni                            |                        |  |
| RP735L – Large    |             | 8 Regolazioni                            |                        |  |
| PESO E DIMENSIONI |             |  |                        |  |
| Codici            | Portata max | H regolabile ogni 2,5 cm                 | Puntali/ruote          | Base*  |
| RP735S            | 130 kg      | Da 65 a 75 cm                            | 2 ruote<br>e 2 puntali |   |
| RP735M            | 130 kg      | Da 72 a 82 cm                            | 2 ruote<br>e 2 puntali |   |
| RP735L            | 130 kg      | Da 80 a 97,5 cm                          | 2 ruote<br>e 2 puntali |  |
| ACCESSORI         |             |  |                        |  |
| RV7054-8          |             | Ruote Piroettanti 7,5 Cm – 8 regolazioni |                        |  |
| RV7154-8          |             | Ruote Piroettanti 12 Cm – 8 Regolazioni  |                        |  |
| RV7155-8          |             | Ruote Fisse 12 Cm – 8 Regolazioni        |                        |  |