

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
68	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L 140600	<p>Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L</p> <p>Cod 140600</p> <p>Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație vertical</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\geq 100</math> și <math>200</math> litri<math>\leq</math></p> <p>Număr de sertare, tip box <math>\geq 2</math> buc.</p> <p>Ușa Externă <math>\geq 1</math></p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți obligatoriu</p> <p>Construcție interioară oțel inoxidabil</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afișaj temperatură digital</p> <p>LCD / LED</p>	<p><b>Producator / Tara de origine:</b> EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. / Turcia,</p> <p><b>Model:</b> ULT 200 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L</p> <p>Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație vertical</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\leq 288</math> litri</p> <p>Număr de sertare, tip box <math>\geq 2</math> buc.</p> <p>Ușa Externă <math>\geq 1</math></p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți obligatoriu</p> <p>Construcție interioară oțel inoxidabil</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afișaj temperatură digital</p> <p>LCD / LED</p> <p>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator</p>

		<p>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator</p> <p>Alarmer acustică</p> <p>vizuală</p> <p>ușa deschisă</p> <p>lipsa curentului electric</p> <p>Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii</p> <p>limita minimă a temperaturii</p> <p>Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore</p> <p>Răcire ventilată sau statică</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Diapazon de temperatură -50°C .. - 86 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Nivelul de zgomot ≤ 60 db</p>	<p>Alarmer acustică</p> <p>vizuală</p> <p>ușa deschisă</p> <p>lipsa curentului electric</p> <p>Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii</p> <p>limita minimă a temperaturii</p> <p>Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore</p> <p>Răcire ventilată sau statică</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Diapazon de temperatură -50°C .. - 86 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Nivelul de zgomot ≤ 60 db</p> <p><b>[Vezi broșura: EMSAS 2024 - ULT Serie -86C Ultra Low Freezer Brochure.pdf]</b></p>
--	--	--	--

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
69	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 300-400L 140620	<p>Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 300-400L</p> <p>Cod 140620</p> <p>Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație vertical</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\geq 300</math> și <math>400</math> litri <math>\leq</math></p> <p>Număr de sertare, tip box <math>\geq 4</math> buc.</p> <p>Ușa Externă <math>\geq 1</math></p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți obligatoriu</p> <p>Construcție interioară oțel inoxidabil</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afișaj temperatură digital</p> <p>LCD / LED</p>	<p><b>Producator / Tara de origine:</b> EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. / Turcia,</p> <p><b>Model:</b> ULT 470 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 300-400L</p> <p>Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație vertical</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\leq 470</math> litri</p> <p>Număr de sertare, tip box <math>\geq 4</math> buc.</p> <p>Ușa Externă <math>\geq 1</math></p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți obligatoriu</p> <p>Construcție interioară oțel inoxidabil</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afișaj temperatură digital</p> <p>LCD / LED</p> <p>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator</p>

		<p>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB obligatoriu, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator</p> <p>Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric</p> <p>Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii</p> <p>Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore</p> <p>Răcire ventilată sau statică</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Diapazon de temperatură -50°C .. -86 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Nivelul de zgomot ≤ 60 db</p>	<p>Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric</p> <p>Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii</p> <p>Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor obligatoriu, ≥ 48 ore</p> <p>Răcire ventilată sau statică</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Diapazon de temperatură -50°C .. -86 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Nivelul de zgomot ≤ 60 db</p> <p><b>[Vezi broșura: EMSAS 2024 - ULT Serie -86C Ultra Low Freezer Brochure.pdf]</b></p>
--	--	---	---

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
70	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L 140700	<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L</p> <p>Cod 140700</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Capacitatea 100 - 200 l obligatoriu</p> <p>Număr de rafturi ≥ 3</p> <p>Ușa Număr 1</p> <p>Transparentă obligatoriu</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afisaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică</p>	<p><b>Producator / Tara de origine:</b> EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. / Turcia,</p> <p><b>Model:</b> EKT 150 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 190L</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Capacitatea 190L</p> <p>Număr de rafturi ≥ 3 – <b>Coerespunde, 2 rafturi standard si 1 raft additional sunt incluse in configuratie ofertata.</b></p> <p>Ușa Număr 1</p> <p>Transparentă obligatoriu</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afisaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică</p>

		vizuală		vizuală	
		Răcire ventilată		Răcire ventilată	
		Temperatura reglabilă	2 ... +8 °C	Temperatura reglabilă	0 ... +15 °C
		Omogenitatea/ uniformitatea termică	±2 °C	Omogenitatea/ uniformitatea termică	±0.1 °C
		Alimentare	220 V, 50 Hz	Alimentare	220 V, 50 Hz
		Refrigerent	fară CFC / HCFC	Refrigerent	fară CFC / HCFC
		Zgomot	< 48 dB	Zgomot	< 48 dB
		Accesorii	coșuri tip sertar, da	Accesorii	coșuri tip sertar, da - <b>Corespunde</b>
					<b>[Vezi broșura: EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure.pdf]</b>

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
71	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710	<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L</p> <p>Cod 140710</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\geq 200</math> și 300 litri<math>\leq</math></p> <p>Număr de rafturi <math>\geq 4</math></p> <p>Ușa Număr 1</p> <p>Transparentă obligatoriu</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți <math>\geq 4</math></p> <p>Frîne <math>\geq 2</math></p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare</p>	<p><b>Producator / Tara de origine:</b> EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. / Turcia,</p> <p><b>Model:</b> EKT 250 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300L</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\leq 300</math> litri</p> <p>Număr de rafturi <math>\geq 4</math></p> <p>Ușa Număr 1</p> <p>Transparentă obligatoriu</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți <math>\geq 4</math></p> <p>Frîne <math>\geq 2</math></p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p>

	Construcție exterioară	cu acoperire anticorozivă	Afisaj temperatură	digital
	Afisaj temperatură	digital	Alarmer	acustică
	Alarmer	acustică		vizuală
		vizuală	Răcire	ventilată
	Răcire	ventilată	Temperatura reglabilă	+0°C ... +15 °C
	Temperatura reglabilă	+2°C ... +8 °C	Omogenitatea/ uniformitatea termică	±0.1 °C
	Omogenitatea/ uniformitatea termică	±2 °C	Alimentare	220 V, 50 Hz
	Alimentare	220 V, 50 Hz	Refrigerent	fară CFC / HCFC
	Refrigerent	fară CFC / HCFC	Zgomot	< 48 dB
	Zgomot	< 48 dB	Accesorii	coșuri tip sertar
	Accesorii	coșuri tip sertar		
				<b>[Vezi broșura: EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure.pdf]</b>



Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
72	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L 140720	<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L</p> <p>Cod 140720</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil, dotat cu roți</p> <p>Capacitatea 300-400 l</p> <p>Număr de rafturi <math>\geq 6</math></p> <p>Ușa Număr <math>\geq 1</math></p> <p>Descriere transparenta</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți obligatoriu</p> <p>Frîne obligatoriu</p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru preluarare</p>	<p><b>Producator / Tara de origine:</b> EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. / Turcia,</p> <p><b>Model:</b> EKT 425 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 388L</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil, dotat cu roți</p> <p>Capacitatea 388 L</p> <p>Număr de rafturi <math>\geq 6</math> – <b>Coerespunde, 5 rafturi standard si 1 raft additional sunt incluse in configuratie ofertata.</b></p> <p>Ușa Număr <math>\geq 1</math></p> <p>Descriere transparenta</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți obligatoriu</p> <p>Frîne obligatoriu</p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru preluarare</p>

**SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati**

**ANEXA Nr. 72**

		<p>Construcție exterioară           cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afisaj temperatură               digital</p> <p>Alarmer           acustică</p> <p>  vizuală</p> <p>Răcire            ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă           2 ... +8 °C</p> <p>Omogenitatea/ uniformitatea termică           ±2 °C</p> <p>Alimentare       220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent     fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot          &lt; 50 dB</p>	<p>Construcție exterioară           cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afisaj temperatură               digital</p> <p>Alarmer           acustică</p> <p>  vizuală</p> <p>Răcire            ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă           0 ... +15 °C</p> <p>Omogenitatea/ uniformitatea termică           ±0.1 °C</p> <p>Alimentare       220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent     fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot          &lt; 50 dB</p> <p><b>[Vezi broșura: EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure.pdf]</b></p>
--	--	---	--

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
73	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L 140730	<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L</p> <p>Cod 140730</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\geq 400</math> și <math>500</math> litri<math>\leq</math></p> <p>Număr de rafturi <math>\geq 6</math></p> <p>Ușa Număr <math>\geq 1</math></p> <p>Transparentă obligatoriu</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți <math>\geq 4</math></p> <p>Frîne <math>\geq 2</math></p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare</p>	<p><b>Producator / Tara de origine:</b> EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. / Turcia,</p> <p><b>Model:</b> EKT 425 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 388L</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\leq 388</math> litri</p> <p>Număr de rafturi <math>\geq 6</math> – <b>Coerespunde, 5 rafturi standard si 1 raft additional sunt incluse in configuratie ofertata.</b></p> <p>Ușa Număr <math>\geq 1</math></p> <p>Transparentă obligatoriu</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți <math>\geq 4</math></p> <p>Frîne <math>\geq 2</math></p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p>

	<p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afisaaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C</p> <p>Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot &lt; 50 dB</p>	<p>Afisaaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă +0°C ... +15 °C</p> <p>Omogenitatea/ uniformitatea termică ±0.1 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot &lt; 50 dB</p> <p><b>[Vezi brosură: EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure.pdf]</b></p>
--	--	---

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
74	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L 140740	<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L</p> <p>Cod 140740</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\geq 500</math> și 600 litri<math>\leq</math></p> <p>Număr de rafturi <math>\geq 8</math></p> <p>Ușa Număr <math>\geq 1</math></p> <p>Transparentă obligatoriu</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți <math>\geq 4</math></p> <p>Frîne <math>\geq 2</math></p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare</p>	<p><b>Producator / Tara de origine:</b> EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. / Turcia,</p> <p><b>Model:</b> EKT 725 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 637 L</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil</p> <p>Capacitatea internă a camerei <math>\leq 637</math> litri</p> <p>Număr de rafturi <math>\geq 8</math> – <b>Coerespunde, 5 rafturi standard si 3 rafturi additional sunt incluse in configuratie ofertata.</b></p> <p>Ușa Număr <math>\geq 1</math></p> <p>Transparentă obligatoriu</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți <math>\geq 4</math></p> <p>Frîne <math>\geq 2</math></p> <p>Lumină interior obligatoriu</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p>

	<p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afisaaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C</p> <p>Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot &lt; 55 dB</p>	<p>Afisaaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă +0°C ... +15 °C</p> <p>Omogenitatea/ uniformitatea termică ±0.1 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot &lt; 55 dB</p> <p><b>[Vezi brosură: EMSAS 2024 - EKT Serie Pharmacy Refrigerator Brochure.pdf]</b></p>
--	--	---