

Производитель (экспортёр) ООО «ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» ООО «ЗЦМ» 84500 Украина, Донецкая область г. Бахмут, ул. Героев Труда, 42 Идентификационный код ЕГРПОУ 40448794		Manufacturer (exporter) LLC «NON – FERROUS METALS PLANT» LLC «ZCM» 84500 Ukraine, Donetsk region, t. Bakhmut, Geroev Truda st. 42 Fax: (062)340-19-19, 340-19-48, 340-19-30 E-mail: kmc@azocm.ua, i.cokur@azocm.ua
---	--	---

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	EN 10204-3.1	INSPECTION CERTIFICATE
--------------------------------	--------------	-------------------------------

Лист Sheet	1	Листов Sheets	1		№ No	6	Дата date	26.02.18
---------------	---	------------------	---	--	---------	---	--------------	----------

Контракт № Contract No	1/1634 от 12.01.18г	Грузополучатель адрес, страна Consignee address, country	SC «JARDAN COMERT» SRL Республика Молдова, MD2042 г.Кишинёв, ул. Милеску-Спатару 7/1,ар.50
Приложение № Appendix No			

Наименование, Description	Марка Grade	Стандарт Standard	Размер Size, mm		Точность Precision	Состояние State
			диаметр/ diameter	длина / length		
Прутки бронзовые ПКРНХ	БРАЖ 9-4	ГОСТ 1628-78	Кр.70	нд	нормаль- ная	прессован- ное

Партия Lot №	Вес weight, kg
	нетто, net
5ш 528	102
5ш 533	114
5ш 329	108
Итого	324

Химический состав	Chemical properties, %	Стандарт Standard	ГОСТ 18175-78
(заполняется по требованию потребителя)			

по НД/ acc to norm doc	Основные компоненты Content of main components, %			Примеси, Impurities, %					
	Fe	Al	Cu	Sn	Si	Pb	P	Zn	Mn
	2,0-4,0	8,0-10,0	ост/rest	0,1	0,1	0,01	0,01	1,0	0,5
5ш 528	3,32	8,93	ост/rest	0,001	0,034	0,004	0,01	0,050	0,42
5ш 533	3,32	8,93	ост/rest	0,001	0,034	0,004	0,01	0,050	0,42
5ш 329	3,50	9,31	ост/rest	0,003	0,050	0,004	0,003	0,027	0,38

Механические свойства	Mechanical properties	Стандарт Standard	ГОСТ 1628-78
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------

по НД/ acc to norm doc	Временное сопротивление раз- рыву, не менее МПа/Rupture strength, min MPa	Относительное удлинение, не менее %/Elongation, min%	Твердость по Бринеллю Brinell hardness, HB
Прс/extruded	540	15	110-180
5ш 528	597	29,0	170-172
5ш 533	613	32,5	153-155
5ш 329	621	22,5	168-170

Подтверждаем, что продукция, указанная в настоящем сертификате, испытана и соответствует условиям контракта.

It is hereby certified that products covered by this certificate has been tested and is complied with the requirements of the contract.

Уровень радиации металла не превышает естественного уровня.

Radioactivity of the metal doesn't exceed naturally permissible level of radiation.

Размещение и крепление продукции в кузове автомашины произведено в присутствии перевозчика и по его указанию. Упаковка не нарушена. Packing isn't broken.

Placing and fastening of products in body track are executed in carrier's presence and in accordance with his instructions.

Замечаний и претензий не имеет.
He holds no remarks and claims.

Подпись:
Signature:

Продукция соответствует требованиям указанных стандартов и может быть отгружена на экспорт. Products correspond to the indicated standards and are allowed to be shipped export.

Подпись:
Signature:



Штамп ОТК
Stamp ОТК

СИГНАТУ КРУГЛОГО ПРОКАТУ