

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **21020861 din 16.03.2020** [ocds-b3wdp1-MD-1583417441167](#)

Denumirea procedurii de achiziție: **Conexiuni si elemente de contact**

Nr	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Conectoare RJ-11	RJ-11	China	ITK, Rusia	6 pozitii, 6 contacte, compatibils cu portul RJ45	6 p4c, compatibil si cu portul RJ45	
2.	Conectoare RJ-45	RJ-45	China	ITK, Rusia	poleire minim 30 microni pentru cablu tip solid	8p8c poleire 2,25 mkm pentru cablu tip solid	
3.	Canal plastic 20x10 mm	Canal cablu 20x10	Rusia	ITK, Rusia sau Ruvinil	lacătdublu, gradul de protecție IP 40, temperatura de lucru -25°C pina la +60°C, rezistenta la inpact 6 Joule	Canal cablu 20x10 Lacăt dublu, gradul de protecție IP 40, temperatura de lucru - 25°C pina la +60°C, rezistenta la inpact 3 Jouli	ГОСТ Р 32126,1-20132 ТУ 3464-004-18669258-15
4.	Canal plastic 25x16 mm	Canal cablu	Rusia	ITK, Rusia sau	lacătdublu, gradul de protecție IP 40, temperatura de lucru -25°C pina la +60°C, rezistenta la inpact 6 Joule	Canal cablu 25x16 lacătdublu, gradul de protecție IP 40,	ГОСТ Р 32126,1-20132

		25x16		Ruvinil		temperatura de lucru - 25°C pina la +60°C, rezistenta la inpact 6 Joule	TY 3464-004-18669258-15
5.	Canal plastic 40x25 mm	Canal cablu 40x25	Rusia	ITK, Rusia sau Ruvinil	lacătdublu, gradul de protectie IP 40, temperatura de lucru -25°C pina la +60°C, rezistenta la inpact 6 Joule	Canal cablu 40x25 lacăt dublu, gradul de protectie IP 40, temperatura de lucru - 25°C pina la +60°C, rezistenta la inpact 6 Joule	ГОСТ Р 32126,1-20132 TY 3464-004-18669258-15
6.	Canal plastic 40x40 mm	Canal cablu 40x40	Rusia	ITK, Rusia sau Ruvinil	lacătdublu, gradul de protectie IP 40, temperatura de lucru -25°C pina la +60°C, rezistenta la inpact 6 Joule	Canal cablu 40x40 Lacăt dublu, gradul de protectie IP 40, temperatura de lucru - 25°C pina la +60°C, rezistenta la inpact > 6 Joule	ГОСТ Р 32126,1-20132 TY 3464-004-18669258-15
7.	Canal plastic 100x60 mm	Canal cablu 100x60	Rusia	ITK, Rusia sau Ruvinil	lacătdublu, gradul de protectie IP 40, temperatura de lucru -25°C pina la +60°C, rezistenta la inpact 6 Joule, disponibilitate la conexiuni cu capaceexter, prelungitorșicoturi	Canal cablu 100x60 Lacăt dublu, gradul de protectie IP 40, temperatura de lucru - 25°C pina la +60°C, rezistenta la inpact > 6 Joule	ГОСТ Р 32126,1-20132 TY 3464-004-18669258-15
8.	Cablu UTP cat 5E, 4x2x0,5	КСВПВ 4x2x0.52	Belorusia	Beltelecabeli	fire din cupru 100%, izolare PVC flexibilă, mostresupusetestări Fluke sauechivalant	U/UTP 5E indoor КСВПВ 4x2x0.52	TY BY 400424686.015-2011
9.	Cablu FTP cat 5E, 4x2x0,5	КСВПВЭ	Belorusia	Beltelecabeli	surfamultifilata, fire din cupru 100%, izolare PVC flexibilă, mostresupusetestări Fluke sauechivalant	F/UTP 5E indoor	TY BY 400424686.

		4x2x0.52				КСВПВЭ 4x2x0.52	015-2011
10.	Cablu telefonic plat 2x2	ШТЛП-4	Rusia		4 conductori multifilati, toate firele din cupru 100%	ШТЛП-4x0.12mm ² 4 fire din cupru cositorit, litat Φ0.4mm	ГОСТ 31943- 2012
11.	Colier/Fasete din plastic 140x2,5mm		China	Imp. Tehelectro-SV	100 buc = 1 pachet, (sau echivalent apropiat ca marime)	Colier/Fasete din plastic 200x2,5mm alb sau negru	
12.	Colier/Fasete din plastic 360x7,6mm		China	Imp. Tehelectro-SV	100 buc = 1 pachet (sau echivalent apropiat ca marime)	Colier/Fasete din plastic 350x7,2mm alb sau negru	
13.	Cleste pentru mufa reconectoare		China	ITK, Rusia	RJ9/RJ10/RJ11/RJ12/RJ45 mechanism si structura total din metal	Cleste de stringere universal RJ9/RJ10/RJ11/RJ12/ RJ45 mechanism si structura total din metal	
14.	Priza dubla cu module RJ-45, cat.5 E		China Rusia	ITK, Rusia	module tip keystone, mostre supuse testări Fluke sau echivalent	Priza ABS plastic cu module Keystone 8p8c, cat 5E, fixare Krone	ISO/IEC 11801:2002, TIA/EIA-568-B
15.	Modul RJ-45, cat 6 A		China	ITK, Rusia	module tip keystone, mostre supuse testări Fluke sau echivalent	Module Keystone 8p8c, cat 6, fixare Krone	ISO/IEC 11801:2002, TIA/EIA-568-B
16.	Patch cord UTP 5E		Rusia	ITK, Rusia	lungimea 250 mm , fire din cupru 100%, conductor multifilat 7x0,18, izolare PVC, flexibil pentru a fi rezistent la	Patch cord UTP 5E 0.25m culoare gri Cu	ГОСТ Р 54429

					conectare/deconectare	flexibil	ISO/IEC 11801:2002 (E)
17.	Patch cord UTP 5E		Rusia	ITK, Rusia	lungimea 500mm, fire din cupru 100%, conductor multifilat 7x0,18, izolare PVC, flexibilă pentru a fi rezistent la conectare/deconectare	Patch cord UTP 5E 0.5m culoare gri Cu flexibil	ГОСТ Р 54429 ISO/IEC 11801:2002 (E)
18.	Patch cord UTP 5E		Rusia	ITK, Rusia	lungimea 5000mm, fire din cupru 100%, conductor multifilat 7x0,18, izolare PVC, flexibilă pentru a fi rezistent la conectare/deconectare	Patch cord UTP 5E 5m culoare gri Cu flexibil	ГОСТ Р 54429 ISO/IEC 11801:2002 (E)
19.	Patch -panel 1U		Rusia	ITK, Rusia	RJ-45, UTP 5E, 24 port, de tip keystone, support cablu fiabil side cuplabil	RJ-45, UTP 5E, 24 port, de tip keystone, support cablu fiabil side cuplabil fixare Krone	ГОСТ Р 54429 ISO/IEC 11801:2002 (E)
20.	Organizator de cablu 1U		Rusia	ITK, Rusia	metalic	Organizator de cablu 1U metal sau plastic la decizia cumparatorului	ГОСТ Р 54429 ISO/IEC 11801:2002 (E)
21.	Surub autoforanat		China	Lider	cap cruce, cap plat si saibalemn 4,2x19mm, 1000 buc =1 pac	Surub zincat cu cap + saiba 4.2x19mm set 1000 buc.	

22.	Tub termocontractibil	TYT 2/1	China sau Ucraina	Imp. Tehelectro-SV	lungimea 1000 mm, diametru 2 mm culoareanegra, invelis PVC	TYT 2/1	
23.	Tub termocontractibil	TYT 4/2	China sau Ucraina	Imp. Tehelectro-SV	lungimea 1000 mm, diametru 4 mm culoarearosu, invelis PVC	TYT 4/2	
24.	Tub termocontractibil	TYT 6/3	China sau Ucraina	Imp. Tehelectro-SV	lungimea 1000 mm, diametru 6 mm culoareverde , invelis PVC	TYT 6/3	
25.	Tub termocontractibil	TYT 8/4	China sau Ucraina	Imp. Tehelectro-SV	lungimea 1000 mm, diametru 8 mm culoaregalben, invelis PVC	TYT 8/4	
26.	Diblu Set cui prinlovire	SM 6x40	China	Lider	SM 6x40,1000 buc= 1 pac	SM 6x40	
27.	Diblu		China	Lider	gips-carton, melc, metal, autoperforant	Diblu gips-carton, melc, metal, autoperforant	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** ____ În calitate de: **Director** ____

Ofertantul: **Compania "Tehelectro-SV" SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** ____