

**CAIET DE SARCINI**  
**pentru Licitația Publică**

**1. Denumirea beneficiarului de stat IMSPAMT Ciocana**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSPAMT Ciocana**

**3. Obiectul achizițiilor IMSPAMT Ciocana Lucrari de reparatie la Centrul Consultativ Diagnostic sec.Ciocana str. Vadului-Voda 80**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie capitală CCD</b>		
		<b>1.1. Cabinet 107</b>		
		<b>1.1.1. Pereti</b>		
1	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	59,0300
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	59,0300
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,0300
4	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,0300
5	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	47,0000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,0300
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,0300
8	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,5500
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	59,0300
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,0300
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,5500
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,0300
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	59,0300
14	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	59,0300
		<b>1.1.2. Tavane</b>		
15	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	21,4700
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-	m2	21,4700

		un strat, la tavane		
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,4700
18	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	21,4700
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,4700
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,4700
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,4700
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,4700
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,4700
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,4700
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	21,4700
26	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	21,0100
		<b>1.1.3. Pardosea</b>		
27	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,2160
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,2100
29	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele	m3	2,2220
30	CC03A	Montare plase sudate	kg	77,7560
31	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,2160
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22,2160
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat	m2	22,2160
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	22,2160
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,0000
		<b>1.2. Cabinet 109/1</b>		
		<b>1.2.1. Pereti</b>		
36	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	26,8200

37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	26,8200
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,8200
39	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,8200
40	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	22,0000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,8200
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,8200
43	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	5,0000
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	26,8200
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,8200
46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,8200
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,8200
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	26,8200
49	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	26,8200
		<b>1.2.2. Tavane</b>		
50	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	5,4400
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	5,4400
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,4400
53	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,4400
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,4400
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,4400
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,4400

57	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,5000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,4400
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,4400
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,4400
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	5,4400
<b>1.2.3. Pardosea</b>				
62	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,4400
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,4400
64	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele	m3	0,5440
65	CC03A	Montare plase sudate	kg	19,0400
66	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,4400
67	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata rugoasa	m2	5,4400
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat	m2	5,4400
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	5,4400
70	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,5000
<b>1.2.4. Tamplarii</b>				
71	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,6800
72	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6800
73	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
<b>1.3. Cabinet 109/2</b>				
<b>1.3.1. Pereti</b>				
74	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	33,6030
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	33,6030
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,6030

77	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,6030
78	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	26,0000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,6030
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,6030
81	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,0000
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,6030
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,6030
84	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,6030
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,6030
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	33,6030
87	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	33,6030
		<b>1.3.2. Tavane</b>		
88	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	10,7360
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	10,7360
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,7360
91	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,7360
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,7360
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,7360
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,7360
95	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,1400
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,7360
97	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,7360

98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,7360
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	10,7360
<b>1.3.3. Pardosea</b>				
100	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,7360
101	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,7360
102	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele	m3	1,0740
103	CC03A	Montare plase sudate	kg	37,5760
104	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,7360
105	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10,7360
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat	m2	10,7360
107	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	10,7360
108	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,1400
<b>1.4. Cabinet 116/1</b>				
<b>1.4.1. Pereti</b>				
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,7000
110	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	32,7000
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	32,7000
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,7000
113	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,7000
114	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	26,0000
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,7000
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,7000
117	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,0000
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"	m2	14,1720

		grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,1720
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,1720
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,1720
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	14,1720
123	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	14,1720
124	CI22B	Placaj din placute de ceramica de calitate superioara	m2	18,5270
		<b>1.4.2. Tavane</b>		
125	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	9,2560
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	9,2560
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,2560
128	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,2560
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,2560
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,2560
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,2560
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,2560
133	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,2560
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,2560
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	9,2560
136	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,1800
		<b>1.4.3. Pardosea</b>		
137	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,2560
138	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,2560
139	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	0,9250

140	CC03A	Montare plase sudate	kg	32,3700
141	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,2560
142	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,2560
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat	m2	9,2560
144	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	9,2560
145	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,0000
<b>1.4.4. Tamplarii</b>				
146	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,2250
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,2250
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
<b>1.5. Cabinet 116/2</b>				
<b>1.5.1. Pereti</b>				
149	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	29,6450
150	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	29,6450
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	29,6450
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,6450
153	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,6450
154	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	23,0000
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,6450
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,6450
157	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,0000
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,7780
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,7780



160	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,7780
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,7780
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	12,7780
163	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	12,7780
164	CI22B	Placaj din placute de ceramica de calitate superioara	m2	16,8670
		<b>1.5.2. Tavane</b>		
165	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	8,2730
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	8,2730
167	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,2730
168	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,2730
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,2730
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,2730
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,2730
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,2730
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,2730
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,2730
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	8,2730
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,5600
		<b>1.5.3. Pardosea</b>		
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,2730
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,2730
179	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	0,8200
180	CC03A	Montare plase sudate	kg	28,9500
181	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,2730

182	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,2730
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat	m2	8,2730
184	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	8,2730
185	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,5000
		<b>1.5.4. Tamplarii</b>		
186	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,7400
187	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7400
188	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
		<b>1.6. Cabinet 116/3</b>		
		<b>1.6.1. Pereti</b>		
189	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,3610
190	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	25,3610
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	25,3610
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,3610
193	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	25,3610
194	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	20,0000
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,3610
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,3610
197	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,0000
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,1450
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,1450
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,1450

201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,1450
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	12,1420
203	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	12,1450
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica de calitate superioara	m2	13,2190
<b>1.6.2. Tavane</b>				
205	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	4,3120
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	4,3120
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,3120
208	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	4,3120
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,3120
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,3120
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,3120
212	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,6800
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,3120
214	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,3120
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,3120
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	4,3120
<b>1.6.3. Pardosea</b>				
217	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,3100
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,3100
219	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	0,4300
220	CC03A	Montare plase sudate	kg	15,0800
221	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,3100
222	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,3100

223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat	m2	4,3100
224	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	4,3100
225	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,1000
		<b>1.7. Cabinet personal et 1</b>		
		<b>1.7.1. Pereti</b>		
226	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	40,4700
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interioare	m2	40,4700
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,4700
229	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,4700
230	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	33,0000
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,4700
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,4700
233	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,0000
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,4700
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,4700
236	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,4700
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,4700
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	40,4700
239	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	40,4700
		<b>1.7.2. Tavane</b>		
240	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	12,5600
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	12,5600
242	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,5600

243	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,5600
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,5600
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,5600
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,5600
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,5600
248	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,5600
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,5600
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	12,5600
251	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,2000
		<b>1.7.3. Pardosea</b>		
252	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,5600
253	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,5600
254	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	1,2500
255	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,5600
256	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	12,5600
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat	m2	12,5600
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,5600
259	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul )	m2	12,5600
		<b>1.8. Coridor traumologie et 1</b>		
		<b>1.8.1. Pereti</b>		
260	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	65,6200
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	65,6200

262	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,6200
263	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	65,6200
264	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	55,0000
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,6200
266	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,6200
267	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	44,0000
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,6200
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,6200
270	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,6200
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,6200
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	65,6200
273	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	65,6200
274	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr 1,8 cm	m	28,0000
		<b>1.9. Cabinet 225</b>		
		<b>1.9.1. Pereti</b>		
275	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	47,7300
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	47,7300
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,7300
278	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	47,7300
279	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	38,0000
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7300
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat	m2	47,7300

		pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
282	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,0000
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,7300
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7300
285	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,7300
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7300
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	47,7300
288	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	47,7300
		<b>1.9.2. Tavane</b>		
289	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	17,4400
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,4400
291	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4400
292	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,4400
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,4400
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,4400
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,4400
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,4400
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,4400
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,4400
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	17,4400
300	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	24,8000
		<b>1.9.3. Pardosea</b>		
301	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,4400
302	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,	m2	17,4400

		piatra, gresie, placi ceramice, etc		
303	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,4400
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,4400
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2	17,4400
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,4400
307	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul )	m2	17,4400
		<b>1.10. Cabinet 226</b>		
		<b>1.10.1. Pereti</b>		
308	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	57,7300
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	57,7300
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,7300
311	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	57,7300
312	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	46,0000
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,7300
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,7300
315	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,0000
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	57,7300
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,7300
318	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,7300
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,7300
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	57,7300
321	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	57,7300



		<b>1.10.2. Tavane</b>		
322	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	21,0000
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	21,0000
324	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,0000
325	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	21,0000
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,0000
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,0000
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,0000
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,0000
330	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,0000
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,0000
332	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	21,0000
333	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,2000
		<b>1.10.3. Pardosea</b>		
334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,0000
335	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	21,0000
336	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,0000
337	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	2,1000
338	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,0000
339	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	21,0000
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2	21,0000
341	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,0000
342	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	21,0000

		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul )		
		<b>1.11. Cabinet 303</b>		
		<b>1.11.1. Pereti</b>		
343	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	38,9800
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	38,9800
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,9800
346	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,9800
347	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	31,0000
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,9800
349	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,9800
350	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,0000
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,9800
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,9800
353	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,9800
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,9800
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	38,9800
356	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	38,9800
		<b>1.11.2. Tavane</b>		
357	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	11,0800
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,0800
359	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,0800
360	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0	m2	11,0800

		mm (se adauga sau se scade la art CF52)		
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,0800
362	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,0800
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,0800
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,0800
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,0800
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,0800
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	11,0800
368	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,2800
		<b>1.11.3. Pardosea</b>		
369	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,5800
370	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,5800
371	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,5800
372	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,5800
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat	m2	11,5800
374	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,5800
375	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul )	m2	11,5800
		<b>1.12. Cabinet 613/1/1</b>		
		<b>1.12.1. Pereti</b>		
376	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	82,9500
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	82,9500
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,9500
379	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	82,9500

		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
380	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	66,0000
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,9500
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,9500
383	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,0000
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,9500
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,9500
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,9500
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,9500
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	82,9500
389	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la pereti	m2	82,9500
		<b>1.12.2. Tavane</b>		
390	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	26,1100
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	26,1100
392	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,1100
393	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	26,1100
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,1100
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,1100
396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,1100
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,1100
398	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,1100
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,1100
400	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	26,1100

401	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	29,7600
<b>1.12.3. Pardosea</b>				
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,1000
403	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	26,1000
404	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,1000
405	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	2,6100
406	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,1000
407	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	26,1000
408	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat	m2	26,1000
409	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,1000
410	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura, modelul se va coordona cu beneficiarul )	m2	26,1000
<b>2. Lucrari de reparatie demisol CCD</b>				
<b>2.1. Demolari</b>				
411	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8700
412	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	171,4800
<b>2.2. Tavane</b>				
413	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	73,3700
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	73,3700
415	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	73,3700
416	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	73,3700
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,3700
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,3700

419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	73,3700
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,3700
421	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,3700
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,3700
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	73,3700
424	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	68,0000
<b>2.3. Pereti</b>				
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	98,1100
426	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	98,1100
427	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	98,1100
428	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(repere)	m	79,0000
429	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,1100
430	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,1100
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,1100
432	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,1100
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,1100
434	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	98,1100
<b>2.4. Pardosele</b>				
435	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	73,3700
436	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele	m3	7,3370
437	CC03A	Montare plase sudate	kg	256,7950
438	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,3700
439	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	73,3700

		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata ruoasa		
440	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat	m2	73,3700
441	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	73,3700
442	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,0000
		<b>2.5. Canal de acces la teava de canalizare</b>		
443	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1,5000
444	RpCK07C	Umpluturi in strat-uri compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,5000
445	CC03A	Montare plase sudate	kg	7,3000
446	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,8000
447	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg	250,0000
448	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	10,0000
		<b>2.6. Timplarie</b>		
449	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8700
450	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2	2,4400
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,4400
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,4400
453	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,4400
454	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2	2,4400
		<b>2.7. Rafturi metalice</b>		

455	RCsP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg	525,0000
456	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	42,0000
		<b>3. Retele termice, apa si canalizare CCD</b>		
		<b>3.1. Retele termice</b>		
		<b>3.1.1. Lucrari de demontare</b>		
457	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	10,0000
458	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	15,0000
459	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	24,0000
		<b>3.1.2. Lucrari de montare</b>		
460	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000
461	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida	buc	24,0000
462	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	6,0000
463	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Доп фугорки Ф 1" x 3/4"	buc	24,0000
464	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000
465	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de отводы 25,0 mm	buc	22,0000
466	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de муфты 25,0 mm	buc	2,0000
467	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord d 25 x 3/4 FE	buc	12,0000
468	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Robinet d 25 PPR	buc	6,0000
469	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	24,0000



470	IE01A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a instalației de încălzire centrală, având conducte din oțel, cupru, polietilenă sau polipropilenă, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, având suprafața totală a corpurilor de încălzire de până la 100 mp	m2	12,0000
<b>3.2. Rețele de apeduct și canalizare</b>				
<b>3.2.1. Lucrări de demontare</b>				
471	RpSA03A	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m	25,0000
472	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, având diametru de 3/4"	buc	3,0000
473	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,0000
474	RpSC01A	Demontarea unei căzi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
<b>3.2.2. Lucrări de montare</b>				
475	SA15B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20-25 mm	m	32,0000
476	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a pieselor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 50-100 mm Filet d 1'	buc	2,0000
477	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 1" Racord d 1"	buc	2,0000
478	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	30,0000
479	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc	6,0000
480	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	8,0000
481	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm Cot d 50mm	buc	6,0000
482	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm Mufa d 50 mm	buc	6,0000
483	SB10C	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm. Teu d 50 mm	buc	3,0000
484	SB28A	Sifon de pardoseală din polipropilenă, având diametrul ieșirii de 50 mm.	buc	1,0000

485	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,0000
486	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
487	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Robinet )	buc	6,0000
488	SE20A	Spalator degresor din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutate de 200...300 kg, asezat pe pardoseala	buc	1,0000
489	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	32,0000
490	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,2000
		<b>3.3. Utilaj</b>		
491		Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями	buc	1,0000
		<b>4. Lucrari diverse CCD</b>		
492	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	132,0000
493	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	132,0000
494	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	132,0000
		<b>5. Lucrari de electricitate CCD</b>		
		<b>5.1. Lucrari de constructie</b>		
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	49,0000
496	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	95,0000
497	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	2 230,0000
498	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2 230,0000
499	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	132,0000
		<b>5.2. Lucrari de montare</b>		
500	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200
501	pret furnizor	Intreruptor cu o clapa	buc	12,0000
502	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,8600

503	pret furnizor	Priza	buc	86,0000
504	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,4900
505	pret furnizor	Corp de iluminat LED 600x600	buc	48,0000
506	pret furnizor	Corp de iluminat EXIT	buc	1,0000
507	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	15,0000
508	pret furnizor	Cutie de distributie	buc	15,0000
509	pret furnizor	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	98,0000
510	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	22,3000
511	pret furnizor	Cablu din cupru 3 x 1.5 mmp	m	1 470,0000
512	pret furnizor	Cablu din cupru 3 x 2.5 mmp	m	760,0000
513	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m	22,3000
514	pret furnizor	Tub din plastic d =16 mm	m	1 470,0000
515	pret furnizor	Tub din plastic d =20 mm	m	760,0000
		<b>6. Lucrari de constructie tambur</b>		
		<b>6.1. Desfaceri</b>		
516	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	12,8000
517	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	14,0300
518	RCsL22E	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	186,0000
519	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,6400
520	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	1,0800
521	RCsS19G	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, asezate pe beton	m	6,2400
522	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	14,7200
523	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,5000
		<b>6.2. Lucrari de constructii din beton si metalice</b>		

524	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	4,4800
525	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,3000
526	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0230
527	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,4800
528	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	58,4000
529	RCsD08B	Montarea plaselor sudate	kg	250,4180
530	RCsB02D2	Beton armat B15/M200 preparat manual, turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte, in cazul subzidirii, la partea superioara se va face o impanare cu beton fluid	m3	8,9560
531	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,7480
532	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,7480
533	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	18,0000
534	CL07A	Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	18,0000
		<b>6.3. Soclu</b>		
535	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat XPS 100mm	m2	26,5200
536	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	26,5200
537	RCsM18A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit de calitate superioara	m2	15,1800
		<b>6.4. Tamplarie</b>		

538	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800
539	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000
540	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
541	RCsI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	13,8000
542	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	13,8000
543	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	33,6000
<b>6.5. Acoperis</b>				
544	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 10 mm grosime	m2	32,6400
545	RCsI28A	Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate; Strat pelicula antivapori	m2	32,6400
546	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale; gr. 50mm, densitatea 135 kg/m3	m2	32,6400
547	RCsI28A	Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate; Strat pelicula anticondens	m2	32,6400
548	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite(lemn 0.293 m3 )	m2	32,6400
549	RCsI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor tip LINDAB (gr 0.45 mm)	m2	32,6400
550	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,6000
551	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,0000
552	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	24,8000
553	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	24,8000
<b>6.6. Lucrari interioare</b>				

		<b>6.6.1. Pereti</b>		
554	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat	m2	22,0800
555	RCsM18A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit de calitate superioara	m2	22,0800
		<b>6.6.2. Tavan</b>		
556	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,4400
		<b>6.6.3. Pardosea</b>		
557	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele	m3	4,7400
558	CC03A	Montare plase sudate	kg	110,6000
559	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,6000
560	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat	m2	31,6000
561	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	31,6000
		<b>7. Lucrari electrice tambur</b>		
		<b>7.1. Lucrari de constructie</b>		
562	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	142,0000
563	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	142,0000
564	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	7,0000
		<b>7.2. Lucrari de montare</b>		
565	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0400
566	pret furnizor	Corp de iluminat LED 600x600	buc	4,0000
567	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,4200
568	pret furnizor	Cablu din cupru 3 x 1.5 mmp	m	68,0000
569	pret furnizor	Cablu din cupru 3 x 2.5 mmp	m	74,0000
570	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
571	pret furnizor	Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000
572	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0100
573	pret furnizor	Corp de iluminat EXIT	buc	1,0000

574	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16-20 mm	100 m	1,4200
575	pret furnizor	Tub din plastic d =16 mm	m	68,0000
576	pret furnizor	Tub din plastic d =20 mm	m	74,0000