

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1655376442855 din 04.07.2022

Obiectul achiziției: Dispozitive Medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lotul 1				De buze și obraji din policarbonat durabil cutie minim 6 bucăți		
Retractor						
Lotul 2						
Dispozitiv pistol	Dispenser p/ u capsule, A6682	China	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD	Dispozitiv pistol aplicare capsule compozit, din plastic.	Dispozitiv pistol aplicare capsule compozit, din plastic.	CE/ISO
Lotul 3						
Dispozitiv de malaxare automată				<ul style="list-style-type: none"> -Vibrație tip "8", -Capac de siguranță, -Suport pentru capsule, -Capsulele sunt ușor de înserat în aparat, -Cronometru ajustabil -Operare silențioasă, cu minim 1 vibrații -Comutator pornit / oprit -Semnalul acustic avertizează când capsula este mixată și gata de utilizare -Afisaj numeric digital 		

				<ul style="list-style-type: none"> -Butonul de setare permite ajustarea timpului de mixare cu câte 10s -Design compact, ergonomic și durabil -Dozare optimă -Raport de amestecare perfect -Interfață USB mini tip B5 pin, pentru actualizarea software-ului Caracteristici tehnice: -Conexiune electrică 230V -Siguranță de rețea T2A, 250V -Frecvența 50 Hz/60 Hz -Putere max 200W=200VA -Dimensiuni dispozitiv max 370x180x430mm -Greutate max 8,9kg -Temperatura ambietală min +5 și max +40 -Temperatura recomandată de funcționare min +18 și max +40 -Culoarea Albă 	
Lotul 4				<p>Caracteristică:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interfață inteligentă -Ecran color cu funcții touch screen -Pliabil -Baterie reîncărcabilă -Determinarea precisă a lungimii de lucru <p>1. Posibilitatea de reglare a unghiului după necesitate</p> <p>2. Proiectare multi-frecvență, exactă</p> <p>3. Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent</p> <p>4. Funcția de autotest în localizatorul de vârf</p> <p>5. Zonă îngustă a vârfului poate fi ajustată după necesitate</p> <p>6. Semnal sonor</p> <p>Date tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50/60HZ, -Baterie: 7.4V/max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă. 	
				<p>Caracteristică:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interfață inteligentă -Ecran color cu funcții touch screen -Pliabil -Baterie reîncărcabilă -Determinarea precisă a lungimii de lucru <p>1. Posibilitatea de reglare a unghiului după necesitate</p> <p>2. Proiectare multi-frecvență, exactă</p> <p>3. Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent</p> <p>4. Funcția de autotest în localizatorul de vârf</p> <p>5. Zonă îngustă a vârfului poate fi ajustată după necesitate</p> <p>6. Semnal sonor</p> <p>Date tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50/60HZ, -Baterie: 7.4V/max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă. 	CE/ISO
Lotul 5				<ul style="list-style-type: none"> -Piesă turbină. -Cu fibră optică Led 	CE/ISO
Piesă stomatologică	Piesa de mîna Max LED cu generator (4	China	HONG KONG SOCO		
Dispozitiv Locator	Apex-Locator pliabil C ROOT I+	China	HONG KONG SOCO (INTERNATIONAL)		

	iesiri) cu rulmenti Myonic, SCHF22-TP4		(INTERNATI ONAL)	<ul style="list-style-type: none"> -Cu 4 iesiri. -Sistem buton la schimbul borului. -Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar. -Sursă de lumină LED. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotatii ≥300000 rot/min. 	<ul style="list-style-type: none"> -Cu 4 iesiri. -Sistem buton la schimbul borului. -Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar. -Sursă de lumină LED. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotatii ≥300000 rot/min. 	
Lotul 6				<ul style="list-style-type: none"> -Contraunghi. -Adaptabilă la micromotor. -Autoclavabilă. -Schimbarea frezei prin buton. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotatii ≥40000 rot/min 	<ul style="list-style-type: none"> Contraunghi. -Adaptabilă la micromotor. -Autoclavabilă. -Schimbarea frezei prin buton. -Răcire apă/aer min 3 orificii separate. -Rotatii ≥40000 rot/min 	CE/ISO
Piesă stomatologică	Piesa contra unghi cu push button, SCHD06-CA	China	HONG KONG SOCO (INTERNATI ONAL)			
Lotul 7				<ul style="list-style-type: none"> -Tensiometru de braț semi-automat -Design ergonomic -Tehnologie PAD pentru detectarea aritmiei -Memorie pentru 30 de măsurări -Mansetă 24-36cm -Indicator pentru baterie 		
Tensiometru						
Lotul 8				<ul style="list-style-type: none"> -Este utilizat pentru a măsura umiditatea relativă a aerului și a temperaturii în depozite, în încăperi cu medicamente, în încăperi de materiale, etc. -Pe baza din plastic, scară de temperatură, masă psihometrică și alimentator de sticlă. -Tipul: VIT-2. -Mărimi 325*120*50mm. -Forma capilarului – rotund. -Diapazonul măsurării T - +15...+40°C -lichid termometric – toluen. 		
Psihrometru						
Lotul 9				Electronic, digital taimer.		
Taimer electronic						
Lotul 10				Este destinată pentru dezinfectarea și sterilizarea concomitentă a instrumentelor stomatologice.	Este destinată pentru dezinfectarea și sterilizarea concomitentă a instrumentelor stomatologice.	
Baie cu ultrasunet	Baie cu ultrasunet 2.5L SC-C1	China	HONG KONG SOCO (INTERNATI ONAL)	<ul style="list-style-type: none"> -Tehnologia modernă SWEEP MODE — frecvența variabilă de curățare. -Rezervor inox 2.7l 	<ul style="list-style-type: none"> -Tehnologia modernă SWEEP MODE — frecvența variabilă de curățare. -Rezervor inox 2.7l 	CE/ISO

					-Dimensiuni unitate (w x h x d): 270 x 240 x 195mm -Dimensiuni rezervor(w x h x d): 238mm x 100mm x 135 mm -Greutate: 3.7kg -Alimentare: 230V -Putere: 280W		-Dimensiuni unitate (w x h x d): 270 x 240 x 195mm -Dimensiuni rezervor(w x h x d): 238mm x 100mm x 135 mm -Greutate: 3.7kg -Alimentare: 230V -Putere: 280W	
Lotul 11					Lampă bactericidă T8 30W GL			
Lampă bactericidă								
Lotul 12					Lampă bactericidă T8 15W GL			
Lampă bactericidă								
Lotul 13					Lampă pentru alcool. Rezervorul pentru spirt, din sticlă, filament de bumbac sau orice alt material ce nu conține poliester și capacul rodat ce se află în partea de sus a spiriterii pentru a nu se evapora alcoolul din spiritera. Dimensiuni: mică (100-150ml)	Lampă pentru alcool. Rezervorul pentru spirt, din sticlă, filament de bumbac sau orice alt material ce nu conține poliester și capacul rodat ce se află în partea de sus a spiriterii pentru a nu se evapora alcoolul din spiritera. Dimensiuni: mică (100-150ml)	CE/ISO	
Spiriteră	Spiriteră din sticlă A6718	China	SHANGHAI DOICHEM INDUSTRIES CO., LTD					
Lotul 14					Este un termometru precis pentru măsurarea temperaturii din frigider sau lada frigorifică precum și orice încăpere. -Aparatul deține metrologie. -Dimensiuni: 130 x 20 mm. -Intervalul de temperatură: -30 până la +30 ° C. -Nu conține mercur sau alte substanțe periculoase. -Nu are nevoie de baterii pentru a funcționa. -Este dotat cu cârlig de fixare și poate fi agățat de polițele frigiderului sau de perete.			
Termometru pentru frigider								
Lotul 15					Fotopolimerizator, cu Led, fără fir, polimerizator cu baterie, ambalată în cutie.	Fotopolimerizator, cu Led, fără fir, polimerizator cu baterie, ambalată în cutie.	CE/ISO	
Lampă fotopolimer	Lampă fotopolimerizabilă Led Super Lux, DB-685	China	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co					
Lotul 16					Tip KSKF – 18 Material inox			
Casoleț cu filtru								

