

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitatie deschisă ocde-b3wdp1-MD-1673716878602 din 14.01.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui tractor cu echipamente (încărcător frontal, lamă zapadă, cositoare rotativă, remorcă, cupă, tocător lateral, perie comunală)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standaarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4E	Turcia	Deutz Fahr	Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4200 cc. Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată: minim 28/30F+12/15R Greutate: minim 3000 kg. Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică. Capacitate ridicare spate: minim 3300 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min. Dotat cu arbore priză spate (minim 500/1000) Cu ambreaj multidisc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de supendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți.	Tractor nou, anul fabricației: 2023. Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de: 4000 cc. Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată: 30F+15R Greutate: 3250 kg. Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică independentă. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 42,2 l/min. Dotat cu arbore priză spate (500/1000) Cu ambreaj multidisc imersat în baie de ulei.	

				Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică. Garanție: 12 luni	Comandă exterioară la sistemul de supendare. Sisitem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică. Garanție: 12 luni	
Încărcător frontal	Metal Technik	Turcia	Metal Technik	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 3600mm. Capacitate de încărcare minim 1000kg. Sistem de echilibrare a atașamentelor. Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Compatibil cu tractorul propus. Garanție: 12 luni	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 3600mm. Capacitate de încărcare: 1200kg. Sistem de echilibrare a atașamentelor. Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Compatibil cu tractorul propus. Garanție: 12 luni	
Remorcă	Volkan 5t hidraulică	Turcia	Volkan	Remorccă cu două axe, cu posibilitatea de descărcare în 3 laturi, garda de la sol minim 300mm. Sistem de frânare hydraulic. Viteza de deplasare 30-35km/oră. -lungime 4000-4500mm Lățime 2000-2200mm Înălțime 500-1000mm. Capacitate încărcare 5000kg. Cu obloane de extensie. Compatibilă cu tractorul propus Garanție: min. 12 luni.	Remorccă cu două axe, cu posibilitatea de descărcare în 3 laturi, garda de la sol minim 300mm. Sistem de frânare hydraulic. Viteza de deplasare 35km/oră. Lungime 4000 mm Lățime 2100 mm Înălțime 500 mm. Capacitate încărcare; 5000 kg. Cu obloane de extensie. Compatibilă cu tractorul propus Garanție: min. 12 luni.	
Perie comunală	AGATA ZM 2000	Polonia	Pronar	Lungime 2000-2100 mm Lățime 2300-2400 mm Înălțime 1600-1700 mm Unghi minim de întoarcere +/-30 Greutatea (fără căuș, fără rezervor): minim 250 kg	Lungime: 2085 mm; Lățime: 2322 mm; Înălțime: 1650 mm; Unghi minim de întoarcere +/-30 Greutatea (fără căuș, fără rezervor): 265 kg	



				Greutatea (cu căuș, cu rezervor): minim 950 kg Lățimea arborelui periei: minim 1500 mm Diametrul discului periei: minim 500 mm Volumul rezervorului pentru apă: 250-350 litri Volumul coșului de gunoi: 150-250 litri Compatibilă cu tractorul propus Garanție: 12 luni.	Greutatea (cu căuș, cu rezervor): 980 kg Lățimea arborelui periei: 1870 mm Diametrul discului periei: 550 mm Volumul rezervorului pentru apă: 300 litri Volumul coșului de gunoi: 200 litri Compatibilă cu tractorul propus Garanție: 12 luni.	
Cositoare rotativă	Surmak 165	Turcia	Surmak	Cositoare lateral cu 2 tobe, lățime de lucru minim: 1,5-1,7m. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	Cositoare lateral cu 2 tobe, Lățime de lucru: 1,65 m. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	
Lamă universală	Universală EURO	Rusia	Большая земля	Lățime minima de lucru: 2100 mm-2250 mm Lățime maximă de lucru: 2300 mm - 2500 mm Înălțime: 750mm-800 mm Poziții de lucru: minim 2 (în unghiuri) Compatibilă cu tractorul propus Garanție: 12 luni.	Lățime minima de lucru: 2170 mm Lățime maximă de lucru: 2400 mm Înălțime: 795 mm Poziții de lucru: 2 (în unghiuri) Compatibilă cu tractorul propus Garanție: 12 luni.	
Cupă	0.8 M³	Rusia	Большая земля	Lungime: minim 900mm. Lățime: minim 2000mm. Înălțime: minim 650mm. Compatibil cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	Lungime: 950 mm. Lățime: 2040 mm. Înălțime: 685 mm. Compatibil cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	
Tocător lateral	MLI – 160	Italia	Sicma	Lungime: minim 1900mm. Supapă de reglare a vitezei de înclinare. Protecție carter transmisie Protecții frontale împotriva aruncării obiectelor Diametrul tubului arborelui min 08 mm Diametru de lucru a minim 352 mm Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni	Lungime: 1950 mm. Supapă de reglare a vitezei de înclinare. Protecție carter transmisie Protecții frontale împotriva aruncării obiectelor Diametrul tubului arborelui: 08 mm Diametru de lucru ax: 352 mm Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos  În calitate de: Manager secție tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35