

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752061152364 din 09.07.2025
Obiectul achiziției: Generator electrogen pe remorcă, inclusiv lucrările de montare, pentru unitatea militară din localitatea Coșnița, raionul Dubăsari

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Denumirea						
Generator insonorizat FULL FB50-ATS 50/45.4kVA, 40/36kW 400V-50Hz, motor diesel Baudouin sau analogic acestuia după parametrii tehnici	FULL FR 50	Turcia	Topçular Endüstriyel Üretim ve Yatırım A.Ş.	Power kVA 50, Insonorizat; Tensiune V 230 / 400 Frecvență Hz 50; Nr. de faze 3; Automat. Regulator de tensiune (AVR) AS440; Reglare tensiune $\pm 1\%$; Clasă de izolație H; Standard de protecție IP21 - IP23; Factor de putere Cos 0.8; Număr de cilindri 4 - În linie; Sistem de injecție directă; Raport de compresie 19 : 1; Aleazaj mm 100; Cursă mm 115; Cilindri l 3.61; Intercooler admisie aer turbo; Turație (RPM) rpm 1500; Capacitate ulei l 13; Putere în așteptare kW / CP 49.5 / 66; Putere principală kW / CP 45 / 60.3; Tip combustibil Euro Diesel;	Generator insonorizat FULL FR50-ATS, motor Ricardo Putere maximă – 50kVA / 40kW Tensiune - 230/400V; Frecvență – 50Hz; Nr. de faze - 3; Regulator automat de tensiune (AVR) - AS440; Reglare tensiune - $\pm 1\%$; Clasă de izolație - H; Standard de protecție - IP21 - IP23; Factor de putere - 0.8; Număr de cilindri - 4 în linie; Sistem de injecție - directă; Raport de compresie - 19:1; Aleazaj – 100 mm; Cursă - 115 mm; Capacitate cilicndrică - 3.61 litri; Turbo Intercooler; Turație (RPM) – 1500 rpm; Capacitate ulei – 13 litri; Putere motor max. - 49.5kW / 66cp; Putere motor nominală – 45kW / 60.3cp; Tip combustibil - Euro Diesel;	

				Sistem regulator mecanic; Sistem de răcire Răcire cu apă; Capacitate lichid de răcire l 15; Consum de combustibil (l / h); Sarcină maximă – 13 75% Sarcină - 9.8 50% Sarcină - 6.5; Lungime L (mm)2300; Lăţime L (mm) 950; Înălţime H (mm)1400; Greutate (Kg) 990; Rezervor combustibil Capacitate 140.	Sistem regulator - mecanic; Sistem de răcire - Răcire cu apă; Capacitate lichid de răcire – 15 litri; Consum de combustibil (l / h): Sarcină maximă – 13 litri 75% Sarcină - 9.8 litri 50% Sarcină - 6.5 litri; Lungime L (mm) - 2300; Lăţime L (mm) - 950; Înălţime H (mm) - 1400; Greutate (Kg) - 990; Rezervor combustibil Capacitate 140.	
Remorcă pentru generator cu o axă	TA-NO T3A 01H 1350GY	Polonia	Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe "TA-NO" Nockoski Tadeusz	Remorcă cu o singură axă pentru transportul generatoarelor, cu roţile în lateralul zonei de încărcare. Greutate totală: 1300 kg Greutate utilă: 1024 kg Zona de încărcare[mm]: 2200x1000 Anvelope: 185R14C	Remorcă cu o singură axă pentru transportul generatoarelor, cu roţile în lateralul zonei de încărcare. Greutate totală: 1680 kg Greutate utilă: 1350 kg Zona de încărcare[mm]: 2500x1220 Anvelope: 185R14C	
Separator de sarcină basculant 3P 63A	BPT-63	Rusia	IEK	Separator de sarcină basculant 3P 63A	Separator de sarcină basculant BPT-63 3P 63A	
Tub gofrat d20	750N	Italia	SCAME	Tub gofrat d20	Tub gofrat d20	
Cablu VVGng LS 3*1,5	VVGng LS	Ucraina	IKK	Cablu VVGng LS 3*1,5	Cablu VVGng LS 3*1,5	
Cablu PVC 5*2,5	PVS	Ucraina	IKK	Cablu PVC 5*2,5	Cablu PVS 5*2,5	
Cutie distribuţie 65*45	SCABOX	Italia	SCAME	Cutie distribuţie 65*45	Cutie distribuţie 65*45	
Priză 380V cu furcă	HT-135	China	KASAN	Priză 380V cu furcă	Priză 380V cu furcă	
Furcă 16A 380A	TG-015	China	KASAN	Furcă 16A 380A	Furcă 16A 380A	
Priză mobilă 16A 380V	TG-215	China	KASAN	Priză mobilă 16A 380V	Priză mobilă 16A 380V	
Corp de iluminat stradal 30W	BQ-BJ30W	China	ELMOS	Corp de iluminat stradal 30W	Corp de iluminat stradal 30W	

Consolă pentru consolidare d48 (кронштейн)	Z-line	China	Z-line	Consolă pentru consolidare d48 (кронштейн)	Consolă pentru consolidare d48 (кронштейн)	
---	--------	-------	--------	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa: Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207

Data: 15.07.2025