

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1669908661742 din 1 dec 2022

Denumirea licitației: Procurarea tehnicilor multifuncționale și a echipamentului de dezapezirea drumurilor

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Tractor	D-243S2 (MM3) MTZ 82.1	Belarus	MTZ Holding	Tractor nou: Motor cu 4 cilindri, putere 75-85 C.P. Transmisia: Cutie de 18F/4R, Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanică. Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3200 kg. Priza de putere spate: 540/1000 rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 45 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime 4130 mm Înălțime 2800 mm Lățime 1970 mm Greutate: 4000 kg Contra greutate: 200kgf +80kgR, Garantie: min. 12 luni	Caracteristici generale ale tractorului Stare Nou Greutate construcției 3850 kg Greutate de operare 4000 kg Greutatea maximă 6500 kg Baza 2450 mm Lungimea tractorului 3930 mm Lățimea tractorului 1970 mm Înălțimea tractorului 2800 mm Capacitate de încărcare 3200 mm Motor Putere nominală 60 (82) kWt (CP) Factorul de cuplu a transmisiei 15% Puntea din față formată din 3 părți Sistemul hidraulic Presiunea maximă 16 MPa Capacitatea pompei 45 l/min Contra greutate: 200kgf +80kgR, Garantie: min. 12 luni	



	Lama Hidraulica	LN-250-A	Italia	Delteks SRL	<p>Latime 2400 mm Inaltime-795 mm Greutate- 390 kg latime minima de lucru- 2080 viteza de lucru -15 km/h directie- hidraulic/mechanic Garantie: min. 12 luni</p>	<p>Productator: Delteks SRL Model: LN-250-A Putere necesara (CP): 60 Lungime (m): 1,00 Latime totala (m): 2,50 Inaltime totala(m): 0,80 Unghi reglabil: hidraulic. 27 gr Inaltimea reglabila: hidraulic Sistem anti-roc: 8 spirale Greutate totala: 399 (kg) Garantie 12 luni</p>	
	Aspirator pentru frunze	VL-300	Cehia	Laski	<p>Productivitatea- 12m³/ora Punerea in functie vom- 540 rot/min; Dimensiuni - 950x1250x2400 mm Greutatea- 370 kg Dimensiuni tub de absorbtie grosime- 250 mm lungime 5 m Punerea in functie minim 24 CP Garantie: min. 12 luni</p>	<p>Motor: Kohler Command Ch 270 7hp benzina start manual Diametru Rotor: 300mm Productivitate : 44m²/min Numărul de cutite: 4 Diametrul Tubului: 180 mm Lungimea Tubului: 6000 mm Greutate:65 kg Dimensiuni: 1182x535x608 mm Rezervor combustibil : 4,1 l Garantie 12 luni</p>	
	Perie comunală hidraulică	SWLT 220	China	Mateng	<p>Lungime – 2085 mm Latime- 2322 mm Inaltime-1650 mm Unghi maxim de lucru:-30 grade Latime perie de lucru: 1870 mm Diametru perie: 550mm Volum rezervelor de apa: 300 L Directionata : hidraulic Putere necesara: 50-80 CP Garantie: min. 12 luni</p>	<p>Greutate: 235 kg Latime Totala: 2283mm Latime de Lucru: 2200mm Unghiul de lucru reglabil manual :25° Viteza de rotire a periei: 260rot/min Diametrul periei: 520 mm (compusă din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 0 – 13,0 km/h Matură: perie din plastic cu fibre din plastic Fixare: tiranți (3 puncte), CATTI Garantie 12 luni</p>	
	Burghiu	DS-25/50	Polonia	MCMS Warka SRO	<p>Modul de agregare -purtat Adincimea de lucru-100 Rotatii vom r/min -540</p>	<p>Producator MCMS Warka SRO Model DS-25/50 Putere min. PTO 25 CP</p>	



					Organe de lucru buc-2 Greutatea -250 kg Puterea necesara -40 min CP Garantie: min. 12 luni	Adincime max. cu sfredel 25cm 100 cm Adincime max. cu sfredel 50cm 65 cm Greutate 120 kg Cardan 6x6 cu ambreaj Garantie 12 luni	
	Împrăștiător	S-350	Polonia	Strumyk	Modul de agregare - purtat Lățimea de lucru - 18 m Tipul - cimp Viteza de lucru - 6-10 km/h Greutatea - 160 kg Puterea necesara - 60 min CP Garanția - 12 luni	Produsator: Strumyk Tara de Origine: Polonia Rezervor: din plastic Dimensiunile utilajului: 1210x1210x1140 Volumul: 350 litri Distanța de lucru: 8-16 m Greutate 60 kg Mecanism de agitare și vibrator: inclus Garantie 12 luni	
	Tocător	SBMF-2.00-H HB-B	India	Shaktiman Agro	Modul de agregare - purtat Lățimea de lucru - 185 cm Productivitatea - 1.6-2.5 h/ha APP spatate - 540 rot/min Viteza de lucru - 8 km/h Organe de lucru ciocane - 1.8 kg Greutatea - 680 kg Puterea necesara - 80 min CP Garanția - 12 luni	Suprafața de lucru: 1980mm Deplasarea în lateral: mecanică, 40cm Putere minim 65 CP Greutate: 614 kg PTO: 540 rot/min Cuplare: tiranti în 3 puncte spatate Nr de ciocane: 20 bucati Dimensiuni 2200X1150X950mm Garantie 12 luni	



Data de: 10.12.2022
 Semnal: **OZONTEH-IMPPEX SRL**
 Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de Director Vanzari
 Oferantului: **Ozonteh-impex SRL** Adresa (sediu): MD-3701, sos. Chisinau 69, mun. Strasenii
 E-mail: director.vanzari@ozonteh.md Telefon (fix și mobil): +37369898784