



BULETIN DE PRODUSE

MAKS 6110

POLIELECTROLIT ANIONIC

DESCRIERE GENERALĂ

MAKS 6110 este un floclant de pulbere anionic cu greutate moleculară mare, ușor solubil în apă.

UTILIZĂRI PRINCIPALE

MAKS 6110 este utilizat pentru prepararea apei, limpezirea apelor uzate, condiționarea nămolului în minerit și mai multe procese industriale diferite.

BENEFICIILE PRODUSULUI

MAKS 6110 poate fi folosit într-o gamă largă de aplicații. Este produs la cel mai înalt standard de calitate pentru a asigura dizolvarea rapidă, absența gelurilor, praful minim în comparație cu alți polimeri pulberi.

DOZARE

Doza de **MAKS 6110** variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv temperatura, pH-ul, tipul de solide în suspensie, tipul și dinamica procesului.

Dvs **BİMAKS** reprezentantul va recomanda doza optimă necesară pentru a asigura performanța maximă a programului în funcție de parametrii specifici ai sistemului dumneavoastră.

HRĂNIRE

MAKS 6110 poate fi aplicat până la max. concentrație de 0,2 % și trebuie dizolvată în apă limpede care conține mai puțin de 0,5 ppm Cl rezidual, la o temperatură între 10 și 50°C. Soluția de hrănire trebuie să aibă 0,01-0,05% pentru cea mai bună activitate și trebuie preparată dintr-o soluție stoc.

MATERIALE : Echipamentele de depozitare și aplicare (pompe, linii) trebuie să fie realizate din oțel inoxidabil, PVC, PP, PE, fontă sau viton. Nu utilizați aluminiu, metale galvanizate sau zinc în contact cu produsul curat.

MANIPULARE-DEPOZITARE-LIVRARE

Ca măsură de precauție standard cu toate substanțele chimice, recomandăm utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi ochelari de protecție și mănuși de cauciuc, atunci când se manipulează. Consultați Fișa cu date de securitate a materialelor ca singura sursă oficială de informații privind mediul și siguranța.

Produsul poate fi depozitat cel puțin 24 de luni de la data expedierii dacă este păstrat în recipientul original, nedeschis și în condiții normale de depozit. A se proteja de îngheț și de expunerea la temperaturi ridicate.

MAKS 6110 este disponibil în containere nereturnabile de diferite dimensiuni.

OBSERVAȚII

Dacă aveți nevoie de asistență sau mai multe informații despre acest produs, vă rugăm să sunați la 0850 522 71 04. Pentru mai multe știri despre compania BİMAKS, vizitați site-ul nostru la adresa www.bimakskimya.com.tr.