

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1686549443053 din 12.06.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de uz gospodaresc.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	
Lotul : Materiale de constructii si articole conexe						
Amestec uscat sac 25kg	Rotband 25kg	R.Moldova	Knauf SRL	Amestec uscatca (ca exemplu Rotband)25kg Baza Ipsos Consum normal (kg/m2) 8.5 Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 25	Amestec uscatca Rotband 25kg Baza Ipsos Consum normal (kg/m2) 8.5 Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 25	
Vopsea lavabila 14 kg	Vops.int. SNEJANA 14kg.	R.Moldova	Supraten SA	Vopsea (ca exemplu Snejana) Lavabila 14kg Baza Acrilica Consum normal 0.125-0.17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Domeniul de utilizare Pentru lucrari interioare Greutate (kg) 14 Tara producatorului Moldova Termen de valabilitate (luni) 24 Timp de uscare (ore) 4	Vopsea Snejana Lavabila 14kg Baza Acrilica Consum normal 0.125-0.17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Domeniul de utilizare Pentru lucrari interioare Greutate (kg) 14 Tara producatorului Moldova Termen de valabilitate (luni) 24 Timp de uscare (ore) 4	
Ciment sac 40kg	Ciment M400 40kg	R.Moldova	BPM Ciment Grup SRL	Ciment (ca exemplu BAZIC 400) 40kg Ambalaj (kg) 40 Marca 400 Tip Ciment Tipul cimentului 32, 5R	Ciment M400 40kg Ambalaj (kg) 40 Marca 400 Tip Ciment Tipul cimentului 32, 5R	
Vopsea Euroton Lav 14kg	350015 Vopsea int. EUROTON LAV 14kg.	R.Moldova	Supraten SA	Vopsea Euroton Lav 14kg Baza Acrilica Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Luciu Mata Tara producatorului Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4	Vopsea Euroton Lav 14kg Baza Acrilica Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Destinatie Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Luciu MataTara producatorului Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4	

Trafalet	352204 Валик 4 Wokin	China	China	Trafalet (ca exemplu Blue Line THT8541) 10cm cu coada	Trafalet 10cm cu coada
"Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli.	Adeziv LINCOV 4kg	R.Moldova	Supraten SA	"Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. (Ca exemplu Adeziv Lincov 4kg) Baza Acrilica Consum normat Pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2 Culoare Maro-deschis Destinatie Universal Greutate (kg) 4 Termen de valabilitate (luni) 18"	"Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Adeziv Lincov 4kg Baza Acrilica Consum normat Pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2 Culoare Maro-deschis Destinatie Universal Greutate (kg) 4 Termen de valabilitate (luni) 18"
"Adezivul universal	MAMUT DIAMANT 2IN1 ETANSANT & ADEZIV TRANSP 290ML	Romania	Romania	"Adezivul universal poate fi utilizat pentru sigilarea sistemelor de geamuri interne pentru siguranță, în bucătării și băi, în structuri metalice, în construcții de bărci și agent de umplere universal, pentru suprafețe crăpate. (Ca exemplu Adeziv Mamut Seal Universal Incolor 290ml) Baza Liant polimeric Culoare Incolor Densitate (g/ml) 1,54g/ml Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Intarire completa (ore) 24ore Termen de valabilitate (luni) 9 Volum (L) 0,29"	"Adezivul universal poate fi utilizat pentru sigilarea sistemelor de geamuri interne pentru siguranță, în bucătării și băi, în structuri metalice, în construcții de bărci și agent de umplere universal, pentru suprafețe crăpate Baza Liant polimeric Culoare Incolor Densitate (g/ml) 1,54g/ml Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Intarire completa (ore) 24ore Termen de valabilitate (luni) 9 Volum (L) 0,29"

Semnat /electronic/

Numele, Prenumele: Babilev Anatolie

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Construct Univers

Adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare nr.84