

PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40

SYNTHETIC UNIVERSAL ENGINE OIL

ACEA C3 • ACEA A3/B4 • API SN • API CF

EN: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40 is a synthetic engine oil engineered for high-performance lubrication in modern engines. It is produced using specially selected synthetic base oils combined with a performance-oriented additive system to ensure consistent operation under demanding conditions.

This formula offers:

- Reliable oil circulation after engine start even in cold conditions
- Strong and durable oil film stability at elevated temperatures
- Effective control of sludge and deposit formation
- Enhanced protection against mechanical wear, corrosion and foam build-up

APPLICATION: This synthetic mid SAPS engine oil is intended for use in petrol and diesel engines, including turbocharged units, installed in passenger cars and light commercial vehicles. Its balanced SAPS composition supports extended diesel particulate filter (DPF) performance by helping to limit ash accumulation, while remaining suitable for engines equipped with modern three-way catalytic converters and diesel particulate filters (DPF).

SPECIFICATIONS: Suitable for use where the following specifications are required:

ACEA C3	ACEA A3/B4	API SN
API CF	BMW LONGLIFE-04	MB 229.52 / 229.51 / 229.31
PSA B71 2296	FORD WSS-M2C917-A	VW 502 00 / 505 00 / 505 01
GM DEXOS2	OPEL OV 040 1547 - D40	RENAULT RN 0700 / 0710
FIAT 9.55535-S1 / -S3	STELLANTIS FPW9.55535/10	IVECO 18-1811 CLASSE SC1

PROPERTY	VALUE	METHOD
Viscosity	SAE 5W-40	SAE J300
Density at 15 °C, kg/l	0,852	ASTM D-7042
Viscosity -30 °C, mPa.s	5730	ASTM D-5293
Viscosity 40 °C, mm ² /s	83,50	ASTM D-7042
Viscosity 100 °C, mm ² /s	14,25	ASTM D-7042
Viscosity Index	171	ASTM D-7042
Flash Point COC, °C	231	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592
Pour Point, °C	-39	DIN ISO 3016
Total Base Number, mgKOH/g	7,8	DIN 51639-1
Sulphate Ash, %	0,77	ASTM D847

PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40

SYNTHETIC UNIVERSAL ENGINE OIL

NL: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40 is een synthetische motorolie ontwikkeld voor hoogwaardige smering in moderne motoren. Het product is samengesteld met speciaal geselecteerde synthetische basisoliën in combinatie met een prestatiegericht additievenpakket voor betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden.

De formulering is ontworpen om te zorgen voor:

- Betrouwbare oliecirculatie direct na het starten van de motor, zelfs onder koude omstandigheden
- Een sterke en duurzame smeefilm bij verhoogde bedrijfstemperaturen
- Effectieve beheersing van slib- en afzettingsvorming
- Verhoogde bescherming tegen slijtage, corrosie en schuimvorming

TOEPASSING: Deze synthetische mid SAPS motorolie is bestemd voor benzine- en dieselmotoren, inclusief turbo-uitvoeringen, in personenauto's en lichte bedrijfswagens. De uitgebalanceerde SAPS-samenstelling ondersteunt een verlengde levensduur van het dieselpartikelfilter (DPF) door beperking van asafzetting en is geschikt voor voertuigen met moderne driewegkatalysatoren en dieselpartikelfilters (DPF).

SPECIFICATIES: Geschikt voor gebruik waar de volgende specificaties vereist zijn: **ACEA C3 • ACEA A3/B4 • API SN • API CF • MB 229.52 / 229.51 / 229.31 • PSA B71 2296 • FORD WSS-M2C917-A • VW 502 00 / 505 00 / 505 01 • OPEL OV 040 1547 - D40 • BWW LONGLIFE-04 • GM DEXOS2 • RENAULT RN 0700 / 0710 • FIAT 9.55535-S1 / -S3 • STELLANTIS FPW9.55535/10 • IVECO 18-1811 CLASSE SC1**

DE: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40 ist ein synthetisches Motorenöl für leistungsstarke Schmierung moderner Motoren. Es wird mit speziell ausgewählten synthetischen Grundölen und einem leistungsorientierten Additivsystem formuliert, um einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.

Die Formulierung bietet:

- Schnelle Schmierung beim Kaltstart
- Stabiler Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- Sehr gute Reinigungs- und Dispergiereigenschaften
- Starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG: Dieses synthetische Mid SAPS Motorenöl ist für Benzin- und Dieselmotoren, einschließlich Turbomotoren, in Pkw und leichten Nutzfahrzeugen vorgesehen. Die ausgewogene SAPS-Zusammensetzung unterstützt eine verlängerte Leistungsfähigkeit des Dieselpartikelfilters (DPF) durch Reduzierung von Ascheablagerungen und ist für Fahrzeuge mit modernen Drei-Wege-Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern (DPF) geeignet.

SPEZIFIKATIONEN: Geeignet für den Einsatz, wenn folgende Spezifikationen gefordert sind: **ACEA C3 • ACEA A3/B4 • API SN • API CF • MB 229.52 / 229.51 / 229.31 • PSA B71 2296 • FORD WSS-M2C917-A • VW 502 00 / 505 00 / 505 01 • OPEL OV 040 1547 - D40 • BWW LONGLIFE-04 • GM DEXOS2 • RENAULT RN 0700 / 0710 • FIAT 9.55535-S1 / -S3 • STELLANTIS FPW9.55535/10 • IVECO 18-1811 CLASSE SC1**

PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40

SYNTHETIC UNIVERSAL ENGINE OIL

FR: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40 est une huile moteur synthétique conçue pour une lubrification performante des moteurs modernes. Elle est formulée à partir d'huiles de base synthétiques spécialement sélectionnées et d'un système d'additifs orienté performance afin d'assurer un fonctionnement fiable dans des conditions exigeantes.

La formulation permet :

- Une circulation fiable de l'huile après le démarrage du moteur, même par temps froid
- Un film lubrifiant robuste et durable à températures élevées
- Un contrôle efficace de la formation de boues et de dépôts
- Une protection renforcée contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse

APPLICATION: Cette huile moteur synthétique mid SAPS est destinée aux moteurs essence et diesel, y compris turbocompressés, des voitures particulières et véhicules utilitaires légers. Sa composition équilibrée en SAPS contribue à une performance prolongée du filtre à particules diesel (DPF) en limitant l'accumulation de cendres et convient aux véhicules équipés de catalyseurs trois voies modernes et de filtres à particules diesel (DPF).

SPÉCIFICATIONS: Convient pour une utilisation lorsque les spécifications suivantes sont requises: **ACEA C3 • ACEA A3/B4 • API SN • API CF • MB 229.52 / 229.51 / 229.31 • PSA B71 2296 • FORD WSS-M2C917-A • VW 502 00 / 505 00 / 505 01 • OPEL OV 040 1547 - D40 • BMW LONGLIFE-04 • GM DEXOS2 • RENAULT RN 0700 / 0710 • FIAT 9.55535-S1 / -S3 • STELLANTIS FPW9.55535/10 • IVECO 18-1811 CLASSE SC1**

IT: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40 è un olio motore sintetico progettato per una lubrificazione ad alte prestazioni nei motori moderni. È formulato con basi sintetiche appositamente selezionate e un sistema di additivi orientato alle prestazioni per garantire un funzionamento affidabile in condizioni gravose.

La formulazione garantisce:

- Circolazione affidabile dell'olio dopo l'avviamento del motore, anche in condizioni di freddo
- Film lubrificante resistente e duraturo a temperature elevate
- Controllo efficace della formazione di morchie e depositi
- Protezione migliorata contro usura, corrosione e formazione di schiuma

APPLICAZIONE: Questo olio motore sintetico mid SAPS è destinato a motori benzina e diesel, inclusi quelli turbocompressi, installati su autovetture e veicoli commerciali leggeri. La composizione SAPS bilanciata supporta prestazioni prolungate del filtro antiparticolato diesel (DPF) contribuendo a limitare l'accumulo di ceneri ed è adatta ai veicoli dotati di moderni catalizzatori a tre vie e filtri antiparticolato diesel (DPF).

SPECIFICHE: Idoneo per l'uso dove sono richieste le seguenti specifiche: **ACEA C3 • ACEA A3/B4 • API SN • API CF • MB 229.52 / 229.51 / 229.31 • PSA B71 2296 • FORD WSS-M2C917-A • VW 502 00 / 505 00 / 505 01 • OPEL OV 040 1547 - D40 • BMW LONGLIFE-04 • GM DEXOS2 • RENAULT RN 0700 / 0710 • FIAT 9.55535-S1 / -S3 • STELLANTIS FPW9.55535/10 • IVECO 18-1811 CLASSE SC1**

PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40

SYNTHETIC UNIVERSAL ENGINE OIL

ES: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40 es un aceite de motor sintético diseñado para una lubricación de alto rendimiento en motores modernos. Está formulado con bases sintéticas especialmente seleccionadas y un sistema de aditivos orientado al rendimiento para garantizar un funcionamiento fiable en condiciones exigentes.

La formulación proporciona:

- Circulación fiable del aceite después del arranque del motor, incluso en condiciones de frío
- Película lubricante resistente y duradera a altas temperaturas
- Control eficaz de la formación de lodos y depósitos
- Protección reforzada contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma

APLICACIÓN: Este aceite de motor sintético mid SAPS está destinado a motores de gasolina y diésel, incluidos los turboalimentados, en turismos y vehículos comerciales ligeros. Su composición equilibrada de SAPS favorece un rendimiento prolongado del filtro de partículas diésel (DPF) al limitar la acumulación de cenizas y es adecuado para vehículos equipados con catalizadores de tres vías modernos y filtros de partículas diésel (DPF).

ESPECIFICACIONES: Apto para su uso cuando se requieran las siguientes especificaciones: **ACEA C3** • ACEA A3/B4 • API SN • API CF • MB 229.52 / 229.51 / 229.31 • PSA B71 2296 • FORD WSS-M2C917-A • VW 502 00 / 505 00 / 505 01 • OPEL OV 040 1547 - D40 • BWW LONGLIFE-04 • GM DEXOS2 • RENAULT RN 0700 / 0710 • FIAT 9.55535-S1 / -S3 • STELLANTIS FPW9.55535/10 • IVECO 18-1811 CLASSE SC1

PT: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40 é um óleo de motor sintético concebido para lubrificação de alto desempenho em motores modernos. É formulado com bases sintéticas especialmente selecionadas e um sistema de aditivos orientado para o desempenho, garantindo funcionamento fiável em condições exigentes.

A formulação assegura:

- Circulação fiável do óleo após o arranque do motor, mesmo em condições de frio
- Filme lubrificante resistente e duradouro a temperaturas elevadas
- Controlo eficaz da formação de lamas e depósitos
- Proteção reforçada contra desgaste, corrosão e formação de espuma

APLICAÇÃO: Este óleo de motor sintético mid SAPS destina-se a motores a gasolina e diesel, incluindo versões com turbocompressor, em veículos ligeiros de passageiros e comerciais ligeiros. A sua composição SAPS equilibrada contribui para um desempenho prolongado do filtro de partículas diesel (DPF), ajudando a limitar a acumulação de cinzas, sendo adequado para veículos equipados com catalisadores de três vias modernos e filtros de partículas diesel (DPF).

ESPECIFICAÇÕES: Adequado para utilização quando forem exigidas as seguintes especificações: **ACEA C3** • ACEA A3/B4 • API SN • API CF • MB 229.52 / 229.51 / 229.31 • PSA B71 2296 • FORD WSS-M2C917-A • VW 502 00 / 505 00 / 505 01 • OPEL OV 040 1547 - D40 • BWW LONGLIFE-04 • GM DEXOS2 • RENAULT RN 0700 / 0710 • FIAT 9.55535-S1 / -S3 • STELLANTIS FPW9.55535/10 • IVECO 18-1811 CLASSE SC1

PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40

SYNTHETIC UNIVERSAL ENGINE OIL

RO: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40 este un ulei de motor sintetic proiectat pentru lubrifiere de înaltă performanță în motoare moderne. Este formulat cu baze sintetice special selectate și un pachet de aditivi orientat spre performanță pentru a asigura funcționare fiabilă în condiții solicitante.

Formula oferă:

- Circulație fiabilă a uleiului după pornirea motorului, chiar și în condiții de temperaturi scăzute
- Peliculă lubrifiantă rezistentă și stabilă la temperaturi ridicate
- Control eficient al formării depunerilor și nămolului
- Protecție îmbunătățită împotriva uzurii, coroziunii și spumării

APLICAȚIE: Acest ulei de motor sintetic mid SAPS este destinat motoarelor pe benzină și diesel, inclusiv celor cu turbocompresor, utilizate în autoturisme și autoutilitare ușoare. Compoziția sa echilibrată de SAPS susține performanța extinsă a filtrului de particule diesel (DPF) prin limitarea acumulării de cenușă și este potrivit pentru vehicule echipate cu catalizatoare moderne cu trei căi și filtre de particule diesel (DPF).

SPECIFICAȚII: Potrivit pentru utilizare acolo unde sunt cerute următoarele specificații: **ACEA C3 • ACEA A3/B4 • API SN • API CF • MB 229.52 / 229.51 / 229.31 • PSA B71 2296 • FORD WSS-M2C917-A • VW 502 00 / 505 00 / 505 01 • OPEL OV 040 1547 - D40 • BMW LONGLIFE-04 • GM DEXOS2 • RENAULT RN 0700 / 0710 • FIAT 9.55535-S1 / -S3 • STELLANTIS FPW9.55535/10 • IVECO 18-1811 CLASSE SC1**

BG: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40 е синтетично моторно масло, предназначено за високоефективно смазване на съвременни двигатели. Формулирано е със специално подбрани синтетични базови масла и система от добавки, ориентирана към висока производителност, за надеждна работа при натоварени условия.

Формулата осигурява:

- Надеждна циркулация на маслото след стартиране на двигателя, дори при студени условия
- Устойчив и стабилен смазочен филм при високи работни температури
- Ефективен контрол на образуването на утайки и отлагания
- Подобрена защита срещу износване, корозия и пенообразуване

ПРИЛОЖЕНИЕ: Това синтетично моторно масло mid SAPS е предназначено за бензинови и дизелови двигатели, включително с турбокомпресор, в леки автомобили и лекотоварни превозни средства. Балансираният му SAPS състав подпомага удължената ефективност на дизеловия филтър за твърди частици (DPF), като ограничава натрупването на пепел, и е подходящ за превозни средства със съвременни трипътни каталитични конвертори и дизелови филтри за твърди частици (DPF).

СПЕЦИФИКАЦИИ: Подходящо за употреба, когато се изискват следните спецификации: **ACEA C3 • ACEA A3/B4 • API SN • API CF • MB 229.52 / 229.51 / 229.31 • PSA B71 2296 • FORD WSS-M2C917-A • VW 502 00 / 505 00 / 505 01 • OPEL OV 040 1547 - D40 • BMW LONGLIFE-04 • GM DEXOS2 • RENAULT RN 0700 / 0710 • FIAT 9.55535-S1 / -S3 • STELLANTIS FPW9.55535/10 • IVECO 18-1811 CLASSE SC1**

PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40

SYNTHETIC UNIVERSAL ENGINE OIL

RU: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40 — синтетическое моторное масло, предназначенное для высокоэффективной смазки современных двигателей. Производится на основе специально отобранных синтетических базовых масел с использованием пакета присадок, ориентированного на стабильную работу в условиях повышенных нагрузок.

Формула обеспечивает:

- Надёжную циркуляцию масла после запуска двигателя, даже при низких температурах
- Прочную и стабильную масляную плёнку при высоких рабочих температурах
- Эффективный контроль образования шлама и отложений
- Повышенную защиту от износа, коррозии и пенообразования

ПРИМЕНЕНИЕ: Данное синтетическое моторное масло mid SAPS предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбированные, в легковых автомобилях и лёгких коммерческих транспортных средствах. Сбалансированный уровень SAPS способствует продлённой эффективности сажевого фильтра (DPF) за счёт ограничения накопления золы и подходит для автомобилей, оснащённых современными трёхкомпонентными каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами (DPF).

СПЕЦИФИКАЦИИ: Подходит для применения при требованиях следующих спецификаций:
ACEA C3 • ACEA A3/B4 • API SN • API CF • MB 229.52 / 229.51 / 229.31 • PSA B71 2296 • FORD WSS-M2C917-A • VW 502 00 / 505 00 / 505 01 • OPEL OV 040 1547 - D40 • BWW LONGLIFE-04 • GM DEXOS2 • RENAULT RN 0700 / 0710 • FIAT 9.55535-S1 / -S3 • STELLANTIS FPW9.55535/10 • IVECO 18-1811 CLASSE SC1

TR: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40, modern motorlarda yüksek performanslı yağlama için tasarlanmış sentetik bir motor yağıdır. Özel olarak seçilmiş sentetik baz yağlar ve yüksek performans odaklı katkı paketi ile formüle edilmiştir ve zorlu koşullarda güvenilir çalışma sağlar.

Formül aşağıdakileri sağlar:

- Motor çalıştırdıktan hemen sonra, soğuk koşullarda bile güvenilir yağ dolaşımı
- Yüksek çalışma sıcaklıklarında dayanıklı ve stabil yağ filmi
- Çamur ve tortu oluşumunun etkili kontrolü
- Aşınma, korozyon ve köpük oluşumuna karşı geliştirilmiş koruma

UYGULAMA: Bu sentetik mid SAPS motor yağı, turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli ve dizel motorlarda, binek araçlar ve hafif ticari araçlarda kullanım için tasarlanmıştır. Dengeli SAPS yapısı, kül birikimini sınırlandırarak dizel partikül filtresinin (DPF) uzun süreli performansını destekler ve modern üç yollu katalitik konvertörler ile dizel partikül filtreleri (DPF) bulunan araçlar için uygundur.

SPESİFİKASYONLAR: Aşağıdaki spesifikasyonların gerekli olduğu yerlerde kullanım için uygundur:
ACEA C3 • ACEA A3/B4 • API SN • API CF • MB 229.52 / 229.51 / 229.31 • PSA B71 2296 • FORD WSS-M2C917-A • VW 502 00 / 505 00 / 505 01 • OPEL OV 040 1547 - D40 • BWW LONGLIFE-04 • GM DEXOS2 • RENAULT RN 0700 / 0710 • FIAT 9.55535-S1 / -S3 • STELLANTIS FPW9.55535/10 • IVECO 18-1811 CLASSE SC1

PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40

SYNTHETIC UNIVERSAL ENGINE OIL

SR: PROTEX3 DPF PERFORMANCE C3 5W-40 je sintetičko motorno ulje namenjeno visokoučinkovitom podmazivanju savremenih motora. Formulirano je sa posebno odabranim sintetičkim baznim uljima i paketom aditiva usmerenim na pouzdan rad u zahtevnim uslovima.

Formula obezbeđuje:

- Pouzdanu cirkulaciju ulja odmah nakon pokretanja motora, čak i pri niskim temperaturama
- Stabilan i izdržljiv uljni film pri visokim radnim temperaturama
- Efikasnu kontrolu stvaranja mulja i naslaga
- Poboljšanu zaštitu od habanja, korozije i stvaranja pene

PRIMENA: Ovo sintetičko mid SAPS motorno ulje namenjeno je benzinskim i dizel motorima, uključujući verzije sa turbopunjačem, u putničkim i lakim komercijalnim vozilima. Uravnotežen SAPS sastav doprinosi produženim performansama filtera čestica (DPF) ograničavanjem nakupljanja pepela i pogodno je za vozila sa savremenim trostrukim katalizatorima i filterima čestica (DPF).

SPECIFIKACIJE: Pogodno za upotrebu kada su zahtevane sledeće specifikacije: **ACEA C3 • ACEA A3/B4 • API SN • API CF • MB 229.52 / 229.51 / 229.31 • PSA B71 2296 • FORD WSS-M2C917-A • VW 502 00 / 505 00 / 505 01 • OPEL OV 040 1547 - D40 • BWW LONGLIFE-04 • GM DEXOS2 • RENAULT RN 0700 / 0710 • FIAT 9.55535-S1 / -S3 • STELLANTIS FPW9.55535/10 • IVECO 18-1811 CLASSE SC1**

Note: The information provided in this technical data sheet is based on the practical experience and technical expertise of Pro Parts Production gained in the supply of lubricants and reflects the current level of technical knowledge at the time of issue. The performance of the product may vary depending on several factors, including but not limited to the specific application, method of use, operating conditions, surface preparation, and potential external contamination. For this reason, no universally binding statements can be made regarding product performance in all possible situations.

Products are subject to ongoing development and improvement. Accordingly, the manufacturer reserves the right to modify the product range, formulations, manufacturing processes, and the content of product information documents at any time without prior notice, except where otherwise agreed in writing. Upon publication of a new edition, all previous versions become obsolete.