

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea vopselei în asortiment

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. Denumirea entității contractante: Î.M „Regia transport electric”

2. IDNO:1003600048486

3. Adresa: mun.Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei, 146

4. Numărul de telefon/fax: 022 204 129, 022 204 145, 022 75 26 63

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: [rtechishinau@gmail.com](mailto:rtechishinau@gmail.com), [rtec.md](http://rtec.md)

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ ucrărilor solicitate	Unit atea de măs ură	Cantita tea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) în MDL
1	44800000-8	Vopsea albă auto 9003	kg	400	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. <b>Proprietăți</b> : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozive alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.	
2	44800000-8	Vopsea albastră auto 5002	kg	450	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. <b>Proprietăți</b> : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor	

					omolgate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.
3	44800000-8	Vopsea bej auto 1014	kg	150	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. <b>Proprietăți</b> : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.
4	44800000-8	Vopsea neagră 9005	kg	200	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. <b>Proprietăți</b> : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.
5	44800000-8	Vopsea oranj 2008	kg	200	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. <b>Proprietăți</b> : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor

					<p>omolgate conform ISO 12 944).  Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L.  Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.</p>	
6	44800000-8	Vopsea albă simplă	kg	500	<p>Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	
7	44800000-8	Vopsea albastră simplă	kg	200	<p>Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	
8	44800000-8	Vopsea bej simplă	kg	300	<p>Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si</p>	

					<p>exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>
9	44800000-8	Vopsea roșie simplă	kg	100	<p>Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>
10	44800000-8	Vopsea sură	kg	1500	<p>Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de</p>

					300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
11	44800000-8	Vopsea gri metal	kg	100	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
12	44800000-8	Vopsea verde metal	kg	300	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
13	44800000-8	Vopsea cafenie metal	kg	50	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12

					ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
14	44800000-8	Vopsea galbenă metal	kg	250	Vopsea alchidică, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
15	44800000-8	Grund Alchidic pentru metal.	kg	600	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 0,9÷25 kg.

16	44800000-8	Grund Epoxidic	kg	580	<p>Grund (primer) – Bicomponent (2K) reticulat cu întăritor poliamidic, care conține pigmenți zinc-fosfat.</p> <p>Pentru protecția împotriva coroziunii atât a suprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate.</p> <p>Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice, medii active din punct de vedere chimic.</p> <p>Protecție excelentă împotriva coroziunii în sistemul de finisare conform ISO 12944:C4, C5. COV - BNS EN ISO11890-1:2008 - 278g/l.</p> <p>Produsul poate fi utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare.</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.</p>
17	44800000-8	Dizolvant pt grund epoxidic	l	60	<p>Dizolvant compatibil cu grund epoxidic din oferta. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție 24 luni.</p>
18	44800000-8	Dizolvant pentru vopsele	l	700	<p>Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor;</p> <p>Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.</p>
19	44800000-8	Dizolvant	l	400	<p>Tip 650. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni.</p>
20	44800000-8	Dizolvant pentru vopsele auto acrilice	l	200	<p>Dizolvant pentru vopsele auto acrilice de 2 componente. Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice (în special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L (este necesar ca diluantul să fie compatibil cu produsele menționate).</p> <p>Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> <p>Garanție - 12 luni.</p>
21	44800000-8	Chit cu fibră de sticlă	kg	200	<p>Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale.</p> <p>Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat.</p> <p>Formează o suprafață foarte durabilă.</p> <p>Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari.</p> <p>De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oțel, suprafață zincată, aluminiu</li> <li>- fibră de sticlă</li> </ul>

					- lemn. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	
22	44800000-8	Chit Universal	kg	600	Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	
23	44800000-8	Material anticoroziv (mastică)	kg	200	Izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens si elastic, folosit pentru protectie aticorosiva si hidrofoba, sigilarea si etansarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibratii si agenti atmosferici. Aderenta la metal,lemn,fibre sintetice si sticla cu posibilitati de a putea fi supravopsit. Continut de solvent redus. COV Max 250 g/l. Aplicare cat manual atat si pneumatic sau cu pensula speciala pentru mastic. Ambalag 0,5 - 15 kg. Produsul trebuie să respecte Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.	
24	44800000-8	Vopsea pe bază de apă ( exterior+interior)	kg	1500	Vopsea Acrilica (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersi cu aspect omogen, semiviscos densiteta 1 litru = 1,58-1,65 kg pentru Tavane si Pereti folosita la interior/exterior , rezisetnta la curatare umeda conform ISO 11998 clasa2. Aplicare pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi,zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la atingere 20-40 min. Consum 11-13 kg per m2.Ambalaj 10-25 kg. Garanție - 12 luni.	
<b>TOTAL fără TVA</b>						<b>941 160,00</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;

- 3) Pentru toate loturile;  
 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_.

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Se interzice

**11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:** Bunurile urmează a fi livrate în termen de 30 zile de la data comenzii, din contul Vânzătorului, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț. Plata se va efectua pentru fiecare comandă, prin transfer în contul de decontare al Vânzătorului în termen de 30 zile din data recepționării facturii fiscale, conform comenzii. Livrarea și plata se va efectua eșalonat.

**12. Termenul de valabilitate a contractului:** 12 luni.

**13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** -

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** -

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare	<i>Original, conform formularului atașat, semnat electronic</i>	Obligativiu
2	Specificații de preț	<i>Original, conform formularului atașat, semnat electronic</i>	Obligativiu
3	Specificații tehnice	<i>Original, conform formularului atașat, semnat electronic</i>	Obligativiu
4	Formularul DUAE	<i>Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului.</i>	Obligativiu
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>Original, conform formularului atașat, semnat electronic</i>	Obligativiu
6	Declarația privind livrări/prestări în ultimii 3 ani <i>(Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit)</i>	<i>Original, conform formularului atașat, semnat electronic</i>	Obligativiu
7	Declarație de garanție	<i>Declarație, semnat electronic</i>	Obligativiu
8	Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras	<i>Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică</i>	Obligativiu
9	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>Original, conform formularului atașat, semnat electronic</i>	Obligativiu
10	Certificat anticoroziv pentru pozițiile 1-5 și 16 din caietul de sarcini	<i>Depunere certificat confirmat prin semnătura electronică</i>	Obligativiu
11	Scrisoare de garanție bancară sau transfer bancar	<i>Emisă de o bancă comercială, confirmată prin semnătură electronică a ofertantului sau transferul la contul autorității contractante (1%</i>	Obligativiu

		<i>din valuarea ofertei, fără TVA). Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitatea a ofertei</i>	
12	Mostre	<i>La solicitarea entității contractante, operatorul economic, este obligat să prezinte mostre în termen de 3 zile lucrătoare. Mostrele vor fi supuse testării</i>	Obligatoriu, la solicitare

**16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz -**

**17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Licitație electronică conform SIA RSAP

**18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -**

**Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai scăzut preț și corespunderea cu cerințele tehnice

**19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	-----	-----

**20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**21. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile

**22. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin intermediul SIA RSAP

**24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Română

**25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** -

**26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a medierii:**

Î.M „Regia transport electric”

Adresa: mun.Chișinău, str.M.Dosoftei, 146, MD2004

Tel/fax/email:022 204 129, 022 204 145, 022 752 663, [rtechishinau@gmail.com](mailto:rtechishinau@gmail.com)

**27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)

**28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):-**

**29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-**

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 18.02.2022

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: reflectat în SIA RSAP

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se va accepta (după caz)
plățile electronice	Nu se acceptă

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):-

34. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): MD 115

35. Informația privind garanțiile solicitate: Perioada de garanție 12-24 luni. Ambalarea și etichetarea bunurilor solicitate să corespundă legislației în vigoare.

36. Alte informații relevante: ofertantul câștigător va transporta bunul din contul său până la depozitul Î.M. „Regia transport electric”, pe adresa mun. Chișinău, str. M. Dosoftei, 146, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț. Plata pentru achiziționarea bunului se va efectua prin transfer bancar timp de 30 zile de la recepționarea facturii fiscale, conform comenzii.

Conducătorul grupului de lucru: Dorin CIORNÎI



L.Ș.