



HEXOL TURBODIESEL 10W40

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Turbodiesel 10W40 este un ulei multigrad de calitate superioară recomandat a se folosi în toate anotimpurile, în special la motoare diesel, dar și pentru motoare pe benzină sau propan, cu aspirație naturală sau turbo, supuse la exploatări intense. Poate fi folosit în toate anotimpurile atât la motoarele cu aspirație naturală cât și la motoare supra-alimentate. Satisface cerințele API Service CF/SJ, precum și a tuturor constructorilor de motoare care recomandă un lubrifiant de acest tip sau inferior.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API CF/SJ, ACEA A3/B4-04, ACEA E2-96;
- corespunde VW 500.00, 505.00, MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT RD-2 RN0700 RN0710, FORD WS-M2, FIAT 9.55535-N2 și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă această clasificare;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi, antispumanți, care prelungesc viața motorului asigurând o funcționare optimă;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi foarte înalte;
- controlează și reduce la minim depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon etc;
- reduce oxidarea și subțierea uleiului generată de funcționarea susținută la temperaturi înalte, asigurând o bună stabilitate.

DOMENIU DE UTILIZARE

- autovehiculele de pasageri sau marfă cu motoare diesel, mașini grele, cu benzină sau propan, cu aspirație naturală sau turbo, supuse unei exploatări intense;
- dacă nu este altfel recomandat în manualul mașinii, intervalul maxim între două schimburi de ulei va fi de 30.000 km sau un an.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W40
API Service	CF/SJ
Densitate la 15°C [kg/m³]	880
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm²/s]	12.5-16.3
Indice de vâscozitate min	149
Punct de inflamabilitate [°C] min	220
Punct de curgere [°C] max	-33

AMBALAJ

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☒ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L