

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1763035254411</u> din <u>13.11.2025</u>
Obiectul achiziției: _ Materiale de construcții și canalizare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Țeavă din polipropilenă d 20 (fibra roșie)	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Teava din polipropilenă PPR Fiber Glass Ø, 20 x 2.8 mm PN20 (fibra roșie)	Teava din polipropilenă PPR Fiber Glass Ø, 20 x 2.8 mm PN20	Conform standartul producătorului
Lotul 2 Cot din polipropilenă d 20x45	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (45)	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (45)	Conform standartul producătorului
Lotul 3 Cot din polipropilenă d 20x90	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (90)	COT din polipropilenă PPR, Ø 20 (90)	Conform standartul producătorului
Lotul 4 Teu PPR 20 mm (тройник)	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Teu PPR, Ø 20 mm	Teu PPR, Ø 20 mm	Conform standartul producătorului
Lotul 5	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Clema dublă suport țeavă, Ø 20 mm, material PVC	Clema dublă suport țeavă, Ø 20 mm, material PVC	Conform standartul producătorului

Clema dublă suport teava 20 mm						
Lotul 6 Mufa PP simpla 20 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa PP simplă, Ø 20 mm (ambalaj - 150 buc.)	Mufa PP simplă, Ø 20 mm	Conform standartul producătorului
Lotul 7 Cot conector PPR d20 x 1/2'F. alb	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Cot conector PPR, Ø 20 x 1/2", F, alb	Cot conector PPR, Ø 20 x 1/2", F, alb	Conform standartul producătorului
Lotul 8 Racord PPR D. 16 x 1/2" FI	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FI	Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FI	Conform standartul producătorului
Lotul 9 Racord PPR D.16 x 1/2" FE	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FE	Racord PPR, Ø 16 x 1/2", FE	Conform standartul producătorului
Lotul 10 Punte ocolire mufata PPR D. 20 L=40 mm	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Punte ocolire mufata PPR, Ø 20, L=40 mm	Punte ocolire mufata PPR, Ø 20, L=40 mm	Conform standartul producătorului
Lotul 11 Țeavă metaloplast (multistrat)Ø16 PEX/AL/PEX	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Țeavă metaloplast (multistrat) Ø16, PEX/AL/PEX	Țeavă metaloplast (multistrat) Ø16, PEX/AL/PEX	Conform standartul producătorului
Lotul 12 Țeavă metaloplast (multistrat)Ø20 PEX/AL/PEX	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Țeavă metaloplast (multistrat) Ø20, PEX/AL/PEX	Țeavă metaloplast (multistrat) Ø20, PEX/AL/PEX	Conform standartul producătorului
Lotul 13 Conector p/u teava multistrat d20x3/4 F alama	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", F,. alama	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", F,. alama	Conform standartul producătorului
Lotul 14	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", H, alama	Conector p/u teava multistrat, Ø 20x3/4", H, alama	Conform standartul producătorului

Conector p/u teava multistrat d20x3/4 H alama						
Lotul 15 Conector p/u teava multistrat d16x1/2F alama	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Conector p/u țeava multistrat Ø 16x1/2" , F alama	Conector p/u țeava multistrat Ø 16x1/2" , F alama	Conform standartul producătorului
Lotul 16 Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama	Conector p/u teava multistrat d16x1/2 H alama	Conform standartul producătorului
Lotul 17 Robinet alamă apă d.1/2 m	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Robinet sferic (cu bilă), diametru 1/2 ", Tip de Racordare:BB II -Filet Interior / Filet Interior (F/F) - Female/Female). Ambele capete au filet interior. Mâner tip fluture (sau mâner T). Materialul corpului: Alamă	Robinet sferic (cu bilă), diametru 1/2 ", Tip de Racordare:BB II -Filet Interior / Filet Interior (F/F) - Female/Female). Ambele capete au filet interior. Mâner tip fluture (sau mâner T). Materialul corpului: Alamă	Conform standartul producătorului
Lotul 18 Robinet alamă apă d.1/2 p	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Robinet sferic (cu bilă) compact. Diametrul nominal al racordului - 1/2". Tip de Racordare: HB Filet Exterior / Filet Interior (M/F) Material Corp - Alamă	Robinet sferic (cu bilă) compact. Diametrul nominal al racordului - 1/2". Tip de Racordare: HB Filet Exterior / Filet Interior (M/F) Material Corp - Alamă	Conform standartul producătorului
Lotul 19 Set armatura pentru rezervorul wc, conectare de joc 1/2"	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC, cu conectare inferioară, cu buton și racord 1/2" Cu supapă de alimentare de 1/2", buton cromat. Universal, compatibil cu majoritatea rezervoarelor	Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC, cu conectare inferioară, cu buton și racord 1/2" Cu supapă de alimentare de 1/2", buton cromat. Universal, compatibil cu majoritatea rezervoarelor ceramice sau din plastic standard.	Conform standartul producătorului

				ceramice sau din plastic standard. Material Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la acțiunea apei dure. Garnituri din cauciuc siliconic sau EPDM. Setul include toate accesoriile necesare pentru instalare.	Material Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la acțiunea apei dure. Garnituri din cauciuc siliconic sau EPDM. Setul include toate accesoriile necesare pentru instalare.	
Lotul 20 Set armatura pentru rezervorul wc, conectare laterală 1/2"	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC Conectare lateral. Dimensiune Racord: 1/2" Filet exterior. Flotor cu umplere rapidă și silențioasă. Mecanism de reglare a nivelului apei în rezervor, ușor de ajustat. Setul include garnituri de etanșare, piulița de fixare pentru supapa de admisie și orice alte componente necesare pentru o instalare complete.	Set armătură completă (mecanism) pentru rezervor WC Conectare lateral. Dimensiune Racord: 1/2" Filet exterior. Flotor cu umplere rapidă și silențioasă. Mecanism de reglare a nivelului apei în rezervor, ușor de ajustat. Setul include garnituri de etanșare, piulița de fixare pentru supapa de admisie și orice alte componente necesare pentru o instalare complete.	Conform standartul producătorului
Lotul 21 Set armatura rezervor WC lateral pirghie	KK-Pol	Polonia	KK-Pol Sp. z o.o.	Set de armătură complet pentru rezervorul de WC, care utilizează conectare laterală și un sistem de acționare cu pârghie (mâner lateral). Dimensiune Racord - 1/2 " Setul include: arnituri de etanșare, pârghia/mânerul lateral complet, șuruburi de fixare a mecanismului și piulițe de racord.	Set de armătură complet pentru rezervorul de WC, care utilizează conectare laterală și un sistem de acționare cu pârghie (mâner lateral). Dimensiune Racord - 1/2 " Setul include: arnituri de etanșare, pârghia/mânerul lateral complet, șuruburi de fixare a mecanismului și piulițe de racord.	Conform standartul producătorului

Lotul 22 Mecanism pentru rezervor WC5010 - папльвoк	KK-Pol	Polonia	KK-Pol Sp. z o.o.	Supapă de Admisie / Flotor pentru rezervor WC - WC5010 Dimensiune Racord- 1/2 " Flotor telescopic (ajustabil). Material: Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la depuneri de calcar.	Supapă de Admisie / Flotor pentru rezervor WC Dimensiune Racord- 1/2 " Flotor telescopic (ajustabil). Material: Plastic de înaltă calitate, rezistent la coroziune și la depuneri de calcar.	Conform standartul producătorului
Lotul 23 Baterie pentru cadă/duș	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie monocomandă pentru cada/ duș, echipată cu un cartuș ceramic de 40 mm (diametru). Material Corp: Alamă sanitară de înaltă calitate, rezistentă la coroziune. Crom lucios (tratat pentru rezistență la zgârieturi și calcar). Cartuș - Ceramic de înaltă performanță, diametru 40 mm.	Baterie monocomandă pentru cada/ duș, echipată cu un cartuș ceramic de 40 mm (diametru). Material Corp: Alamă sanitară de înaltă calitate, rezistentă la coroziune. Crom lucios (tratat pentru rezistență la zgârieturi și calcar). Cartuș - Ceramic de înaltă performanță, diametru 40 mm.	Conform standartul producătorului
Lotul 24 Set de duș complet (Pară, Furtun și Suport)	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Set de duș complet (Pară, Furtun și Suport) Plastic rezistent la șocuri și temperaturi înalte, cu finisaj cromat. Crom lucios (tratat pentru rezistență la coroziune și calcar). Racord - 1/2" inch (filet interior). Furtunul de Duș: Material: PVC ranforsat, cauciuc sintetic acoperit cu o manta metalică. Lungime Minim 1.50 metri, sau 1.75 metri Suport fix de perete prin înșurubare, cu șuruburi și dibluri incluse în set.	Set de duș complet (Pară, Furtun și Suport) Plastic rezistent la șocuri și temperaturi înalte, cu finisaj cromat. Crom lucios (tratat pentru rezistență la coroziune și calcar). Racord - 1/2" inch (filet interior). Furtunul de Duș: Material: PVC ranforsat, cauciuc sintetic acoperit cu o manta metalică. Lungime Minim 1.50 metri, sau 1.75 metri Suport fix de perete prin înșurubare, cu șuruburi și dibluri incluse în set.	Conform standartul producătorului

Lotul 25 Broasă cilindru 60	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 60 mm Cilindru de siguranță (Butuc) Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 60 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 60 mm Cilindru de siguranță (Butuc) Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 60 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	Conform standartul producătorului
Lotul 26 Broasă cilindru 70	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 70 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 70 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim- 4	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 70 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 70 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim- 4	Conform standartul producătorului
Lotul 27 Broasă cilindru 80	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 80 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 80 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	Cilindru, siguranță cheie-cheie, 80 Tip de Acționare: Cheie-Cheie (Dublă acționare). Lungime Totală: 80 mm. Material Corp: Alamă masivă (Brass), nichelat (Nichel satinat mat) numărul de cheii minim - 4	Conform standartul producătorului
Lotul 28 Lacăt atârnat	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Lacăt atârnat, lățimea 60 mm diametrul manetei 9 mm, numărul de cheii -4	Lacăt atârnat, lățimea 60 mm diametrul manetei 9 mm, numărul de cheii -4	Conform standartul producătorului
Lotul 42 Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x110mm	Total	China	Total Tools Ltd	Burghiu pentru beton, SDS-plus, Diametru: 6mm Lungimea totală: 110mm Burghiu pentru beton/zidărie cu coadă SDS-Plus	Burghiu pentru beton, SDS-plus, Diametru: 6mm Lungimea totală: 110mm Burghiu pentru beton/zidărie cu coadă SDS-Plus Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Conform standartul producătorului

				Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.		
Lotul 43 Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x160mm	Total	China	Total Tools Ltd	Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x160mm Diametru: 6 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu pentru beton, SDS-plus, 6x160mm Diametru: 6 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Conform standartul producătorului
Lotul 44 Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm	Total	China	Total Tools Ltd	Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm Diametru: 8 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu p/u beton SDS-plus 8x160 mm Diametru: 8 mm Lungimea totală:160mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Conform standartul producătorului
Lotul 45 Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm	Total	China	Total Tools Ltd	Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm Diametru: 10 mm Lungimea totală:210mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu p/u beton SDS-plus 10x210mm Diametru: 10 mm Lungimea totală:210mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Conform standartul producătorului
Lotul 46 Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 12x210mm	Total	China	Total Tools Ltd	Burghiu p/u beton SDS-plus (clasa EXTRA) 12x210mm Diametru: 12 mm Lungimea totală:210 mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Burghiu p/u beton SDS-plus (clasa EXTRA) 12x210mm Diametru: 12 mm Lungimea totală:210 mm. Material: Oțel aliat de înaltă, Vârf - Placă din carbură metalică.	Conform standartul producătorului
Lotul 55 Disc de tăiat pentru metal 125 *	Primaflex	Moldova	Primaflex SRL	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Diametru de prindere 22	Conform standartul producătorului

22 mm Diametru de prindere 22						
Lotul 56 Disc debitat 230mm Diametru de prindere 22mm	Primaflex	Moldova	Primaflex SRL	Disc de debitat 230mm Diametru de prindere 22mm	Disc de debitat 230mm Diametru de prindere 22mm	Conform standartul producătorului
Lotul 57 Silicon sanitar Alb 280ml	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Silicon Neutru Sanitar Alb 280ml	Silicon Sanitar Alb 280ml	Conform standartul producătorului
Lotul 58 Silicon transparent universal 280 ml	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Silicon transparent universal 280 ml	Silicon transparent universal 280 ml	Conform standartul producătorului
Lotul 59 Spuma poiluretanica profesionala-750ml, vol. expandare 45L	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Spuma poiluretanica profesionala-750ml, vol. expandare 45L	Spuma poiluretanica profesionala-750ml, vol. expandare 45L	Conform standartul producătorului
Lotul 62 Furtun flexibil pentru baterie 500 mm 1/2"xM10 L17 Inox	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil de racord pentru apă (sanitar) Lungimea - 500 mm, Racordare 1/2" xM10 L17 Inox	Furtun flexibil de racord pentru apă (sanitar) Lungimea - 500 mm, Racordare 1/2" xM10 Inox	Conform standartul producătorului
Lotul 63 Furtun flexibil 700 mm 1/2" FE-FI Inox	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil 700 mm 1/2" FE-FI Inox	Furtun flexibil 800 mm 1/2" FE-FI Inox	Conform standartul producătorului
Lotul 64 Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox	Furtun flexibil 1200 mm 1/2" FI-FI Inox	Conform standartul producătorului
Lotul 70	Teraplast	România	Teraplast SRL	Teava PVC scurg. exterioara 250/6m SN4	Teava PVC scurg. exterioara 250/6m SN4	Conform standartul producătorului

Teava PVC scurg. exterioara 250/6m SN4				Țeavă PVC-U (Policlorură de Vinil Neplastifiată) pentru canalizare exterioară, Diametr DN 250, Lungime -6 metri; Clasa de Rigiditate Inelară - SN 4 Culoare: Portocaliu / Cărămiziu (RAL 8023)	Țeavă PVC-U (Policlorură de Vinil Neplastifiată) pentru canalizare exterioară, Diametr DN 250, Lungime -6 metri; Clasa de Rigiditate Inelară - SN 4 Culoare: Portocaliu / Cărămiziu (RAL 8023)	
Lotul 71 Teava PVC scurg. exterioara 250/4m SN4	Teraplast	România	Teraplast SRL	Teava PVC scurg. exterioara 250/6m SN4	Teava PVC scurg. exterioara 250/6m SN4	Conform standartul producătorului
Lotul 72 Mufă p/u canalizare exterioară d 200	Teraplast	România	Teraplast SRL	Mufa PVC d 250 mm	Mufa PVC d 250 mm	Conform standartul producătorului
Lotul 75 Ventilator (Ø 315mm)	Ventika	Polonia	Vents Group Sp. z o.o.	Caracteristicile Ventilator (Ø 315mm) (sau echivalent TT PRO 315) Diametru nominal tubulatură: Ø 315 mm. Carcasă: plastic (polipropilenă greu inflamabilă) Debitul maxim aer: ~ 2 050 m³/h la viteza mare. Debitul la viteza mai mică: ~ 1 570 m³/h. Până la ~353 W consum (la viteza mare) / ~230 W (la viteza mică). Turații: ~1 890 rotatii / minut la viteza mică, ~2 430 rotatii / minut la viteza mare. Nivel zgomot (dB) - 50 Hz	Caracteristicile Ventilator (Ø 315mm) (sau echivalent TT PRO 315) Diametru nominal tubulatură: Ø 315 mm. Carcasă: plastic (polipropilenă greu inflamabilă) Debitul maxim aer: ~ 2 050 m³/h la viteza mare. Debitul la viteza mai mică: ~ 1 570 m³/h. Până la ~353 W consum (la viteza mare) / ~230 W (la viteza mică). Turații: ~1 890 rotatii / minut la viteza mică, ~2 430 rotatii / minut la viteza mare. Nivel zgomot (dB) - 50 Hz	Conform standartul producătorului

				Grad de protecție: IP X4 Montaj în tubulatură rotundă Ø 315 mm pentru sisteme de ventilație de dimensiuni medii-mari: spații - hale mici.	Grad de protecție: IP X4 Montaj în tubulatură rotundă Ø 315 mm pentru sisteme de ventilație de dimensiuni medii-mari: spații - hale mici.	
Lotul 76 Ventilator (Ø 125 mm)	Ventika	Polonia	Vents Group Sp. z o.o.	Caracteristicile Ventilator ((Ø 125 mm) sau echivalent Vents 125) Diametru nominal tubulatură: Ø 125 mm. Carcasă: plastic (polipropilenă greu inflamabilă) Debitul maxim aer: ~ 330 m³/h. Presiune aer (Pa) – 230 V Rotatii / minut – 2820 min Putere electrica consumata (W) – 78 W Nivel zgomot (dB) – 50Hz	Caracteristicile Ventilator ((Ø 125 mm) sau echivalent Vents 125) Diametru nominal tubulatură: Ø 125 mm. Carcasă: plastic (polipropilenă greu inflamabilă) Debitul maxim aer: ~ 330 m³/h. Presiune aer (Pa) – 230 V Rotatii / minut – 2820 min Putere electrica consumata (W) – 78 W Nivel zgomot (dB) – 50Hz	Conform standartul producătorului
Total						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Santehcomplex S.R.L.** Adresa: **mun.Chisinau , str.Pădurii , 19**