

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1752567401447** din **15 iulie 2025**

Obiectul achiziției: **Cererea ofertelor de prețuri**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Construcții modulare						
1.1 Construcție modulară cu destinația: administrație divizată în două compartimente (6x3x2,65) – 1 buc	1.1 Construcție modulară cu destinația: administrație divizată în două compartimente (6x3x2,65) – 1 buc	Republica Moldova	„PERFECTUM MODULE” SRL	- Geam PVC, cu dublu deschidere 1800 mm x 1000 mm, cu plasă anti țințari. – 1 buc. - Geam PVC, cu deschidere unică 500x500 – 1 buc - Ușa PVC, 900 mm x 2000 mm, cu amortizator ușă, - 2 buc. - Prize electrice și întrerupătoare – conform schiței tehnice. - Corp de iluminare OPL/S 4x20 LED 9W – 3 buc. - Cutie automate electricitate – inclus. Descrierea : - Dimensiunile exterioare lungimea 6,00m, latimea 3,00m, înălțimea 2,65m - Dimensiunile interioare lungimea 5,80m, latimea 2,80m, înălțimea 2,35 m - Structură metalică zincată profilată la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-10 mm), acoperit cu grund și vopsea (RAL 7016) Peretii:	- Geam PVC, cu dublu deschidere 1800 mm x 1000 mm, cu plasă anti țințari. – 1 buc. - Geam PVC, cu deschidere unică 500x500 – 1 buc - Ușa PVC, 900 mm x 2000 mm, cu amortizator ușă, - 2 buc. - Prize electrice și întrerupătoare – conform schiței tehnice. - Corp de iluminare (LED) 600x600 – 3 buc. - Cutie automate electricitate – inclus. Descrierea : - Dimensiunile exterioare lungimea 6,058m, latimea 3,000m, înălțimea 2,750m - Dimensiunile interioare lungimea 5,778m, latimea 2,720m, înălțimea 2,350 m - Structură metalică zincată profilată la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-10 mm), acoperit cu grund și vopsea (RAL 7016) Peretii:	Conform standardelor

				- Confecționati din panouri sandwich cu spumă poliuretanică (exteriori RAL 7016 interior RAL 9002 – 100 mm), peretele despărțitor (RAL 9002 - 60mm), cu coeficient transfer termic -0.32 Kcal/m.p. hC. Acoperișul: - Structură metalica zincată profilata la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-10 mm), acoperit cu grund si vopsea (RAL 7016) - tablă zincată dublu fălțuită (0,5 mm) - spumă poliuritanică (120 – 150 mm) - folie de protecție (100 μm) - PAL laminat (18 mm) Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru evacuarea apelor pluviale Podeaua: - Structură metalica zincată profilata la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-10 mm), acoperit cu grund si vopsea (RAL 7016) - tablă zincată dublu fălțuită (0,5 mm) - spumă poliuritanică (120 – 150 mm) - folie de protecție (100 μm) - OSB-3 (18 mm) - linoleum Încalzirea încăperii tip electrică convector electric	- Confecționati din panouri sandwich cu spumă poliuretanică (exteriori RAL 7016 interior RAL 9002 – 100 mm), peretele despărțitor (RAL 9002 - 60mm), cu coeficient transfer termic -0.32 Kcal/m.p. hC. Acoperișul: - Structură metalica zincată profilata la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-10 mm), acoperit cu grund si vopsea (RAL 7016) - tablă zincată dublu fălțuită (0,5 mm) - spumă poliuritanică (120 – 150 mm) - folie de protecție (100 μm) - PAL laminat (18 mm) Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru evacuarea apelor pluviale Podeaua: - Structură metalica zincată profilata la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-10 mm), acoperit cu grund si vopsea (RAL 7016) - tablă zincată dublu fălțuită (0,5 mm) - spumă poliuritanică (100 mm) - folie de protecție (100 μm) - OSB-3 (18 mm) - linoleum Încalzirea încăperii tip electrică convector electric	
1.2 Construcție modulară cu destinația: depozit (6x3x2,65)	1.2 Construcție modulară cu destinația: depozit (6x3x2,65)	Republica Moldova	„PERFECTUM MODULE” SRL	Construcție modulara cu destinația: depozit (6x3x2,65) – 1 buc - Geam PVC, 0,50m x 0,50 m – 2 buc. - Ușa PVC, 1,80 m x 2,05 m, cu amortizator ușa, SP/sticla – 1 buc. - Priza electrica –4 buc. - Corp de iluminare (LED) 600x600 – 3 buc. - Cutie automate electricitate –inclus. Descrierea : - Dimensiunile exterioare lungimea 6,00m, latimea 3,00m, inaltimea 2,65m - Dimensiunile interioare lungimea 5,80m, latimea 2,80m, inaltimea 2,35 m	Construcție modulara cu destinația: depozit (6x3x2,65) – 1 buc - Geam PVC, 0,50m x 0,50 m – 2 buc. - Ușa PVC, 1,80 m x 2,05 m, cu amortizator ușa, SP/sticla – 1 buc. - Priza electrica –4 buc. - Corp de iluminare (LED) 600x600 – 3 buc. - Cutie automate electricitate –inclus. Descrierea : - Dimensiunile exterioare lungimea 6,058m, latimea 3,000m, inaltimea 2,750m - Dimensiunile interioare lungimea 5,778m, latimea 2,720m, inaltimea 2,350 m	Conform standardelor

				- Structură metalica zincată profilată la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-10 mm), acoperit cu grund și vopsea (RAL 7016) Peretii: - Confecționați din panouri sandwich cu spumă poliuretanică (exteriori RAL 7016 interior RAL 9002 – 60 mm), cu coeficient transfer termic -0.32 Kcal/m.p. hC. - Acoperișul: - Structură metalica zincată profilată la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-10 mm), acoperit cu grund și vopsea (RAL 7016) - tablă zincată dublu fâltuită (0,5 mm) - spumă poliuritanică (120 – 150 mm) - folie de protecție (100 μm) - PAL laminat (18 mm) Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru evacuarea apelor pluviale Podeaua: - Structură metalica zincată profilată la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-13 mm), acoperit cu grund și vopsea (RAL 7016) - tablă zincată dublu fâltuită (0,5 mm) - spumă poliuritanică (120 – 150 mm) - folie de protecție (100 μm) - OSB-3 (18 mm) - linoleum Încalzirea încăperii tip electrică convector electric	- Structură metalica zincată profilată la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-10 mm), acoperit cu grund și vopsea (RAL 7016) Peretii: - Confecționați din panouri sandwich cu spumă poliuretanică (exteriori RAL 7016 interior RAL 9002 – 60 mm), cu coeficient transfer termic -0.32 Kcal/m.p. hC. - Acoperișul: - Structură metalica zincată profilată la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-10 mm), acoperit cu grund și vopsea (RAL 7016) - tablă zincată dublu fâltuită (0,5 mm) - spumă poliuritanică (120 – 150 mm) - folie de protecție (100 μm) - PAL laminat (18 mm) Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru evacuarea apelor pluviale Podeaua: - Structură metalica zincată profilată la rece cu grosimea 2,5 mm cu piese de colț (2-13 mm), acoperit cu grund și vopsea (RAL 7016) - tablă zincată dublu fâltuită (0,5 mm) - spumă poliuritanică (100 mm) - folie de protecție (100 μm) - OSB-3 (18 mm) - linoleum Încalzirea încăperii tip electrică convector electric	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Jidobin În calitate de: Administrator

Ofertantul: „PERFECTUM MODULE” SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Botanica Veche 43/1, ap.43